

Tractor 35 Hp



MKT-T354.V1

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 20 Hp con motor de diesel y toma de fuerza para colocar una ampli gama de implementos.

● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor: 35 Hp
Tracción: 4WD
Peso sin lastre: 1 385 kg
Dirección: Hidráulica
Transmisión: 8x2 std
Enganche: De 3 puntos Categoría 1
TDF: 540 rpm

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
11/08/2015

Versión
2

No. de Ficha
054

COPIA CONTROLADA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tractor 20 Hp



Hoja técnica

MODELO	MKT-354	MKT-354
VERSION	4WD	4WD
MOTOR		
Marca	JIANGHUI	
Modelo	TY395I	
Potencia (HP)	35	
Revoluciones Nominales (rpm)	2400	
Aspiración	Natural	
Cilindros	3	
Inyección	Directa	
Cilindrada (Lts)	2.24	
Diametro/Carrera (mm)	95/105	
Relacion de Compresion	18.5:1	
Tipo de camisas	Humedas	
Filtro de aire	Interno Tipo Seco	
EMBRAGUE		
Tipo	Seco, accion doble	
Diametro de Discos (mm)	225	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
TRANSMISION		
Tipo	Estandar	
Velocidades	8 x 2	
Velocidad Km/h	0 a 30.6	
TOMA DE FUERZA		
Velocidad (rpm)	540 / 1000	
Tipo	Dependiente	
Accionamiento	Mecanico por palanca	
Revoluciones nominales (rpm)	540(2215)/1000(2238)	
Numero de flechas (mm)	1 3/35	
Cambio de velocidad	Por palanca	
No estrias	6	
EJE DELANTERO		
Tipo	Engranaje Conico	
Accionamiento	Manual por palanca	
Convergencia (mm)	5 - 8	
Inclinacion (grados)	3.5°	
EJE TRASERO		
Traccion	Rueda Izq.	
Traba del diferencial	Mecanico por pedal	
FRENOS		
Tipo	Seco	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
Estacionamiento	Mecanico por palanca	
ACCESORIOS BASICOS		
Contrapesos delanteros	4	
Enganche del 3er punto	1	
Barra de tiro	1	
Manual del operador	1	
Carnet de garantia	1	
Caja porta herramienta	1	
Rops	1	
Caja de valvulas	2	
DIRECCION		
Tipo	Hidraulica/Independiente	
Tipo de bomba	Engranés	
Presion trabajo (Mpa)	10	
Pistones	1	
SISTEMA ELECTRICO		
Tipo	12V, negativo a tierra	
Alternador (A)	25	
Corriente	Alterna	
Motor arranque (KW)	3.8	
Acumulador (A/hr)	80	
Faros delanteros	2	
Faros traseros trabajo	2	
SISTEMA HIDRAULICO		
Tipo	Centro Abierto	
Categoria	I	
Tipo Bomba	Engranés	
Caudal L/min	14.1	
Presión de Apertura (Mpa)	14	
Presion del Sistema (PSI)	2500	
Capacidad levante a 610 mm de las esferas	591.43 Kgf	
Estabilizadores	Telescopicos	
Caja de valvulas Doble Accion	2	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
Tipo Bomba	Centrifugo	
Presion de Apertura (Kpa)	50	
No Aspas Ventilador	7	
Diametro Ventilador (mm)	380	
CAPACIDADES		
Deposito de combustible (L)	25	
Carter motor (L)	7.5	
Sistema de enfriamiento (L)	8.2	
Caja Cambios y Eje Trasero (L)	31	
Deposito de direccion (L)	0.55	
Eje delantero (L)	8	
Mandos Finales Delanteros	2	
PESO Y DIMENSIONES		
Distancia entre ejes (mm)	1739	
Largo total (mm)	3235	
Ancho minimo trasero (mm)	1520	
Trocha delantera (mm)	1151	
Trocha trasera (mm)	1200-1400	
Altura al escape (mm)	2023	
Altura al Rops (mm)	2331	
Altura al volante (mm)	1565	
Despeje rodado Std. (mm)	422	
Peso sin lastre (Kg)	1360	
RODADOS		
Rodado delantero estandar	7.50 - 16	
Rodado trasero estandar	12.4 - 24	
ACCESORIOS OPCIONALES		
Contrapesos traseros	4	
Toldo	1	

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970