Rastra de tiro

Serie: RT



MKT-RT-18, 20, 22 y 24

Características

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rastra de tiro de varios discos para acoplar en los tractores de la serie MKT.

ESPECIFICACIONES

- Discos de 24" x 5 mm
- Barra cuadrada de 1 ½"
- Llantas 7.5 x 16
- Pistos hidráulico reforzado
- Dos mangueras con conectores
- Llave de artillerías
- Secciones con diferente ángulo

• OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo











Grupo Comercom S.A. de C.V.

Rastra de tiro Serie: RT



Hoja técnica

Modelo	MKT-RT-18	MKT-RT-20	MKT-RT-22	MKT-RT-24	
Marca	MEKATECH				
Tipo de enganche	De tiro excentrico				
Serial	RT				
Caballaje min.del tractor [hp]	70	80	90	100	
Número de discos	18	20	22	24	
Discos [diametro x espesor]	24" x 3/16"				
Discos delanteros	Dentados				
Discos Traseros	Dentados				
Separación entre discos [Pulgadas]	9"				
Armazón / Bastidor [pulgadas]	Acero estructural tubular 4 x 4 plg				
Ancho de trabajo [m]	2	2.2	2.3	2.5	
Eje porta discos (cuadrado)	Barra cuadrada 1 1/2 plg				
Profundidad de trabajo *	8 plg 9 plg				
Levante	Hidráulico con apoyo de ruedas de transporte.				
Nivelación	Tornillo husillo y llantas de transporte				
Llantas		7.50-16			
Cilindro (Pulgadas)	5x10				
[º]	12, 14, 18 y 21 º				
Rodamientos	Diseñados para trabajo rudo				
Limpiadores de discos	Si				
Peso aprox. [Kg]	1280	1360	1440	1520	
*en función del tipo de suelo, porcentaje de maleza y humedad					

Grupo Comercom S.A. de C.V.



