

Tractor 55 Hp



MKT-T554.V1

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 55 Hp con motor de diesel y toma de fuerza para colocar una amplia gama de implementos.

● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor: 55 Hp
Tracción: 4x4
Peso sin lastre: 2 370 kg
Dirección: Hidráulica
Transmisión: 12x4 deslizable
Enganche: De 3 puntos Categoría 2
TDF: 540 rpm

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
11/08/2015

Versión
2

No. de Ficha
055

COPIA CONTROLADA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tractor 55 Hp



Hoja técnica

MODELO	MKT-554	MKT-554
VERSION	4WD	4WD
MOTOR		
Marca	YTO	
Modelo	YTA2-T64	
Potencia (HP)	55	
Revoluciones Nominales (rpm)	2300	
Aspiración	Natural	
Cilindros	4	
Inyección	Directa	
Cilindrada (Lts)	4.156	
Diametro/Carrera (mm)	105/120	
Relacion de Compresion	18:1	
Tipo de camisas	humedas	
Filtro de aire	humedo	
DIRECCION		
Tipo	Hidraulica/Independiente	
Tipo de bomba	Engranés	
Presion trabajo (Mpa)	10	
Pistones	1	
SISTEMA ELECTRICO		
Tipo	12V, negativo a tierra	
Alternador (A)	50	
Corriente	Alterna	
Motor arranque (KW)	3.8	
Acumulador (A/hr)	50	
Faros delanteros	2	
Faros traseros trabajo	2	
SISTEMA HIDRAULICO		
Tipo	Centro Abierto	
Categoría	II	
Tipo Bomba	Engranés	
Caudal L/min	21.3	
Presión de Apertura (Mpa)	16-17	
Presion del Sistema (PSI)	2500	
Capacidad levante a 610 mm de las esferas	1190 Kg	
Estabilizadores	Telescopicos	
Caja de valvulas Doble Accion	2	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
Tipo Bomba	Centrifugo	
Presion de Apertuta (Kpa)	50	
No Aspas Ventilador	7	
Diametro Ventilador (mm)	450	
CAPACIDADES		
Deposito de combustible (L)	60	
Carter motor (L)	15	
Sistema de enfriamiento (L)	12	
Caja Cambios y Eje Trasero (L)	80	
Deposito de direccion (L)	1	
Mandos y eje delantero (L)	12	
Filtro de aire (L)	2	
PESO Y DIMENSIONES		
Distancia entre ejes (mm)	2080	
Largo total (mm)	3971	
Ancho minimo trasero (mm)	1828.5	
Trocha delantera (mm)	1501	
Trocha trasera (mm)	1450.5	
Altura al escape (mm)	2035	
Altura a la cabina (mm)	2590	
Altura al volante (mm)	1730	
Despeje rodado Std. (mm)	711.2	
Peso sin lastre ni liquidos (Kg)	2835	
RODADOS		
Rodado delantero STD	8.3-24	
Rodado trasero STD	13.6-28	
ACCESORIOS OPCIONALES		
Contrapesos traseros	4	
EMBRAGUE		
Tipo	Seco, accion doble	
Diametro de Discos (mm)	300	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
TRANSMISION		
Tipo	Engrane deslizante	
Velocidades	12x4	
Velocidad Km/h	36	
TOMA DE FUERZA		
Velocidad (rpm)	540 / 1000	
Tipo	independiente	
Accionamiento	Mecanico por palanca	
Revoluciones nominales (rpm)	540(2044)/1000(2045)	
Numero de flechas (mm)	1 3/35	
Cambio de velocidad	Por palanca	
No estrias	6	
EJE DELANTERO		
Tipo	4WD	
Accionamiento	Manual por palanca	
Convergencia (mm)	4 - 8	
camber/caster (grados)	2-3.5 / 8-9	
EJE TRASERO		
Traccion	Rueda Izq.	
Traba del diferencial	Mecanico por pedal	
FRENOS		
Tipo	humedo	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
Estacionamiento	Mecanico por palanca	
ACCESORIOS BASICOS		
Contrapesos delanteros	6	
Enganche del 3er punto	1	
Barra de tiro	1	
Manual del operador	1	
Carnet de garantia	1	
Caja porta herramienta	1	
Cabina	1	
Caja de valvulas	2	
Ventilador en cabina	1	

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970