TCI

Título	*Control de acceso basado en 802.1x. Parte 2: Multidominio*
Laboratorio	Virtualizado

INTRODUCCIÓN

Una vez configurada la autenticación basada en RADIUS para un único dominio, en este breve boletín se darán indicaciones acerca de cómo llevar a cabo la autenticación multidominio, es decir, cuando involucra a un servidor de origen y a un servidos visitado. Para ello, lógicamente, será necesario que existan dos servidores RADIUS distintos, uno para cada organización.

ENLACE ENTRE SERVIDORES RADIUS

Aunque hay formas alternativas, podemos usar el fichero `proxy.conf` a la hora de indicar los dominios implicados en la autenticación. La información básica que suministrar para cada dominio será si este dominio es el local (es decir, el dominio propio de ese servidor RADIUS) o si se trata de un dominio externo y por tanto si es necesario contactar con otro servidor RADIUS. En el siguiente ejemplo se indica cómo podría ser el fichero de configuración del servidor RADIUS del dominio acm.info.

```
realm LOCAL {
}

realm tci.info {
      #Dirección IP del otro servidor RADIUS
      authhost = 155.54.225.14:1812
      accthost = 155.54.225.14:1813
      #Secreto compartido entre los dos servidores
      secret = testing123
      #Directiva para evitar que elimine el dominio del nombre
      nostrip
}

realm acm.info{
      authhost = LOCAL
      accthost = LOCAL
}
```

Este paso habría que repetirlo de forma análoga en el otro servidor RADIUS de tci.info

ALTA DE LOS SERVIDORES RADIUS COMO CLIENTES

Además, hay que dar de alta a los servidores RADIUS como posibles clientes RADIUS, como ya se hizo con el Router WiFi. Para ello se editaría de nuevo el fichero `clients.conf` para introducir una entrada del tipo:

```
client 155.54.225.13 {
      secret = testing123
      shortname = RadiusACM
}
```

PRUEBAS A REALIZAR

- Llevar a cabo la instalación del servidor RADIUS en la Organización 1 y enlazar ambos servidores para que sea posible llevar a cabo el roaming.
- Probar a conectar al Router WiFi un usuario que pertenezca a la Organización 1. Para ello habrá que haber dado de alta a dicho usuario previamente en la organización.
- Analizar el tráfico generado por dicha autenticación mediante Wireshark. Más concretamente:
    - Identificar los mensajes relacionados con el intercambio RADIUS entre servidores.