
Job Name: Create an Application understand the Anatomy.

Objective: Applications programs are programs written to solve specific problems, to produce specific reports, or to update specific files. A Computer program that performs useful work on behalf of the user of the computer (for example a word processing or accounting program) as opposed to the SYSTEM SOFTWARE which manages the running of the computer itself, or to the DEVELOPMEN software which is used by programmers to create other programs.

An application program is typically self-contained, storing data within files of a special (often proprietary) format that it can create, open for editing and save to disk: this is in distinction to a UTILITY program, which typically performs simple operations on files created by other programs.

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

# Image:



Description: Application Framework এর সাভিস গুলো হলো Activity manager, Content provider, rescore manager, notification manager and system view. একটি Application system এ আমরা Activity services, Broadcast receiver and content provider ব্যবহার করে থাকি। এর থেকে আমাদের প্রয়োজন হয় main activity file, manifest file, strings file and layout file.

Job Name: All information of design and block.

Objective: Android activity এর মাধ্যমে আমরা একটি Android Application কে পরিপূণ রূপদান করতে পারি। যার দুইটি মাধ্যম থাকে এটি হলো ডিজাইন, অন্যটি হলো কোড।


Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

Image:

**Block Properties.** 



## Design properties



 $\simeq$ 

B

C.


#### Job No - 03

Job Name: Work with activities.

Objective: Android activity এর মাধ্যমে আমরা একটি Android Application কে পরিপূণ রূপদান করতে পারি। যার দুইটি মাধ্যম থাকে এটি হলো ডিজাইন, অন্যটি হলো কোড। Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

# **Design**



Description: C, C++, ইত্যাদি ক্লাস যখন Execute হয় তখন সেটা রান করে মেইন মেথড থেকে। অনুরূপ ভাবে Android শুরন্ন করে activity এর one create method call করে । যখন একটা Android Application run করা হয় তখন সেটার Home Page দেখায়। সেখানে যা দেখা যায় প্রতিটি একেকটি একটিভিটি। প্রতিটি একটিভিটি এর দুইটি উপাদান থাকে একটি হচ্ছে Design অন্যটি block. এখন আমরা দেখবে কিভাবে একটা বাটন কাজ করে ।

#### **Block**



Job Name: Android intents and filters.


Objective: Intent is a simple message object that is used to communicate between android components such as activities, content providers, broadcast receivers and services. Intents are also used to transfer data between activities.

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

#### **Use of Intent**

- 1. For Launching an Activity
- 2. To start a New Service
- 3. For Broadcasting Messages
- 4. To Display a list of contacts in List View.





Description: Intent হলো এক প্রকার অবজেন্ট। যা একটি App থেকে আরো একটি App এর বিভিন্ন Activity এর মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবহার করা হয়। Application এর Component যোগাযোগের জন্য অথবা দুইটি App এর মধ্যে সংযোগের জন্য Intent ব্যবহার করা হয়। উদাহারন হিসাবে বলা যায় যখন কোন উপরের তৈরিকৃত প্রথম একটিভিটি থেকে দ্বীতিয় একটিভিটিতে যাবো এবং Thunkable বাটনটিতে ক্লিক করবো তখন আমাদের <a href="http://app.thunkable.com/">http://app.thunkable.com/</a> এই লিংকটাতে নিয়ে যাবে। যেটি Thunkable এর অফিসিয়াল ওয়েভসাইট। Filter হচ্ছে অনেক গুলো ডাটা থেকে নির্দিষ্ট ডাটা খুজে ফেতে সহায়তা করে।

# Block Code



Job No - 05


Job Name: Work With Navigation.

Objective: Navigation occurs between your app's destinations—that is, anywhere in your app to which users can navigate. These destinations are connected via actions.

A navigation graph is a resource file that contains all of your destinations and actions. The graph represents all of your app's navigation paths.

Figure 1 shows a visual representation of a navigation graph for a sample app containing six destinations connected by five actions. Each destination is represented by a preview thumbnail, and connecting actions are represented by arrows that show how users can navigate from one destination to another.

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.



Description: Android Application Design and develop এর উদ্দ্যেগ গুলোর মধ্যে অন্যতম উদ্দ্যেগ হলো ব্যবহার কারিরা Application এ কী দেখতে পাবে এবং কী করতে হবে সেটা র্নিধারণ করতে হবে। চিত্রে আমারা দেখতে পাচ্ছি একটি ক্রিনে ক্লিক নামের একটি বাটন আছে, পাশে Lesson-1, Lesson-2, Lesson-3 মেনু দেখা যাচ্ছে। এখন যদি ক্লিক বাটনে ক্লিক করা হয় অধ্যয়ের লিষ্টা লেপ্ট সাইটে হাইড হয়ে যাবে। এবং আবার ক্লিক করলে মেনুটা আসবে। এটিই হলো মূলত নেভিগেশনের কাজ।

#### Block Code

```
when click · .Click
do set Vertical_Arrangement1 · . Visible · to true ·


when click · .Long Click
do set Vertical_Arrangement1 · . Visible · to false ·
```


Job Name: How to Create a Google translator.

Objective: এখন আমরা দেখবো কিভাবে একটা thinkable দিয়ে Google translator Apps তৈরি করা যায়।

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.

# <u>Design</u> <u>Block Code</u>






Description: এখানে বব্যহ্বত হয়েছে,

- 1. Text Box
- 2. Horizontal arrangement
- 3. Speak
- 4. Speech\_recognizer
- 5. Text \_To\_Speech
- 6. Accelerometer\_Sensor

এখানে ডিজাইনটা নিজের প্রয়োজন মতো করে নিতে হবে। এবং র্শত অনুযায়ী কোড করে নিতে হবে। Recording Button এ যদি ক্লিক করি তখন আমরা গুগল নিচের চিত্রের মতো Google Translator Open হবে, আমরা যা বলবো তা Google Translator Record করে চিত্রের ন্যায় টেক্সবক্সে দেখা যাবে।

আমারা চাইলে সেই লিখাটা ও শুনতে পারবো Speak Button এ ক্লিক করে। এখানে আমারা কোন টেক্স টাইপ করেও শুনতে পারবো।

# **Output**




0 <

Job Name: How to Create a dynamic Apps.

Objective: Android fragment হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একটি ডাইনামিক GUI তৈরি করতে পারি। এখন আমরা দেখবো কি ভাবে একটি ক্লাস বুটিন তৈরি হয়।

Equipment: Computer, Android Apps Development software such as thunkable Classic.



Description: Android fragment হলো Activity এর এক প্রকার অংশ। যা আরও modular activity design করতে সম্ভব। fragment কে sub activity ও বলা হয়ে থাকে। এটি কোন একটি activity user interface এর অংশ বা বৈশিষ্ট্য। একাধিক fragment মিলে একটি একটিভিটি গঠন করা হয় যেন একটি multipurpose activity গঠন করা যায়।

এখানে Cover Page এ Seven semester Class Routine নামের যে বক্সটি দেখা যাচ্ছে সেটি একটি বাটন। যাতে ক্লিক করলে ইনডেক্সে যাবে। ইনডেক্সে ও প্রতিটি একেকটি বাটন, যাতে ক্লিক করলে পরবর্তী ব্রিন্ধন দেখা যাবে। সেই ব্রিন্ধন গুলোতে প্রতিদিনের ক্লাস এবং সময় দেয়া যাচ্ছে। Go Back এ ক্লিক করলে আগের ব্রিন্ধন চলে যাবে।

# **Block Code**

# Screen-1/ Cover Page

```
when Home_Button .Click
do open another screen screenName . Cover_Page ...
```

## Screen-2/Index

Screen-3, 4, 5, 6, 7, 8