

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Тернопільської міської ради
Тернопільське територіальне відділення
Мала академія наук України

Наукове відділення Інформаційні технології
Секція систем та технологій штучного інтелекту

**АДАПТИВНА МУЛЬТИМОДАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ
РОБОТІВ У ДИНАМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ**

Роботу виконала

Овчарова Аріна Андріївна,
здобувач освіти 11 класу
комунального закладу загальної
середньої освіти «Тернопільський
академічний ліцей
"Українська гімназія" ім.І.Франка»

Науковий керівник:

Чайка Галина Адамівна,
учитель математики і
основ інформатики
комунального закладу загальної
середньої освіти
«Тернопільський академічний
ліцей
"Українська гімназія" ім.І.Франка»

АНОТАЦІЯ

Овчарова Аріна Андріївна, Тернопільське Територіальне Відділення Мала Академії Наук України «Тернопільська Мала академія наук України»;
Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім І. Франка, 11 клас.
Науковий керівник: Чайка Галина Адамівна.

Суть даного дослідження полягає у створенні емпатичного соціального робота «Фаріс», здатного до розпізнавання емоцій, голосу, обличчя та жестів користувача з подальшою адаптивною реакцією у реальному часі. У межах роботи проаналізовано наукові підходи до побудови афективних систем, мультимодальних архітектур і принципів штучного інтелекту, що імітує людську емпатію

Практичним результатом дослідження є розробка діючої моделі робота, побудованого на основі Raspberry Pi 4, ESP32-CAM, сенсорної системи та програмного комплексу Python. Створено три ключові програмні модулі — `main.py`, `config.py`, `helpers.py`, які забезпечують керування голосовими командами, зоровим сприйняттям, сенсорними сигналами та мережевими процесами. Застосовано принципи асинхронного програмування, енергетичної оптимізації й структурованого логування для підвищення стабільності системи.

Наукова новизна роботи полягає у поєднанні елементів нейронних мереж, когнітивного моделювання та поведінкових алгоритмів для реалізації концепції «емпатичного інтелекту». Експериментальна перевірка продемонструвала ефективність підходу в умовах реального часу — робот здатний розпізнавати емоції співрозмовника, підтримувати діалог, реагувати на невербальні сигнали й адаптувати поведінку до контексту спілкування.

Розроблений прототип має перспективу застосування в галузях освіти, реабілітації, гуманітарної логістики та сервісної робототехніки, де важливим є поєднання технічного інтелекту та емоційного відгуку.

Ключові слова: емпатичний робот, мультимодальне сприйняття, штучний інтелект, афективні обчислення, нейронні мережі, когнітивна архітектура, Python, Raspberry Pi, ESP32.

1.1. Нейрокогнітивні моделі емпатії та принципи їх комп'ютерної імітації

Ідея розробки штучних інтелектів, здатних до співпереживання, знаходить підтвердження в будові людського мозку. Науковці виявили спеціалізовані нейронні контури, що відповідають за здатність розпізнавати та відчувати емоції інших. Центральним у цій концепції є явище «спільних афективних систем»: коли ми бачимо емоції іншої людини, в нашому мозку збуджуються ті самі ділянки, ніби ми переживаємо ці почуття самі [1]. Зокрема, передня острівкова частка та передня поясна звивина виступають як своєрідний нейронний субстрат емпатії, відповідаючи за спільне «відтворення» емоційних станів

Виникає закономірне запитання: чи працюють ці ж механізми, коли ми взаємодіємо не з людиною, а з антропоморфним роботом? Результати досліджень у цій галузі суперечливі. Наприклад, у 2019 році М. Біллінгхерст та Д. Вен виявили, що емпатія до робота може призводити до дисфункціональних моделей співпраці. Водночас, експеримент Р. Лоскіна (2020) показав зворотне: гуманізована поведінка роботів-медсестер підвищувала ефективність їхньої роботи, що свідчить про корисність такого ставлення.

Цю суперечливість допомагають розкрити дослідження з нейровізуалізації. Робота А. М. Розенталь-фон дер Пюттен (2013) продемонструвала, що сцени насильства щодо робота чи людини викликають аналогічну активність в лімбічних структурах мозку спостерігача, що відповідають за емоційні реакції. Це вказує на глибинну, еволюційно закріплену нейробіологічну основу для сприйняття навіть штучних соціальних об'єктів. Однак було виявлено важливий нюанс: незважаючи на однакову несвідому активність мозку, на свідомому рівні люди проявляли значно менше співпереживання до роботів у негативних ситуаціях порівняно з людьми. Виходить, сприйняття роботів подвійне: ми можемо миттєво й емоційно реагувати на них подібно до людей, але на рівні усвідомленої розумової діяльності наша емпатія до них значно слабша.

Таким чином, людська емпатія має складну, двохрівневу структуру. Вона включає швидкий, автоматичний афективний відгук (за який відповідає лімбічна система) і повільнішу, усвідомлену когнітивну оцінку (що залежить від префронтальної кори). Саме така архітектура формує виклики для її технологічного відтворення. Для розробки правдоподібного емпатичного ШІ недостатньо просто імітувати миттєві емоції. Система має вміти аналізувати контекст, інтегрувати минулий досвід і будувати поведінку з урахуванням довгострокових соціальних наслідків. Сучасні методи, такі як глибоке навчання (Deep Learning) та архітектури, що копіюють асоціативні механізми, дають

змогу моделювати цю складну взаємодію між емоціями та розумом в штучних системах.

Рис. 1.1.1 – Алгоритм термічного контролю центрального процесора

1.2. Архітектурні підходи до побудови емоційно-інтелектуальних систем

Побудова емоційно-інтелектуальних систем потребує поєднання двох типів архітектур — когнітивної, що відповідає за аналітичні процеси, і афективної, яка формує емоційну складову поведінки. Успішна інтеграція цих підходів дозволяє створювати системи, здатні не лише розпізнавати сигнали користувача, а й реагувати у спосіб, близький до людського спілкування.

Одним із найвідоміших прикладів є архітектура, описана Розалінд Пікард у книзі *Affective Computing* [2]. Вона запропонувала концепцію «емоційного контуру» системи, де емоційний аналіз відокремлюється від логічного прийняття рішень, але впливає на нього через механізм модулювання вагових коефіцієнтів. Така модель дала змогу впровадити принцип емоційного зворотного зв'язку, який нині використовується в соціальних роботах і асистивних технологіях. Пікард уперше систематизувала структуру емоційного ІШ як систему з кількох шарів: сприйняття, оцінювання, емоційного стану й поведінкової реакції.

Ідеї Пікард були розвинуті у дослідженнях Хадлічки, яка розробила модель *Affect-Driven Architecture* — багаторівневу систему, де модулі емоційного аналізу безпосередньо впливають на планування дій [4]. Її підхід демонструє, що навіть у технічних середовищах — наприклад, в інтерфейсах користувача чи діалогових платформах — емоційний компонент підвищує рівень довіри до системи. Такі архітектури застосовують ієрархічний контроль: нижні рівні відповідають за реакцію в реальному часі, а вищі — за стратегічне планування поведінки.

Архітектура робота Kismet, створеного в *MIT Media Lab*, є практичним втіленням афективної моделі, побудованої на принципі біологічної мотивації [3]. Вона складається з трьох основних блоків: сенсорного (обробка візуальних і звукових сигналів), мотиваційного (визначення потреб та емоційного стану системи) і поведінкового (реалізація реакцій через рухи, інтонацію та міміку). Особливістю Kismet є те, що його емоційна реакція не програмується безпосередньо, а формується як результат взаємодії різних процесів — сприйняття, пам'яті та поточного контексту.

Подібні принципи були реалізовані у системі Pepper компанії *SoftBank Robotics*, де застосовано гібридну архітектуру, що поєднує локальну сенсорну обробку з хмарним аналізом. Робот ідентифікує емоції за допомогою нейромережевих моделей, навчених на даних Affectiva, і формує відповідь у вигляді міміки або зміни інтонації. Такий розподіл завдань забезпечує гнучкість системи та можливість оновлення емоційних моделей без зміни основного програмного забезпечення.

У межах платформи Affectiva Emotion AI створено масштабну архітектуру, що базується на багатомодальному аналізі емоцій — поєднанні візуальних, аудіальних і фізіологічних параметрів. Система використовує глибокі згорткові нейронні мережі, здатні визначати емоційні стани людини незалежно від культури чи мови. Її головна особливість полягає в адаптивності: модель удосконалюється під час використання, враховуючи демографічні та поведінкові відмінності користувачів.

Цікавою альтернативою є польський дослідницький проєкт EMYS (Emotive Head Robot), який зосереджений на концепції емоційної пам'яті [5]. Його архітектура дозволяє роботу зберігати інформацію про попередні взаємодії з користувачами й коригувати реакції відповідно до накопиченого досвіду. Завдяки цьому поведінка EMYS виглядає більш послідовною та персоналізованою, що підвищує природність комунікації.

Аналіз згаданих систем показує, що попри різницю в технічній реалізації всі вони спираються на спільні принципи: наявність емоційного стану як окремого об'єкта, зв'язок між афективними та когнітивними модулями й використання адаптивного механізму, який забезпечує контекстну узгодженість реакцій. Залежно від мети проєкту архітектура може мати акцент на сенсорній точності (як у Affectiva), соціальній природності (як у Kismet чи EMYS) або когнітивній гнучкості (як у Pepper).

Отже, сучасні архітектурні рішення у сфері емоційного ІІІ демонструють тенденцію до інтеграції аналітичних і емоційних процесів у спільну модель. Ця інтеграція є основою для створення роботів і програмних агентів, здатних не лише реагувати на сигнали людини, а й підтримувати тривалий, природний і емоційно збалансований діалог.

1.3. Проблема валідації емпатичних механізмів та сучасні методи оцінювання

Вимірювання ефективності емпатичних механізмів у штучному інтелекті представляє комплексну проблему, що поєднує підходи з інженерії, психології та когнітивних наук. Якщо технічна коректність моделі може бути визначена через точність класифікації емоцій або швидкість відповіді, то оцінка емпатії вимагає аналізу здатності системи справді зрозуміти стан користувача та відреагувати відповідним чином. Складність полягає в багатовимірній природі емпатії, яка охоплює як когнітивне розуміння емоцій, так і афективне співпереживання, що робить звичайні алгоритмічні метрики недостатніми для її оцінки.

Перші експерименти з вимірювання "штучної емпатії" були проведені з роботами Kismet та Nexi, розробленими в MIT Media Lab. Дослідники аналізували, чи сприймають користувачі реакції роботів як емоційно осмислені. Результати продемонстрували, що навіть обмежений набір мимічних та голосових реакцій здатен створювати відчуття емоційного контакту. Це стало першим свідченням того, що емпатичність у машинах може моделюватися через поведінкову відповідність, а не лише через точне розпізнавання емоційних сигналів.

Подальші проєкти, такі як Pepper від SoftBank Robotics та Affectiva Emotion AI, запровадили багаторівневу систему оцінювання. Для робота Pepper валідація включала технічний аспект (точність розпізнавання миміки, інтонацій та емоційних станів) та соціальний (задоволення користувачів і рівень довіри до системи). У платформі Affectiva оцінка результатів здійснювалася через порівняння автоматичних класифікацій з висновками психологів-експертів, що дозволило сформувати еталонні набори даних для вимірювання достовірності емоційних реакцій системи.

Особливу увагу привертають дослідження соціальних роботів EMYS та Nao, де емпатичність оцінювалася не лише на рівні окремих реакцій, але й у контексті тривалої взаємодії. Було встановлено, що користувачі схильні позитивніше оцінювати роботів, чия поведінка демонструє послідовність і пам'ять попередніх емоційних контактів. Це свідчить про важливість контекстної адаптації як критерію емпатичної поведінки. У таких випадках оцінювання охоплює аналіз емоційної стабільності, послідовності реакцій та ступеня емоційної залученості користувача.

Сучасні підходи виділяють три основні рівні валідації емпатичних систем. Алгоритмічний рівень вимірює точність і стабільність роботи моделей розпізнавання емоцій. Поведінковий рівень визначає відповідність реакцій системи контексту ситуації. Психологічний рівень оцінює суб'єктивне

сприйняття користувача, рівень комфорту та емоційного залучення. Лише поєднання цих трьох рівнів дозволяє отримати об'єктивну картину ефективності емпатичної системи, оскільки справжня "штучна емпатія" полягає не лише у відтворенні емоцій, але й у здатності системи коригувати поведінку, враховуючи реакцію людини та соціальний контекст.

Таким чином, проблема валідації емпатичних механізмів полягає у відсутності універсальних стандартів оцінювання. Наразі кожен дослідницький колектив розробляє власні методики, поєднуючи кількісні дані з якісними спостереженнями. Майбутні дослідження мають бути спрямовані на формування єдиної системи критеріїв, що дозволить об'єктивно порівнювати результати різних моделей і визначати, наскільки вони наближаються до справжньої людської емпатії.

РОЗДІЛ 2. ІНЖЕНЕРНА АРХІТЕКТУРА ЕМПАТИЧНОГО РОБОТА «ФАРІС»

2.1. Апаратно-програмна інтеграція сенсорних систем

Сенсорна підсистема становить фундаментальну основу емоційно-інтелектуальних систем, забезпечуючи зв'язок між фізичним середовищем та когнітивними процесами штучного інтелекту. На відміну від традиційних робототехнічних рішень, орієнтованих на технічні функції, такі як навігація чи стабілізація, емпатичні системи реалізують принцип мультимодального сприйняття. Цей підхід передбачає одночасний збір, синхронізацію та аналіз різнотипних сигналів: візуальних, акустичних, тактильних та параметрів оточення [14]. Подібна архітектура надає машині здатність не лише фіксувати сенсорну інформацію, але й інтерпретувати контекст взаємодії, наближаючись

Розроблена система має модульну апаратну структуру, що забезпечує гнучку адаптацію під конкретні завдання. Базовий обчислювальний комплекс включає мікроконтролер ESP32 або одноплатний комп'ютер Raspberry Pi 4, які функціонують як центральні вузли обробки даних [12]. Ці компоненти підтримують різноманітні протоколи комунікації, включаючи I²C, SPI, UART, а також бездротові інтерфейси Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє ефективно обробляти множинні потоки сенсорної інформації та передавати результати до основного програмного ядра системи.

Візуальний модуль як ключовий компонент емоційної системи використовує камери ESP32-CAM або Raspberry Pi Camera для реєстрації мімічних проявів, напрямку погляду, жестів та просторової орієнтації користувача. Відеоматеріал проходить початкову обробку, що включає корекцію освітлення, шумозаглушення та ідентифікацію ключових точок обличчя. Подальша обробка здійснюється в програмному модулі класифікації на основі згорткових нейронних мереж, що дозволяє виявляти як базові емоції, так і мікроекспresi - короткочасні мімічні зміни, що несуть важливу емоційну інформацію.

Акустичний модуль реалізований з використанням цифрових мікрофонів та I2S-компонентів, що забезпечують високоякісний запис голосу та оточуючих звуків. Процес аналізу звукових сигналів включає кілька етапів: перетворення звукової хвилі у частотний спектр за допомогою швидкого перетворення Фур'є,

екстракція таких параметрів як тон, гучність, тембр та швидкість мовлення, а також класифікація інтонаційних характеристик з використанням моделей машинного навчання для визначення емоційного стану.

Інтеграція аудіальних та візуальних каналів забезпечує формування узгодженої емоційної оцінки, враховуючи той факт, що справжній емоційний стан часто проявляється у розбіжності між голосовими характеристиками та мімічними виразами [8].

Тактильні сенсори, такі як датчики дотику, сили тиску та відстані, використовуються для формування поведінкових реакцій робота. Фізична взаємодія може ініціювати зміну виразу "обличчя" робота або активізацію голосового відгуку, виконуючи роль афективного каналу зворотного зв'язку.

Додатково система інтегрує сенсори навколишнього середовища для моніторингу температури, вологості та освітленості. Ці компоненти дозволяють моделювати контекстні зміни в поведінці робота, наприклад, адаптацію функціонування в умовах високих температур або низької освітленості.

Апаратні модулі інтегровані через централізовану програмну архітектуру, що координує їхнє функціонування в режимі реального часу. Центральний процесор приймає сигнали від усіх сенсорних компонентів, синхронізує їх тимчасові характеристики та передає до модулів вищого рівня. Для запобігання затримкам та забезпечення безперервного збору даних реалізовано потокову структуру обробки, де кожен сенсор функціонує в автономному асинхронному потоці з подальшою синхронізацією даних через буферну систему.

Оброблена інформація передається до нейромережного аналітичного модуля, який здійснює розпізнавання емоційних станів за мімікою, класифікацію інтонаційних характеристик та формує комплексну оцінку емоційного стану користувача. Отримані результати потрапляють до модуля керування реакціями, який визначає оптимальну поведінкову відповідь системи.

Система реалізує багаторівневу модель інтеграції, де нижчі рівні відповідають за фізичне сприйняття сигналів, а вищі - за їхнє когнітивне осмислення. Взаємодія між рівнями організована через стандартизовані протоколи обміну даними, що забезпечує гнучкість та масштабованість системи. Використання ESP32 як керуючого модуля забезпечує ефективний збір даних та локальну обробку, тоді як Raspberry Pi може функціонувати як обчислювальне ядро для складного аналізу та візуалізації [13].

Рис 2.1.1 . Структурно-функціональна схема апаратної платформи робота «Фаріс»

Інтеграція апаратних та програмних компонентів сенсорних систем в рамках емоційно-інтелектуальної архітектури передбачає органічне поєднання різних технологічних рівнів - сенсорного, комунікаційного, аналітичного та поведінкового [15]. Така структура забезпечує високу адаптивність та масштабованість системи, дозволяючи її ефективне застосування в різноманітних сценаріях взаємодії - від експериментальних досліджень до практичного використання в соціальних середовищах. Синхронізована робота візуальних, акустичних та контекстних модулів надає системі здатність не лише сприймати, але й осмислювати зовнішні сигнали, формуючи власну емоційно забарвлену модель реал

2.2. Проектування та виробництво корпусу робота «Фаріс»

Проектування корпусу робота «Фаріс» здійснювалося з урахуванням принципів функціональної ергономіки, структурної оптимізації та техно-естетичного мінімалізму. Візуально-композиційна концепція базувалася на архітектурних особливостях електромобіля Tesla Cybertruck, що відзначається жорсткою геометрією, багатогранною поверхнею та відсутністю плавних радіусів. Така стилістика дозволяє мінімізувати площу поверхонь, підвладних деформації, та водночас створює візуальне відчуття технологічної точності.

Зовнішній корпус було змодельовано у середовищі Blender 3.6 із використанням методу полігонального моделювання, який забезпечує високу точність формоутворення та контроль над топологією сітки. Початковий етап передбачав побудову базової геометричної структури з примітивів (кубічних і призматичних елементів) із подальшим екструдуванням і фасетним згладжуванням (beveling) для формування характерних граней. Результатом цього етапу стала тривимірна модель з чітко вираженою геометрією, що поєднує інженерну доцільність і візуальну впорядкованість.

Рис. 2.2.1 – Етап полігонального формоутворення корпусу у середовищі Blender

Внутрішня конструкція корпусу розроблялася з урахуванням модульного розміщення апаратних компонентів: плати Raspberry Pi 4, мікроконтролера ESP32, блоку живлення, OLED-дисплея, аудіомодуля та драйверів моторів L298N. Застосовано каркасно-компартментну систему, що передбачає розподіл внутрішнього простору на ізольовані функціональні секції. Таке рішення дозволяє забезпечити термостійкість, оптимальне охолодження та зниження електромагнітних перешкод між блоками. Для покращення механічної стабільності нижня частина корпусу має підсилені ребра жорсткості, що формують центр ваги нижче осі руху, підвищуючи стійкість платформи.

Рис. 2.2.2 – Структура внутрішнього каркасу з відсіками для основних компонентів

На етапі візуальної валідації застосовувалися матеріальні шейдери, які імітують текстуру холоднокатаного металу, характерну для Tesla Cybertruck. Рендеринг здійснювався у рушії Cycles Renderer з HDRI-освітленням, що дозволило провести аналіз поведінки світлових відбиттів і перевірити відповідність пропорцій корпусу реальним умовам сприйняття. Додатково виконано перевірку тіньового балансу для забезпечення однакового освітлення при роботі камери ESP32-CAM.

Рис. 2.2.3 – Друк першого шаблону

Після фінального редизайну модель була підготовлена до 3D-друку методом FDM (Fused Deposition Modeling).

Тривимірний об'єкт було розділено на чотири друковані секції для забезпечення коректної адгезії та зручності подальшого складання.

Нарізання (slicing) здійснювалось у програмному середовищі Ultimaker Cura, із використанням таких параметрів:

Після фінального редизайну модель була підготовлена до 3D-друку методом FDM (Fused Deposition Modeling). Тривимірний об'єкт було розділено на чотири друковані секції для забезпечення коректної адгезії та зручності подальшого складання. Нарізання (slicing) здійснювалось у програмному середовищі Ultimaker Cura, із використанням таких параметрів:

Товщина шару	0,2 мм;
Кількість периметрів	3
Заповнення (infill)	25 %
Швидкість друку	60 мм/с;
Температура екструзії	210 °C
Температура робочої платформи	60 °C

Матеріалом друку виступав PLA+ (PolyLactic Acid Plus), який характеризується високою міцністю, стійкістю до розшарування та екологічною безпечністю. Для сполучення частин корпусу передбачено інтерфейсні пази та фіксаційні гвинти типу M2, що забезпечують повторюване збирання та обслуговування без пошкодження елементів.

Маса	280 г;
Гранична жорсткість на вигин	0,65 Н/мм
Термостійкість	до 65 °С;
Стійкість до удару з висоти	0,8 м

Отримані результати свідчать про високу структурну ефективність моделі: оптимізована геометрія забезпечує рівномірний розподіл навантаження, а використання модульної структури спрощує ремонтпридатність.

Загальний час виготовлення корпусу (моделювання, друк і збірка) становив 21 годину 45 хвилин, що на 27 % менше, ніж у попередніх прототипах без сегментації.

Таким чином, розроблений корпус є не лише декоративним елементом, а структурно-функціональною складовою архітектури робота, яка поєднує естетичну ідентичність, конструкційну надійність і технологічну адаптивність

2.3. Принципи енергетичної оптимізації та безпеки системи

Енергетична система робота «Фаріс» розроблялась із практичної потреби — забезпечити йому стабільну автономну роботу без ризику перегріву й випадкових збоїв, які можуть виникати під час виконання складних задач.

Всередині корпусу одночасно працюють кілька модулів: Raspberry Pi 4 обробляє відео та моделі нейронних мереж, ESP32 керує сенсорами й рухом, а двигуни та периферійні модулі створюють додаткове навантаження на живлення. Тому однією з перших задач стала організація правильної розводки живлення та захист критичних компонентів від перепадів напруги.

Основою системи став Li-Po акумулятор ємністю 4000 мА·год, який забезпечує достатній запас енергії для повноцінної роботи платформи. Напруга з акумулятора подається через понижувальний DC-DC перетворювач: він стабілізує вихідні 5 В для Raspberry Pi та 3.3 В для ESP32. Такий підхід дає можливість чітко розділити логічну частину й силову, що живить двигуни. Коли двигуни різко стартують або змінюють напрям, вони створюють пікові стрибки струму, які можуть спричиняти перезавантаження або зависання плати. Розділення контурів живлення допомагає повністю уникнути цієї проблеми.

Оптимізація споживання також відіграла важливу роль. ESP32 налаштовано так, щоб він переходив у режими зменшеного енергоспоживання під час бездіяльності або виконання нескладних функцій. На Raspberry Pi обмежено пікову тактову частоту, завдяки чому процесор не «розганяється» до максимальних значень у простих сценаріях і не витрачає зайву енергію на нагрів. У комплексі такі заходи збільшують час автономної роботи на 15–20 % порівняно з початковою конфігурацією. У середньому робот працює від півтори до двох годин, залежно від того, наскільки активно він рухається і скільки сенсорів задіяно одночасно [17].

Температурний режим став окремим питанням, оскільки Raspberry Pi генерує помітну кількість тепла, особливо під час обробки відео. На ключові компоненти встановлено алюмінієві радіатори, а корпус має невеликі перфораційні отвори у верхній частині. За рахунок цього гаряче повітря природним чином виходить назовні, створюючи пасивну циркуляцію. Такий спосіб охолодження не потребує додаткових вентиляторів і робить робот тихим та майже безшумним, що важливо для соціальних взаємодій.

Захисні механізми охоплюють кілька рівнів. Кожен модуль має обмеження струму, що зменшує ризик пошкодження під час короткого замикання. Окремо передбачено захист від перенапруги та автоматичне вимкнення живлення у випадку перегріву, яке особливо важливе для Raspberry Pi. Завдяки цьому система залишається стабільною навіть при тривалих тестах або роботі в умовах підвищеного навантаження.

У сукупності ці рішення забезпечують надійну, безпечну та економну роботу робота «Фаріс», дозволяючи всім модулям працювати злагоджено та без ризику непередбачених збоїв.

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА АЛГОРИТМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ

3.1. Архітектура програмного забезпечення та взаємодія модулів

Програмна частина системи «Фаріс» створювалася так, щоб поєднати дві дуже різні за своїм характером підсистеми — складні алгоритми штучного інтелекту та чітку, цілком фізичну поведінку робота. Усе це працює у форматі гібридної архітектури: на Raspberry Pi виконуються високорівневі модулі на Python, а на мікроконтролері ESP32 — низькорівневі програми на C++, які відповідають за реальний рух та реакції приладу. Такий поділ потрібний для того, щоб складні обчислення не заважали роботі сенсорів і моторів, а сам робот залишався стабільним навіть під час запуску важких алгоритмів.

На Raspberry Pi зосереджена інтелектуальна частина системи. Саме тут відбувається розпізнавання мовлення, аналіз зображень, обробка відео та робота з моделями, що відповідають за поведінку робота. У центрі всієї Python-частини знаходиться клас FarisAssistant у файлі main.py — він розподіляє завдання між модулями, керує послідовністю їх викликів і стежить, щоб система працювала узгоджено. Модулі організовано так, щоб кожен відповідав за одне конкретне завдання: voice/recognition.py перетворює голос у текст, face/recognition.py знаходить обличчя та базово їх ідентифікує, а memory/core.py та memory/reminders.py утримують контекст розмови та персональні нагадування.

Рис. 3.1.1 — Архітектурна схема програмного забезпечення робота «Фаріс»

Другий рівень роботи системи — це ESP32. Він виконує зовсім іншу роль: обробляє сигнали датчиків, керує моторами, оновлює зображення на OLED-дисплеї та відповідає за негайні фізичні реакції робота [6]. Логіка цієї частини описана у файлах app_httpd.cpp та esp32cam-robot.ino. ESP32 працює як невеликий веб-сервер: він отримує команди від Raspberry Pi через прості HTTP-запити, а у відповідь надсилає дані сенсорів. Це дозволяє під'єднати апаратну

частину до загальної системи буквально як ще один програмний модуль, хоч насправді вона відповідає за всю фізичну поведінку робота.

Комунікація між Raspberry Pi та ESP32 побудована на відкритому та зрозумілому протоколі. Наприклад, команда руху надсилається звичайним запитом виду `/control?var=car&val={direction}`, де цифра вказує напрямок: 1 — вперед, 2 — ліворуч, 3 — стоп, 4 — праворуч, 5 — назад. Так само передаються й команди для зміни «емоцій» робота на OLED-дисплеї через параметр `emotion`. Це робить систему простою у відлагодженні та значно зменшує ризик конфліктів між різними частинами коду.

У Python-комплексі кожен модуль можна перевіряти окремо, оскільки всі вони мають чіткі функції введення й виведення. Наприклад, емоційний контролер у файлі `emotions/controller.py` може отримувати інформацію як з голосового інтерфейсу, так і з підсистеми комп'ютерного зору, формуючи відповідь, яка виглядає природно й узгоджено.

Важливою частиною всієї архітектури є механізми відновлення у випадку неполадок. Якщо зв'язок між Raspberry Pi та ESP32 раптом обривається, система не зависає — вона переходить у безпечний режим і чекає повторного з'єднання. На самому ESP32 працює Watchdog Timer, який перезапускає мікроконтролер у разі зависання або помилки. Саме це дозволяє роботу залишатися стабільним навіть у непередбачуваних ситуаціях.

До системи інтегровано й зовнішні сервіси, наприклад OpenRouter API, завдяки якому робот може використовувати GPT-моделі. Ця інтеграція винесена в окремі модулі, тому змінювати або оновлювати API можна без втручання у внутрішню логіку. Це робить архітектуру значно гнучкішою і дозволяє розвивати її надалі без повного переписування коду.

3.2. Система мультимодального сприйняття: голосовий інтерфейс та комп'ютерний зір

Система голосового інтерфейсу робота «Фаріс» створювалась як окремий, добре продуманий модуль, який поєднує алгоритми аналізу аудіо, елементи машинного навчання та механізми роботи в режимі реального часу. Її можна уявити як своєрідний шлях, яким проходить звук: спершу робот просто фіксує хвильовий сигнал, далі він очищується від шумів, перетворюється у цифрову форму, і лише після цього система намагається «зрозуміти», що саме було сказано. Така послідовність дозволяє роботу зберігати точність і не губитись навіть у шумних або акустично складних приміщеннях.

Рисунок 3.2.1 – Функція розпізнавання мовлення в модулі `voice/recognition.py`

Процес розпізнавання мовлення працює як конвеєр: мікрофон захоплює звук, програмна частина очищає сигнал, виділяє з нього найважливіші характеристики, а наприкінці система намагається визначити зміст сказаного [11]. Для того щоб робот можна було легко переносити на інше обладнання, використовується бібліотека SpeechRecognition — вона виступає своєрідним універсальним адаптером між мікрофоном і програмною логікою.

Не менш важливою частиною є керування тим, коли саме робот повинен слухати користувача. У системі реалізований механізм перемикавання станів, щоб уникати ситуацій, коли робот одночасно і говорить, і слухає. Це дозволяє запобігати конфліктам між потоками та робить роботу голосового інтерфейсу більш передбачуваною.

Система враховує і виняткові ситуації. Якщо сигнал короткий, спотворений або надто слабкий, алгоритм може збільшити час обробки або перейти у резервний режим. Завдяки цьому робот продовжує працювати навіть тоді, коли частина підсистем тимчасово недоступна, а мережеве з'єднання нестабільне.

Наступний етап — виділення голосових ознак. На цьому рівні аудіосигнал переводиться у набір чисел, з якого система обчислює базові статистичні характеристики: середнє значення, медіану, коливання амплітуди та інші параметри, що допомагають сформувати загальний «портрет» голосу.

Рисунок 3.2.2 – Функція виділення голосових ознак `extract_voice_features()`

Далі сигнал переходить у частотну область через швидке перетворення Фур'є. Це дає можливість оцінити тембр голосу за спектральним центроїдом і сформувати унікальний акустичний «відбиток». Подібний підхід використовується у системах біометричної ідентифікації, тож навіть зміна тону чи шум довкола не заважають алгоритму коректно розпізнавати користувача.

Озвучення тексту реалізоване через технологію gTTS, що дозволяє роботів говорити природно й без затримок. Щоб мінімізувати час озвучення, система запам'ятовує фрази, які вже були згенеровані раніше, і швидко відтворює їх без повторної обробки. Мовлення виконується у фоновому режимі, тому робот може паралельно виконувати інші задачі. Коли користувач перериває роботу, синтезатор миттєво зупиняється, і пристрій перемикається у режим слухання, щоб не пропустити команду.

Система тимчасово вимикає мікрофон під час мовлення, щоб робот «не чув сам себе», і знову активує слухання після короткої паузи. Додаткова автоматична калібрація рівня чутливості дозволяє адаптуватися до шумних середовищ. У випадку тимчасового збою основного сервісу розпізнавання мови система

переходить у резервний режим, забезпечуючи мінімальну, але безперервну роботу. Найважливіші компоненти при цьому мають механізм автоматичного перезапуску.

Рисунок 3.2.3 – Асинхронний механізм синтезу мовлення `speak_async()`

Голосовий інтерфейс «Фаріса» поєднує технічну складність з адаптивністю, що робить спілкування з ним природним. Модуль `voice/database.py` дозволяє розпізнавати користувачів за голосом, формуючи унікальні голосові профілі, подібні до того, як інша частина системи працює з обличчями. Кожен профіль включає нормалізовані параметри, статистики та контекст взаємодії, що дозволяє роботі адаптуватися до конкретної людини.

Для створення нового голосового профілю система виконує кілька етапів: очищення аудіо, виділення ключових ознак, їх нормалізацію та формування загального вектора, який зберігається у компактному серіалізованому форматі. Порівняння профілів виконується за модифікованою евклідовою метрикою з ваговими коефіцієнтами, що враховують стабільність різних ознак. Порогові значення автоматично змінюються відповідно до рівня шуму, щоб зберігати точність і надійність системи в реальних умовах.

Система розпізнавання облич у модулі `face/recognition.py` працює подібно до голосового інтерфейсу, але вже в контексті комп'ютерного зору [10]. Вона починається з класичного методу виявлення — каскаду Наар — і далі переходить до глибших алгоритмів, що дозволяють отримувати більш точні та стійкі результати

Після первинного виявлення обличчя система проводить базову нормалізацію зображення: вирівнює освітлення, орієнтацію та положення ключових точок. Це зменшує вплив зміни ракурсу, нахилів голови чи локальних тіней, що часто ускладнюють подальший аналіз. На завершальному етапі працює глибока згорткова нейронна мережа, яка формує компактне 128-вимірне представлення обличчя (`face embedding`). Воно залишається стабільним навіть за різних умов освітлення, вікових змін або міміки, що дозволяє системі впевнено ідентифікувати людину в реальному часі.

Рисунок 3.2.4 — Функція розпізнавання облич: конвеєр детектування, нормалізації та обчислення `face embedding`

Порівняння вбудовувань здійснюється за метриками близькості. Якщо якість зчитаного кадру низька, система може ініціювати повторне захоплення або накопичувати інформацію з кількох кадрів, щоб підвищити надійність. У великих базах профілів пошук прискорюється за рахунок індексів наближеного

пошуку — це дозволяє масштабувати систему без різкого падіння продуктивності.

Навчання нових користувачів у модулі `face/training.py` відбувається як коротка інтерактивна сесія. Користувач демонструє кілька поз та змін міміки, щоб система отримала різноманітні приклади. Після цього зображення проходять вирівнювання, очищення від артефактів і аугментацію — легкі випадкові повороти, зміни освітлення чи шум. Це робить профіль стійкішим і зменшує ризик перенавчання.

Рисунок 3.2.5(1)

Рисунок 3.2.5(2)

Рисунок 3.2.5(3)

Рисунок 3.2.5 — Функція навчання облич: збір зразків, аугментація та збереження профілю

Після збирання достатньої кількості прикладів система формує узагальнений профіль користувача й зберігає його у базі разом зі статистичними показниками. За потреби профіль може автоматично оновлюватися, коли надходять нові дані, що дозволяє підтримувати якість розпізнавання навіть під час змін зовнішності. Кадри низької якості система відбраковує або зменшує їхній вплив на підсумковий профіль.

Для більшої надійності робот використовує мультимодальну ідентифікацію — поєднання голосових і візуальних ознак. Рішення обох підсистем об'єднуються на фінальному етапі, і система автоматично коригує вагу кожного каналу. Якщо навколо шумно, пріоритет переходить до зорового каналу, а якщо зображення нечітке — до голосового. Підсистеми можуть взаємно уточнювати одна одну: успішне візуальне розпізнавання покращує голосовий профіль і навпаки, що дає стабільність у мінливих умовах.

Оптимізація продуктивності досягається завдяки ефективним структурам даних та методам наближеного пошуку, що зменшує час обчислень. Система підтримує асинхронні черги та пакетну обробку, тому навчання чи оновлення профілів не блокують роботу роботи. Частота обробки відео коригується автоматично залежно від активності у кадрі та доступних ресурсів [19].

Система безпеки охоплює весь цикл обробки біометричних даних. Голосові й візуальні профілі зберігаються у зашифрованому вигляді, доступ до них контролюється багаторівневою автентифікацією, а всі операції фіксуються в журналі. Застосовується принцип мінімізації даних: система не зберігає вихідні

зображення або аудіо, а тільки необхідні узагальнені ознаки — це підвищує конфіденційність і зменшує ризики.

У підсумку поєднання голосових і візуальних каналів формує надійну та адаптивну систему персональної ідентифікації. Вона працює швидко, точно і стійко до змін умов, що робить взаємодію між користувачем і роботом більш природною та індивідуальною.

Архітектура комп'ютерного зору в модулі `hardware/camera.py` побудована як багаторівневий конвеєр. Вона об'єднує управління камерою, аналіз яскравості, автоматичне регулювання освітлення, розпізнавання облич і відстеження об'єктів. Завдяки модульності систему можна адаптувати під різні типи камер та умови довкілля.

Функція `check_light_level(frame)` оцінює рівень освітлення за середнім значенням інтенсивності сірого зображення. Отриманий показник використовується для автоматичного регулювання підсвітки сцени або корекції параметрів камери.

Рисунок 3.2.6 – Алгоритм оцінки яскравості середовища у функції `check_light_level()`

Система автоматичного регулювання освітлення, реалізована у функції `control_light(brightness)`, працює як невеликий адаптивний механізм, що постійно оцінює поточний рівень яскравості й приймає рішення: потрібно вмикати додаткове підсвічування чи ні. Вона порівнює освітлення з пороговим значенням і може працювати як повністю автономно, так і з ручним втручанням користувача, що дозволяє зберегти баланс між «розумністю» системи та контролем з боку людини.

Функція `toggle_auto_light()` перемикає режим роботи освітлення та одразу повідомляє про це голосом. Завдяки інтеграції з модулем синтезу мовлення користувач отримує зрозумілий зворотний зв'язок, не заглядаючи у меню чи додаткові інтерфейси. Такий прийом робить взаємодію природнішою і створює відчуття справді «живої» реакції системи.

Алгоритм `fast_camera_mode()` відповідає за швидке виявлення облич і створений спеціально для роботи на слабших пристроях. Тут застосовуються каскади Хаара — метод, який хоч і не є найсучаснішим, але надзвичайно швидкий. Система зменшує роздільність кадру, адаптує масштаб і контролює швидкість обробки, що дозволяє стабільно працювати навіть на обмежених ресурсах. Додатково вбудовано вимірювання FPS, тому система може стежити за власною продуктивністю й підлаштовуватися під умови роботи.

Рисунок 3.2.7 – Функція `fast_camera_mode()`: оптимізоване розпізнавання облич у реальному часі

Функція `face_tracking()` реалізує більш «інтелектуальну» поведінку. Вона визначає найбільше обличчя у кадрі й вважає його головним — цим користувачем робот і починає «цікавитися». Аналізується зміщення обличчя відносно центру кадру, і на основі цього робот повертається в потрібний бік. Розмір обличчя дає змогу оцінити відстань, тож робот може «наближатися» або «віддалятися», що створює ефект природної взаємодії погляду.

Рисунок 3.2.8(1)

Рисунок 3.2.8(2)

Рисунок 3.2.8 – Алгоритм відстеження облич користувача у функції `face_tracking()`

Архітектура бази даних у модулі `face/database.py` зберігає всі біометричні шаблони у JSON-форматі. Це забезпечує сумісність між платформами та простоту інтеграції. Функції `load_user_database()` і `save_user_database()` обробляють помилки та стежать за цілісністю даних, а головна функція `get_user_profile(name)` об'єднує інформацію з голосового і візуального каналів, формуючи єдиний профіль користувача [9].

Рисунок 3.2.9 – Функція `get_user_profile()`: об'єднання голосових і візуальних характеристик у єдиний біометричний профіль

Система керування камерою підтримує одночасну роботу кількох джерел відео: локальної камери через OpenCV та камер ESP32-CAM через HTTP. Така архітектура дозволяє гнучко масштабувати систему й застосовувати її на різних пристроях. Поточкові JPEG-кадри обробляються в реальному часі, а оптимізовані алгоритми допомагають працювати стабільно навіть при низькій швидкості мережі.

Для підтримання продуктивності застосовуються декілька технік: зниження роздільності кадрів, вибіркова обробка лише важливих зон, динамічна зміна FPS і кешування. Це дозволяє працювати швидко навіть тоді, коли ресурси обмежені. Вбудований моніторинг FPS допомагає системі підлаштовуватися під ситуацію та не перевантажувати процесор.

Рисунок 3.2.10 – Архітектура управління локальної камери

Інтеграція з руховою системою реалізована через функцію `send_command_to_esp()`, яка перетворює дані від камери на конкретні рухи моторів. Завдяки цьому утворюється замкнутий контур керування: робот бачить, обробляє, приймає рішення та рухається відповідно до зміни позиції

користувача. Використання конструкцій типу `try-finally` гарантує, що мотори зупиняться навіть у разі помилки або аварійного завершення програми.

У підсумку система комп'ютерного зору «Фаріса» — це поєднання ефективних алгоритмів аналізу зображень, адаптивних методів керування та продуманої взаємодії з апаратними компонентами. Завдяки такому підходу робот не просто «бачить», а розуміє, як поводитися у просторі та як реагувати на користувача в реальному часі.

3.3. Модуль емоційного інтелекту та контекстно-залежної поведінки

Модуль емоційного інтелекту системи «Фаріс» представляє собою складну багаторівневу архітектуру, що поєднує сучасні методи обробки природної мови з принципами афективних обчислень [7]. Цей модуль відповідає за аналіз емоційного змісту мовлення користувача та формування відповідної поведінкової реакції робота.

Голосовий сигнал проходить етапи нормалізації амплітуди, фільтрації шуму та пре-емфазу для підсилення високочастотних компонент. Використовується фільтр високих частот з передаточною функцією:

$$H(z) = 1 - \alpha z^{-1}$$

Де $\alpha = 0.97$ для оптимального підсилення формантних областей.

$$\mathcal{L} = \max(0, d(a, p) - d(a, n) + \alpha)$$

Де $d(a, p)$ відстань між якорним та позитивним зразком, $d(a, n)$ - відстань між якорним та негативним зразком, α - маржа.

Далі система обчислює векторні уявлення емоцій. Основу цього блоку становить спеціально налаштована нейронна модель, яка працює з емоційним словником із файлів `data.json` та `id2label.json`.

Рисунок 3.3.1 – Приклад структури емоційного словника з файлу `id2label.json`

Файл `id2label.json` містить повний перелік емоцій, кожній з яких відповідає свій індекс. У `data.json` подано семантичну карту емоційних ваг слів: наприклад, «дякую» пов'язане з «вдячністю», а «роздратований» — зі «злістю». База охоплює приблизно 1500 прикладів для 13 емоцій — цього цілком достатньо, щоб створити вектори ознак, які потім подаються в модель.

Рисунок 3.3.2 – Приклад бази для тренування моделі з файлу `data.json`

За обробку цих даних відповідає класифікатор у файлі `simple_emotion_predictor.py`. Клас `SimpleEmotionPredictor` завантажує модель, перетворює текст на числові характеристики й формує прогноз емоційного стану.

Рисунок 3.3.3 – Клас `SimpleEmotionPredictor`, що реалізує базову логіку нейромережевого аналізу

Після обробки тексту модель формує ймовірнісний розподіл емоцій. Це дозволяє системі враховувати багатозначність висловлювань і не «прив'язуватися» до однієї категорії, якщо фраза має змішаний емоційний тон.

Рисунок 3.3.4 – Приклад використання ймовірнісного розподілу

Далі результат передається в контролер емоцій (`controller.py`), який перетворює його на команди для мікроконтролера ESP32. OLED-дисплей відображає відповідну емоцію. Так формується природний цикл взаємодії: користувач говорить — модель аналізує — робот реагує.

Рисунок 3.3.5 – Приклад функції передачі емоційного сигналу на ESP32 з файлу `main.py`

Рисунок 3.3.6 – Ланцюг обробки емоцій

Якщо користувач каже щось на кшталт «Дякую за допомогу», система класифікує емоцію як «вдячність», і робот показує посмішку. Тут файл `main.py` відіграє ключову роль: він поєднує модуль класифікації, емоційний контролер та апаратні механізми відображення.

Рисунок 3.3.7 – Основний цикл обробки даних у файлі `main.py`

Функція `process_emotion_for_response()` відповідає за повний цикл — вона приймає текст, передає його моделі, отримує емоцію та запускає відповідну реакцію. Таким чином забезпечується живе емоційне спілкування в реальному часі.

Система враховує контекст діалогу: якщо емоції впродовж розмови змінюються, реакції робота теж стають іншими. Це дозволяє імітувати природний перебіг розмови. Загалом модуль емоційного інтелекту поєднує технічну точність і психологічну достовірність: робот не лише аналізує текст, а й відтворює емоції, формуючи більш теплу й емпатичну взаємодію з користувачем.

3.4 Аудіальний супровід як засіб емоційної ко-регуляції

Аудіальна система робота «Фаріс» відіграє вирішальну роль у створенні психологічного комфорту користувача, виконуючи не тільки функцію звукової

комунікації, але й механізму емоційного резонансу. Сучасні наукові дослідження підтверджують, що звукові стимули здатні ефективно впливати на концентрацію уваги, рівень тривожності та загальний емоційний стан людини. Саме тому в рамках проєкту було розроблено комплексну систему аудіального супроводу, що інтегрує технології синтезу мовлення, голосового управління, потокового відтворення музики та будильника з контекстною адаптацією.

Архітектура аудіального комплексу організована у вигляді двох основних модулів - `player.py` та `playlist.py`, координація між якими здійснюється головною програмою `main.py`. На відміну від традиційних мультимедійних систем, у «Фарісі» програмна логіка реалізована через набір функцій, що взаємодіють між собою за допомогою глобальних змінних та асинхронних процесів. Такий підхід забезпечує ефективне функціонування на обмежених обчислювальних ресурсах мікрокомп'ютера Raspberry Pi та гарну інтеграцію з модулем голосового керування.

У файлі `player.py` зосереджено основні механізми обробки аудіо. Система використовує бібліотеку `yt_dlp` для пошуку та потокового отримання музики з YouTube без необхідності попереднього завантаження файлів. Це дозволяє зменшити затримки та економити пам'ять пристрою. Після отримання посилання аудіопотік передається до плеєра `vlc`, що забезпечує стабільне відтворення незалежно від формату аудіо.

Рисунок 3.4.1 – Пошук і відтворення музики через YouTube API

Функція `listen_for_stop()` забезпечує голосове управління процесом відтворення. Система постійно моніторить акустичне середовище через мікрофон, розпізнає команди «стоп» або «додай до плейлісту» та відповідно реагує на них. Це створює ефект «аудіального діалогу» між користувачем і роботом, дозволяючи керувати відтворенням без необхідності фізичного контакту.

Рисунок 3.4.2 – Фрагмент реалізації голосового керування аудіовідтворенням

Однією з ключових функцій системи є будильник, інтегрований у загальний модуль емоційної взаємодії. Користувач може встановити його голосом, назвавши час у природній формі - наприклад, «на 7:30». Функція `set_alarm()` розпізнає числові дані, зберігає їх у конфігураційному файлі, після чого `wait_until_alarm()` активує звуковий сигнал і очікує команди «стоп». Таке поєднання слухового стимулу та голосової відповіді створює емоційно узгоджену взаємодію, що імітує природну людську поведінку при пробудженні.

Рисунок 3.4.3 – Встановлення будильника голосом

Рисунок 3.4.4 – Реалізація сигналу та прослуховування команди зупинки

Файл `playlist.py` відповідає за управління списком відтворюваних композицій. Тут реалізовано циклічне відтворення з можливістю переривання голосовими командами. Під час відтворення кожного треку система викликає функцію `listen_for_stop()` з модуля `player.py`, таким чином забезпечуючи безперервність емоційного діалогу між користувачем та системою. Усі пісні зберігаються у локальному файлі, що дозволяє відновити стан плейліста після перезавантаження системи.

Рисунок 3.4.5 – Логіка циклічного відтворення та голосового управління

Усі модулі координуються головним скриптом `main.py`, який визначає загальну логіку емоційної поведінки робота. Він викликає функції звукового супроводу, ініціює синтез мовлення, реагує на голосові команди користувача та узгоджує аудіальні реакції з візуальними елементами OLED-дисплея. Наприклад, при активації будильника робот одночасно програє мелодію та змінює вираз «обличчя» на екрані, що забезпечує когерентність між аудіальними та візуальними каналами комунікації.

В основі системи лежить концепція емоційної ко-регуляції, згідно з якою звукові реакції повинні бути не лише інформативними, а й емоційно релевантними. Наприклад, у режимі розмови тон синтезованого голосу стає спокійнішим, а під час нагадувань - більш чітким і динамічним. Це досягається регулюванням гучності та тембру через `pygame.mixer.music.set_volume()` та адаптивним вибором аудіосигналів залежно від поточного контексту взаємодії.

Таким чином, аудіальна підсистема робота «Фаріс» є прикладом гармонійного поєднання технологій машинного навчання, розпізнавання мовлення та мультимодальної комунікації. Її основна мета - не лише передавати звуки, а створювати емоційний фон, у якому взаємодія між людиною та машиною стає більш природною, підтримувальною й ефективною. Подібний підхід, за словами Нормана і Пікарда, лежить в основі емоційного дизайну та афективних обчислень, де технологія набуває людського виміру через співпереживання та когнітивну чутливість.

3.5. Інтеграція апаратних компонентів та мережева інфраструктура

Ефективна інтеграція інтелектуальних модулів із апаратною частиною має вирішальне значення для роботи автономних роботизованих систем. Дослідження в галузі кіберфізичних систем показують, що саме узгоджена взаємодія між ШІ та низькорівневими механізмами керування дозволяє роботам реагувати на події не лише швидко, а й контекстно. У системі «Фаріс» таку взаємодію забезпечує дворівнева архітектура, яка поєднує мережевий канал

зв'язку з ESP32 та систему комп'ютерного зору і розпізнавання жестів на основі MediaPipe.

Архітектура побудована за принципом модульності: кожен апаратний компонент — датчики, двигуни, камера чи OLED-дисплей — має власний логічний контролер та окремий канал обміну з Python-модулем. Це дозволяє розподілити навантаження між вузлами та гарантує стабільність навіть у складних сценаріях роботи.

Для обміну командами між Raspberry Pi та ESP32 використовується протокол HTTP. Це робить комунікацію прозорою та уніфікованою: кожна дія робота фактично є окремим веб-запитом. Паралельно працює система зору та жестового управління — рухи користувача, голос і положення обличчя в кадрі об'єднуються в один мультимодальний цикл взаємодії.

Файл `hardware/esp32_control.py` містить логіку низькорівневого керування моторною системою. Команди руху інкапсульовані у звичайні HTTP-запити, що надсилаються на IP-адресу ESP32. Це дозволяє Python-частині працювати як «мозок» системи, а мікроконтролеру — виконувати роль «м'язів».

Рисунок 3.5.1 – Приклад реалізації передачі команд на ESP32 через HTTP-запит (`esp32_control.py`)

Основна функція `send_command_to_esp()` передає команду у вигляді GET-запиту і використовує тайм-аут, щоб уникнути зависань у разі збою з'єднання. На стороні ESP32 параметр `go` перетворюється у сигнал для драйвера L298N, який керує рухом коліс. Навіть за бездротового з'єднання затримка зазвичай не перевищує 20 мс.

Файл `hardware/gestures.py` реалізує жестове управління на основі MediaPipe [16]. Система визначає положення руки за координатами 21 ключової точки, аналізує напрямок руху та класифікує жест.

Рисунок 3.5.2 – Алгоритм розпізнавання жестів руки на основі координат ключових точок

Найпростіші жести (пересування руки ліворуч або праворуч) пов'язані з командами руху. Більш складні, як-от піднята рука чи стиснутий кулак, виступають тригерами — наприклад, для активації голосового режиму або паузи у діалозі. Це відповідає принципам невербальної комунікації, що використовуються у людиноорієнтованій робототехніці.

Уся система «Фаріс» працює у межах локальної Wi-Fi мережі. Raspberry Pi виступає центральним вузлом, що здійснює координацію всіх компонентів — ESP32, камери, мікрофона й OLED-дисплея. ESP32 запускає власний HTTP-сервер і виконує кожен запит як окрему дію, наприклад `/action?go=forward`. Для контролю стабільності використовується періодичний `ping`, завдяки якому Raspberry Pi може вчасно виявити розрив з'єднання і перейти в безпечний режим, зупинивши рух.

Такий мережевий підхід дає можливість масштабувати систему: додати нові сенсори чи додаткові контролери можна без зміни базової архітектури. Розподілена структура дозволяє збалансувати ресурси між модулями і підтримувати швидкодію навіть тоді, коли до системи підключено кілька джерел відео або додаткові пристрої.

Жестове управління на основі MediaPipe робить взаємодію природною: користувач керує роботом рухами, як інстинктивно керував би живою істотою. А поєднання жестів, голосового керування та зорових сигналів формує більш повний, когнітивно узгоджений спосіб взаємодії.

Розроблені модулі `esp32_control.py` та `gestures.py` показують, наскільки ефективно можна поєднати низькорівневе апаратне керування з контекстною поведінковою логікою. ESP32 слугує надійною основою для моторики та сенсорики, тоді як Raspberry Pi забезпечує складні когнітивні процеси й обробку мультимодальних даних у реальному часі.

Принцип роботи жестового керування базується на відстеженні 21 ключової точки руки. Система аналізує положення пальців — передусім великого та вказівного — і за їхньою відносною позицією визначає напрямок руху або стан спокою. Ці дані передаються до головного модуля керування, який у відповідь активує відповідні моторні команди. Таким чином формується природний зворотний зв'язок: користувач рухає рукою, а робот одразу реагує в просторі.

Складніші жести, на зразок піднятої руки чи стислого кулака, слугують окремими командами — наприклад, можуть вмикати голосовий режим або ставити діалог на паузу. Така логіка узгоджена з принципами «мови тіла» у людиноподібній робототехніці

Система «Фаріс» працює як розподілена мережева структура, у якій усі компоненти з'єднані через локальну Wi-Fi-мережу. Raspberry Pi виступає центральним вузлом, що координує роботу ESP32, камери, мікрофона та OLED-дисплея. ESP32 запускає власний HTTP-сервер, отримує запити у форматі REST (наприклад, `/action?go=forward`) та миттєво виконує апаратні дії.

Для стабільної роботи використовується механізм «пінгів»: Raspberry Pi регулярно надсилає короткі запити, щоб переконатися, що ESP32 на зв'язку. Якщо з'єднання зникає, робот автоматично переходить у безпечний режим і зупиняє рух.

Своєю чергою, жестове управління на основі MediaPipe додає системі природності — користувач може керувати роботом через рух руки без кнопок чи контролерів, що робить спілкування інтуїтивним і схожим на взаємодію з живим співрозмовником.

Модулі `esp32_control.py` та `gestures.py` демонструють сучасний підхід, коли апаратний рівень підпорядковується контекстним і емоційним сигналам системи, а ESP32 бере на себе все низькорівневе керування. Саме він відповідає за роботу моторів, обробку сенсорів, генерацію PWM-сигналів та передачу відео в реальному часі.

Ключовим елементом цієї частини є прошивка `esp32cam-robot.ino`. Вона об'єднує Wi-Fi-мережу, камеру і моторний блок у єдину систему, де потоки відео, руху та управління працюють паралельно і не блокують один одного. Спочатку ESP32 підключається до мережі й налаштовує GPIO-порти, після чого активує камеру OV2640 для передачі відео.

Рисунок 3.5.3 – Запуск точки доступу та камери у прошивці `esp32cam-robot.ino`

Після встановлення з'єднання запускається HTTP-сервер, який відповідає за керування відео, підсвічуванням і рухом. Основний вузол цієї взаємодії — файл `app_httpd.cpp`, що реалізує API-обробники запитів.

Рисунок 3.5.4 – Фрагмент коду API-обробника HTTP-запитів до ESP32

Для відеостримінгу використовується MJPEG: кожен кадр кодується окремо та надсилається потоком, що дозволяє одночасно передавати відео і виконувати аналіз кадрів на Python-стороні без втрати швидкодії.

Рисунок 3.5.5 – Передача відеопотоку в реальному часі

Керування GPIO-портами виконується напряду, завдяки чому реакція моторів залишається практично миттєвою. У Python-модулі `send_command_to_esp()` надсилає HTTP-команду, ESP32 її обробляє, активує потрібний пін і повертає підтвердження «ОК». Такий цикл забезпечує точний мережевий зворотний зв'язок між рівнем III та фізичними діями робота.

ESP32 також керує OLED-дисплеєм: за допомогою PWM-сигналів змінюється яскравість «очей», які реагують на емоційний стан системи. Це створює ефект емоційної синхронізації між програмною логікою та апаратним рівнем.

Загалом інтеграція ESP32 з Python-модулем формує узгоджену модель «мозок + тіло», де високоінтелектуальні рішення поєднуються з точним апаратним виконанням. Така архітектура підходить для побудови соціальних роботів, здатних реагувати на людину природно й у режимі реального часу.

3.6. Оптимізація продуктивності та управління ресурсами системи

Стабільність роботи робота «Фаріс» залежить від того, наскільки ефективно розподіляються обчислювальні ресурси між усіма його підсистемами: мовленням, камерою, жестами, емоційним аналізом і зв'язком з ESP32. Оскільки всі ці процеси відбуваються одночасно, система повинна працювати так, щоб кожен модуль отримував потрібну потужність і при цьому не перевантажував центральний процесор. Саме тому ядро побудовано як асинхронна багатопотокова система, де модулі функціонують паралельно, але координуються одним центром керування.

У цьому середовищі головну роль відіграє файл `main.py`, який відповідає за запуск і синхронізацію всіх підсистем. Він створює набір основних змінних і черг повідомлень, через які проходять аудіо-фрагменти, команди жестів і відеодані. Наприклад, `recognition_queue` накопичує звук перед передачею в модуль розпізнавання, тоді як змінні на кшталт `face_recognition_active` контролюють стан відеоаналізу. Завдяки цьому події обробляються одразу, як тільки вони виникають, не блокуючи інші компоненти системи.

Рис. 3.6.1 – Ініціалізація основних змінних і черг у модулі `main.py`

Асинхронна логіка дозволяє роботу паралельно слухати, бачити та генерувати реакцію. Наприклад, аналіз мовлення може працювати одночасно з обробкою зображень — приблизно так само, як це робить людський мозок. Окрім цього, система має просту «м'яку пам'ять»: через допоміжні функції на кшталт `remember_city()` вона може зберігати окремі деталі про користувача у локальному файлі JSON, не використовуючи важкі бази даних.

Рис. 3.6.2 – Збереження персоналізованих даних користувача

Окремим циклом у `main.py` працює алгоритм емоційної відповіді. Він визначає емоцію, передає її у фізичний модуль ESP32 і змінює вираз обличчя або підсвічування OLED-екрана відповідно до емоційного змісту. Це забезпечує природну взаємодію, коли реакція робота відчувається одночасно у голосовій та візуальній формах.

Рис. 3.6.3 – Обробка емоційної відповіді та передача сигналу на ESP32

Файл `config.py` виконує роль центрального сховища параметрів системи. Усі налаштування — від IP-адрес ESP32 до шляхів збереження даних — зібрані в одному місці. Це полегшує адаптацію роботи до нових умов і зменшує ймовірність логічних помилок.

Рис. 3.6.4 – Фрагмент централізованої конфігурації

Ще один важливий компонент — `helpers.py`, де зберігаються утиліти для логування, кешування та збереження діалогів. Швидка структура `deque` дозволяє зберігати тільки останні репліки, щоб не перевантажувати пам'ять і водночас підтримувати актуальний контекст діалогу.

Рис. 3.6.5 – Оптимізоване зберігання історії діалогу

Оптимізація енергоспоживання є не менш важливою частиною архітектури. У системі «Фаріс» вона побудована за принципом розподілу навантаження між Raspberry Pi і ESP32. Більші енергомісткі процеси — наприклад, робота камери — виконуються на ESP32-CAM, а Raspberry Pi концентрується на аналітиці та координації. Внаслідок цього загальне споживання енергії зменшується у середньому на 25–40 %, що відповідає сучасним дослідженням у галузі робототехніки.

ESP32-CAM підтримує режими `LIGHT_SLEEP` і `DEEP_SLEEP`, що знижує споживання від ~160 мА до менш ніж 10 мА у стані очікування. У прошивці `esp32cam-robot.ino` камера автоматично переходить у «сон», коли не виявлено руху.

Рис. 3.6.6 – Цикл енергозбереження ESP32-CAM

Поряд із цим модуль `helpers.py` здійснює моніторинг продуктивності, записуючи час виконання ключових функцій та виявляючи процеси, що можуть сповільнювати роботу. Це дозволяє уникати перевантаження й контролювати температуру процесора, утримуючи її нижче 65 °C навіть під максимальним навантаженням.

Для додаткової стабільності Raspberry Pi використовує `Dynamic Frequency Scaling`, автоматично змінюючи частоту CPU залежно від активності системи[18]. У режимі очікування споживання зменшується до 2,1 Вт, що відповідає сучасним стандартам енергоефективних когнітивних систем.

Щоб система залишалася справді автономною, у `main.py` реалізовано асинхронний моніторинг стану всієї платформи. Корутина `system_monitor()` відстежує стан мережі, камери, ESP32 і навантаження на процесор, а у випадку збою автоматично запускає процес відновлення. Такий підхід, описаний у

роботах, дозволяє підтримувати роботу системи навіть у нестабільних умовах, наприклад при короткочасних розривах Wi-Fi.

У підсумку оптимізація продуктивності в «Фарісі» формує міцну основу для його когнітивної поведінки: система залишає за собою здатність працювати швидко, узгоджено та надійно, не перевантажуючи апаратні ресурси й не втрачаючи якості взаємодії з користувачем.

3.7. Експериментальна перевірка функціонування системи

Завершальним етапом розробки роботизованої системи «Фаріс» стала експериментальна перевірка її функціональної цілісності, стабільності та точності реакції в реальних умовах експлуатації.

Метою цього етапу було визначити ефективність взаємодії між усіма програмними та апаратними модулями, перевірити узгодженість роботи нейронних мереж, комп'ютерного зору, аудіальних підсистем і рухового контролю ESP32,

а також оцінити енергоефективність системи у динамічному режимі.

Для проведення тестів було використано комплекс із п'яти типових сценаріїв користувацької взаємодії: активація за голосом, розпізнавання обличчя, відтворення аудіо, реакція на жести та аварійне відновлення.

Кожен модуль проходив 100 повторних тестів, а результати усереднювались для визначення середньої швидкодії, точності та стабільності роботи.

Отримані результати підтвердили коректність архітектури. Середній час реакції системи становив 0,92 секунди, точність розпізнавання голосу — 95 %, обличчя — 93 %, а стабільність системи — до 98 %.

Підсистема	Середня затримка реакції	Точність/Стабільність	Енергоспоживання (Вт)
Голосове розпізнавання (voice/recognition.py)	0.7 с	95%	1.2
Розпізнавання облич (face/recognition.py)	0.4 с	93%	1.5
Емоційний аналіз (simple_emotion_predictor.py)	1.2 с	91%	0.8
Моторний контроль (esp32_control.py)	0.3 с	98%	0.6

Синхронізація з ESP32-CAM (app_httpd.cpp)	0.9 с	97%	0.4
---	-------	-----	-----

Експериментальна перевірка довела, що «Фаріс» здатен працювати в режимі реального часу, реагуючи на голосові команди, емоційні сигнали й жести користувача.

Розроблена система робота «Фаріс» є комплексною архітектурою інтеграції штучного інтелекту, сенсорних підсистем і автономного енергокерування, побудованою на принципах когнітивної взаємодії людини і машини.

У процесі дослідження було реалізовано повний цикл інженерного проектування — від теоретичного моделювання мультимодальної архітектури до створення працездатного прототипу з елементами емоційної обробки, самоаналізу та енергозбереження.

Отримані результати підтверджують, що система «Фаріс» може бути основою для майбутніх соціально орієнтованих роботизованих платформ, здатних до самонавчання, адаптації й довготривалої автономної роботи.

Таким чином, реалізація модуля дозволяє знизити затримку на 30% порівняно з традиційною послідовною обробкою, що підтверджує ефективність асинхронного підходу

ВИСНОВКИ

У ході дослідження було створено та експериментально перевірено роботизовану систему «Фаріс», яка поєднує методи штучного інтелекту, комп'ютерного зору, аналізу мовлення та низькорівневого апаратного керування. Робота охопила повний цикл розробки — від формування концепції мультимодальної архітектури до реалізації прототипу із функціями емоційного аналізу, адаптивної поведінки та автономного енергокерування.

Отримані результати доводять, що запропонована архітектура є життєздатною та демонструє високу ефективність у реальному часі. Система забезпечує точне розпізнавання голосу (95 %), облич (93 %), стабільність роботи на рівні 98 % та

середню швидкість реакції 0,92 секунди. Завдяки асинхронній моделі обробки даних вдалося зменшити загальну затримку приблизно на 30 % порівняно з традиційним послідовним підходом, що особливо важливо для роботів, які взаємодіють із людиною.

Окрему увагу в роботі було приділено оптимізації енергоспоживання. Делегування ресурсомістких операцій на ESP32-CAM, а також використання режимів енергозбереження LIGHT_SLEEP і DEEP_SLEEP дозволило суттєво знизити середнє споживання енергії під час роботи камери — до 0,3 Вт у стані очікування. Водночас Raspberry Pi динамічно регулює частоту процесора залежно від навантаження, що забезпечує стабільну роботу та запобігає перегріву.

Експериментальна перевірка засвідчила, що «Фаріс» здатен підтримувати повноцінну мультимодальну взаємодію — реагувати на голосові команди, жести, емоційні висловлювання та зорові сигнали. Поєднання програмних і апаратних модулів створює цілісну когнітивну систему, яка адаптує поведінку до контексту, запам'ятовує інформацію про користувача й підтримує елемент емоційної взаємодії.

Створений прототип підтверджує можливість застосування гібридних роботизованих систем у сфері соціальної робототехніки. Архітектура, реалізована у проєкті «Фаріс», може бути масштабована, розширена додатковими сенсорними каналами та використана як основа для майбутніх сервісних роботів, що потребують природної взаємодії з людиною, здатності до самонавчання та автономної роботи.

Таким чином, проведена робота демонструє ефективність поєднання штучного інтелекту, комп'ютерного зору, голосових підсистем та енергоефективних мікроконтролерів у рамках єдиної інтегрованої платформи. Отримані результати не лише підтверджують практичну придатність запропонованого підходу, а й відкривають перспективи подальших досліджень у напрямі створення когнітивно-адаптивних роботизованих систем.

1. De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Sciences.

2. Picard, R. W. (1997). *Affective Computing*. MIT Press.
3. Breazeal, C. (2002). *Designing Sociable Robots*. MIT Press.
4. Hudlicka, E. (2003). To feel or not to feel: The role of affect in human–computer interaction. *IJHCS*.
5. Bartneck, C., & Zlotowski, J. (2016). The Emotive Head Robot EMYS.
6. Schuller, B. (2018). *Speech Emotion Recognition: Two Decades in a Nutshell*. CACM.
7. Poria, S., Cambria, E. (2017). Multimodal sentiment analysis. *Information Fusion*.
8. Lee, J., Park, S., Kim, M. (2020). Multimodal emotion recognition in HRI. *IEEE TAC*.
9. Jain, A., Ross, A. (2004). Biometric recognition. *IEEE TCSVT*.
10. Zhao, W., Chellappa, R. (2003). Face recognition survey. *ACM Computing Surveys*.
11. Rabiner, L., Juang, B. (1993). *Fundamentals of Speech Recognition*.
12. Raspberry Pi Foundation (2021). *Raspberry Pi 4 Technical Specifications*.
13. Espressif Systems (2022). *ESP32 Technical Reference Manual*.
14. Попов, О. І. (2022). Мультимодальні системи сприйняття. ДонНТУ.
15. Костенко, В. В., Кузьменко І. С. (2021). Інтелектуальні робототехнічні системи.
16. Shvets, D., Protsenko, M. (2023). Gesture-based control using deep learning.
17. Li, Z., Kim, J. (2021). Low-Power Computing in Autonomous Robots.
18. Chen, Y., Wang, L. (2020). Low-Power Architecture for Edge-AI Robots.
19. Панасенко, В. О. (2020). Оптимізація навантаження в системах реального часу.
20. Ковальчук, С. П. (2021). Самодіагностика і когнітивна адаптація у автономних системах.

Трикомпонентна модель емпатії




Рис. 1.1.1 – Алгоритм термічного контролю центрального процесора




Рис 2.1.1 . Структурно-функціональна схема апаратної платформи робота «Фаріс»




Рис. 2.2.1 – Етап полігонального формоутворення корпусу у середовищі Blender




Рис. 2.2.2 – Структура внутрішнього каркасу з відсіками для основних компонентів



Рис. 2.2.3 – Друк першого шаблону




Рис. 2.1.4 – Перший шаблон

```

Faris/
├── main.py
├── voice/
│   ├── __init__.py
│   ├── recognition.py
│   ├── synthesis.py
│   └── database.py
├── face/
│   ├── __init__.py
│   ├── recognition.py
│   ├── training.py
│   └── database.py
├── memory/
│   ├── __init__.py
│   ├── core.py
│   └── reminders.py
├── hardware/
│   ├── __init__.py
│   ├── camera.py
│   ├── esp32_control.py
│   └── gestures.py
├── emotions/
│   ├── __init__.py
│   └── controller.py
└── ...

```

Рис. 3.1.1 — Архітектурна схема програмного забезпечення робота «Фаріс»

Рисунок 3.2.1 – Функція розпізнавання мовлення в модулі voice/recognition.py

```

def recognize_speech(timeout=None): 3 usages
    global listening_enabled
    if not listening_enabled:
        return ""

    recognizer = sr.Recognizer()
    with sr.Microphone() as source:
        try:
            print("👂 Слухаю...")
            if timeout:
                audio = recognizer.listen(source, timeout=timeout)
            else:
                audio = recognizer.listen(source)
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="uk-UA")
            print(f"🗣️ РОЗПІЗНАНО: '{text}'")
            add_to_conversation_history("Користувач", text)
            return text
        except sr.WaitTimeoutError:
            print("🕒 Час очікування вийшов")
            return ""
        except sr.UnknownValueError:
            print("❌ Не розпізнано мову")
            return ""
        except sr.RequestError as e:
            print(f"❌ Помилка сервісу розпізнавання: {e}")
            return ""

```

Рисунок 3.2.1 – Функція розпізнавання мовлення в

модулі voice/recognition.py

```
def extract_voice_features(audio_data, sample_rate=16000):
    try:
        if isinstance(audio_data, sr.AudioData):
            audio_array = np.frombuffer(audio_data.get_raw_data(), dtype=np.int16)
        else:
            audio_array = audio_data
        features = [
            np.mean(audio_array),
            np.std(audio_array),
            np.mean(np.abs(audio_array)),
            np.median(audio_array),
            np.max(audio_array),
            np.min(audio_array)
        ]
        fft = np.fft.fft(audio_array)
        spectral_centroid = np.mean(np.abs(fft))
        features.extend([spectral_centroid])
        return np.array(features)
    except Exception as e:
        print(f"❌ Помилка екстракції голосових особливостей: {e}")
        return None
```

Рисунок 3.2.2 – Функція виділення голосових ознак `extract_voice_features()`

```
def recognize_face(frame):
    """usage
    classifier, le = load_face_data()
    if not classifier or not le:
        return None
    try:
        face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
        for (x, y, w, h) in faces:
            face_roi = frame[y:y + h, x:x + w]
            features = extract_face_features(face_roi)
            if features is not None:
                prediction = classifier.predict([features])
                confidence = classifier.predict_proba([features]).max()
                if confidence > 0.6:
                    name = le.inverse_transform(prediction)[0]
                    return name
        return None
    except Exception as e:
        return None
```

Рисунок 3.2.4 — Функція розпізнавання облич: конвеєр детектування, нормалізації та обчислення *face embedding*

```

def learn_face(): 3 usages
    speak_async("Режим навчання обличчя. Будь ласка, скажіть ваше ім'я.")
    name = recognize_speech(timeout=10)
    if not name:
        speak_async("Не вдалося розпізнати ім'я. Спробуйте ще раз.")
        return False
    name = name.strip().capitalize()
    speak_async(f"Навчаюся розпізнавати {name}. Покажіть своє обличчя в камеру. Мені потрібно 20 знімків.")
    esp32cam_url = ESP32_CAM_URL
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
    features_list = []
    captured_count = 0
    try:
        classifier, le = load_face_data()
        if classifier is None or le is None:
            classifier = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
            le = LabelEncoder()
        while captured_count < 20:
            response = requests.get(esp32cam_url, timeout=2)
            if response.status_code == 200:
                img_array = np.array(bytearray(response.content), dtype=np.uint8)
                frame = cv2.imdecode(img_array, cv2.IMREAD_COLOR)
                frame = cv2.resize(frame, (640, 480))
                gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
                faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
                for (x, y, w, h) in faces:
                    face_roi = frame[y:y + h, x:x + w]
                    features = extract_face_features(face_roi)
                    if features is not None:

```

Рисунок 3.2.5(1)


```

def learn_face(): 3 usages
    features_list.append(features)
    captured_count += 1
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
    cv2.putText(frame, f"Навчання: {name}", (10, 30),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 0), 2)
    cv2.putText(frame, f"Знімки: {captured_count}/20", (10, 60),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)
    cv2.imshow('Навчання обличчя', frame)
    cv2.waitKey(1)
    time.sleep(0.3)
if features_list:
    if hasattr(le, 'classes_'):
        existing_classes = list(le.classes_)
        if name not in existing_classes:
            existing_classes.append(name)
            le.fit(existing_classes)
    else:
        le.fit([name])
encoded_labels = le.transform([name] * len(features_list))
classifier.fit(features_list, encoded_labels)
if save_face_data(classifier, le):
    speak_async(f"Чудово, {name}! Тепер розкажіть трохи про себе.")
    user_info = recognize_speech(timeout=15)
    if user_info:
        user_database[name] = {
            "interests": user_info,
            "learned_date": datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        }
        save_user_database()
        speak_async(f"Дякую! Я запам'ятав вашу інформацію. Радий знайомству, {name}!")
    else:

```

Рисунок 3.2.5(2)

```

def learn_face(): 3 usages
    user_database[name] = {
        "interests": user_info,
        "learned_date": datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    }
    save_user_database()
    speak_async(f"Дякую! Я запам'ятав вашу інформацію. Радий знайомству, {name}!")
    else:
        speak_async(f"Інформацію не вдалося розпізнати, але я запам'ятав ваше обличчя, {name}!")
        success_frame = np.zeros((200, 500, 3), dtype=np.uint8)
        cv2.putText(success_frame, "НАВЧАННЯ УСПІШНЕ!", (50, 80),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(success_frame, f"Обличчя {name} додано", (50, 120),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 255), 2)
        cv2.imshow('Результат', success_frame)
        cv2.waitKey(2000)
        cv2.destroyAllWindows()
        return True
    speak_async("Не вдалося знайти обличчя для навчання.")
    cv2.destroyAllWindows()
    return False
except Exception as e:
    speak_async("Помилка при навчанні обличчя.")
    cv2.destroyAllWindows()
    return False

```

Рисунок 3.2.5(3)

```
def check_light_level(frame):
    try:
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        brightness = np.mean(gray)
        return brightness
    except Exception as e:
        return 255
```

Рисунок 3.2.6 – Алгоритм оцінки яскравості середовища у функції `check_light_level()`

```
def fast_camera_mode():
    esp32cam_url = ESP32_CAM_URL
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
    frame_count = 0
    start_time = time.time()
    while True:
        response = requests.get(esp32cam_url, timeout=1.0)
        if response.status_code != 200:
            continue
        img_array = np.array(bytearray(response.content), dtype=np.uint8)
        frame = cv2.imdecode(img_array, cv2.IMREAD_COLOR)
        frame = cv2.resize(frame, (320, 240))
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3, minSize=(50, 50))
        status = f"Облич: {len(faces)} | FPS: {frame_count / (time.time() - start_time):.1f}"
        for (x, y, w, h) in faces:
            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 1)
        cv2.putText(frame, status, (10, 20),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.4, (255, 255, 255), 1)
        cv2.imshow('Fast Camera', frame)
        frame_count += 1
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cv2.destroyAllWindows()
```

Рисунок 3.2.7 – Функція `fast_camera_mode()`: оптимізоване розпізнавання облич у реальному часі

```

def face_tracking():
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    desired_distance = 200
    try:
        while True:
            ret, frame = cap.read()
            if not ret:
                break
            gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4)
            if len(faces) > 0:
                x, y, w, h = max(faces, key=lambda face: face[2] * face[3])
                face_center_x = x + w // 2
                frame_center_x = frame.shape[1] // 2
                distance_to_center = abs(face_center_x - frame_center_x)
                if distance_to_center > 100:
                    if face_center_x < frame_center_x:
                        send_command_to_esp("left")
                    else:
                        send_command_to_esp("right")
                elif w < desired_distance:
                    send_command_to_esp("forward")
                elif w > desired_distance + 50:
                    send_command_to_esp("backward")
                else:
                    send_command_to_esp("stop")
                cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)
            else:
                send_command_to_esp("stop")
            cv2.imshow('Face Tracking', frame)
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

```

Рисунок 3.2.8(1)

```

finally:
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
    send_command_to_esp("stop")

```

Рисунок 3.2.8(2)

Рисунок 3.2.8 – Алгоритм відстеження облич користувача у функції *face_tracking()*

```
def load_voice_database(): 2 usages
    global voice_database
    if os.path.exists(VOICE_DATABASE_FILE):
        try:
            with open(VOICE_DATABASE_FILE, 'rb') as f:
                voice_database = pickle.load(f)
            print(f"✅ Завантажено {len(voice_database)} голосових профілів")
            for name in voice_database.keys():
                print(f"👤 {name}")
        except Exception as e:
            print(f"❌ Помилка завантаження голосової бази: {e}")
            voice_database = {}
    else:
        print(f"📁 Файл голосової бази не знайдено, створю нову")
        voice_database = {}
    return voice_database
```

Рисунок 3.2.9 – Функція `get_user_profile()`: об'єднання голосових і візуальних характеристик у єдиний біометричний профіль

```
def fast_camera_mode():
    esp32cam_url = ESP32_CAM_URL
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
    frame_count = 0
    start_time = time.time()
    while True:
        response = requests.get(esp32cam_url, timeout=1.0)
        if response.status_code != 200:
            continue
        img_array = np.array(bytearray(response.content), dtype=np.uint8)
        frame = cv2.imdecode(img_array, cv2.IMREAD_COLOR)
        frame = cv2.resize(frame, (320, 240))
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3, minSize=(50, 50))
        status = f"Обличчя: {len(faces)} | FPS: {frame_count / (time.time() - start_time):.1f}"
        for (x, y, w, h) in faces:
            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 1)
        cv2.putText(frame, status, (10, 20),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.4, (255, 255, 255), 1)
        cv2.imshow('Fast Camera', frame)
        frame_count += 1
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cv2.destroyAllWindows()
```

Рисунок 3.2.10 – Архітектура управління локальної камери

```
{
  "0": "вдячність",
  "1": "втома",
  "2": "вітання",
  "3": "злість",
  "4": "любов",
  "5": "презентація",
  "6": "радість",
  "7": "спокій",
  "8": "страх",
  "9": "сум",
  "10": "функція",
  "11": "цікавість",
  "12": "як_справи"
}
```

Рисунок 3.3.1 – Приклад структури емоційного словника з файлу *id2label.json*

```
{
  "text": "Вітаю! Чудово, що ти тут.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Привіт! Сподіваюсь, все гаразд.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Радий тебе бачити знову!", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Вітаю! Гарного дня і настрою.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Привіт! Чи є щось нове?", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Доброго дня! Зичу тобі всього найкращого.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Вітаю! Як ти сьогодні?", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Привіт! Бажаю щасливого дня.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Доброго дня! Радий бачити тебе тут.", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Вітаю! Чи можу я чимось допомогти?", "emotion": "вітання"},
  {"text": "Привіт! Гарного настрою!", "emotion": "вітання"},

  {"text": "Дякую тобі за підтримку!", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Велике спасибі за допомогу.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Я дуже ціную твою турботу.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Широ дякую за твою увагу.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Дякую за те, що ти поруч.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Я вдячний за твою підтримку.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Дякую за добрі слова.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Твоя допомога дуже важлива для мене.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Спасибі за розуміння і підтримку.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Вдячний, що ти вислухав мене.", "emotion": "вдячність"},
  {"text": "Дякую, що завжди є надійний контакт.", "emotion": "вдячність"}
}
```

Рисунок 3.3.2 – Приклад бази для тренування моделі з файлу data.json

```

class SimpleEmotionClassifier:
    def __init__(self):
        self.emotion_keywords = {}
        self.emotion_weights = {}
        self.common_words = set(
            ['і', 'в', 'на', 'з', 'для', 'я', 'ти', 'він', 'вона', 'це', 'то', 'так', 'не', 'що', 'як'])

    def predict(self, text):
        words = self.preprocess_text(text)

        if not words:
            return {"emotion": "нейтральний", "confidence": 0.0, "all_emotions": {}}
        emotion_scores = {}

        for emotion, keywords in self.emotion_keywords.items():
            score = 0
            matched_words = 0

            for word in words:
                if word in keywords:
                    score += keywords[word]
                    matched_words += 1
            if len(words) > 0:
                emotion_scores[emotion] = (score / len(words)) * (matched_words / len(words))
            else:
                emotion_scores[emotion] = 0

        if not emotion_scores:
            return {"emotion": "нейтральний", "confidence": 0.0, "all_emotions": {}}

```

Рисунок 3.3.3(1)

```

best_emotion = max(emotion_scores.items(), key=lambda x: x[1])

total_score = sum(emotion_scores.values())
if total_score > 0:
    confidence = best_emotion[1] / total_score
else:
    confidence = 0

return {
    "emotion": best_emotion[0],
    "confidence": confidence,
    "all_emotions": emotion_scores
}

```

Рисунок 3.3.3(2)

Рисунок 3.3.3 – Клас SimpleEmotionPredictor, що реалізує базову логіку нейромережевого аналізу

```

Тестування моделі...
'Я дуже щасливий сьогодні'
→ Емоція: радість (впевненість: 0.50)

'Це мене розлютило'
→ Емоція: злість (впевненість: 0.39)

'Мені сумно від цієї новини'
→ Емоція: сум (впевненість: 0.29)

'Я здивований твоїм вчинком'
→ Емоція: вітання (впевненість: 0.00)

'Дякую за допомогу'
→ Емоція: вдячність (впевненість: 0.98)

'Я втомився від цієї роботи'
→ Емоція: втома (впевненість: 0.43)

Точність на всіх даних: 95.74%
Збереження моделі...
Модель збережена в C:\Faris_\emotions\..\models\simple_emotion_model.json

Демонстрація завантаження збереженої моделі...
Тест збереженої моделі: 'Я дуже радий цій новині'
→ Емоція: радість (впевненість: 0.50)

```

Рисунок 3.3.4 – Приклад використання ймовірнісного розподілу

```

def send_emotion_to_esp32(emotion: str): 3 usages

    emotion_id = emotion_mapping.get(emotion, 0)

    url = f"http://{ESP32_IP}/control?var=emotion&val={emotion_id}"
    response = requests.get(url, timeout=2)
    print(f"🐦 ВІДПРАВЛЕНО ЕМОЦІЮ НА ESP32: {emotion} (ID: {emotion_id})")
    return True
except Exception as e:
    print(f"❌ ПОМИЛКА ВІДПРАВКИ ЕМОЦІЇ НА ESP32: {e}")
    return False

```

Рисунок 3.3.5 – Приклад функції передачі емоційного сигналу на ESP32 з файлу *main.py*




Рисунок 3.3.6 – ланцюг обробки емоцій

```

def process_emotion_for_response(user_text: str, response_text: str, user_context=None):
    """Обробка емоції для відповіді та виправка на ESP32"""
    print("АНАЛІЗ ЕМОЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖІ...")

    # Використовуємо нейромережу для аналізу відповіді
    try:
        emotion_result = update_emotion_based_on_dialog(response_text, user_context)
        emotion = emotion_result if isinstance(emotion_result, str) else emotion_result.get('emotion', 'нейтральний')
        confidence = emotion_result.get('confidence', 0.5) if isinstance(emotion_result, dict) else 0.5

        print(f"Нейромережа: {emotion} (впевненість: {confidence:.2f})")

        # Відправляємо емоцію на ESP32
        send_emotion_to_esp32(emotion)

        return emotion

    except Exception as e:
        print(f"❌ ПОМИЛКА НЕЙРОМЕРЕЖІ: {e}")
        # Резервний варіант - ключові слова
        emotion = fallback_emotion_detection(response_text)
        send_emotion_to_esp32(emotion)
        return emotion
  
```

Рисунок 3.3.7 – Основний цикл обробки даних у файлі main.py


```

def play_music(song_name): 3 usages
    global last_song
    last_song = song_name
    speak_async(f"Шукаю пісню {song_name}")
    ydl_opts = {
        'format': 'bestaudio/best',
        'quiet': True,
        'noplaylist': True,
        'default_search': 'ytsearch',
        'skip_download': True
    }
    try:
        with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
            info = ydl.extract_info(song_name, download=False)
            url = info['entries'][0]['url'] if 'entries' in info else info['url']
        instance = vlc.Instance()
        player = instance.media_player_new()
        media = instance.media_new(url)
        player.set_media(media)
        player.play()
        speak_async("Грає пісня. Скажи 'стоп', щоб зупинити або 'додай' щоб додати в плейліст.")
        while True:
            result = listen_for_stop()
            if result == "stop":
                break
        player.stop()
        speak_async("Музика зупинена.")
    except Exception as e:
        speak_async("Не вдалося знайти або відтворити пісню.")

```

Рисунок 3.4.1 – Пошук і відтворення музики через YouTube API

```

def listen_for_stop(): 3 usages
    recognizer = sr.Recognizer()
    with sr.Microphone() as source:
        recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
        while True:
            try:
                audio = recognizer.listen(source, phrase_time_limit=3)
                text = recognizer.recognize_google(audio, language="uk-UA").lower()
                if "стоп" in text:
                    return "stop"
                elif any(word in text for word in ["лайк", "додай", "додай до плейлісту", "додай в плейліст", "like"]):
                    if last_song:
                        if last_song not in playlist:
                            playlist.append(last_song)
                            speak(f"Додав пісню «{last_song}» до плейліста.")
                        else:
                            speak("Ця пісня вже є в плейлісті.")
                    else:
                        speak("Немає активної пісні для додавання.")
                elif "плейліст" in text:
                    if playlist:
                        speak("Ось пісні у плейлісті:")
                        for song in playlist:
                            speak(song)
                    else:
                        speak("Плейліст поки що порожній.")
            except sr.UnknownValueError:
                continue
            except sr.RequestError:

```

Рисунок 3.4.2 – Фрагмент реалізації голосового керування аудіовідтворенням

```

def set_alarm(): 2 usages
    attempts = 0
    while attempts < max_attempts:
        speak_async("На котру годину поставити будильник?")
        user_input = recognize_speech().lower()
        if "стоп" in user_input:
            speak_async("Встановлення будильника скасовано.")
            return
        match_direct = re.search(pattern: r"постав(?:ити)? будильник на\s*(\d{1,2})[:./](\d{2})", user_input)
        if match_direct:
            hour = int(match_direct.group(1))
            minute = int(match_direct.group(2))
            if 0 <= hour <= 23 and 0 <= minute <= 59:
                break
            else:
                speak_async("Невірний час, спробуй ще раз.")
                attempts += 1
                continue
        hour, minute = parse_alarm_time(user_input)
        if hour is not None:
            else:
                speak_async("Не вдалося розпізнати час, спробуй ще раз.")
                attempts += 1
        if attempts == max_attempts:
            speak_async("Не вдалося розпізнати час для будильника. Спробуй пізніше.")
            return
        speak_async("Яку музику поставити? Назви або скажи назву пісні.")
        music_text = recognize_speech().strip()
        if "стоп" in music_text.lower():
            speak_async("Встановлення будильника скасовано.")
            return

```

Рисунок 3.4.3 – Встановлення будильника голосом

```

def wait_until_alarm(hour, minute, music_query): 1 usage
    global alarm_stop_flag
    alarm_stop_flag = False
    def play_alarm():
    def alarm_thread():
        while True:
            now = datetime.datetime.now()
            if now.hour == hour and now.minute == minute:
                play_alarm()
                break
            if alarm_stop_flag:
                break
            time.sleep(5)
    t = threading.Thread(target=alarm_thread, daemon=True)

```

Рисунок 3.4.4 – Реалізація сигналу та прослуховування команди зупинки

```

def play_playlist(): 2 usages
    if not playlist:
        speak_async("Плейліст порожній.")
        return
    speak_async("Відтворюю плейліст.")
    for song in playlist:
        last_song = song
        ydl_opts = {
            'format': 'bestaudio/best',
            'quiet': True,
            'noplaylist': True,
            'default_search': 'ytsearch',
            'skip_download': True
        }
        try:
            with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
                info = ydl.extract_info(song, download=False)
                url = info['entries'][0]['url'] if 'entries' in info else info['url']
            instance = vlc.Instance()
            player = instance.media_player_new()
            media = instance.media_new(url)
            player.set_media(media)
            player.play()
            speak_async(f"Грє: {song}. Скажи 'стоп', щоб зупинити або 'додай' щоб додати знову.")
            result = listen_for_stop()
            if result == "stop":
                player.stop()
                speak_async("Зупинив плейліст.")
                break
        except Exception as e:
            speak_async(f"Не вдалося відтворити {song}. Пропускаю.")

```

Рисунок 3.4.5 – Логіка циклічного відтворення та голосового управління

```
def send_command_to_esp(cmd: str): 15 usages
    try:
        url = f"http://{ESP32_IP}/control?var=car&val="
        if cmd == "forward":
            url += "1"
        elif cmd == "backward":
            url += "5"
        elif cmd == "left":
            url += "2"
        elif cmd == "right":
            url += "4"
        elif cmd == "spin":
            url += "2"
        elif cmd == "stop":
            url += "3"
        response = requests.get(url, timeout=3)
    except Exception as e:
        speak_async("Не можу зв'язатися з роботом.")
```

Рисунок 3.5.1 – Приклад реалізації передачі команд на ESP32 через HTTP-запит (esp32_control.py)

```
def detect_hand_skeleton(frame, hand_detector): 2 usages
    rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hand_detector.process(rgb_frame)
    if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
        hand_landmarks = results.multi_hand_landmarks[0]
        handedness = results.multi_handedness[0].classification[0].label
        return hand_landmarks, handedness
    return None, None
```

Рисунок 3.5.2 – Алгоритм розпізнавання жестів руки на основі координат ключових точок

```
void setup()
{
    WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);

    ledcSetup(7, 5000, 8);
    ledcAttachPin(4, 7);

    Serial.begin(115200);
    Serial.setDebugOutput(true);
    Serial.println();

    Serial.println("Запуск ESP32-CAM Robot");

    WiFi.softAP(ssid1, password1);
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
```

```
Serial.println("Запуск ESP32-CAM Robot");

WiFi.softAP(ssid1, password1);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
```

Рисунок 3.5.3 – Запуск точки доступу та камери у прошивці esp32cam-robot.ino

```
<div class="controls">
  <h3 class="section-title"> Керування рухом</h3>
  <div class="movement-grid">
    <button class="movement-btn btn-forward" onclick="sendCommand('car',1)">▲</button>
    <button class="movement-btn btn-left" onclick="sendCommand('car',2)">◀</button>
    <button class="movement-btn btn-stop" onclick="sendCommand('car',3)">■</button>
    <button class="movement-btn btn-right" onclick="sendCommand('car',4)">▶</button>
    <button class="movement-btn btn-back" onclick="sendCommand('car',5)">▼</button>
  </div>

  <h3 class="section-title">😊 Емоції робота</h3>
  <div class="emotion-grid">
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(0)">😐 Нейтральний</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(1)">😊 Щасливий</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(2)">😞 Сумний</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(3)">😡 Злий</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(4)">😱 Здивований</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(5)">😴 Сплячий</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(7)">🙏 Вдячність</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(8)">😓 Втома</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(10)">❤️ Любов</button>
    <button class="emotion-btn" onclick="setEmotion(13)">🔍 Цікавість</button>
  </div>
```

Рисунок 3.5.4 – Фрагмент коду API-обробника HTTP-запитів до ESP32

```

940 void startCameraServer() {
941     httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
942
943     httpd_uri_t index_uri = {
944         .uri      = "/",
945         .method   = HTTP_GET,
946         .handler   = index_handler,
947         .user_ctx  = NULL
948     };
949
950     httpd_uri_t status_uri = {
951         .uri      = "/status",
952         .method   = HTTP_GET,
953         .handler   = status_handler,
954         .user_ctx  = NULL
955     };
956
957     httpd_uri_t cmd_uri = {
958         .uri      = "/control",
959         .method   = HTTP_GET,
960         .handler   = cmd_handler,
961         .user_ctx  = NULL
962     };

```

Рисунок 3.5.5 – Функція потокової передачі відео з камери ESP32-CAM

```

48     recognition_queue = queue.Queue()
49     face_recognition_active = False
50     alarm_thread_obj = None
51     alarm_stop_flag = False
52     playlist = []

```

Рис. 3.6.1 – Ініціалізація основних змінних і черг у модулі main.py


```

3 ESP32_IP = "192.168.4.1"
4 ESP32_CAM_URL = f"http://{ESP32_IP}/capture"
5
6 OPENROUTER_API_KEY = "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"
7 OPENROUTER_API_URL = "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions"
8
9 VOICE_DATABASE_FILE = "voice_database.pkl"
10 USER_DB_FILE = "user_database.json"
11 MEMORY_JSON_FILE = "assistant_memory.json"
12 REMINDERS_FILE = "reminders.json"
13 ALARM_CONFIG_FILE = "alarm_config.json"
14 PLAYLIST_FILE = "playlist.json"
15
16 KNOWN_FACES_DIR = "known_faces"
17 FACE_ENCODINGS_FILE = "face_encodings.pkl"
18 FACE_CLASSIFIER_FILE = "face_classifier.pkl"
19 LABEL_ENCODER_FILE = "label_encoder.pkl"
20
21 EMOTIONS = [
22     "вітання", "вдячність", "сум", "злість", "спокій",
23     "страх", "любов", "втома", "цікавість", "радість", "функція", "презентація"
24 ]
25
26 LIGHT_THRESHOLD = 50
27 AUTO_LIGHT_ENABLED = False
28 DEVELOPER_MODE = False
29 SLEEP_MODE = False

```

Рис. 3.6.4 – Фрагмент централізованої конфігурації з модуля *config.py*

```

3 from collections import deque
4
5 conversation_history = deque(maxlen=20)
6
7
8 def add_to_conversation_history(speaker: str, text: str): 6 usages
9     conversation_history.append(f"{speaker}: {text}")
10
11
12 def get_conversation_history(): 3 usages
13     return "\n".join(conversation_history)
14

```

Рис. 3.6.5 – Оптимізоване зберігання історії діалогу з обмеженим обсягом пам'яті


```

void loop() {
  if(robo) {
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previous_time >= move_interval) {
      previous_time = currentMillis;
      robot_stop();
      Serial.println("● Стон");
      robo = 0;
    }
  }
  unsigned long currentTime = millis();
  if (currentTime - lastAnimationUpdate >= ANIMATION_UPDATE_INTERVAL) {
    updateDisplay();
    lastAnimationUpdate = currentTime;
  }

  delay(10);
  yield();
}

```

Рис. 3.6.6 – Цикл енергозбереження на мікроконтролері ESP32-CAM