1. **2016-2**

```
001 /* (c) 2016 Rahmat M. Samik-Ibrahim -- This is free software
005  * Assume (&ptrchr is 0x7FFFEEDDCCBB, order of bytes: little-endian) */
009 #define LINES  3
010 #include <stdio.h>
012 void printeq(int lines) {
013    while (lines-- > 0 ) printf("= = ");
014    printf("\n");
015 }
017 void main(void) {
018    int           ii;
019    unsigned char   dummy  = 'a';
020    unsigned char*  ptrchr = &dummy;
022    printeq(LINES);
023    printf(" dummy:  %c\n", dummy);
024    printf("*ptrchr: %c\n", *ptrchr);
025    printeq(LINES);
026    printf("%p\n", &ptrchr);
027    printeq(LINES);
028    ptrchr = (char*) &ptrchr;
029    for (ii=0; ii<6; ii++) {
030       printf("%X ", *ptrchr);
031       ptrchr++;
032    }
033    putchar('\n');
034    printeq(LINES);
035 }
```

(a) Write down the output of this program

2. **2017-1**

C Programing

```
001 /*                                       011 void main(void) {
002  * (c) 2017 Rahmat M. Samik-Ibrahim        012    char  chrvar = 'M';
         -- This is free software              013    int   intvar = 0x41424344;
003  * REV00 Thu Mar 30 18:27:30 WIB 2017      014    int*  intptr = (int*) chrary;
004  * START Thu Mar 30 18:27:30 WIB 2017      015    printf("YY.     chrary=%p\n",  chrary);
005  * INT is 32 bit little endian             016    printf("ZZ.     intprt=%p\n",  intptr);
006  * 41H='A'; 42H='B'; 43H='C'; 44H='D'      017    printf("01.     chrvar=%c\n",  chrvar);
007  */                                        018    printf("02.    *chrary=%c\n", *chrary);
008                                            019    printf("03. str chrary=%s\n",  chrary);
009 #include <stdio.h>                         020    *intptr     = intvar;
010 char chrary[]="ZZZZ ZZZZ ";                021    printf("04. str chrary=%s\n",  chrary);
                                               022 }
```

Program Output (Line: 015, 016, 017, 018, 019, 021):

🗨

3. **2017-2**

C Programing ADDR

```
001 /*                                        014 void main (void) {
002  * (c) 2017 Rahmat M. Samik-Ibrahim        015     stringPTR=stringChar;
003  * http://rahmatm.samik-ibrahim.vlsm.org/  016     printf ("ADDR1: %p VAL: %p STR: %s\n", &stringChar,
004  * This is free software.                                                 stringChar, stringChar);
005  * REV00 Mon Oct 16 21:15:03 WIB 2017      017     printf ("ADDR2: %p VAL: %p STR: %s\n", &stringPTR,
006  * START Mon Oct 16 21:15:03 WIB 2017                                     stringPTR, stringPTR);
007  */                                        018     while (*(++stringPTR) != 0 ) {
008                                             019         printf ("ADDR3: %p VAL: %p STR: %s\n", &stringPTR,
009 #include <stdio.h>                                                         stringPTR, stringPTR);
010                                             020     }
011 char* stringChar="HALLO";                  021     printf ("End of String = %p\n", stringPTR);
012 char* stringPTR;                           022 }
```

Program Output:

```
ADDR1:  0x601038 VAL: 0x400674 STR: HALLO
```

```
ADDR2:  0x601048 VAL: 0x400674 STR: HALLO
```

💬