Wet Gel



- الرصاص الحامضية





المركبات المائية والسيارات الترفيهية والسيارات الرياضية وجزازات العشب ومعدات الحدائق.

Genius BOOSTHD Jump Starter™





يعمل بشكل آمن على شحن البطاريات المنهكة خلال ثواني.

للمحركات التي تعمل بالغاز والديزل ذات السعة العالية في السيارات والشاحنات والقوارب وغيرها.

شاحن بطاريات ليثيوم أيون يتميز بأنه عالي الأمان وعالي الدمج وصلب ويمكن حمله. يتميز بتقنية منع الشرر والحماية من القطبية العكسية. يعتبر مثاليًا لنطاق واسع من استخدامات المركبات الصغيرة والمركبات الكبيرة ذات محركات تعمل بالغاز بسعة تصل إلى 8.0 لتر ومحركات تعمل بالديزل بسعة تصل إلى 6.0 لتر. يوفر طاقة عن بعد باستخدام قابس 12 فولت من أجل مضخات الإطارات والمحولات وشواحن الهواتف.



علي الأمان. يوفر الحماية من القطبية العكسية والشرر والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر المفتوحة والدوائر القصيرة والتسخين الزائد.



Jump Starts Per Charge

يمتلك كامل الطاقة لشحن مركبة تصل إلى 40 ضعف في عملية شحن واحدة. متوافق مع المحركات التى تصل سعتها إلى 8 اتر



يشحن بشكل عملي أي جهاز مزود منفذ "USB" (الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر اللوحية). إعادة شحن الوحدة من أي منفذ "USB" أو شاحن بقدرة 12 فولت.

8XLED

مصباح وامض "LED" مزدوج عالي الإضاءة بمعدل 300 لومن من أجل وضوح الرؤية ويتضمن 7 أنماط، بما في ذلك نظام "SOS" وأجهزة الستروب الوماضة في حالة الطوارئ.

لمحركات تعمل بالديزل بسعة تصل إلى 8.0 لتر و6.0 لتر. يعد آمنًا لاستخدامه في المحركات من أي نوع.





2 مرات يوفر مزيد من الطاقة مقسم حسب الحجم ويحمل تهمة لمدة أربعة مرات أطول.

طاقة التشغيل المتاحة (جول) = القدرة (ق) X الزمن (ز)



مقابل



Genius BOOSTHD™ Leading Traditional Jump Starter




ينتقل من نقطة الصفر إلى مرحلة التشغيل خلال 15 دقيقة، وإلى مرحلة الشحن الكامل خلال ساعتين فقط. ـ ثلاث مرات الشحن السريع

رطل 18

جول لمدة 3 ثواني6950

يعتبر نمط "Manual Override" ميزة خاصة مصممة من أجل المواقف نادرة الحدوث عندما وللم Manual على زر نمط "Manual Override" والاستمرار في الضغط لمدة 3 ثواني حتى يبدأ مصباح "Boost LED" في الوميض لكي تبدأ نهط الشحن. اضغط على الزر مرة أخرى (أو على زر الطاقة) للخروج من نمط "Manual Override". ينبغي استخدام هذا النمط بحذر، حيث إن غط "Manual Override" يعطل حماية الأمان عندما يتم

			المواصفات الفنية
٥ فولت، ٢,١ أمبير	صغیر (مدخل):	ليثيوم أيون	البطارية الداخلية:
٥ فولت، ٢,١ أمبير	منفذ "USB" (مخرج):	۲۰۰۰ أمبير	معدل تيار الذروة:
التصنيف ١٢٦٥ (مع منافذ مغلقة)	حماية المبيت:	10V	جول لمدة ٣ ثواني:
الحمل الحراري الطبيعي	التبريد:	-۳۰° مئوية إلى +°۰۰ مئوية	درجة حرارة التشغيل:
۲٫0 * ٦ * ۸٫٦ بوصة	الأبعاد (الطول *العرض *الارتفاع):	۰۰ مئوية إلى +۵۰۰ مئوية	درجة حرارة الشحن:
٥ رطل	الوزن:	-٢٠٠ مئوية إلى +٥٠٠ مئوية (متوسط درجة الحرارة)	درجة حرارة التخزين:
. 17	لومن (مصاديح (LED):	١٢ مدخل ١٢ فولت، ٣ أميم / مخرج ١٢ فولت، ١٥ أميم	۱۲ فولت (مدخل/مخرج):




محتويات الصندوق "Lithium Jump Starter" مزود بمشابك" HD Battery Clamps" "Micro USB Cab

'ÜŚ 9,007,015 B1" براءة الاختراع رقم

فولت (مخرج) فولت (مدخل) "12V XGC م ودليل معلومات والضمان

باحن "GB70
نابل صغیر "e
ابس أنثى ١٢
ابس ذکر ۱۲
ابل "Cable
ليل المستخد







(ربما تختلف النتائج عن النتائج المرجعية)	سلسلة "GB70"	بطاريات من	إعادة شحن ال
--	--------------	------------	--------------

(1)	0	
الشحن السريع بقوة ١٢ فولت	شاحن USB التصويت	وقت الشحن
۳ أمبير، ۱۲ فولت (۳۱ وات) ۲-۳ ساعة	٥. ساعة	أمبير ٢٨
	۱ ساعة	أمبير ١٤
	٢ساعة	أمبير ٧

تعبئة التجزئة: الأبعاد: ٧,٤ بوصة * ٣,٧ بوصة *١٢,٦ بوصة الوزن: ٥ رطل كود المنتج العالمي ١-١٥٠٠٥-٢٦٢٢١ الصندوق الكرتوني الداخلي: الأبعاد: ٧,٧ بوصة * ٤,٢ بوصة

الصندوق الكرتوني الرئيسي: الأبعاد: ١٣٫٥ بوصة *١٦,٢ بوصة *٨,٩٨ بوصة الوزن: ۲۱٫۸۵ رطل الكمية: ٤ الكود التجاري الموحد ١٠٠٤٦٢٢١١٥٠٠٥٣

الوحدات في كل حاوية ١٨٠ وحدة

Since 1914