

FILESYSTEM CONSISTENCY CHECK FOR UNIVERSAL DISK FORMAT

Vojtěch Vladyka

Master Degree Programme (2), FEEC BUT

E-mail: xvlady00@stud.feec.vutbr.cz

Supervised by: Petr Petyovský

E-mail: petyovsky@feec.vutbr.cz

Abstract: This paper focus on creation of tool for detection and correction for UDF filesystem in OS Linux. It describes all available error detection mechanisms described by ECMA-167 standard and possible solution how to correct them.

Keywords: UDF, fsck, Linux, error detection, error correction

1 ÚVOD

V počítačové technice jsou data to, co má nějakou hodnotu. Proto je nutné klást důraz na detekci případných chyb na souborovém systému a možnosti jejich korekce. Při této možnosti nelze považovat účelné řešení za použitelné.

Právě z tohoto důvodu byla započata práce na nástroji *udffsck* pro OS Linux, protože v současné chvíli tento nástroj neexistuje. Cílem tohoto nástroje je detekovat a opravovat chyby na souborovém systému *Universal Disk Format* (UDF).

2 FILESYSTEM CONSISTENCY CHECK

Filesystem Consistency Check (*fsck*, [1]) je Unixový nástroj určený pro kontrolu a opravu souborových systémů. Tento nástroj ovšem pouze zapouzdřuje nástroje specializované pro daný souborový systém, který má být kontrolován a poskytuje tak uživateli univerzální ovládací rozhraní. Problém před kterým stála tato práce byl právě v absenci nástroje *fsck* pro souborový systém UDF (více dále v textu), protože právě absence nástroje na kontrolu souborového systému je zásadním omezením použitelnosti daného souborového systému.

Nástroj *fsck* je mnou aktuálně rozpracován v linuxovém balíčku *udftools* [2, 3], který je zařazen ve většině dominantních linuxových distribucí. Cílem práce je po jeho dokončení zařazení do hlavního repozitáře balíčku *udftools*.

3 UNIVERSAL DISK FORMAT

Universal Disk Format (UDF) je souborový systém, který vznikl jako následovník souborového systému ISO 9660, vyvinutého pro CD. UDF během svého vývoje prodělalo řadu rozšíření aby odpovídalo na požadavky médií, pro které bylo přednostně určeno. Takto se postupně rozšířilo od CD na DVD a BD. Ovšem díky svému zaměření na univerzálnost a přesnositelnost je i v této době úpadku optických médií optimální volbou pro přenos dat mezi různými operačními systémy například na flash discích.

UDF je popsán přednostně dokumentem *Universal Disk Format Specification* [4] a také standardem ECMA-167 [5]. Vzhledem k faktu, že balíček *udftools* podporuje UDF do verze 2.01 (rozšíření pro

DVD-RW) tak i moje implementace míří k této verzi přestože nejaktuálnější verze je 2.60 (rozšíření pro Blu-Ray.) Po aktualizaci zbytku balíčku nebude problém povýšit i nástroj `udffsck`.

4 DETEKCE CHYB A JEJICH OPRAVA

Detekce chyb je jádrem celé práce. UDF nám díky svému návrhu nabízí několik detekčních mechanismů. Jedná se o tyto:

- Kontrolní součet (Checksum)
- Cyclic Redundancy Check (CRC)
- Redundance deskriptorů souborového systému
- Zápisový byte

Kontrolní součet (Checksum) zajišťuje kontrolní mechanismus všech identifikátorů (tagů) deskriptorů souborového systému. Jedná se o prostý součet hodnot všech bytů tagu vyjma místa pro výsledek samotný a následné modulo 256 (t.j. ořez výsledku na délku spodních 8 bitů.)

Cyclic Redundancy Check (CRC) zajišťuje kontrolu samotných deskriptorů, přičemž referenční hodnota je uložena v tagu deskriptoru a tudíž zajištěná checksumem. Používá se CRC-CCIT, které je definováno těmito parametry:

- Délka: 16 bit
- Vstupní polynom: 0×1021
- Výchozí hodnota: $0 \times \text{FFFF}$
- Vstupní data nejsou zrcadlena (t.j. není provedena bitová rotace nad bytem)
- Výstupní CRC není zrcadleno
- Nad výstupním CRC není provedena operace XOR

Redundance deskriptorů je použita u skupiny deskriptorů s názvem *Volume Descriptor Sequence* (VDS). Ta obsahuje všechna metadata týkající se souborového systému jako takového, nikoliv dat. VDS je uloženo ve dvou exemplářích jako *Main VDS* a *Reserve VDS*. Další případ redundance je v případě *Anchor Volume Descriptor Sequence* (AVDP) což je výchozí bod pro načtení souborového systému. Ten je uložen alespoň ve dvou exemplářích, často však ve třech.

Zápisový byte je mechanismus týkající se konzistence dat. Povinností ovladače souborového systému je v případě zahájení zápisové operace nastavit byte v deskriptoru *Logical Volume Integrity Descriptor* ([5, s. 62-63]) jako *Open Integrity Descriptor* a vrátit ho do stavu *Closed Integrity Descriptor* až po ukončení zápisové operace nebo odpojení oddílu. Tímto je zajištěno, že v případě přerušení zápisové operace bude oddíl označen jako nekonzistentní a může s ním být podle toho nakládáno.

Z tohoto výčtu je evidentní, že je možné detekovat chyby v jakémkoli deskriptoru, případně detekovat nedokončený zápis dat, ale snadná korekce je možná pouze u VDS a AVDP. Korekce poškození samotných dat je nemožná kvůli absenci mechanismu na detekci chyby.

5 NÁVRH NÁSTROJE UDFFSCK

Nástroj `udffsck` je koncipován jako interaktivní nástroj s možností automatické korekce. Funkce nástroje je rozdělena do dvou fází:

1. Detekce chyb popsaných v kapitole 4 a jejich nahlášení uživateli - podle míry poškození buď dojde až ke kontrole souborového stromu nebo detekce skončí v některé z předchzejících fází. Typické body kde může detekce uvíznout je zničení všech AVDP (obsahuje ukazatel na VDS), zničení obou LVD (*Logical Volume Descriptor*, obsahuje ukazatel na kořenový adresář) nebo zničení *File Entry* kořenového adresáře, případně některého z podadresářů. Pokračování v kontrole poté není již možné, protože se nelze řídit daty v poškozených deskriptorech.

Je na zvážení přidání možnosti použití takových deskriptorů i přes jejich poškození, protože tato možnost může umožnit alespoň obnovu části dat v případě katastrofického poškození.

2. Korekce chyb kde je to možné a zápis opravené verze. Pokud detekce prošla až k souborovému stromu, je možné provést i korekci v deskriptorech dat v případě nějakých nedokončených zápisů.

Návrh počítá s začleněním `udffsck` mezi ostatní `fsck`, takže dodržuje standardizované návratové hodnoty. Vstupní parametry standardizovány nejsou.

6 ZÁVĚR

Byla nastíněna problematika detekce chyb na souborovém systému UDF a možnosti jejich korekce. Bylo nastíněno několik variant jak lze provést jejich korekci včetně případných možností pro obnovu při velkém poškození.

V době psaní této práce je projekt rozpracovaný a umožňuje provést detekci všech chyb vyjma neukončené zápisové operace a koreci poškozeného AVDP a VRS.

Od započetí práce jsem v kontaktu se současným správcem balíčku `udftools` i s tvůrci různých nástrojů pro korekci UDF pro FreeBSD. Stejně tak byla snaha o zkontaktování autorů nástroje `udf_fsck` v OS X ale nebyla vyslyšena. Podobně dopadla i snaha o kontakt s tvůrci nástroje `udfct` od společnosti Philips, který provádí kontrolu média vůči standardu.

REFERENCE

- [1] `fsck`. *Die.net* [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: <https://linux.die.net/man/8/fsck>
- [2] *pali/udftools*. In: *GitHub* [online]. 2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: <https://github.com/pali/udftools>
- [3] *argorain/udftools*. In: *GitHub* [online]. 2017 [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: <https://github.com/argorain/udftools>
- [4] *Universal Disk Format Specification*. Revision 2.01. Cupertino, California: Optical Storage Technology Association, 2000.
- [5] *ECMA-167*. 3rd Edition. Geneva, Switzerland: ECMA, 1997.