



 INICIO

 ACTIVIDADES


 CALENDARIO

 NOTAS

 PARTICIPANTES

 OTROS

Navegación por el
cuestionario



Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

[← VOLVER A MIS CURSOS](#)

[Lista de cursos](#) > [2023-1 BASES DE DATOS \(INF246\)](#) > [Semana 09 - EXAMEN PARCIAL](#)
> [EX1 - Todos los horarios - Cuestionario](#)


2023-1 BASES DE DATOS (INF246)

Comenzado el	lunes, 15 de mayo de 2023, 11:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 15 de mayo de 2023, 11:33
Tiempo empleado	2 minutos 16 segundos
Calificación	2,50 de 5,00 (50%)

Pregunta
1

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta


El concepto de relaciones matemáticas, es el sustento para:

- ☐ a. Convertir un modelo relacional en Scripts
- ☒ b. Poderlas considerar en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas
- ☐ c. Efectuar operaciones matemáticas con conjuntos
- ☐ d. Desarrollo del lenguaje SQL
- ☐ e. Uso del álgebra relacional para definición de los atributos de las tablas

Pregunta
2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta


La cardinalidad de una relación significa:

- ☐ a. La cantidad de entidades que posee un Conjunto de entidades
- ☐ b. La cantidad de entidades de un primer Conjunto de entidades con las que está relacionada todos los demás Conjuntos de entidades
- ☐ c. La cantidad de atributos que posee un Conjunto de entidades
- ☒ d. La cantidad de entidades de un segundo Conjunto de entidades con las que está relacionada una entidad de un primer Conjunto de entidades
- ☐ e. La cantidad de entidades que resulta de sumar dos Conjuntos de entidades

Pregunta
3

Finalizado

Se puntúa -0,25 sobre 1,00

 Marcar pregunta


Indique la afirmación incorrecta:

- ☐ a. Una subconsulta solo puede devolver un único valor
- ☐ b. La subconsulta se ejecuta antes de la consulta principal
- ☐ c. Un subconsulta es escalar si devuelve un único valor
- ☐ d. Una subconsulta podría devolver como resultado el valor NULL
- ☒ e. Se podría usar una subconsulta como parte de una sentencia Update

Pregunta
4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta


Una de las siguientes funciones no se puede usar en una consulta sumariada:

- ☐ a. AVG
- ☒ b. NVL
- ☐ c. COUNT
- ☐ d. MIN
- ☐ e. MAX

Pregunta
5

Finalizado

Se puntúa -0,25 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Los modelos físicos y lógicos de datos, se caracterizan por:

- ☐ a. Los modelos lógicos son estables y permanentes, mientras que los modelos físicos varían constantemente
- ☐ b. Los modelos lógicos varían constantemente, mientras que los modelos físicos son estables y permanentes
- ☐ c. Los modelos lógicos requieren modelos físicos para su almacenamiento
- ☒ d. Los modelos lógicos no requieren modelos físicos
- ☐ e. Los modelos lógicos son representaciones de cómo se almacenan los modelos físicos

 ASISTENCIA DTI

asistencia-dti@pucp.edu.pe



[Manual de Usuario](#)



[Preguntas Frecuentes](#)



Finalizar revisión

◀ Semana 07

Ir a...



EX1 - Horario 0581 - Prof. Aguilera ▶