REPORTE DE PRÁCTICA NO. 2.4

Hands-On Analizador léxico con Java

ALUMNO: PALMA VELAZQUEZ ARIADNA BETSABE

Dr. Eduardo Cornejo-Velázquez

4. Desarrollo

Al codigo antes presentado en clase se le agrego la opcion en donde se carga un archivo .java; con un codigo de mas de 100 lineas y mas de 50 tokens diferentes para que nuestro analizador lexico de codigo en Java, reconosca que es cada uno de los elementos que tiene el codigo.

```java
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String path = "ejemplo.txt";

            String source = Files.readString(Path.of(path));

            List<Token> tokens = tokenize(source);

            for (Token t : tokens) {
                System.out.println(t);
            }

        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Para realizar las pruebas del codigo se integro un archivo que se llama ejemplo.java con los diferentes tokens para ver si funcionaba o no el codigo. Primero se realizo una prueba general y despues una pruba por cada uno de los tokens que contiene el analizador.

```
input
[L86 ] KEYWORD          → "int"
[L86 ] IDENTIFIER       → "datoInvalido"
[L86 ] OPERATOR         → "="
[L86 ] INTEGERLIT       → "500"
[L86 ] SEPARATOR        → ";"
"L88 ] LINECOMMENT      → "// --- Finalización del Programa ---
[L89 ] IDENTIFIER       → "System"
[L89 ] SEPARATOR        → "."
[L89 ] IDENTIFIER       → "out"
[L89 ] SEPARATOR        → "."
[L89 ] IDENTIFIER       → "println"
[L89 ] SEPARATOR        → "("
[L89 ] STRINGLIT        → ""Cerrando conexión con la base de datos...""
[L89 ] SEPARATOR        → ")"
[L89 ] SEPARATOR        → ";"
[L90 ] IDENTIFIER       → "System"
[L90 ] SEPARATOR        → "."
[L90 ] IDENTIFIER       → "out"
[L90 ] SEPARATOR        → "."
[L90 ] IDENTIFIER       → "println"
[L90 ] SEPARATOR        → "("
[L90 ] STRINGLIT        → ""¡Gracias por usar Tienda Pro!""
[L90 ] SEPARATOR        → ")"
[L90 ] SEPARATOR        → ";"
"L92 ] LINECOMMENT      → "// Líneas de relleno para completar la estructura solicitada
"L93 ] LINECOMMENT      → "// ....................................................
"L94 ] LINECOMMENT      → "// ....................................................
"L95 ] LINECOMMENT      → "// ....................................................
"L96 ] LINECOMMENT      → "// Fin del código.
[L97 ] IDENTIFIER       → "input"
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.