



اجرای فنی ساخت و سرو وبسایت

از گفتگوی فروشنده تا کانتینر زنده فروشگاه؛ و از مخزن تا داکر روی پورت ۱۲۳۹.

این سند چرخه کامل «سایت‌سازی» در سوزان را از نظر اجرا (runtime) مستند می‌کند: مدل زبانی و کارخانه سایت روی کدام ماشین اجرا می‌شوند، کانتینر فروشگاه چطور بالا می‌آید، دامنه و TLS کجا حل می‌شود، استقرار هاب چگونه انجام می‌گیرد، و لندینگ جدید 5.3 flash چطور با داکر روی پورت 1239 سرو می‌شود.

تاریخ

مهر ۱۴۰۵

لندینگ جدید

5.3 flash :1239

مرجع اصلی

docs/فنی.md

دو مکان اجرا: هاب و خانه

سوزان روی دو ماشین اجرا می‌شود. **هاب** (سرور ابری) پنل، API، پایگاه داده و فروشگاه‌های زنده را نگه می‌دارد؛ **خانه** (سرور شخصی با کارت گرافیک) گیت‌وی و مدل‌های زبانی را. این دو با تونل SSH معکوس امن وصل‌اند.

● خانه — 94.183.65.149

گیت‌وی OpenClaw روی 18789؛ مدل چت از تونل معکوس 127.0.0.1:9292 به llama-swap روی 19292؛ مدل تلفنی sozan-voice روی Vulkan1 با پورت محلی ۹۲۱۹؛ مانیتور observe روی همان ۹۲۹۲.

● هاب — /home/ubuntu/sozan-core

پنل Next.js روی 127.0.0.1:3010؛ API فست‌پی‌آی روی 127.0.0.1:8012؛ Postgres روی 127.0.0.1:15432؛ Redis روی 127.0.0.1:16379؛ nginx روی ۸۰ و ۸۰۸۸ (origin ابرآروان)؛ کاننتینر فروشگاه‌ها از 127.0.0.1:12410+ به بالا.

مسیر ترافیک

هاب nginx -->:8088 HTTP-- (TLS) بازدیدکننده -->:HTTPS-- لبه ابرآروان
 127.0.0.1:{port} فروشگاه -> ' API 127.0.0.1:8012 | -> 127.0.0.1:3010 پنل -> |
 9292 هاب -->:18789-- گیت‌وی سوزان روی خانه | مدل: تونل معکوس API

اصل امنیت شبکه: همه سرویس‌ها فقط روی 127.0.0.1 گوش می‌دهند؛ تنها نقطه ورود عمومی، لبه CDN است که با TLS حرف می‌زند و به origin یا HTTP:8088. تونل ۹۲۹۲ و llama-swap هرگز روی 0.0.0.0 باز نمی‌شوند.

چرخه درخواست چت (از دید runtime)

- فرانت‌اند پنل، پیام را به API هاب می‌فرستد؛ API با سرصفحه‌های X-Sozan-Tenant / Surface / Brand / Release / Behavior / Request درخواست مدل را می‌سازد.
- درخواست مدل از LOCAL_LLM_URL (تونل ۹۲۹۲) به observe خانه می‌رود و از آنجا به llama-swap؛ مدل چت پیش‌فرض qwen3.8-27b است.
- هر پیام و رویداد در SQLite محلی observe ثبت می‌شود؛ خروجی فایل‌تیون observe/api/export.jsonl است و از هاب و گیت خارج نمی‌شود.
- مسیر مدل هر ۳۰ ثانیه در llm-routing.json تازه می‌شود؛ سطح‌ها: .shop / shop-edit / studio / inbox / voice / factory / image

چرخه ساخت سایت، مرحله به مرحله

اسکرپت کارخانه: `{SITE_BUILDER_DIR}/tools/sozan_factory_fastpath.py` - روی هاب درخت slim در `/home/ubuntu/site-builder`. اگر اسکرپت نباشد، چت همان خطای «اسکرپت کارخانه پیدا نشد» را نشان می‌دهد.

۶	۵	۴	۳	۲	۱
سرو	بیلد	عکس کالا	اسکن کاتالوگ	«بساز»	گفتگو
نقشه + nginx reload؛ دامنه و TLS از ابرآروان	npm از تونل؛ کانترینر روی 127.0.0.1:12410+	عکس پست کانال؛ یا ساخت هیرو/ کالا با observe	کالای واقعی از کپشن عمومی؛ نوع سایت از دسته کاتالوگ	کارخانه با گیت‌وی خانه و مدل تونل‌شده اجرا می‌شود؛ --skip- images	چت حس، رنگ و امکانات را جمع می‌کند؛ نیت قاعده‌ای در shop_intent_service

جزئیات هر مرحله

- **دستورهای ماندگار:** هر دستور فروشنده در پوشه shop-workspace همان مستأجر ثبت می‌شود (commands.jsonl) و instructions.md) تا قاعده‌هایی مثل «قیمت زن» بین چت و بیلد گم نشوند.
- **npm بدون فیلتر:** بسته‌ها از registry.npmjs.org با SOZAN_NPM_PROXY (تونل HTTP خانه روی 127.0.0.1:10889)؛ آینه runflare روی هاب کد ۴۰۲ می‌دهد و استفاده نمی‌شود.
- **کانترینر و nginx:** کانترینر فقط به 127.0.0.1 بایند می‌شود؛ shop_service نقشه shop-upstreams.map را می‌نویسد و با `sudo -n nginx -t` (بدون رمز برای کاربر ubuntu) reload می‌زند.
- **ادیت زنده:** متن و رنگ همان لحظه در iframe دیده می‌شود، ولی کارخانه تا دکمه **بیلد** یا «دوباره بساز» راه نمی‌افتد (reviseOnly).
- **همگام انبار:** catalog_sync_service تغییر قیمت/موجودی انبار را به فروشگاه زنده می‌فرستد.
- **نسخه رفتار:** BEHAVIOR_VERSION = 2026.09.16-pipeline؛ hub_release_id() هش فایل‌های مسیر فروشگاه + اسکرپت کارخانه است و در رویداد observe ثبت می‌شود.

پیش‌نمایش زنده داخل چت

iframe با مقیاس ۷۵٪ در کادر بالای چت؛ حالت طراحی، المان را با postMessage از sozan-preview-beacon.js انتخاب می‌کند - nginx همین اسکرپت را قبل از </body> با sub_filter به فروشگاه تزریق می‌کند (فایل روی هاب: (/var/lib/sozan-core/sozan-preview-beacon.js). تب صفحه: خانه / کالاها / سبد؛ هنگام ساخت، /shop هر ۱/۶ ثانیه پول می‌شود.

گارد GPU1: وقتی کارخانه در فاز GPU1 است (queue/phase.json تازه‌تر از ۱۵ دقیقه یا ACTIVE با pid زنده)، هاب هیچ مدل GPU1 را unload نمی‌کند؛ اگر 27B لود باشد همان را می‌گیرد، وگرنه به qwen3.5-9b می‌افتد و رویداد gpu1-busy می‌فرستد. LOCAL_LLM_MODEL و CHAT_LLM_MODEL باید هر دو qwen3.8-27b باشند تا چت و بیلد هم‌دیگر را بیرون نیندازند.

سرویس‌ها و استقرار

قطعه	نقش	پورت
sozan-api.service	uvicorn بک‌اند، EnvironmentFile از .env	8012
sozan-panel.service	next start پنل فروشنده	3010
deploy/docker-compose.yml	Postgres 16 + Redis 7 با ولبوم sozan_pg	15432 / 16379
sozan-core nginx	origin ابرآوان و نقشهٔ فروشگاه‌ها	80 / 8088
sozan-worker / battery / backup	صف کار، باتری QA و بکاپ زمان‌بندی‌شده	—

نصب کامل در یک فرمان

```
bash deploy/hub-install.sh
# .env mode 600 | beacon copy | nginx | docker | venv via runflare mirror
# panel build with NEXT_PUBLIC_API_URL | systemd enable
```

استقرار افزایشی از یک کامیت

deploy-panel.sh و deploy-api.sh هر دو از یک کامیت تمیز کار می‌کنند: آرشیو گیت را با SSH باز می‌کنند، تست‌ها را روی هاب اجرا می‌کنند، DEPLOYED_COMMIT را می‌نویسند و هش را تطبیق می‌دهند؛ پنل با NEXT_PUBLIC_API_URL پخته می‌شود، سرویس ری‌استارت و /health سنجیده می‌شود.

```
rsync -avz --exclude-from=deploy/rsync-exclude Sozan-Core/ hub:/home/ubuntu/sozan-core/
# code-only: systemctl restart sozan-api sozan-panel | deps/nginx: hub-install.sh
```

حلقه‌های زمان‌بند در API

- پول کانال هر ۴ ثانیه (بعد از ۳ شکست پیاپی، ۳۰۰ ثانیه backoff)؛ housekeeping هر ۶۰ ثانیه برای انقضای کمپین استودیو و ارسال‌های کهنهٔ صندوق (۱۲۰ ثانیه).
- تازه‌کردن مسیر مدل هر ۳۰ ثانیه در llm-routing.json.
- قفل فایل مستأجر (tenant_lock) برای shop / wallet / inbox / studio؛ تکرارناپذیری ۲۴ ساعته در idempotency.json برای shop-chat / shop-build / studio-* / inbox-reply.

بکاپ و پایش

- sozan-backup.sh هر شب: pg_dump + تار backend/data؛ نگهداری ۷ روز با تایمر systemd.
- باتری QA (qa_battery / qa50 / sales100) و train_nightly روی خانه؛ حدود ۳۰ فایل *_test.py کنار سرویس‌ها.

لندینگ جدید با داکر روی پورت ۱۲۳۹

بازطراحی لندینگ سوزان (کپی انگلیسی، پروژه 5.3 flash) به صورت سایت استاتیک مستقل در 5.3 flash/site سرو می شود؛ لندینگ اصلی دست نخورده مانده است.

♦ ویرایش زنده

چون پوشه باید شده است، هر تغییر فایل بدون بازسازی تصویر همان لحظه با رفرش دیده می شود؛ برای استقرار قطعی، Dockerfile فایل ها را داخل تصویر کپی می کند.

♦ داکر

تصویر nginx:1.27-alpine؛ کانتنر نگاشت sozan-landing-53f؛ 1239:80 با بایند-ماونت (bind mount) پوشه /site.

♦ فایل ها

index.html · styles.css · motion.js و دارایی ها زیر assets/؛ نشان مسی و فونت های Estedad و Vazirmatn به صورت محلی.

فرمان های اجرا

```
# بالا آوردن روی پورت ۱۲۳۹ -d docker compose up --force-recreate
# سلامت: ۲۰۰ برای صفحه و استایل و فونت و نشان curl -I http://localhost:1239/
# مدیریت چرخه کانتنر docker compose stop | start | down
# پس از تغییر compose docker compose up -d
```

حریم و کیفیت اجرا

- بدون هیچ درخواست شبکه خارجی در بارگذاری عادی - فونت ها و نشان لوکال اند؛ تنها استثنا مهر اینماد در فوتر است که از سرور خودش می آید.
- motion.js فقط پارالاکس اشاره گر روی سحن صحنه است؛ بدون جاوااسکریپت هم محتوا کامل و مرئی می ماند و prefers-reduced-motion رعایت می شود.
- کنتراست متن روی مس (تیره روی مس) و اندازه متن های ریز به کف ۴/۵:۱ و ۱۱px رسیده است.

خط لوله بازبینی بصری - همان طور که این نسخه ساخته و آزموده شد

۴

بازبینی نهایی

پیمان جهت در بریف سطح؛ مستندسازی در DESIGN.md

۳

دیتکتور

بازبینی مکانیکی: کنتراست، متن ریز، درخشش تزئینی، خط های ممنوعه

۲

اندازه گیری

measure؟ ارتفاع سند و capture؟ خنثی کردن vh برای اسکرین شات تمام صفحه

۱

کروم هدلس

اسکرین شات دسکتاپ ۱۴۴۰ و موبایل ۳۹۰ با بودجه زمان مجازی

نکته vh در تست: ارتفاع هیرو با 100vh تعریف شده؛ اسکرین شات با پنجره بلند این مقدار را متورم می کند. پارامتر capture؟ فقط برای اسکرین شات آن را خاموش می کند و رفتار کاربر واقعی را تغییر نمی دهد.

متغیرهای محیط کلیدی

گروه	کلیدها
هسته	DATABASE_URL · REDIS_URL · JWT_SECRET · ADMIN_PHONE · CORS_ORIGINS
پیامک / OTP	OTP_TTL_SECONDS · OTP_DEV · SMS_PROVIDER · SMS_IR_*
پرداخت	ZARINPAL_* · PLAN_PRICE_* · COMMISSION_BPS=200
مدل	LOCAL_LLM_* · CHAT_LLM_MODEL · STUDIO_LLM_MODEL · CLOUD_LLM_* · GATEWAY_SOZAN_URL
مسیر کارخانه	SITE_BUILDER_DIR=/home/ubuntu/site-builder · SOZAN_NPM_PROXY=127.0.0.1:10889
دامنه و کانال	ARVAN_* · PANEL_URL · TELEGRAM_* · SENDBOX_* · UNIPILE_*
فرانت	NEXT_PUBLIC_API_URL — هنگام next build پخته می‌شود

اشکال زدایی سریع

علامت	کجا	فرمان
چت مدل خطا می‌دهد	تونل ۹۲۹۲ قطع است	systemctl --user status sozan-llm-tunnel روی خانه
API بالا نمی‌آید	هاب	journalctl -u sozan-api -f curl 127.0.0.1:8012/health
فروشگاه بالا نمی‌آید	نقشه nginx	nginx -t و cat deploy/shop-upstreams.map
«اسکرپت کارخانه پیدا نشد» یا خطای extra GPU1 LLMs	SITE_BUILDER_DIR و ناسازگاری مدل	وجود sozan_factory_fastpath.py و هم‌کردن CHAT_LLM_MODEL با DESIGN_27B
لندینگ ۱۳۳۹ پاسخ نمی‌دهد	کانتینر	docker compose ps و docker logs sozan-landing-53f

محدودیت‌های شناخته‌شده

- بین لبه و هاب HTTP است (TLS مال لبه)؛ لیبل DNS فارسی نمی‌شود و هر فروشگاه رکورد جدا می‌گیرد.
- OTP در حالت mock کد را در پاسخ JSON می‌دهد؛ در تولید باید خاموش شود.
- کارخانه و مدل تونل‌شده روی لپ‌تاپ کامل شبیه‌سازی نمی‌شوند مگر SITE_BUILDER_DIR و LOCAL_LLM_URL به سرویس واقعی برسند؛ در گیت هم env، داده مستأجر و خروجی observe نیست.

جمع‌بندی: زنجیره اجرا کاملاً خودمیزبان است — از مدل خصوصی تا کانتینر و nginx؛ لندینگ جدید هم یک استاتیک سبک پشت nginx و داکر است.