

سوزان

راهنمای هارنس

بخش‌ها، فایل‌ها، ابزارها و مهارت‌ها. نسخهٔ رفتار -۲۰۲۶.۱۰.۰۶ هارنس.

این سند از روی کد جاری sozan-core نوشته شده است. هارنس سه حلقهٔ زنده است: چت فروشنده، چت ساخت فروشگاه، و پاسخ دایرکت. هر حلقه درگاه، فایل و آزمون خودش را دارد. مهارت‌هایی که مدل چت انتخاب می‌کند با مهارت محیط کدنویسی جدا هستند.

۱. هارنس چیست

هارنس یعنی مسیر یک جمله از دهان فروشنده تا جواب یا کارت تأیید، بدون آنکه فایل فروشگاه بی‌اجازه عوض شود. نسخهٔ این رفتار در `pipeline_release.py` با مقدار `2026.10.06-harness` ثبت شده است. آزمون سلامت در `tools/sozan_health.py` هر سه حلقه را روی شمارهٔ آزمایشگاه یکبار زنده می‌زند، کارت نوشتن را تأیید نمی‌کند، و اگر اثرانگشت فروشگاه آزمایشگاه عوض شود خطا می‌دهد.

`tools/sozan_health.py`

آزمون سلامت: سرویس‌ها، سپس یک نوبت روی هر حلقه.

`backend/app/services/pipeline_release.py`

ثابت. `BEHAVIOR_VERSION`.

`backend/app/lab_account.py`

شمارهٔ آزمایشگاه. با فروشگاه زنده یکی نیست.

- حلقهٔ فروشنده: `chat/ POST` با جملهٔ «وضعیت فروشگاه را بگو».
 - حلقهٔ فروشگاه: `shop/chat/ POST` با جملهٔ «فروشگاه الان آماده‌ست؟».
 - حلقهٔ دایرکت: `inbox/lab-turn/ POST` با جملهٔ «قیمت چنده؟». این درگاه فقط برای آزمایشگاه است.
- اثرانگشت آزمون سه فایل است: `shop.json`، `products.json`، و `shop-workspace/files/app/brand-vars.css`. کارت‌هایی که اگر در نوبت سلامت باز شوند آزمون را قرمز می‌کنند: `shop_chat`، `add_product`، `edit_shop`، `publish_post`.

۲. حلقهٔ فروشنده

فروشنده در پِنل با دستیار حرف می‌زند. درگاه چت رشته می‌سازد، جمله را می‌گیرد، و جواب یا کارت تأیید برمی‌گرداند. نوشتن «بله» کارت را اجرا نمی‌کند. اجرا با دکمهٔ تأیید است و کنار گذاشتن با انصراف.

`backend/app/api/router_chat.py`

درگاه‌های `chat/` و `chat/threads/`

`backend/app/services/router_service.py`

تصمیم، حلقه، ابزارها، کارت، رد نوبت.

`backend/app/services/decider_service.py`

انتخاب یک اکشن و یک ابزار برای مدل.

`backend/app/services/skill_catalog.py`

فهرست مهارت‌ها، واقعیت کسب‌وکار، فایل برنامه.

backend/app/services/turn_parse.py

موضوع جمله: قیمت، عکس، کانال، وضعیت.

backend/app/data/router_registry.json

نشانه‌های پیشنهاد، از جمله پیشنهاد، بهبود، چطور، چگونه، به چه شکل.

backend/app/services/router_text.py

جمله‌های ثابت فارسی روتر.

backend/app/services/router_voice.py

لحن دایرکت.

backend/app/services/router_context.py

زمینه کوتاه نوبت.

backend/app/services/llm.py

تماس مدل. نوبت متنی کلید text می‌خواند.

backend/app/services/persian_text.py

پاسدار خروجی. جمله دارای راز با یک جمله ثابت عوض می‌شود.

frontend/components/chat-parts.tsx

کارت تأیید در پنل.

جریان یک نوبت

- اگر جمله هویت، رد، یا ابهام مستقیم باشد، روتر همان‌جا جواب می‌دهد و سراغ مدل تصمیم نمی‌رود.
 - جمله رشد فروش، عکس عمومی، یا پیشنهاد، با kind برابر model به تصمیم‌گیر می‌رسد. فهرست کامل ابزارها به مدل چت داده نمی‌شود.
 - تصمیم‌گیر یک اکشن برمی‌گرداند. tool_names فقط همان ابزار را به مدل چت نشان می‌دهد. اگر تصمیم‌گیر خالی بماند، جواب «مدل پاسخ نداد» است و سقوط به فهرست کامل ابزارها رخ نمی‌دهد.
 - بودجه نوبت فروشنده ۳۰ است و حلقه تا ۵ دور می‌رود. خواندن ادامه فقط وقتی است که loopEnough نادرست باشد، ابزار از جنس خواندن باشد، ask_user نباشد، و شماره دور صفر باشد. دور دوم همان خواندن را تکرار نمی‌کند.
 - ابزار نوشتن کارت تأیید می‌سازد و حلقه همان‌جا می‌ایستد. تا فروشنده تأیید نکند فایل عوض نمی‌شود.
- پرسش‌های تصمیم‌گیر: action, effort, refers_back, frustrated, loop_enough, mode, skill, goal_reached.
- اگر loop_enough غایب باشد حلقه کافی فرض می‌شود. اگر skill غایب باشد none است. اگر mode غایب باشد act است. اگر goal_reached غایب باشد هدف رسیده فرض می‌شود. حالت‌های mode عبارتند از suggest و revise و act.

۳. ابزارهای چت فروشنده

یازده ابزار در TOOLS داخل router_service.py ثبت شده‌اند. چهار سطح دارند: خواندن، نوشتن، عبور، و رد. مدل چت در مسیر تصمیم‌گیر فقط یکی از آن‌ها را می‌بیند.

خواندن – فایل فروشگاه عوض نمی‌شود

- status. وضعیت ساخت، اسکن، پلن، کیف پول، دامنه، و کالاهای بدون عکس. پارامتر ندارد. پرسش کلی فروشگاه، حتی با کلمه فروشگاه، به همین ابزار می‌رسد. فهرست کامل عنوان کالاها را بر نمی‌گرداند.
- inbox_status. صندوق، خوانده نشده، و حالت پاسخ خودکار. پارامتر ندارد. وضعیت ساخت فروشگاه نیست.
- channel. وضعیت، وصل کردن، یا خواندن پیچ اینستاگرام یا کانال تلگرام. پارامترها: platform با مقدار instagram یا telegram یا whatsapp یا rubika action با مقدار status یا connect یا scan و handle.
- ask_user. یک سؤال ساخت‌یافته وقتی خواسته مبهم است. پارامتر question لازم است و options اختیاری است. کارت تأیید نمی‌سازد. برای دامنه می‌پرسد شخصی باشد یا زیردامنه سوزان، و نیم‌سرور را خودش ست نمی‌کند.

نوشتن — کارت تأیید

- `send`, `draft`, `mode` یکی از تھی، پارامتر `send`، حالت پاسخ خودکار صندوق: خاموش، پیش‌نویس، یا ارسال. پارامتر `send`، `draft`، `mode` یکی از تھی، پارامتر `send`.
 - `set_voice_tone` لحن دایرکت. پارامتر `toneId` یکی از `luxury`, `street`, `formal`, `warm`؛ در فارسی گرم، رسمی، خیابانی، لوکس. انتخاب لحن با فروشنده است.
 - `edit_shop` تغییر صفحه زنده: رنگ، متن، هدر، پنهان یا نمایان کردن قیمت. متن تازه را مدل در حباب چت نمی‌نویسد. جهش‌های مجاز پایین‌تر آمده‌اند.
 - `add_product` افزودن یک کالا وقتی نام و قیمت تومان در جمله فروشنده هست. قیمت از همان جمله برداشته می‌شود.
 - `studio_chat` کپشن، کپی، شعار، پست یا استوری، و ساخت عکس. متن تبلیغ را مدل در چت نمی‌نویسد. پارامتر ندارد.
 - `publish_post` فرستادن آخرین پست آماده. پارامتر `platform` یکی از `instagram`, `whatsapp`, `telegram` برای اینستاگرام مخاطب در `recipientId` لازم است، چون انتشار اینستاگرام از مسیر دایرکت است.
- عبور
- `shop_chat` ساخت ویرترین از صفر، بازسازی، پیشنهاد ظاهر، و مشاور رشد. تغییر صفحه زنده از پیش‌ساخته به `edit_shop` می‌رود و پرسش وضعیت به `status` پارامتر ندارد. در حلقه پلن، جواب همین ابزار متن مدل است و کارت نوشتن نیست، مگر اکشن بعدی یک ابزار نوشتن مجاز باشد.

۴. اکشن‌های تصمیم‌گیر

- هر اکشن در `decider_service.py` به یک ابزار و برچسب فارسی وصل است. ابزار تھی یعنی جمله مستقیم، بدون فراخوانی ابزار.
- `read_status` — ابزار `status` وضعیت ساخت، اسکن، دامنه، کالای بدون عکس. اگر بعدش عکس خواسته شده، حلقه هنوز کافی نیست.
 - `inbox_status` — ابزار `inbox_status` صندوق و پاسخ خودکار.
 - `identity` — ابزار جمله مستقیم. این دستیار کیست و سوزان چه می‌کند.
 - `clarify` — ابزار `ask_user` جمله نازک است؛ یک سؤال کوتاه.
 - `studio_image` — ابزار `studio_chat` عکس پست یا کالای استودیو. هدر سایت نیست.
 - `studio_caption` — ابزار `studio_chat` کپشن یک پست.
 - `advise_live_site` — ابزار `shop_chat` پیشنهاد ظاهر سایت زنده. مهارت `ui-ux-pro-max` یک قدم، حلقه کافی است.
 - `advise_growth` — ابزار `shop_chat` فروش، سود، تبدیل، رشد. مهارت `ecommerce-growth-mba` تا تشخیص و یک آزمایش گفته شود حلقه کافی نیست.
 - `hero_image` — ابزار `edit_shop` تصویر هدر، بدون نام کالا.
 - `edit_page` — ابزار `edit_shop` متن، رنگ، یا صفحه فروشگاه زنده.
 - `correct_category` — ابزار `shop_chat` اصلاح دسته کسب‌وکار. بازسازی کامل. وضعیت نیست.
 - `build_shop` — ابزار `shop_chat` ساخت اول فروشگاه.
 - `rebuild_shop` — ابزار `shop_chat` ساخت دوباره فروشگاه موجود.
 - `add_product` — ابزار `add_product` یک کالای قیمت‌دار.
 - `publish` — ابزار `publish_post` انتشار آخرین پست.
 - `set_auto_reply` — ابزار `set_auto_reply` خاموش، پیش‌نویس، یا ارسال.
 - `set_voice_tone` — ابزار `set_voice_tone` لحن دایرکت.
 - `refuse` — ابزار جمله مستقیم. راز، داده پرداخت، یا کاری که این چت انجام نمی‌دهد.
 - `channel_status` — ابزار `channel` وصل بودن یک کانال نام‌برده. وضعیت کل فروشگاه نیست.
 - `connect_channel` — ابزار `channel` وصل کردن اینستاگرام یا تلگرام.
 - `scan_page` — ابزار `channel` خواندن پیج عمومی اینستاگرام یا کانال عمومی تلگرام.

۵. مهارت‌های مدل چت

skill_catalog.py پوشه backend/app/skills را می‌خواند و هر SKILL.md را یک مهارت نصب‌شده می‌داند. فقط دو نام در PLAN_SKILLS وارد حلقه پلن می‌شوند. بلوک راهنما که به مدل می‌رسد ۸۰۰ نویسه اول prompt_block است. متن بازبینی مهارت تا ۴۰۰۰ نویسه است و از تیتیر tool search the Running به بعد بریده می‌شود.

backend/app/services/skill_catalog.py

business-plans.json, business_facts, prompt_block, installed

backend/app/skills/ui-ux-pro-max/SKILL.md

مهارت ظاهر.

backend/app/skills/ecommerce-growth-mba/SKILL.md

مهارت رشد.

ui-ux-pro-max

برای نگاه به سایت زنده و پیشنهاد بهبود ظاهر است: چیدمان، رنگ، تایپ، فاصله، دسترس‌پذیری، و کیفیت حس صفحه. تصمیم‌گیر آن را روی اکشن advise_live_site می‌گذارد. حلقه سه حالت دارد. suggest پیشنهادهای را می‌گوید. revise پلن اصلاح را می‌نویسد و خط اولش «هدف:» است. act همان هدف را اجرا نمی‌کند مگر فروشنده جداگانه تغییر صفحه را بخواهد و کارت تأیید شود.

هدف ظاهر در فایل router-<threadId>-goal.json ذخیره می‌شود: goal, skill, suggestions, reached. اگر این هدف هنوز نرسیده باشد، جمله بعدی که پیشنهاد نیست همان هدف را ادامه می‌دهد. جمله رشد فروش این فایل را ادامه نمی‌دهد.

در توضیح مهارت، پایگاه جست‌وجوی سبک و پالت و فونت ذکر شده است. در این مخزن فقط خود SKILL.md آمده است. اسکرپت search و فایل‌های جدول همراهش اینجا نیستند و اجرا نمی‌شوند. مدل همان متن مهارت را می‌بیند، نه نتیجه یک جست‌وجوی محلی.

ecommerce-growth-mba

یک مهارت است، نه شش عامل جدا. نقش‌ها داخل همان مهارت‌اند: بازار، مشتری، کالا، قیمت، رشد، قیف، سنج، بازاریابی، تبدیل صفحه، خرید تکراری، عملیات، مالی، آزمایش، اتوماسیون فروش. کارش تشخیص است. شکل خروجی در همان ۸۰۰ نویسه اول آمده است.

• مسئله: پله ضعیف.

• فرضیه: حداکثر پنج خط.

• اولویت: اثر ضرب اطمینان تقسیم زحمت.

• آزمایش: یک تغییر، نتیجه مورد انتظار، و سنج.

پله‌های قیف در متن مهارت: بازدید، نمای محصول، افزودن به سبد، تسویه، خرید. سنج‌های سود: درآمد، بهای تمام‌شده، حاشیه، هزینه جذب، ارزش مشتری، میانگین سفارش، نرخ تبدیل، خرید تکراری. مدل فقط عددی را می‌نویسد که در داده همان نوبت آمده باشد. اگر پله عدد ندارد، آزمایش اول ثبت همان سنج است و صفحه عوض نمی‌شود. جمله «تبلیغات را بیشتر کنید» در قرارداد خروجی نیست. تغییر قیمت از انبار انجام می‌شود و از این چت کارت قیمت نمی‌سازد.

نشانه‌هایی که جمله را به این مهارت می‌رسانند: فروش کم، فروش کمه، سود کم، نرخ تبدیل، تبدیل فروش، رشد فروش، قیف فروش، حاشیه سود، درآمد ماه. جمله قیمت با فعل عوض کردن، اگر این نشانه‌ها را نداشته باشد، رشد نیست و به انبار اشاره می‌کند.

بعد از ذخیره آزمایش، ابزار نوشتن فقط وقتی باز می‌شود که پله ضعیف داده اندازه‌گیری شده داشته باشد و با یکی از این‌ها جور باشد: استودیو وقتی واقعیت‌ها «بدون عکس» دارند و هدف عکس یا تصویر است؛ یا `set_voice_tone` وقتی هدف لحن است. `edit_shop` از این دروازه باز نمی‌شود، چون پله‌های قیف در واقعیت فعلی داده ندارند. در غیر این صورت جواب این است که پله سنجه ندارد، اول همان عدد ثبت شود، و صفحه عوض نمی‌شود.

۶. حافظه کسب‌وکار

هر فروشنده پوشه خودش را دارد زیر `state/tenants/<phone>`. برنامه مشاور رشد در `business-plans.json` همان پوشه است. دو فروشنده دو فایل دارند. رشته چت و فایل هدف ظاهر این برنامه‌ها را نگه نمی‌دارند.

`state/tenants/<phone>/business-plans.json`

plans, stated, goals

هر دور مشاور یک رکورد به `plans` اضافه می‌کند: زمان، مسئله، فرضیه‌ها، آزمایش اول، نتیجه مورد انتظار، سنجه، وضعیت `open` یا `done`. سقف ۲۰ برنامه است. عدد فروش زنده و جمع کاتالوگ داخل این فایل کپی نمی‌شود. متن تشخیص ذخیره می‌شود. نوبت بعد سه برنامه آخر و چهار خط گفته فروشنده به پرامپت می‌آید. `stated` برای عددی است که خود فروشنده گفته، مثل نرخ تبدیل، حاشیه سود، درآمد، میانگین سفارش، یا خرید تکراری، به شرط آنکه در همان حوالی جمله یک رقم باشد. سقف ۱۲ خط است.

`business_facts` از فایل‌های زنده همان لحظه خط می‌سازد: تعداد کاتالوگ، عنوان‌های بدون قیمت، عنوان‌های بدون عکس، تعداد و جمع فروش، تعداد و جمع سفارش پرداخت‌شده، موجودی کیف، و در صورت وجود یک خط درباره آخرین اسکن کانال. سپس صریح می‌نویسد بازدید، نمای محصول، افزودن به سبد و تسویه داده ندارند. مدل حق ندارد این عددها را در فایل برنامه بنویسد.

۷. کانال و خواندن پیچ

ابزار `channel` سه کار دارد: وضعیت اتصال، شروع اتصال، و اسکن. جمله حاوی «نظر» اسکن را با `import_catalog` برابر `false` صدا می‌زند تا کاتالوگ فروشگاه از پست‌ها پر نشود. اسکن معمولی می‌تواند ردیف قابل‌وارد را وارد کاتالوگ کند.

`backend/app/services/channel_tool.py`

انتخاب اکشن کانال، جمله نتیجه، نظر روی صفحه دانلودشده.

`backend/app/services/channel_scan_service.py`

`start_scan` و ترتیب منبع.

`backend/app/services/sendbox_service.py`

دلیل بسته بودن پست‌های سندباکس.

`backend/app/services/storefront_service.py`

افزودن یا برداشتن کالای اسکن‌شده.

ترتیب منبع اینستاگرام: اول سندباکس اگر بدنه برگرداند، بعد باکس‌ای‌پی‌آی، بعد رابط موبایل اینستاگرام، بعد اچ‌تی‌ام‌ال عمومی. تلگرام از صفحه عمومی `t.me/s/<handle>` خوانده می‌شود. برنده همان منبعی است که واقعاً بدنه داده، نه منبعی که فقط شناسه داشته و خطا کرده.

جمله «ورود منقضی شده» فقط وقتی به فروشنده می‌رسد که صفحه دیده نشده باشد. دیده شدن صفحه یعنی دریافت بدنه، یا درباره، یا کپشن، یا تصویر، یا عنوان. عنوان‌های به‌شکل «کالای ۱» ردیف کاتالوگ نیستند. اگر هیچ ردیف قابل‌واردی نباشد، کالاهای قبلی همان هندل پاک نمی‌شوند. فروشگاه آماده با `rebuild_from_channel_catalog` از نو ساخته نمی‌شود؛ مسیر وارد کردن جدا است و در اسکن نظر خاموش است.

نظر بعد از دانلود با `complete_text_chat` ساخته می‌شود. نوبت باید کلید `text` داشته باشد. اگر مدل خالی بماند یا پاسدار خروجی جمله را به جواب امن خالی یا رد راز بدل کند، جمله واقعی همان صفحه جایگزین می‌شود.

۸. جهش‌های صفحه

`edit_shop` فقط این جهش‌ها را می‌شناسد. هر کدام بعد از کارت تأیید روی ویتترین زنده اعمال می‌شود.

- `set_colors` – رنگ‌های صفحه.
- `hide_prices` – پنهان کردن قیمت.
- `show_prices` – نمایان کردن قیمت.
- `add_product` – افزودن کالا از مسیر ویرایش.
- `remove_product` – برداشتن کالا.
- `set_header` – هدر.
- `add_nav_link` – پیوند ناوبری.
- `create_page` – صفحه تازه.
- `replace_text` – جایگزینی متن.
- `delete_text` – حذف متن.
- `set_brand` – نام برند.
- `hero_image` – تصویر هدر.
- `revert` – برگشت به حالت قبل.
- `catalog_from_page` – کاتالوگ از روی صفحه.

`backend/app/services/shop_intent_service.py`

تشخیص قصد ویرایش، از جمله جمله تغییر قیمت.

`backend/app/services/shop_service.py`

چت ساخت، ویرایش زنده، و دو جواب برنامه‌ریزی‌شده.

`shop_service` دو جواب برنامه‌ریزی‌شده دارد. ظاهر سایت از `planned_reply` می‌آید و راهنمایش با «از جدول اولویت» شروع می‌شود. رشد از `growth_reply` می‌آید و راهنمایش با «اگر داده نداریم، عدد نگذار» شروع می‌شود. رشد زودتر انتخاب می‌شود تا جمله فروش کم وارد قالب پیشنهاد ظاهر نشود.

۹. حلقه فروشگاه

این حلقه مصاحبه و ساخت ویتترین است، جدا از چت فروشنده. فروشنده پِنل از راه ابزار `shop_chat` به همین سرویس می‌رسد. درگاه مستقیم `shop/chat/ POST` است. ابزار تابع‌محور جدا مثل صندوق ندارد. ساخت، بازسازی، و ویرایش زنده داخل `shop_service.chat` انجام می‌شود.

`backend/app/api/shop.py`

پیشوند `shop/` و `shop/chat/ POST`

`backend/app/services/shop_service.py`

`chat`، `snapshot`، ساخت از کانال، جواب مهارت.

`backend/app/services/shop_intent_service.py`

قصد قیمت، رنگ، متن، و ساخت.

وقتی فروشگاه هنوز آماده نیست، ساخت می‌تواند پیچ یا کانال را با همان `start_scan` بخواند. وقتی فروشگاه آماده است، بازسازی از کاتالوگ کانال هیچ کاری نمی‌کند. پرسش «فروشگاه الان آماده‌ست؟» جمله آزمون این حلقه است.

۱۰. حلقه دایرکت و ابزارهایش

صندوق پیام خریدار است. مدل دایرکت سه ابزار دارد و به ابزارهای چت فروشنده دسترسی ندارد. چت فروشنده با `inbox_status` فقط خلاصه را می‌خواند و با `set_auto_reply` حالت را، بعد از تأیید، عوض می‌کند. جواب دادن به یک دایرکت داخل چت فروشنده انجام نمی‌شود.

`backend/app/api/inbox.py`

پیشوند `lab-turn inbox./` فقط آزمایشگاه.

`backend/app/services/inbox_service.py`

رشته‌ها، پیش‌نویس، ارسال.

`backend/app/services/inbox_agent_service.py`

سه ابزار مدل دایرکت.

`stock`

موجودی و قیمت واقعی یک کالا از کاتالوگ همین فروشگاه. پارامتر لازم: `product`، نام کالا.

`order_status`

وضعیت یک سفارش با شماره خودش. پارامتر لازم: `order_id`.

`payment_link`

ساخت لینک پرداخت برای کالای موجود در کاتالوگ. پارامتر لازم `product`، نام یا شناسه. پارامتر اختیاری `qty` از ۱ تا ۵. این ابزار وقتی `allow_payment` خاموش باشد از فهرست حذف می‌شود.

جمله آزمون این حلقه «قیمت چنده؟» است و باید از کاتالوگ واقعی جواب بیاید.

۱۱. استودیو

استودیو کپشن و تصویر را می‌سازد. چت فروشنده با `studio_chat` به آن می‌رسد. انتشار جدا است و `publish_post` کارت خودش را دارد.

`backend/app/api/studio.py`

درگاه چت استودیو.

`backend/app/services/studio_chat_service.py`

گفت‌وگوی ساخت کپشن و تصویر.

`backend/app/services/studio_compose_service.py`

ترکیب تصویر و متن.

`backend/app/services/studio_publish_service.py`

آماده کردن انتشار.

اگر فروشنده بگوید سایت را ببین و بعد برای کالاهای بدون عکس، عکس بساز، دور اول `status` است و `loop_enough` نادرست. دور بعد `studio_chat` است. یک دور دوم `status` تکرار نمی‌شود.

۱۲. فایل‌های هر کسب‌وکار

مسیر پایه `<phone>/state/tenants` است. فایل‌هایی که هارنس می‌خواند یا می‌نویسد:

`shop.json`

وضعیت ویتترین، دامنه، آمادگی.

products.json	کاتالوگ. اسکنِ نظر این فایل را دست نمی‌زند.
business-plans.json	برنامهٔ مشاور رشد همین کسب‌وکار.
router-threads.json	فهرست رشته‌ها. سقف ۱۰ رشته.
router-<threadId>-messages.json	پیام‌های همان رشته. سقف ۸۰ پیام.
router-<threadId>-goal.json	هدف بازِ ظاهر. برنامهٔ رشد اینجا نیست.
router-pending.json	کارت تأیید باز.
router-usage.json	سهم روزانه.
router-busy.json	قفل نوبت جاری.
router-turns.jsonl	رد هر نوبت: ابزار، سطح، شناسه. راز داخل رد نوشته نمی‌شود.
channel-scan.json	آخرین صفحهٔ خوانده‌شده.
scan-status.json	وضعیت کار اسکن.
observe-outbox.jsonl	رویدادهایی که هنوز به مشاهده نرفته‌اند.
shop-workspace/files/app/brand-vars.css	متغیر رنگ ویتترین. جزو اثرانگشت آزمون.
سهم روزانه ۸۰ نوبت و ۱۲۰۰۰ تکمیل است. کارت ۲۴ ساعت می‌ماند و بعد جملهٔ «کارت قبلی منقضی شد» می‌آید. اگر نوبت قبلی هنوز می‌نویسد، جواب «هنوز جواب قبلی را می‌نویسم» است. اگر سهم تمام شود، کارهای ساده مثل وضعیت و دامنه همچنان جواب می‌دهند.	

۱۳. آزمون سلامت

- دستور از ریشهٔ مخزن، با پایتون محیط backend، فایل tools/sozan_health.py است. سرویس را ری‌استارت نمی‌کند.
- اول سلامت اجزا را می‌گوید، بعد سه نوبت زنده.
- سرویس‌های systemd از روی عکس سلامت مدیر.
 - GET http://127.0.0.1:8012/health باید ۲۰۰ باشد.
 - پنل روی http://127.0.0.1:3010/login.
 - پست‌گرس و ردیس باید پاسخ بدهند.
 - پورت مشاهده ۱۲۷.۰.۰.۱:۹۲۹۲ اگر بسته باشد زرد است و رویداد در observe-outbox.jsonl می‌ماند.
 - گزارش دیسک آزاد، سن آخرین پشتیبان، و اعتبار مدل. این سند عدد اعتبار را تکرار نمی‌کند.
 - نوبت فروشنده رشتهٔ تازه باز می‌کند. اگر کارت نوشتنی ممنوع باز شود قرمز است و همان کارت لغو می‌شود.
 - رد نوبت باید turnId داشته باشد. نسخهٔ رفتار رویداد خروجی باید با BEHAVIOR_VERSION یکی باشد. لغو باید به همان turnId وصل شود.

شمارهٔ آزمایشگاه با شمارهٔ فروشگاه زنده یکی نیست. اگر مسیر تنانت به فروشگاه زنده برسد، آزمون همان اول می‌ایستد.

۱۴. مهارت محیط کدنویسی

sozan-ads مهارت عامل کدنویسی در کرسر است. تصمیم‌گیر چت فروشنده آن را نمی‌بیند و در PLAN_SKILLS نیست. برای ساخت کمپین اینستاگرام و تلگرام در همین مخزن به کار می‌رود.

[.cursor/skills/sozan-ads/SKILL.md](#)

مهارت کمپین. جزو حلقهٔ چت فروشنده نیست.

- قبل از کمپین، هویت و ستون و قالب از پوشهٔ brand خوانده می‌شود.
 - تصویر مدل بدون متن فارسی است. متن را پایپ‌لاین روی تصویر می‌گذارد.
 - پوشهٔ <slug>/campaigns/ بریف، فریم خام، و کپشن خروجی را نگه می‌دارد.
 - ترکیب با backend/scripts/compose_campaign.py و آرگومان slug انجام می‌شود.
- پس سه مهارت روی دیسک هست. دو تا در چت فروشنده انتخاب می‌شوند: ui-ux-pro-max و ecommerce-growth-mba. sozan-ads، فقط برای عامل کدنویسی است.

۱۵. مرزهایی که هارنس نگه می‌دارد

- راز، کلید، و دادهٔ پرداخت در حباب چت نمی‌آید. پاسدار خروجی آن جمله را با یک جواب ثابت عوض می‌کند.
- نام ابزار و جیسون در جواب فروشنده نوشته نمی‌شود.
- قیمت کاتالوگ از چت مشاور رشد عوض نمی‌شود. مسیرش انبار است.
- کارت با کلمهٔ بله اجرا نمی‌شود.
- عدد قیف ساخته نمی‌شود. نبود داده در واقعیت کسب‌وکار صریح نوشته می‌شود.
- برنامهٔ رشد در فایل هدف ظاهر ذخیره نمی‌شود.
- اسکن برای گرفتن نظر، کاتالوگ را وارد نمی‌کند.
- آزمون سلامت روی فروشگاه زنده نوبت نمی‌زند و کارتی را تأیید نمی‌کند.

پایان سند. منبع حقیقت کد همین مخزن است. اگر رفتار عوض شد، نسخهٔ BEHAVIOR_VERSION و همین بخش‌ها باید با هم خوانده شوند.