



Gracias a su bajo costo y facilidad de empleo, el Fleje de Polipropileno (PP) es la solución ideal para embalajes industriales. Proveen estabilidad y firmeza a todo tipo de carga. Se recomienda utilizarlos en palletizado con cargas de hasta 1000 kg.

Resistente a la humedad, así como también a los rayos UV. Nuestros Flejes garantizan una tensión constante en todos los estadios del manipuleo del embalaje. Esto nos provee máxima seguridad en el transporte.

Están disponibles en una amplia gama de medidas. Se Presentan generalmente con o sin tubo interior de 200 mm.

Disponibilidad



Diámetro de tubo		200 mm	
Colores		Blanco / Negro	
MEDIDA (mm)	TEST (Kg)	LONGITUD (M)	Peso (Kg)
13 x 0,80	150	1600	11
13 x 1,00	180	1300	11
16 x 0,80	240	1100	11
16 x 1,00	280	1000	11
19 x 1,00	350	800	11

La tabla está referida a productos estándar, la disponibilidad puede sufrir variaciones sin previo aviso.

Método de sellado

HERRAMIENTA UTILIZADA	HEBILLA DE ALAMBRE	SELLO DE CHAPA	HEBILLA PLASTICA
	TENSOR H-21	TENSOR H-21 + SELLADOR FLEJE PP H-35	NO UTILIZA HERRAMIENTA
		FLEJADORA COMBINADA H-42	

Oficina Argentina:
Belleli 557 - Lomas de Zamora
Buenos Aires, Argentina

5411 4282 9919 / 6869

www.formaco.com.ar
info@formaco.com.ar



Especificación Técnica de Fabricación

Codigo

113.2100.013 Rev 001

Producto

FLEJE PP USO MANUAL

Color

NEGRO

Medida

13,00 X 1,00 mm

Tubo Cart

0

Metros

1300

Fecha

13/09/2005

FORMSTRAP

Revision

1

PROPIEDAD		MEDIDA	
ANCHO	Maximo	13,35	mm
	NOMINAL	13,00	mm
	Minimo	12,70	mm
ESPESOR	Maximo	1,03	mm
	NOMINAL	1	mm
	Minimo	0,98	mm
GRAMO/M	Maximo	9,08	gr/m
	NOMINAL	8,58	gr/m
	Minimo	8,21	gr/m
METROS/KG	Maximo	121,74	m/Kg
	NOMINAL	116,55	m/Kg
	Minimo	110,19	m/Kg
ESFUERZO	NOMINAL	180,00	KG
	Minimo	140,00	KG
ELONGACION	NOMINAL	20,00	%
	Minimo	15,00	%
PESO BOB	Maximo	11,80	KG
	NOMINAL	11,15	KG
	Minimo	10,68	KG

Especificación Técnica de Fabricación

Codigo

116.2100.010 Rev 001

Producto

FLEJE PP USO MANUAL

Color

NEGRO

Medida

16,00 X 1,00 mm

Tubo Cart

0

Metros

1000

Fecha

13/09/2005

FORMSTRAP

Revision

1

PROPIEDAD		MEDIDA	
ANCHO	Maximo	16,30	mm
	NOMINAL	16,00	mm
	Minimo	15,70	mm
ESPESOR	Maximo	1,02	mm
	NOMINAL	1	mm
	Minimo	0,98	mm
GRAMO/M	Maximo	10,94	gr/m
	NOMINAL	10,53	gr/m
	Minimo	10,12	gr/m
METROS/KG	Maximo	98,78	m/Kg
	NOMINAL	94,98	m/Kg
	Minimo	91,41	m/Kg
ESFUERZO	NOMINAL	240,00	KG
	Minimo	230,00	KG
ELONGACION	NOMINAL	18,00	%
	Minimo	14,00	%
PESO BOB	Maximo	10,94	KG
	NOMINAL	10,53	KG
	Minimo	10,12	KG

Especificación Técnica de Fabricación

Codigo

119.210.008 Rev 001

Producto

FLEJE PP USO MANUAL

Color

NEGRO

Medida

19,00 X 1,00 mm

Tubo Cart

0

Metros

800

Fecha

13/09/2005

FORMSTRAP

Revision

1

PROPIEDAD		MEDIDA	
ANCHO	Maximo	19,35	mm
	NOMINAL	19,00	mm
	Minimo	18,70	mm
ESPESOR	Maximo	1,04	mm
	NOMINAL	1	mm
	Minimo	0,97	mm
GRAMO/M	Maximo	14,80	gr/m
	NOMINAL	14,25	gr/m
	Minimo	13,60	gr/m
METROS/KG	Maximo	73,51	m/Kg
	NOMINAL	70,18	m/Kg
	Minimo	67,56	m/Kg
ESFUERZO A LA ROTURA	Minimo	320,00	KG
ELONGACION	Maximo	30,00	%
PESO BOB	Maximo	11,84	KG
	NOMINAL	11,40	KG
	Minimo	10,88	KG