



Práctica 1: Introducción a máquinas de Turing

Compilado: 17 de agosto de 2026

Órdenes

1. Indicar, para cada una de las siguientes funciones definidas recursivamente, su orden de crecimiento. Es decir, para cada función f encontrar una función g definida de forma cerrada (i.e. no recursivamente) tal que $f = \Theta(g)$. De ser posible, encontrar una expresión cerrada para f .¹

(a) $f(n) = f(n-1) + 10$.

(b) $f(n) = f(n-1) + n$.

(c) $f(n) = 2f(n-1)$.

(d) $f(n) = 2f(\lfloor n/2 \rfloor) + 10$.

(e) $f(n) = 2f(\lfloor n/2 \rfloor) + n$.

2. Sean $f, g > 0$ tales que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ existe. Probar que $f = O(g)$ si y solamente si $L < \infty$. Dar criterios análogos para o , Ω , ω y Θ .

3. Para los siguientes pares de funciones $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ decidir si $g = o(f)$, $f = o(g)$ o $f = \Theta(g)$.²

(a) $f(n) = 50n$, $g(n) = n \log n$.

(b) $f(n) = n^2$, $g(n) = 2n^2 + 100\sqrt{n}$.

(c) $f(n) = n^{100}$, $g(n) = 2^{n/100}$.

4. Sea $F = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \geq 0\}$ el conjunto de funciones no negativas. Definimos la relación $\sim_\Theta$ sobre F como $f \sim_\Theta g \iff f = \Theta(g)$. Equivalentemente definimos $\sim_o$, $\sim_O$, $\sim_w$ y $\sim_\Omega$.

Probar que $\sim_\Theta$ es una relación de equivalencia, y que tiene infinitas clases de equivalencia.³

5. Decidir y demostrar para qué casos $\sim_\star$ es reflexiva (con $\star \in \{\Theta, o, O, w, \Omega\}$). Hacer lo mismo para simetría y transitividad.

6. Probar que para todo $k \geq 0$ y $c > 1$ vale que $n^k = o(c^n)$. Concluir que todo polinomio crece más lento que cualquier función exponencial.

7. Sea $Poly_{\leq} \subseteq F$ el conjunto de funciones acotadas por arriba por un polinomio (i.e. $Poly_{\leq} = \{f \in F : \exists k \geq 0 \text{ tal que } f \in O(n^k)\}$), y $Exp_{\geq}$ el conjunto de funciones acotadas por debajo por alguna función exponencial (i.e. $Exp_{\geq} = \{f \in F : \exists c > 1 \text{ tal que } f \in \Omega(c^n)\}$). Probar que para $f(n) = n^{\log n}$ vale que $f(n) \notin Poly_{\leq} \cup Exp_{\geq}$. Es decir, $f(n) = n^{\log n}$ crece más rápido que todo polinomio pero más lento que toda exponencial.

8. Decidir si son ciertas las siguientes afirmaciones:

¹Para todos los casos, asumir que $f(0) = 0$.

²En general podría no pasar ninguna de las 3.

³Opcionalmente, probar que la cantidad de clases de equivalencia es no numerable.



- (a) Si $f(n) = \Theta(g(n))$ entonces $2^{f(n)} = \Theta(2^{g(n)})$.⁴
(b) $f(n) = 2^{\Theta(\log n)}$ si y solamente si $f(n)$ es un polinomio.

Módelos de cómputo

9. Argumentar que los siguientes modelos de cómputo son polinomialmente equivalentes a una máquina de Turing de una sola cinta de trabajo infinita en un solo sentido. Describir con palabras cómo sería la simulación y estimar su complejidad.

- (a) Máquina de Turing con una sola cinta de trabajo infinita en ambos sentidos.
(b) Máquina de Turing con k cintas de trabajo, todas infinitas en ambas direcciones, con $k \geq 1$.
(c) Máquina de Turing con memoria bidimensional infinita (i.e. reemplaza la cinta infinita unidireccional por una matriz M con casilleros en el rango $[0, \infty) \times [0, \infty)$).
(d) **(Opcional)** Máquina de Turing con acceso RAM (i.e. una máquina de Turing con una sola cinta de trabajo infinita en un solo sentido, que tiene una cinta especial adicional sobre la cual puede escribir, y tiene una instrucción especial que mueve el puntero de la cinta de trabajo a la dirección que está escrita en la cinta especial)⁵.

De ahora en más, a menos que se diga lo contrario, las máquinas de Turing que consideramos tienen una sola cinta de trabajo, usan un alfabeto binario y la cinta de trabajo es infinita en un solo sentido.

10. Probar por cardinalidad que hay lenguajes que no son computables. Definir uno por diagonalización.
11. Argumentar que toda máquina de Turing que use tiempo $T(n)$ puede ser simulada por otra máquina que sea *oblivious* y use tiempo $T(n)^2$.
12. Argumentar que toda máquina de Turing que use espacio $T(n)$ puede ser simulada por otra máquina que sea *oblivious* y use espacio $T(n)$.
13. Argumentar que toda máquina de Turing con alfabeto Γ con $|\Gamma| \geq 2$ que use tiempo $T(n)$ puede ser simulada por una máquina de Turing que use tiempo $T(n) \log |\Gamma|$.

⁴El conjunto $2^{\Theta(g(n))}$ es el conjunto de funciones $h \in F$ tales que existen constantes c_0 y c_1 con $2^{c_0 g(n)} \leq h(n) \leq 2^{c_1 g(n)}$ para todo n a partir de un cierto n_0 . Notar que podríamos extender esta idea y definir la clase de funciones $f(\Theta(g(n)))$ o equivalentemente para o , O , w o Ω .

⁵Por simplicidad, asumimos que a través del acceso RAM el puntero solo puede moverse a posiciones de memoria ya visitadas. Caso contrario, la máquina termina con un **Segmentation Fault**.