

Examen: Desarrollo de Aplicaciones Móviles (React Native)

Nombre del Alumno: _____ Fecha: ____/____/____

1. ¿Se deben guardar contraseñas puras o tokens bancarios de alta sensibilidad en AsyncStorage?

- A) Solo si se declaran en variables con ``const`` en vez de ``let``
- B) Sí, es totalmente irrastreable e indescifrable
- C) NO, porque no va encriptado. Se debe usar un almacenamiento seguro por hardware como expo-secure-store
- D) Solo si el teléfono está en modo seguro

2. ¿Qué componente equivale a un `<div>` web en React Native?

- A) `<Box>`
- B) `<Section>`
- C) `<View>`
- D) `<Container>`

3. ¿Qué paquete usarías para obtener las coordenadas de latitud y longitud del smartphone?

- A) expo-gps-tracker
- B) react-native-satellites
- C) expo-location
- D) expo-maps

4. ¿Qué propiedad de FlatList provee recarga natural cuando los usuarios estiran la lista hacia abajo?

- A) `onRefresh` y `refreshing`
- B) `autoRefresh={1000}`
- C) `swipeToLoad={true}`
- D) `onPull` y `pulling`

5. ¿Cómo se añade una imagen local en React Native?

- A) `<Image src={require('./foto.png')} />`
- B) `<Image source={require('./foto.png')} />`
- C) `<Image source='./foto.png' />`
- D) `<img src='./foto.png' />`

6. ¿Qué paquete nativo permite abrir el Selector de Fotos (Galería) sin pedir permisos complejos en nuevas versiones?

- A) expo-image-picker
- B) expo-camera-roll
- C) expo-gallery-viewer

D) react-native-photos

7. ¿Es necesario meter todo el estado de la app en Context API?

- A) No, el estado local de UI (ej: inputs, modales) debe quedarse en useState() local
- B) Sí, centralizar todo mejora la seguridad
- C) Sí, useState local fue deprecado en 2021
- D) No, React prohíbe usar Context en componentes de más de 50 líneas

8. ¿Qué ocurre si no usas <View> y devuelves varios componentes sueltos en React?

- A) React Native creará automáticamente un contenedor
- B) Los renderiza todos en la misma línea
- C) Solo muestra el primer componente
- D) Dará error sintáctico, a menos que uses un Fragmento (<>...</>)

9. ¿En un Carrito de compras, qué método de array se usa típicamente para calcular el precio total sin usar un estado extra?

- A) forEach()
- B) reduce()
- C) map()
- D) filter()

10. ¿Qué componente permite a la pantalla ser desplazable si el contenido excede el alto?

- A) <ViewScroll>
- B) <Container scroll={true}>
- C) <List>
- D) <ScrollView>

11. ¿Qué bandera de expo start permite saltar bloqueos de red local?

- A) --network
- B) --tunnel
- C) --bypass
- D) --offline

12. ¿Qué evento actualiza el estado cada vez que se presiona una tecla en un <TextInput>?

- A) onType
- B) onChangeText={{(texto) => setEstado(texto)}}
- C) onChangeData
- D) onKeyPress

13. ¿Cómo se llama el componente que renderiza texto en React Native?

- A) <Label>
- B) <p>
- C) <Text>
- D)

14. ¿Qué hace la prop ListEmptyComponent en FlatList?

- A) Oculta la lista completa temporalmente
- B) Vacía la memoria de la lista
- C) Muestra una vista alternativa si la lista de datos está vacía
- D) Elimina todos los estilos del componente

15. ¿Qué alternativa más compleja a Context API existe para manejo de estado global (muy popular en empresas grandes)?

- A) Axios
- B) Zustand o Redux
- C) Express
- D) MongoDB

16. ¿Qué componente de Expo renderiza en pantalla lo que el lente físico de la cámara está capturando?

- A) <CameraView>
- B) <LensPreview>
- C) <NativeCamera>
- D) <HardwareLens>

17. ¿Qué pasa si ejecutas una app nativa con un error fatal no capturado?

- A) No se puede compilar el código
- B) La aplicación se cierra abruptamente (Crash)
- C) Se reinicia el celular
- D) Muestra una alerta en pantalla pero sigue funcionando

18. ¿En Expo, cómo instalas módulos de hardware (ej: cámara, ubicación)?

- A) Deben descargarse de foros externos a mano
- B) `npx expo install expo-camera expo-location`
- C) Vienen todos instalados por defecto pesando 2GB
- D) `npm install android-camera-native`

19. ¿Qué hace el componente utilitario `TouchableWithoutFeedback` con `Keyboard.dismiss()`?

- A) Oculta el teclado automáticamente si el usuario toca cualquier zona vacía fuera del formulario
- B) Elimina todo el texto escrito hasta el momento
- C) Impide todo tipo de interacción táctil en la pantalla
- D) Bloquea el botón de apagado

20. ¿Cómo se capturan fallos de red (sin internet o error 500) al usar `async/await`?

- A) El propio React ignora los errores de red
- B) Con un `if (network === false)`
- C) Envolviendo el código con un bloque `try...catch`
- D) Reiniciando automáticamente la aplicación