

Hoja de Respuestas Correctas

Pregunta 1: Opción A

Explicación: A diferencia de la web, en móviles el flujo principal por defecto es vertical (column).

Pregunta 2: Opción A

Explicación: React usa la clave única para saber exactamente qué filas cambiar sin re-renderizar todas.

Pregunta 3: Opción A

Explicación: Vincular `value` con un estado asegura que React sea la única fuente de verdad (Controlled Component).

Pregunta 4: Opción A

Explicación: Cada render hace fetch, el fetch cambia estado (setDatos), eso lanza un nuevo render, repitiendo sin fin.

Pregunta 5: Opción A

Explicación: Si mutas un estado directamente (ej: array.push), React no nota el cambio y no re-renderiza.

Pregunta 6: Opción A

Explicación: onEndReached avisa cuando el scroll se acerca al final de la lista, activando el 'scroll infinito'.

Pregunta 7: Opción A

Explicación: Es indispensable para campos sensibles como Password o PIN.

Pregunta 8: Opción A

Explicación: Zod o Yup definen reglas de validación encadenadas que se integran fácil con React Hook Form.

Pregunta 9: Opción A

Explicación: TextInput es el equivalente móvil al <input> HTML nativo.

Pregunta 10: Opción A

Explicación: fetch() es la API estándar asíncrona para solicitar y enviar recursos por red.

Pregunta 11: Opción A

Explicación: ImagePicker lanza el selector del sistema aislado, donde el usuario elige y devuelve solo las rutas (URIs) elegidas.

Pregunta 12: Opción A

Explicación: EAS Build compila el código nativo remotamente devolviendo el APK/AAB listo para distribución comercial.

Pregunta 13: Opción A

Explicación: GET es el método para lectura/obtención de información desde un servidor.

Pregunta 14: Opción A

Explicación: Librerías como Redux o Zustand optimizan el estado a gran escala fuera del árbol de React.

Pregunta 15: Opción A

Explicación: Formik o RHF simplifican la validación, errores y manejo de envíos pesados con menos re-renders.

Pregunta 16: Opción A

Explicación: useRouter expone funciones como router.push() o router.replace().

Pregunta 17: Opción A

Explicación: Expo agiliza el desarrollo abstrayendo la configuración nativa compleja.

Pregunta 18: Opción A

Explicación: Los hooks personalizados abstraen la lógica y facilitan el uso del contexto de forma limpia.

Pregunta 19: Opción A

Explicación: <View> es el bloque de construcción fundamental para agrupar elementos.

Pregunta 20: Opción A

Explicación: expo-location interactúa con la antena GPS y sensores de red pidiendo antes LocationPermission.