

Hoja de Respuestas Correctas

Pregunta 1: Opción D

Explicación: ScrollView envuelve su contenido para hacerlo deslizable cuando supera la pantalla.

Pregunta 2: Opción A

Explicación: Se importa createContext de React y se genera el contenedor que mantendrá el estado global.

Pregunta 3: Opción A

Explicación: El body HTTP es texto; response.json() lo parsea asincrónicamente a estructuras de JS (arreglos/objetos).

Pregunta 4: Opción C

Explicación: GET es el método para lectura/obtención de información desde un servidor.

Pregunta 5: Opción D

Explicación: Expo Router maneja enlaces entrantes y abre automáticamente la ruta solicitada en la app.

Pregunta 6: Opción A

Explicación: La retroalimentación visual (spinner o skeleton) es vital para indicar que la app está descargando datos.

Pregunta 7: Opción B

Explicación: Cada render hace fetch, el fetch cambia estado (setDatos), eso lanza un nuevo render, repitiendo sin fin.

Pregunta 8: Opción A

Explicación: Al envolver el layout principal, todas las pantallas de la app comparten el estado global.

Pregunta 9: Opción D

Explicación: React Context provee variables a nivel global a cualquier componente suscrito sin pasarlas por props.

Pregunta 10: Opción A

Explicación: onEndReached avisa cuando el scroll se acerca al final de la lista, activando el 'scroll infinito'.

Pregunta 11: Opción B

Explicación: POST envía datos (como credenciales de login o un nuevo artículo) en el cuerpo (body) de la solicitud.

Pregunta 12: Opción A

Explicación: Axios es un cliente HTTP muy usado que intercepta requests, lanza errores automáticos y ahorra líneas.

Pregunta 13: Opción C

Explicación: justifyContent alinea los elementos en el eje principal (vertical por defecto en RN).

Pregunta 14: Opción C

Explicación: Se puede usar Stack.Screen o Tabs.Screen dinámicamente para cambiar opciones del menú superior.

Pregunta 15: Opción D

Explicación: Los tamaños son adimensionales y se escalan automáticamente según la densidad de la pantalla.

Pregunta 16: Opción B

Explicación: reduce acumula los valores (precio * cantidad) devolviendo un total único derivado del carrito.

Pregunta 17: Opción D

Explicación: Los errores fatales (Unhandled Exceptions) provocan el cierre inmediato de la app nativa.

Pregunta 18: Opción A

Explicación: El archivo index.tsx en la raíz de app corresponde a la ruta principal '/'

Pregunta 19: Opción D

Explicación: En React Native se pasa un array [] de objetos de estilo, y el de la derecha tiene prioridad.

Pregunta 20: Opción D

Explicación: Hermes está optimizado para dispositivos móviles, reduciendo tiempos de carga y uso de memoria.