

Hoja de Respuestas Correctas (Nivelación)

Pregunta 1: Opción D

Explicación: El verbo estándar para eliminar recursos en arquitectura REST es DELETE.

Pregunta 2: Opción A

Explicación: El archivo index.tsx en la raíz de app corresponde a la ruta principal '/'

Pregunta 3: Opción C

Explicación: En React Native no existe <p>, todo texto debe ir envuelto en el componente Core <Text>.

Pregunta 4: Opción A

Explicación: <View> es el bloque de construcción fundamental para agrupar elementos.

Pregunta 5: Opción D

Explicación: JSX (JavaScript XML) permite escribir etiquetas similares a HTML dentro de JavaScript.

Pregunta 6: Opción C

Explicación: GET es el método para lectura/obtención de información desde un servidor.

Pregunta 7: Opción B

Explicación: Metro es el bundler oficial de React Native que provee recarga rápida y empaquetado.

Pregunta 8: Opción B

Explicación: El modo --tunnel crea una URL pública para acceder a la app sin compartir la misma WiFi local.

Pregunta 9: Opción B

Explicación: justifyContent alinea los elementos en el eje principal (vertical por defecto en RN).

Pregunta 10: Opción A

Explicación: El Drawer o Menú Hamburguesa oculta opciones secundarias en un panel lateral.

Pregunta 11: Opción A

Explicación: A diferencia de la web, en móviles el flujo principal por defecto es vertical (column).

Pregunta 12: Opción A

Explicación: renderItem recibe una función que indica cómo dibujar cada elemento individual.

Pregunta 13: Opción C

Explicación: Los corchetes en el nombre del archivo indican que es un segmento de ruta dinámica.

Pregunta 14: Opción C

Explicación: Hermes está optimizado para dispositivos móviles, reduciendo tiempos de carga y uso de memoria.

Pregunta 15: Opción B

Explicación: Pressable es más flexible, permite estilos basados en su estado (pressed) y detecta toques largos.

Pregunta 16: Opción A

Explicación: Stack navigation apila las vistas permitiendo volver atrás con la flecha de retroceso.

Pregunta 17: Opción D

Explicación: POST envía datos (como credenciales de login o un nuevo artículo) en el cuerpo (body) de la solicitud.

Pregunta 18: Opción D

Explicación: alignItems alinea los hijos en el eje perpendicular (horizontal si la dirección es column).

Pregunta 19: Opción A

Explicación: React Context provee variables a nivel global a cualquier componente suscrito sin pasarlas por props.

Pregunta 20: Opción D

Explicación: flex: 1 le dice al elemento que crezca y ocupe el espacio residual de su contenedor padre.