

Manual de despliegue del Backend

Proyecto: ChocolatesSV.API

Repositorio: <https://github.com/arieldiazdev10/ChocolatesSV.API.git>

Requisitos previos

- Git
- .NET 10 SDK
- Visual Studio 2026, o Visual Studio 2022 en su versión más reciente, con la carga de trabajo *ASP.NET y desarrollo web*
- SQL Server (Express, Developer o superior)
- SQL Server Management Studio (SSMS) 22
- Navegador web actualizado

Proceso

1. Clonar el repositorio

Eligir una carpeta en el explorador de archivos, abrir una terminal o el símbolo de sistema en esa ubicación y ejecutar:

```
git clone https://github.com/arieldiazdev10/ChocolatesSV.API.git
```

2. Crear la base de datos

Abrir SQL Server Management Studio 22, conéctate al servidor y ejecutar el script .sql de creación de la base de datos ChocolatesSV, localizado dentro del directorio de Database:

```
ChocolatesSV.sql
```

Importante: el script crea la base de datos desde cero. Si ChocolatesSV ya existe, la ejecución se detiene con un error; elimina la base existente o usa otro servidor.

3. Verificar la cadena de conexión

Abre el archivo `appsettings.Development.json` del proyecto y confirma que la cadena de conexión apunta a tu servidor de SQL Server y a la base de datos ChocolatesSV.

4. Crear las tablas de Identity

Abrir la solución en Visual Studio e ir a **Herramientas > Administrador de paquetes NuGet > Consola del Administrador de paquetes**. Comprobar que el *Proyecto predeterminado* sea el que contiene las migraciones y ejecutar:

```
Update-Database
```

Este comando aplica las migraciones y crea las tablas de ASP.NET Identity (AspNetUsers, AspNetRoles, etc.) usadas para el inicio de sesión.

5. Ejecutar el proyecto

Establecer ChocolatesSV.API como proyecto de inicio y ejecutarlo con el perfil **https**. La API queda disponible en `https://localhost:7076`.

6. Abrir la documentación de la API (Scalar)

Ingresar desde el navegador a:

`https://localhost:7076/scalar/#description/introduction`

Si el navegador muestra una advertencia de certificado, acepta el certificado de desarrollo para continuar.

7. Crear el usuario administrador

En Scalar, ejecutar el endpoint `POST /api/auth/register` con el correo y la contraseña del administrador.

Importante: este usuario se utilizará para iniciar sesión en el panel administrativo. La contraseña debe cumplir las reglas de Identity (por defecto: mínimo 6 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y un carácter especial).

Manual de despliegue del Frontend (Panel Administrativo)

Proyecto: admin-chocolates

Repositorio: <https://github.com/arieldiazdev10/admin-chocolates.git>

Requisitos previos

- Git.
- Node.js 20.19 o superior (se recomienda la versión LTS), que incluye npm.
- React 19 (^19.2.8), que se instala automáticamente con npm install.
- Editor de código, por ejemplo Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado.
- Backend ChocolatesSV.API en ejecución, según el manual anterior.

Proceso

1. Clonar el repositorio

Elegir una carpeta, abrir una terminal en esa ubicación y ejecutar:

```
git clone https://github.com/arieldiazdev10/admin-chocolates.git
```

2. Entrar a la carpeta del proyecto

```
cd admin-chocolates
```

3. Instalar las dependencias

```
npm install
```

4. Verificar la URL de la API

El proyecto incluye el archivo `.env.development` con la URL por defecto del backend:

```
VITE_API_URL=https://localhost:7076/api
```

Si el Backend del equipo actual corre en otro puerto, modificar este valor.

5. Iniciar el proyecto

```
npm run dev
```

El panel queda disponible en `http://localhost:5173`. Iniciar sesión con el usuario administrador creado en el manual del backend.

Manual de despliegue del Frontend (Página de Ventas - Usuario)

Proyecto: cliente-chocolates

Repositorio: <https://github.com/KimiArnul/cliente-chocolates>

Requisitos previos

- Git.
- Node.js 18.18 o superior (se recomienda la versión LTS), que incluye npm.
- React 19 (^19.2.8), que se instala automáticamente con npm install.
- Editor de código, por ejemplo Visual Studio Code.
- Navegador web actualizado.
- Backend ChocolatesSV.API en ejecución, según el manual inicial.

Proceso

1. Clonar el repositorio

Elegir una carpeta, abrir una terminal en esa ubicación y ejecutar:

```
git clone https://github.com/KimiArnul/cliente-chocolates
```

2. Entrar a la carpeta del proyecto

```
cd cliente-chocolates
```

3. Instalar las dependencias

```
npm install
```

4. Verificar la URL de la API

El proyecto incluye el archivo `.env.development` con la URL por defecto del backend:

```
VITE_API_URL=https://localhost:7076/api
```

Copie la configuración en un nuevo archivo

```
copy .env.example .env
```

Si el Backend del equipo actual corre en otro puerto, modificar este valor.

5. Iniciar el proyecto

```
npm run dev
```

El sistema queda disponible en `http://localhost:3000/`. Ya puede hacer sus compras de chocolates.