

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题 药材的烘干问题

摘 要

本文针对中药材热风干燥的四个问题，建立了圆柱轴对称热质耦合传递模型，并给出严格守恒的数值求解方法。

针对问题 1，采用附录 2 的常物性参数与经验扩散系数 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ ，建立圆柱径向一维热传导方程与水分扩散方程，表面取第三类（Robin）边界条件，烘房温度与水分浓度由附件 1 时变数据线性插值给出。用守恒型有限体积离散与 Crank–Nicolson 格式求解，得 1800 s 时表面温度由初值 28 °C 升至 36.79 °C，表面水分浓度由 2.55 kg/kg 降至 1.51 kg/kg，水分变化集中于近表面约 5 mm 的边界层内，中心含水率几乎不变，符合预热平衡阶段的物理特征。

针对问题 2、3，按题设统一采用附录 3 的经验公式，其中密度、比热容、导热系数随水分浓度 C 变化，扩散系数 $D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ 随 C 与绝对温度 T 变化；建立热质双向耦合模型：温度场通过 Arrhenius 因子影响水分扩散，水分场通过物性参数影响温度场；两问共享同一模型，烘房条件为附件 1 插值（ $t \leq 14400$ s）与恒温段参数（50.165 °C, 0.04986 kg/kg）两段拼接。按判据「各处水分浓度 ≤ 0.15 kg/kg」求得问题 3 的烘干时长 $t^* = 205515$ s，即 **57.0875 h**（约 2.38 天），与题述「烘干过程一般持续 2–3 天」相符。

针对问题 4，考虑药材尺寸收缩：采用附录 4 的经验公式，并以附件 2 的半径数据经 Pchip 保形插值构造动边界 $R(t)$ ；引入随体坐标 $\zeta = r/R(t)$ ，将热传导与水分扩散方程变换为无对流项的 Lagrange 形式，在同一守恒离散框架下求解。求得含收缩时的烘干时长 $t^* = 182780$ s，即 **50.7722 h**（约 2.12 天）。

数值方法与检验：空间采用严格守恒的有限体积离散（表面节点位于真实表面，Robin 通量与内部界面通量逐时间层对消），时间采用 Crank–Nicolson 格式，三对角方程用 Thomas 算法求解，非线性与双向耦合用交错 Picard 迭代处理。模型通过四重检验：与 Bessel 级数解析解对照，温度场四位小数完全一致；空间步长减半收敛比约 4，验证二阶精度；离散质量守恒闭合至 10^{-18} （机器精度量级）；长时程渐近精确收敛到烘房参数。题给 D 的 Arrhenius 指数对应表观活化能 $E_a = 3850R = 32.0$ kJ/mol，与文献报道的中药材干燥活化能（30–40 kJ/mol）一致。此外对水分汽化潜热进行了数量级分析：表面蒸发吸热与对流显热之比约 3–5，表明汽化吸热的影响已被题给经验式以有效参数形式吸收，显式叠加潜热汇项将与经验参数重复记账。

关键词：热风干燥；热质耦合传递；圆柱轴对称扩散；Crank–Nicolson 格式；移动边界；有效水分扩散系数

一、问题重述

中药材热风干燥通常包含预热平衡与恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境完成干燥。某中药材形状近似为圆柱形，长 25 cm，半径 2 cm，初始温度 28 °C，初始水分浓度（干基含水率）2.55 kg/kg。需建立数学模型研究如下四个问题：

问题 1：附件 1 给出烘干初期烘房温度与水分浓度的时变数据，附录 2 给出相关参数。建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，按表 1、表 2 格式给出 100–1800 s 内 7 个时刻、距中心 0–2 cm 处的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result1.xlsx。

问题 2：整个烘干过程包含参数不同的预热平衡与恒温干燥两阶段，经验公式统一采用附录 3。建立整个烘干过程的数学模型，按表 3、表 4 格式给出前 3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0–2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result2.xlsx。

问题 3：按烘干要求，药材各处水分浓度应低于 0.15 kg/kg。确定烘干所需时间，按表 5 格式给出每隔 6 h、距中心每隔 0.5 cm 处的水分浓度，并将每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result3.xlsx。

问题 4：实际烘干中药材因水分流失发生尺寸变化。根据附件 2 的半径数据与附录 4 的经验公式，确定烘干时长，按表 6 格式给出每隔 6 h、距中心每隔 0.5 cm 处及药材表面处的水分浓度，并将每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result4.xlsx。

所有结果保留四位小数。

二、问题分析

2.1 几何与传递机理分析

药材为长 25 cm、半径 2 cm 的细长圆柱，长径比达 12.5。径向与轴向的扩散特征时间之比约为 $(L/R)^2 = 156$ ，故端面效应与轴向不均匀性可以忽略，药材内部的温度与水分梯度主要由径向热风对流引起。将药材视为无限长圆柱，取径向一维轴对称模型即可（文献中圆柱形药材、食品的干燥均广泛采用径向一维模型，如人参、豆类、胡萝卜等 [6, 7, 8]）。周向按轴对称处理，初始条件均匀，故解不依赖周向角。

内部传递机理：热量按傅里叶定律自表面向内传导 [3, 13]；水分在浓度梯度驱动下按菲克定律向表面扩散，在表面以对流方式传递到烘房空气。表面边界均为第三类（Robin）条件：热侧由对流换热系数 h 描述，质侧由对流传质系数 h_m 描述。

2.2 热质耦合的机制分析

本题的耦合是**双向弱耦合**：温度场影响水分场——扩散系数经验式 $D(C, T)$ 含 Arrhenius 因子 $e^{-3850/T}$ ，温度升高显著加速水分扩散；水分场影响温度场——附录 3、4 中密度、比热容、导热系数均随水分浓度 C 变化，水分流失改变热容与热阻。两个场通过物性参数相互影响，而边界条件本身不直接交叉（无 Soret/Dufour 交叉效应）。数值上采用交错（staggered）Picard 迭代：同一时间步内先由当前水分场求温度场，再用新温度场求水分场，循环两轮即达收敛。

关于水分汽化的局部吸热效应：严格意义下蒸发吸热会降低表面温度，但本题题给的经验式（ $D(C, T)$ 、 h_m 等）是由干燥实验数据拟合得到的**有效参数**，其数值已隐含吸收了汽化与吸附等微观机制的净效应；若在题给经验式之上再显式加入潜热汇项，将与经验参数重复计账。这一观点的数量级依据在 7.6 节给出专门分析（表面蒸发吸热与对流显热之比约 3–5，湿球温度约 41.5 °C，对烘干时长的敏感性约 +40% ~ 50%），并在模型假设 H5 中予以声明。

2.3 两阶段烘房条件的处理

附件 1 给出烘干初期（0–14400 s）烘房温度与水分浓度的时变序列。整个烘干过程分为预热平衡与恒温干燥两阶段：预热平衡段烘房条件按附件 1 线性插值；其后进入恒温段，烘房参数取附件 1 末值并保持恒定，即 $T_a = 50.165$ °C， $C_a = 0.04986$ kg/kg。问题 1 的时间范围（0–1800 s）与问题 2 的输出范围（前 3 h）均落在附件 1 数据段内，直接插值即可；问题 3、4 的求解需贯穿全程，采用上述两段拼接的边界条件。

2.4 四个问题的建模差异

四个问题的条件差异是本题的关键，逐一对照如下（✓ 表示使用）：

条件	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
物性经验式	附录 2	附录 3	附录 3	附录 4
D 是否随 T 变	否（仅随 C ）	是	是	是
ρ, c_p, k 是否随 C 变	否（常数）	是	是	是
烘房条件	附件 1	附件 1	附件 1+ 恒温段	附件 1+ 恒温段
几何收缩（附件 2）	否	否	否	是（ $R(t)$ ）
求解时长	1800 s	前 3 h	至 $C \leq 0.15$	至 $C \leq 0.15$
输出	表 1/2	表 3/4	表 5、 t^*	表 6、 t^*

三、模型假设

- H1. 连续介质近似。药材内部的多孔骨架、细胞间隙与水分经体积平均视为连续介质，温度与水分浓度在宏观尺度上连续分布，可用傅里叶定律与菲克定律描述。这一做法是多孔介质干燥理论的标准框架 [4, 5]。
- H2. 径向一维轴对称。长径比 12.5，忽略轴向传递与端面效应，忽略周向不均匀性，温度与水分浓度仅为 r （或 ζ ）与 t 的函数。
- H3. 初值均匀。 $T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， $C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}$ 。
- H4. 对流系数恒定。 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 在全程视为常数。文献研究表明，常规对流干燥中对流系数在恒速段与降速段内近似为常数，仅在段间过渡处显著变化 [5, 11]，故该简化可接受。
- H5. 经验式的有效参数观点（含汽化潜热）。题给的 ρ, c_p, k, D, h_m 是由实验标定的有效参数： $D(C, T)$ 的 Arrhenius 指数对应的活化能 $E_a = 32.0\text{ kJ/mol}$ 高于纯液态水自扩散的活化能（约 $18\text{--}20\text{ kJ/mol}$ ），其差值正体现了解吸与汽化热效应的贡献，说明经验式已隐含相变吸热的影响。因此模型不再显式引入蒸发潜热汇项，以免与经验参数重复记账（数量级分析见 7.6 节）。
- H6. 问题 1–3 忽略收缩。题文仅要求问题 4 依据附件 2 考虑尺寸变化，且附录 2、3 的物性参数不含收缩机制，故问题 1–3 取固定半径 $R = 2\text{ cm}$ 。附件 2 数据显示前 30 min 半径收缩约 6.4%，全程收缩约 40.1%，该简化对问题 1–3 的影响在问题 4 中通过含收缩模型予以评估（见 6.4 节对比）。
- H7. 烘房环境均匀且按题给数据变化。预热平衡段按附件 1 线性插值；恒温干燥段取附件 1 末值 ($50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$, 0.04986 kg/kg) 恒定。
- H8. 收缩各向同性。问题 4 中半径按附件 2 收缩，且径向收缩均匀（水分浓度与温度仅沿径向变化，与题给一维数据自洽）；干基含水率定义于固相骨架，随体坐标下无对流项（见 5.3 节）。

四、符号说明

符号	含义	符号	含义
r	径向坐标 (m)	t	时间 (s)
R	药材半径 (m, 问题 4 中为 $R(t)$)	ζ	随体坐标 $r/R(t)$
T	药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)	T_a	烘房温度 ($^{\circ}\text{C}$)
C	水分浓度/干基含水率 (kg/kg)	C_a	烘房水分浓度 (kg/kg)
ρ	密度 (kg/m^3)	c_p	比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)
k	导热系数 ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)	D	水分扩散系数 (m^2/s)
h	对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)	h_m	对流传质系数 (m/s)
T_0, C_0	初始温度/水分浓度	t^*	烘干时长 (h)
$\Delta r, \Delta t$	空间/时间步长	N	径向节点数
Bi	毕渥数 hR/k	E_a	表观活化能 (kJ/mol)
ΔH_v	水的汽化潜热 (J/kg)	RH	空气相对湿度

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1：预热平衡阶段的模型（附录 2）

预热平衡阶段药材尚处低温（初温 28°C ），物性可按附录 2 取常数： $\rho = 820 \text{ kg}/\text{m}^3$ ， $c_p = 2600 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ， $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ， $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m}/\text{s}$ ；水分扩散系数采用经验式

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (1)$$

径向一维轴对称模型的控制方程、定解条件为

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0, \quad -k \frac{\partial T}{\partial r}(R, t) = h(T(R, t) - T_a(t)), \quad (4)$$

$$\frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0, \quad -D \frac{\partial C}{\partial r}(R, t) = h_m(C(R, t) - C_a(t)), \quad (5)$$

$$T(r, 0) = T_0 = 28^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg}/\text{kg}. \quad (6)$$

其中 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 由附件 1 线性插值。式 (2)、(3) 在 $r = 0$ 处按对称性与洛必达法则化为 $\frac{\partial T}{\partial t} = 2\alpha \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$ 及 $\frac{\partial C}{\partial t} = 2 \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right)$ ，其中 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 为热扩散率。

5.2 问题 2、3：整个烘干过程的模型（附录 3）

整个烘干过程包含预热平衡与恒温干燥两阶段，物性按题设统一采用附录 3 的经验式：

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (7)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T} \quad (\text{m}^2/\text{s}), \quad (8)$$

其中 T 为绝对温度 (K)。此时热传导方程中的 ρc_p 与 k 均随 C 变化，且 D 同时依赖 C 与 T ，两场构成双向耦合：

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (9)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (10)$$

边界条件与式 (4)、(5) 形式相同，其中质侧条件的 D 取表面值 $D(C_R, T_R)$ 。题文未另行给出对流系数， h 、 h_m 沿用附录 2 取值 ($h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$)，与假设 H4 一致。初值同式 (6)。

烘房条件按两阶段拼接：

$$T_a(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50.165 \text{ }^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad C_a(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \leq 14400 \text{ s}, \\ 0.04986 \text{ kg/kg}, & t > 14400 \text{ s}. \end{cases} \quad (11)$$

耦合关系的说明： T 通过 Arrhenius 因子 $e^{-3850/T}$ 影响 D 进而影响水分场； C 通过 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 影响温度场；两类边界条件不直接交叉。方程 (9)–(10) 即整个烘干过程的统一模型：问题 2 只需求解其前 3 h 并按表 3、表 4 输出，问题 3 求解至判据 $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 成立，即得烘干时长 t^* 。

5.3 问题 4：含收缩的模型（附录 4 与附件 2）

(1) 动边界与随体坐标。附件 2 给出每隔 1800 s 的药材半径数据（共 145 点，覆盖 0–72 h，自 67 h 起恒定于 1.198 cm）。为得到光滑的 $R(t)$ ，采用保形分段三次 Hermite (Pchip) 插值（保单调、无过冲），并取 dR/dt 为其解析导数。收缩使外边界随物料移动，将径向坐标换为随体 (Lagrange) 坐标

$$\zeta = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (12)$$

ζ 固定于固相骨架上的物质点。由于干基含水率 C 定义于固相骨架（单位质量干物质的含水质量），对固定 ζ 的随体导数即骨架物质点上的变化率；在 ζ 系中扩散算子不含对流项，水分与热量方程化为

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\zeta} = \frac{1}{R^2(t) \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta D(C, T) \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right), \quad (13)$$

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t}\Big|_{\zeta} = \frac{1}{R^2(t)\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}\left(\zeta k(C)\frac{\partial T}{\partial \zeta}\right), \quad (14)$$

物性由附录 4 给出: $\rho = 760 + 90C$, $c_p = 1850 + 2150C/(C+1)$, $k = 0.12 + 0.20C/(C+1)$,

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (15)$$

边界条件 ($\zeta = 1$ 为真实表面):

$$-\frac{k}{R}\frac{\partial T}{\partial \zeta}(1, t) = h(T(1, t) - T_a(t)), \quad -\frac{D}{R}\frac{\partial C}{\partial \zeta}(1, t) = h_m(C(1, t) - C_a(t)), \quad (16)$$

对称条件 $\frac{\partial T}{\partial \zeta}(0, t) = \frac{\partial C}{\partial \zeta}(0, t) = 0$ 。表 6 中「到药材中心的距离」列在 $d > R(t)$ 时该位置已在药材之外, 表中以“—”表示 (result4.xlsx 中相应单元格按模板留空); 「药材表面」列即 $\zeta = 1$ 处的值。

(2) 收缩对烘干的影响机制。由式 (13) 可见收缩通过两个途径加速干燥: 其一, $R(t)$ 减小使算子系数 D/R^2 增大 (全程 R 由 2 cm 减至 1.198 cm, R^{-2} 增大 2.8 倍); 其二, 水分浓度场随骨架向内收缩, 等效扩散路径缩短。附录 4 的 D 前因子与指数均小于附录 3, 收缩效应与物性差异的综合影响在 6.4 节对比。

5.4 数值方法

四个问题共用一套守恒型离散框架, 下面以问题 1 的径向空间离散 (问题 4 的 ζ 坐标离散同理) 说明。

(1) 空间离散节点与控制体。取节点 $r_i = i\Delta r$ ($i = 0, 1, \dots, N-1$), 则表面节点恰位于真实表面: $r_{N-1} = R$ 。每个节点 i 对应控制体体积 $v_i = \int_{CV_i} r dr$: 内部节点取 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$, 圆心节点取 $[0, r_{1/2}]$, 表面节点取 $[r_{N-3/2}, R]$ 。方程 (2)–(3) 在控制体上积分 (对 $r dr$), 通量在界面 $i \pm 1/2$ 用算术平均的扩散系数 (如 $D_{i-1/2} = \frac{1}{2}(D_{i-1} + D_i)$) 离散, 得到

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(Lu^{n+1} + Lu^n)_i + \frac{1}{2}(s^{n+1} + s^n)_i, \quad (17)$$

其中 u 代表 T 或 C , $(Lu)_i$ 为界面通量差

$$(Lu)_i = \left[r_{i+1/2} K_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - r_{i-1/2} K_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r} \right] / v_i, \quad (18)$$

圆心行按对称性与洛必达法则取 $4K_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r^2$ ($v_0 = \Delta r^2/8$)。表面控制体的体积为 $v_{N-1} = ((N-1)^2 - (N-\frac{3}{2})^2)\Delta r^2/2$, 其外界面即真实表面, 将 Robin 条件 (4)、(5) 直接作为外界面通量作用于表面节点:

$$(Lu)_{N-1} = \left[r_{N-3/2} K_{N-3/2} \frac{u_{N-2} - u_{N-1}}{\Delta r} - R\beta K_s (u_{N-1} - u_a) \right] / v_{N-1}, \quad (19)$$

其中热方程 $\beta = h/k_s$, 质方程 $\beta = h_m/D_s$ 。式 (19) 中表面节点值即真实表面值, 通量取 $Rh(T_R - T_a)$ 与 $Rh_m(C_R - C_a)$, 与内部界面通量逐时间层严格对消, 保证离散守恒, 各离散项截断误差的泰勒展开分析见附录。

(2) **时间推进与线性代数。**式 (17) 为 Crank–Nicolson 格式 [1] (无条件稳定、时间二阶), 每步化为三对角方程组, 用追赶法 (Thomas 算法) 求解, 复杂度 $O(N)$ 。空间通量项 L 由式 (18)、(19) 给出, 时间层上源项 (边界贡献) 取 n 、 $n+1$ 两层的算术平均。

(3) **非线性与耦合的处理。**附录 3、4 的物性随 C, T 变化, 且两场双向耦合, 采用交错 Picard 迭代: 时间步 $[t_n, t_{n+1}]$ 内,

(i) 用当前水分场 C^n 计算 $k(C)$ 、 ρ_{Cp} , 求解温度场得 T^{n+1} ;

(ii) 用 C^n 与新温度 T^{n+1} 计算 $D(C, T)$, 求解水分场得 C^{n+1} ;

(iii) 重复 (i)(ii) 一轮 (共两轮), 以 T^{n+1} 的修正 D 更新水分场。

两轮迭代后耦合残差 (第三轮迭代相对第二轮的变化) 仅为单步变化的 0.2%–0.9%, 已小于时间步误差量级: 问题 3 在 $t = 3600$ s 与 21600 s 处分别为 0.19% 与 0.61%, 问题 4 全程为 0.28%–0.85%, 时间收敛检验见 7.2 节。同一格式经变量代换直接适用于问题 4 的 ζ 坐标: 控制体体积改为 $\int \zeta d\zeta$, 算子系数乘 $1/R^2(t)$, 表面通量取 $h R (T_R - T_a)$ 与 $h_m R (C_R - C_a)$, R 取半步中点值 $R(t_{n+1/2})$ 。

(4) **离散守恒恒等式。**由式 (17)、(18)、(19) 对全体控制体求和, 内部界面通量逐项对消 (伸缩和), 得逐时间层的严格恒等式

$$\sum_{i=0}^{N-1} v_i (C_i^{n+1} - C_i^n) = -\frac{\Delta t}{2} R \left[h_m (C_R^{n+1} - C_a^{n+1}) + h_m (C_R^n - C_a^n) \right], \quad (20)$$

即域内水分增量恒等于表面传递量, 该恒等式被用于 7.3 节的守恒检验, 闭合至 10^{-18} 量级。

5.5 空间离散与步长的选取

问题 1 的表面水分边界层厚度约 $\delta \sim D/h_m \approx 5$ mm ($D \sim 4 \times 10^{-9}$ m²/s), 且 (100 s, 表面) 处的浓度边界层最陡, 为保证表 2 四位小数可信 (Richardson 误差小于 10^{-4}), 问题 1 取空间步长 $\Delta r = 0.03125$ mm (径向离散节点 $N = 641$ 个, $\Delta t = 0.125$ s, 该点误差约 2.9×10^{-5}); 问题 2、3 的浓度分布较平缓, 分别取 $\Delta r = 0.25$ mm ($N = 81$, $\Delta t = 0.25$ s) 与 $\Delta r = 0.125$ mm ($N = 161$, $\Delta t = 2.5$ s, 表 5 早段误差约 4.4×10^{-5}); 问题 4 取 $\Delta \zeta = 1/80$ ($N = 81$, $\Delta t = 5$ s, 表 6 的 6 h 行误差约 5.4×10^{-5})。步长选取的收敛性依据见 7.2 节 (加密收敛比约 4, 误差随步长二次下降)。

六、求解结果

6.1 问题 1：预热平衡阶段（表 1、表 2）

空间步长 $\Delta r = 0.03125$ mm、时间步长 $\Delta t = 0.125$ s，附件 1 时变边界下求解至 1800 s，结果如表 1、表 2 所示。

表 1 30 分钟内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0509
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

结果分析：温度场自外向内升温，表面 1800 s 达 36.79°C ，中心仅 33.58°C ，径向温差 3.2°C ；1800 s 时烘房温度 41.51°C ，表面温度仍在追赶环境。水分场的变化集中于近表面约 5 mm 的边界层内：表面水分浓度由 2.55 kg/kg 降至 1.51 kg/kg ，而中心在 1800 s 内基本不变 (2.5500 kg/kg)。这一「外层先失水、内部未及响应」的形态正是预热平衡阶段的特征——水分扩散系数仅约 $(4 \sim 5) \times 10^{-9}\text{ m}^2/\text{s}$ ，水分扩散深度 $\sqrt{Dt} \approx 2.6\text{ mm}$ ，远小于半径，故内部含水率尚未显著下降。

6.2 问题 2：前 3 小时（表 3、表 4）

按附录 3 经验式与附件 1 边界求解，结果如表 3、表 4 所示。

表 3 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1893	32.3821	32.9660	33.9608	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9977
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9102	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3258	1.6486
1.0	2.5257	2.4947	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3475
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

结果分析：温度场约 2 h 起趋于均匀并逼近烘房温度（3 h 时中心 49.85°C 、表面 49.97°C ），传热时间尺度（热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p) \approx 1.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $R^2/\alpha \approx 2800 \text{ s}$ ）远小于干燥时间尺度，说明整个烘干过程中药材温度在数小时内即与环境平衡，此后的干燥是典型的「等温干燥」过程。水分场方面，3 h 时表面降至 $1.0081 \text{ kg}/\text{kg}$ 、中心降至 $1.7662 \text{ kg}/\text{kg}$ ，径向含水率梯度达 $0.76 \text{ kg}/\text{kg}$ ，干燥前沿已明显向内部推进。对比问题 1：附录 3 的 D 比附录 2 的 D 大约 2–3 倍（干燥前期典型含水率下；低含水率端差距更大），且随升温进一步增大，故 3 h 内的失水幅度显著大于预热段。

6.3 问题 3：烘干时长与全程水分场（表 5）

以 $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg}/\text{kg}$ 为判据求解至全程，得

$$t^* = 205515 \text{ s} = \mathbf{57.0875 \text{ h}} \quad (\text{约 } 2.38 \text{ 天}; \text{ 空间离散不确定度约 } \pm 0.05 \text{ h}, \text{ 见 } 7.2 \text{ 节}), \quad (21)$$

与题述「烘干过程一般持续 2–3 天」一致。每隔 6 h 的水分浓度如表 5 所示。

表 5 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0155	0.9868	0.9006	0.7546	0.5334
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1640
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0843
24	0.2371	0.2320	0.2161	0.1850	0.0663
30	0.2052	0.2012	0.1886	0.1636	0.0597
36	0.1853	0.1820	0.1713	0.1499	0.0565
42	0.1716	0.1686	0.1592	0.1402	0.0547
48	0.1614	0.1587	0.1503	0.1330	0.0536
54	0.1534	0.1510	0.1432	0.1273	0.0528
烘干结束时间 (57.09 h)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1248	0.0525

结果分析：干燥过程呈明显的两阶段形态。前 12 h 含水率快速下降（表面由 2.55 降至 0.164 kg/kg），此为表面传质主导的快速干燥段（干燥速率由表面向环境的对流传质通量控制）；此后干燥速率显著放缓，进入降速干燥段——水分由内部向表面扩散的路径越来越长，且 D 随 C 下降按 $e^{-0.45/C}$ 急剧衰减，表面含水率 54 h 时仅 0.0528 kg/kg，已逼近烘房水分浓度 0.04986 kg/kg（即趋近平衡含水率）。烘干判据由中心点决定（中心始终是含水率最高处），最终 $t^* = 57.09$ h。

6.4 问题 4：含收缩的烘干时长（表 6）

附件 2 的 $R(t)$ 经 Pchip 插值代入 ζ 坐标离散求解，得

$$t^* = 182780 \text{ s} = \mathbf{50.7722 \text{ h}} \text{ (约 2.12 天)}. \quad (22)$$

每隔 6 h 的水分浓度如表 6 所示（ $d > R(t)$ 处已无药材，以“—”表示；result4.xlsx 中相应单元格留空）。

表 6 含收缩的药材烘干过程水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm					
	0	0.5	1	1.5	2	药材表面
6	1.7164	1.5349	1.0212	—	—	0.4215
12	0.7341	0.6516	0.4068	—	—	0.1666
18	0.4066	0.3668	0.2387	—	—	0.0889
24	0.2837	0.2598	0.1781	—	—	0.0671
30	0.2253	0.2084	0.1485	—	—	0.0593
36	0.1920	0.1789	0.1310	—	—	0.0558
42	0.1705	0.1597	0.1194	—	—	0.0539
48	0.1555	0.1462	0.1111	—	—	0.0528
烘干结束时间 (50.77 h)	0.1500	0.1412	0.1079	—	—	0.0525

结果分析：半径在干燥前期快速收缩（2 cm→约 1.5 cm 在前 3.5 h），故 1.5 cm、2 cm 两列自 6 h 起即已落在药材之外。与问题 3 对比： t^* 由 57.09 h 缩短为 50.77 h，缩短约 6.3 h（11.1%）。这一净效应由两个相反方向的因素合成：附录 4 的扩散系数比附录 3 小约 2–5 倍（高含水率端约 5 倍、低含水率端约 2 倍），使干燥变慢；而收缩使算子系数 D/R^2 增大 2.8 倍并缩短扩散路径，使干燥加快。为定量分离两者贡献，作消融对照实验：将附录 4 物性代入无收缩模型（固定 $R = 2$ cm，其余求解设置相同），得 $t^* = 128.88$ h——物性差异单独使烘干时长增加 71.8 h（+126%）；在其上恢复收缩后 $t^* = 50.77$ h——收缩单独使时长缩短 78.1 h（-60.6%）。两因素叠加的净效应为 -6.3 h（-11.1%），收缩加速占主导。此外，表面含水率列显示表面在 12 h 内即降至 0.167 kg/kg 并持续逼近平衡值，失水主要发生在干燥前期，与收缩曲线（前期收缩快、67 h 起稳定于 1.198 cm）互为印证。

七、模型的检验

7.1 Bessel 级数解析解对照（问题 1 热传导）

对问题 1 的热传导方程 (2)，在常数边界 $T_a = 41.513$ °C（附件 1 中 1800 s 时刻的环境温度）下存在解析解（Carslaw-Jaeger 级数解 [2]）：

$$T(r, t) = T_a + (T_0 - T_a) \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\alpha \beta_n^2 t / R^2} J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right), \quad (23)$$

其中 β_n 为特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi} J_0(\beta)$ 的正根（ $\text{Bi} = hR/k = 1.389$ ），系数 $A_n = \frac{2J_1(\beta_n)}{\beta_n(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))}$ 。取前 40 项级数与相同常数边界下的数值解（空间步长 0.03125 mm）在 $t = 1800$ s 对照：中心数值 37.8050 °C、解析 37.8050 °C；表面数值 39.4483 °C、解析 39.4483 °C，四位小数完全一致（误差不超过 5×10^{-5} °C）。这同时验证了离散格式与 Robin 表面处理（含表面控制体体积、通量系数 Rh ）的正确性。

7.2 收敛性检验

空间收敛。问题 1 在 $\Delta r = 0.125, 0.0625, 0.03125$ mm 三种空间步长 ($\Delta t = 0.125$ s 固定、同一位置采样) 下求表 1、表 2: 表 1 最大差依次为 2.30×10^{-5} 、 5.75×10^{-6} °C, 比值 4.0; 表 2 依次为 3.51×10^{-4} 、 8.72×10^{-5} kg/kg, 比值 4.0, 最大差位于 (100 s, 表面) 的浓度边界层处。差值比接近理论值 4, 验证格式为空间二阶收敛; 0.03125 mm 步长下表 2 的 Richardson 残余误差约 2.9×10^{-5} , 四位小数可信。问题 2 在 1 mm/0.5 mm/0.25 mm 三种空间步长下, 表 4 最大差依次为 7.36×10^{-4} 、 1.83×10^{-4} kg/kg, 比值 4.0, 同样二阶收敛。问题 3 表 5 最大差依次为 5.27×10^{-4} 、 2.40×10^{-4} kg/kg (最大差出现在烘干结束行, 因两套空间离散的 t^* 相差 0.12 h; 6–54 h 各行误差约 4.4×10^{-5})。问题 4 的 ζ 方向加密 ($N = 21 \rightarrow 41 \rightarrow 81$, 即 $\Delta \zeta$ 减半) 表 6 的 6 h 行最大差依次为 5.33×10^{-4} 、 1.62×10^{-4} kg/kg。烘干时长 t^* 的空间离散敏感性: 问题 3 在 $\Delta r = 0.5, 0.25, 0.125$ mm 下 t^* 分别为 56.7069、56.9674、57.0875 h, 按二阶收敛 Richardson 外推 57.1275 h (两次外推之差 0.073 h), 空间离散不确定度约 0.05 h; 问题 4 在 $N = 21, 41, 81$ 下 t^* 分别为 50.5417、50.6931、50.7722 h, 外推 50.7986 h, 不确定度约 0.03 h。

时间收敛。问题 1 时间步加密 (Δt 减半) 后表 2 差值为 $O(10^{-5})$; 问题 2: $\Delta t = 0.5 \rightarrow 0.25$ s, 表 3 最大差 2.02×10^{-5} °C、表 4 最大差 6.59×10^{-6} kg/kg; 问题 3: $\Delta t = 2.5 \rightarrow 1.25$ s 前 6 h 最大差 5.58×10^{-6} kg/kg; 问题 4: $\Delta t = 5 \rightarrow 2.5$ s 最大差 1.10×10^{-5} kg/kg。时间离散误差均比空间误差小 1–2 个量级, 不影响四位小数。

7.3 离散质量守恒检验

按恒等式 (20) 检验全程离散守恒 (问题 1 取 1800 s, 问题 3、4 取至 t^*): 问题 1 在 0.03125 mm 步长下 $\sum v_i \Delta C_i = -5.128889 \times 10^{-5}$, 与 $-R \int h_m (C_R - C_a) dt$ 完全相等, 闭合差 3.9×10^{-19} ; 问题 3 闭合差 1.8×10^{-17} ($\sum v_i \Delta C_i = -4.851807 \times 10^{-4}$); 问题 4 (动边界, 按物理体积加权求和、体积收缩引入几何项 $2\dot{R}C/R$) 闭合差 4.1×10^{-7} 。前两者达机器精度, 验证了「表面通量作用于真实表面节点」离散方案的严格守恒性; 问题 4 的残差源于动边界下 R 取半步中点与梯形积分配对的 $O(\Delta t^2)$ 配对误差, 相对总失水量仅 8×10^{-4} , 可忽略。守恒量按 $\sum v_i C_i$ 计, 即水分浓度对体积的积分; 物理水量守恒由题给有效扩散系数的标定隐含保证, 见假设 H5。

7.4 渐近行为检验

以常数边界 $(T_a, C_a) = (50.165 \text{ °C}, 0.04986)$ 长时程求解: 问题 2/3/4 的模型在 $t = 10^5$ s 时中心温度即达 50.1650 °C, 与 T_a 四位小数一致; 表面水分浓度由 0.0616 (10^5 s) 缓慢趋近 0.04986 (3×10^5 s 时为 0.0512), 渐近速率随 $D \rightarrow 0$ 而衰减, 与平衡态 $C \rightarrow C_a$ 的物理预期一致 ($C = C_a$ 时式 (8)、(15) 的驱动力与扩散系数同时趋零, 故呈指数拖尾)。问题 1 模型 ($T_a = 41.513 \text{ °C}$) 同样精确收敛: 中心温度 2×10^4 s 起恒

为 41.5130 °C。

7.5 参数物理合理性检验

题给扩散系数中的 Arrhenius 指数 $-3850/T$ 对应表观活化能

$$E_a = 3850 R_g = 3850 \times 8.3145 \text{ J/mol} \approx 32.0 \text{ kJ/mol}. \quad (24)$$

文献报道的中药材热风干燥活化能：丹参 $D_{\text{eff}} = 1.7 \times 10^{-8} \sim 9.4 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $E_a = 40.0 \text{ kJ/mol}$ [16]；鲜地黄 $E_a = 34.94 \text{ kJ/mol}$ [17]；白术 $E_a = 37.47 \text{ kJ/mol}$ [18]；题给 D 的数值范围 $10^{-11} \sim 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 亦与上述实测同量级。国内对圆柱形药材热风干燥的传热传质数值模拟亦有报道 [14, 15]。 $E_a = 32.0 \text{ kJ/mol}$ 高于纯液态水自扩散活化能（18–20 kJ/mol）而低于化学吸附能级，处于解吸-汽化控制的合理区间，说明题给经验式在物理上自洽。此外 $t^* = 57.09 \text{ h}$ 、 50.77 h （约 2.1–2.4 天）均落在题述「2–3 天」范围内，进一步佐证模型参数与结构的合理性。

7.6 汽化潜热影响的数量级分析

水分汽化在表面吸热，可能使表面温度低于环境温度。按题设的有效模型观点（假设 H5），潜热效应已被经验参数吸收；为定量说明其影响程度，作如下数量级估计。

(1) 湿球温度估计。恒温段空气状态为 $T_a = 50.165 \text{ °C}$ 、 $C_a = 0.04986 \text{ kg/kg}$ 。50 °C 下空气的饱和含湿量约 0.0868 kg/kg，故相对湿度 $\text{RH} \approx 57\%$ 。由焓湿图（或湿球温度方程）求得湿球温度 $T_{wb} \approx 41.5 \text{ °C}$ ，即表面若完全由蒸发吸热平衡，其温度下限约为 41.5 °C。

(2) 蒸发吸热与对流显热的比值。单位面积上蒸发带走的热流密度与对流供热的显热流密度分别为

$$q_{\text{evap}} = \rho_d \Delta H_v h_m (C_R - C_a), \quad q_{\text{sens}} = h (T_a - T_R), \quad (25)$$

其中 $\rho_d = \rho(C)/(1 + C)$ 为干物质密度（ C 以干基计）。取 $\Delta H_v(50 \text{ °C}) \approx 2.38 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ，在干燥中期典型值 $C_R - C_a \approx 1 \text{ kg/kg}$ 、 $T_a - T_R \approx 10 \text{ K}$ 下，附录 3 的干物质密度在干燥中期（ $C \approx 0.5 \sim 1$ ）为 $\rho_d \approx 400 \sim 500 \text{ kg/m}^3$ 、骨干部件上限约 650 kg/m^3 ，代入：

$$\frac{q_{\text{evap}}}{q_{\text{sens}}} = \frac{\rho_d \Delta H_v h_m (C_R - C_a)}{h (T_a - T_R)} \approx \frac{(400 \sim 650) \times 2.38 \times 10^6 \times 8 \times 10^{-7} \times 1}{25 \times 10} \approx 3 \sim 5. \quad (26)$$

即蒸发吸热与对流显热同量级（比值约 3–5），若显式计入潜热汇，表面温度将明显低于环境、向湿球温度（约 41.5 °C）靠拢。

(3) 对干燥时长的影响。若表面温度由 50 °C 降至湿球温度约 41.5 °C，Arrhenius 因子减小 $e^{3850(1/323.3-1/314.7)} \approx 0.72$ ，即扩散系数下降约 28%，而降速干燥段 $t^* \propto R^2/D$ ，

干燥时长约增加 $1/0.72 - 1 \approx 39\%$ (t^* 由 57.09 h 增至约 79.4 h, 即约 3.3 天); 若表面进一步降至 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, 则时长约增加 46% (约 83.4 h, 即约 3.5 天)。可见显式计入潜热后, 预测时长将达到甚至超出题述「2–3 天」的上限——这恰从反面印证题给经验式必须以**有效参数**方式吸收潜热效应: $D(C, T)$ 、 h_m 等由真实干燥实验数据拟合, 拟合得到的 $E_a = 32.0\text{ kJ/mol}$ 已含解吸与汽化的综合能垒 (纯液态水扩散仅为 18–20 kJ/mol); 若在题给经验式之上再显式叠加 Luikov 型潜热汇项 $\rho_d \Delta H_v \partial C / \partial t$, 将使汽化效应被**重复记账**, 人为压低表面温度并高估干燥时长。故本文按题设采用有效模型, 不显式引入潜热汇项, 并将其影响以时长敏感性区间 (约 +40% ~ 50%) 形式在结论中予以保留。

7.7 参数灵敏度分析

为评估模型结论对输入参数的稳健性, 对问题 3、4 分别取 8 个参数变体: 烘房温度 $T_a \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、烘房水分浓度 $C_a \pm 20\%$ 、对流换热系数 $h \pm 50\%$ 、对流传质系数 $h_m \pm 50\%$, 其余参数保持题给值, 重算烘干时长, 结果如表 7 所示 (相对变化对空间离散不敏感, 问题 3 在 0.25 mm 验证空间离散上计算)。

表 7 烘干时长 t^* 的参数灵敏度

参数变化	问题 3 $\Delta t^*/\text{h}$	问题 4 $\Delta t^*/\text{h}$
$T_a + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$	-3.44 (-6.0%)	-3.04 (-6.0%)
$T_a - 2\text{ }^{\circ}\text{C}$	+3.77 (+6.6%)	+3.32 (+6.5%)
$C_a + 20\%$	+0.34 (+0.6%)	+0.32 (+0.6%)
$C_a - 20\%$	-0.29 (-0.5%)	-0.24 (-0.5%)
$h + 50\%$	-0.03 (-0.0%)	-0.02 (-0.0%)
$h - 50\%$	+0.08 (+0.1%)	+0.08 (+0.1%)
$h_m + 50\%$	-2.04 (-3.6%)	-0.75 (-1.5%)
$h_m - 50\%$	+7.56 (+13.3%)	+3.34 (+6.6%)

分析: (1) t^* 对烘房温度最敏感, $T_a \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 对应约 $\mp 6\%$ ——温度经 Arrhenius 因子直接放大扩散系数, 恒温段温度控制是工艺优化的核心参数; (2) h_m 减半在问题 3 中使 t^* 增加 13.3%, 而问题 4 仅 6.6%——附录 4 的 D 更小, 问题 4 的干燥更受内部扩散控制、表面传质系数的权重下降, 与 6.4 节消融分析 (物性差异 +126%、收缩 -60.6%) 的机制一致; (3) C_a 与 h 的影响不足 1%, 烘房湿度波动与对流换热强度的不确定性对结论影响甚微; (4) 最不利组合 ($T_a - 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 且 $h_m - 50\%$) 下 t^* 增幅不超过约 20%, 仍在题述「2–3 天」范围内, 模型结论稳健。

八、模型的评价与推广

8.1 模型优点

- (1) 控制方程严格取自题给条件：问题 1–3 用附录 2/3 参数、问题 4 用附录 4 参数与附件 2 收缩数据，四个问题的条件差异在 2.4 节逐一对照，无混用。
- (2) 数值格式严格守恒：表面 Robin 通量直接作用于真实表面节点，与内部界面通量逐层对消，离散质量守恒闭合至机器精度 (10^{-18})。
- (3) 验证体系完整：解析解对照 (Bessel 级数)、二阶收敛、机器精度守恒、渐近行为、活化能文献互证五重检验全部通过。
- (4) 问题 4 的随体坐标处理使收缩模型无对流项，数值实现简洁且仍保持守恒性。

8.2 模型不足与改进方向

- (1) 未显式计入汽化潜热 (见 7.6 节)；如需更精细的温湿耦合，可在获得题给参数之外的饱和蒸气压、吸湿等温线等数据后建立 Luikov 型模型 [4, 12]，与本文结果对照。
- (2) 径向一维模型忽略轴向与端面效应；对长径比更小的药材需建立二维轴对称模型 [10]。
- (3) 对流系数 h, h_m 取常数；实际烘房风速、装载密度变化时可用经验关联式 (如 Chilton–Colburn 类比 [3, 11]) 修正。
- (4) 收缩假设各向同性且水分场径向一维；实际收缩可能呈各向异性并与局部含水率非线性相关。

8.3 模型推广

本文模型可直接推广为中药材干燥工艺的仿真工具：给定烘房温湿曲线与药材物性，即可预测任意时刻的温度场、水分场与烘干时长，进而为工艺参数 (烘房温度、湿度、风速) 的选取与能耗优化提供依据；在恒温段参数、变温策略 (如分段降温保成分) 优化中，模型可输出活性成分降解风险最高的时段与位置 (高温高湿区)，服务于中药材品质调控 [9]。

AI 工具使用说明

本参赛队使用了 AI 工具，主要用于 Deepseek4.0、Doubao，详细情况见支撑材料

参考文献

- [1] CRANK J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] CARSLAW H S, JAEGER J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959.
- [3] INCROPERA F P, DEWITT D P, BERGMAN T L, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 2006.
- [4] WHITAKER S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying[J]. Advances in Heat Transfer, 1977, 13: 119-203.
- [5] MUJUMDAR A S. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.
- [6] SIMAL S, ROSSELLÓ C, BERNA A, et al. Drying of shrinking cylinder-shaped bodies[J]. Journal of Food Engineering, 1998, 37(4): 423-435.
- [7] ABBASI SOURAKI B, MOWLA D. Axial and radial moisture diffusivity in cylindrical fresh green beans in a fluidized bed dryer with energy carrier: modeling with and without shrinkage[J]. Journal of Food Engineering, 2008, 88(1): 9-19.
- [8] KIM M H, KIM C S, PARK S J, et al. Numerical analysis of moisture diffusion for hot-air drying of ginseng[J]. Journal of the Korean Society for Agricultural Machinery, 1998, 23(2): 131-140.
- [9] 任迪峰. 中药材干燥过程中质量退化及优化干燥工艺的研究 [D]. 北京: 中国农业大学, 2004.
- [10] CHANDRA MOHAN V P, TALUKDAR P. Three dimensional numerical modeling of simultaneous heat and moisture transfer in a moist object subjected to convective drying[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010, 53(21-22): 4638-4650.
- [11] DEFRAEYE T, BLOCKEN B, CARMELIET J. Analysis of convective heat and mass transfer coefficients for convective drying of a porous flat plate by conjugate modelling[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, 55(1-3): 112-124.
- [12] GARCÍA DEL VALLE J, SIERRA PALLARES J. Analytical solution for the coupled heat and mass transfer formulation of one-dimensional drying kinetics[J]. Journal of Food Engineering, 2018, 230: 99-113.
- [13] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [14] 王学成, 康超超, 伍振峰, 等. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验 [J]. 中草药, 2020, 51(5): 1226-1232.

- [15] 庞凌云, 袁志华, 詹丽娟, 等. 铁棍山药片热风干燥过程中传热传质规律 [J]. 食品与机械, 2024, 40(8): 12-17.
- [16] LI Y Q, SHA X X, ZHANG Z, et al. Drying kinetics of *Salviae Miltiorrhizae Radix* et *Rhizoma* and dynamics of active components in drying process[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2025, 50(1): 128-139.
- [17] 孔兵, 郑琇梅, 栗嘉淇, 等. 鲜地黄干燥动力学及其对环烯醚萜类成分影响研究 [J]. 人参研究, 2024, 36(6): 20-25.
- [18] 郭慧玲, 徐梦甜, 伍振峰, 等. 白术热风干燥动力学及其挥发性成分变化规律的研究 [J]. 中国中药杂志, 2022, 47(4): 922-930.

附录：数值格式细节

1. 截断误差的泰勒展开分析。设解充分光滑（步长足够小时成立，数值证据见 7.2 节），各离散项的截断误差为：

(1) 空间通量项。界面差分在 $r_{i+1/2}$ 处按泰勒展开

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} = u' \Big|_{i+1/2} + \frac{\Delta r^2}{24} u''' + O(\Delta r^4), \quad (27)$$

故界面通量 $r_{i+1/2} K_{i+1/2} (u_{i+1} - u_i) / \Delta r$ 的误差为 $O(\Delta r^2)$ 。相邻界面通量相减，主部为 $\Delta r (r K u')'$ ，误差项 $O(\Delta r^3)$ ；除以控制体体积 $v_i = r_i \Delta r$ （内部节点）后， $(Lu)_i$ 的截断误差为 $O(\Delta r^2)$ 。圆心行由对称性 $u_1 = u_0 + \frac{\Delta r^2}{2} u''_0 + O(\Delta r^4)$ ，得 $4K_{1/2}(u_1 - u_0) / \Delta r^2 = 2Ku''_0 + O(\Delta r^2)$ ，恰为 $(K/r) \partial_r (r \partial_r u) \Big|_{r=0} = 2Ku''$ 的二阶逼近。表面行的外界面 Robin 通量 $R\beta K_s (u_{N-1} - u_a)$ 直接采用表面节点真值，无数值微分误差，内界面仍为中心差分，故表面行同为二阶。

(2) 界面扩散系数的算术平均。对光滑的 $D(r)$ （由 $D(C(r), T(r))$ 与解的光滑性传递）：

$$\frac{D_i + D_{i+1}}{2} = D \Big|_{i+1/2} + \frac{\Delta r^2}{8} D'' + O(\Delta r^4), \quad (28)$$

该系数偏差对界面通量的贡献为 $O(\Delta r^2)$ 且随 r 光滑变化，相邻界面相减时同样缩并， $(Lu)_i$ 的总截断误差仍为 $O(\Delta r^2)$ 。

(3) 时间项（Crank–Nicolson）。在 $t_{n+1/2}$ 处展开：

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{n+1/2} + O(\Delta t^2), \quad \frac{1}{2} (Lu^{n+1} + Lu^n) = Lu \Big|_{n+1/2} + O(\Delta t^2), \quad (29)$$

故单步截断误差为 $O(\Delta t^2 + \Delta r^2)$ ，格式空间、时间均二阶。问题 4 的 ζ 坐标形式经变量代换，误差结构相同（算子系数多乘 $1/R^2(t)$ ）；动边界下 R 取半步中点值额外引入 $O(\Delta t^2)$ 配对误差（见 7.3 节）。

综上，格式的整体截断误差为 $O(\Delta r^2 + \Delta t^2)$ ，与 7.2 节步长减半收敛比 3.3–4.0 互相印证；0.03125 mm 步长下残余误差约 3×10^{-5} ，满足四位小数输出要求。

2. 追赶法。三对角方程组 $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$ 的 Thomas 算法：前代 $c'_0 = c_0/b_0$, $d'_0 = d_0/b_0$; $m = b_i - a_i c'_{i-1}$, $c'_i = c_i/m$, $d'_i = (d_i - a_i d'_{i-1})/m$; 回代 $x_{N-1} = d'_{N-1}$, $x_i = d'_i - c'_i x_{i+1}$ 。

3. 守恒恒等式的推导。式 (17) 两边同乘 v_i 并对 i 求和：界面通量项按 $(Lu)_i$ 的定义逐对抵消（节点 i 的右界面与节点 $i+1$ 的左界面通量系数同为 $r_{i+1/2} K_{i+1/2}/\Delta r$ 、符号相反），仅表面行留下外界面贡献 $-R\beta K_s(u_{N-1} - u_a)$ ，即得式 (20)。问题 4 的 ζ 坐标同理（控制体体积 $\int \zeta d\zeta$ ，界面通量系数 $\zeta_{i\pm 1/2} D_m/\Delta \zeta$ ，表面通量 $h_m R(C_R - C_a)$ ）。

4. 附件数据插值。附件 1（241 点，0–14400 s）作分段线性插值；附件 2（145 点，0–259200 s，自 241200 s 即 67 h 起恒为 1.198 cm）作 Pchip 保形插值并求解析导数， $t > 259200$ s 时 $R(t) \equiv 1.198$ cm、 $\dot{R} \equiv 0$ 。

5. 输出文件。result1/2.xlsx 按模板含「温度」「水分浓度」两个工作表，A 列为时间 (s)，第 1 行为到药材中心的距离 (cm)；result3/4.xlsx 单表存水分浓度，其末行为烘干结束时刻 t^* (205515 s / 182780 s) 的一行，与表 5、表 6 的末行一致。所有数值保留四位小数。