

Aula 07 - HTML Tags de divisão de conteúdo

Tag article

A tag `<article>` representa uma composição completa ou independente em uma página. Pode ser uma postagem num fórum, um artigo de revista ou jornal, um post de um blog ou mesmo um comentário de um usuário.

Quando as tags `<article>` são aninhados, os elementos internos representam artigos que estão relacionados ao conteúdo do artigo externo. Por exemplo, os comentários do post de um blog, podem ser implementados com a tag `article`.

Este exemplo mostra uma postagem de blog usando a tag `article`:

```
<article>

  <header>
    <h1>A Primeira Regra da Vida</h1>
    <p><time>3 dias atrás</time></p>
  </header>

  <p>Se houver um microfone perto de \

  <footer>
    <a href="#">Mostrar comentários...
  </footer>

</article>
```

Você pode ver um pouco mais sobre a tag `<article>` nesse vídeo:

[Tag article do HTML 5](#)

Tag section

A tag `section` representa uma seção genérica de um página. Uma seção, neste contexto, é um agrupamento temático de conteúdo, por exemplo, uma seção de serviços.

Exemplos

Exemplos de seções, seriam capítulos de um livro, ou seções numeradas de uma tese. Uma página de web pode ser dividida em seções, como por exemplo, uma para a introdução, uma para posts e outra para informações de contato.

No exemplo a seguir, vemos um artigo (parte de uma página da web) sobre maçãs, contendo duas seções curtas.

```
<article>
  <p>A maçã é o fruto da macieira.</p>
  <section>
    <h1>Maça vermelha</h1>
    <p>Essas maçãs vermelhas brilhantes</p>
  </section>
  <section>
    <h1>Maça-verde</h1>
    <p>Essas maçãs verdes e suculentas f</p>
  </section>
</article>
```

Aqui está um programa de graduação com duas seções, uma para a lista de formandos e outra para a descrição da cerimônia.

```
<!DOCTYPE Html>
<html Lang=En>
  <head>
    <title>Cerimônia de Graduação Verê</title>
  </head>

  <body>

    <h1>Graduação</h1>

    <section>
      <h1>Cerimônia</h1>
      <p>Procissão de Abertura</p>
      <p>Discurso do Orador da Turma</p>
      <p>Discurso do Presidente da Tur</p>
      <p>Apresentação dos Diplomas</p>
      <p>Discurso de Fechamento do Dir</p>
    </section>
```

```
<section>
  <h1>Graduados</h1>

  <ul>
    <li>Molly Carpenter</li>
    <li>Anastasia Luccio</li>
    <li>Ebenazar McCoy</li>
    <li>Karrin Murphy</li>
    <li>Thomas Raith</li>
    <li>Susan Rodriguez</li>
  </ul>
</section>

</body>
</html>
```

Exemplo de uso simples

Antes

```
<div>
  <h2>Cabeçalho</h2>

  <p>Amontoado de conteúdos maneiros</p>
</div>
```

Depois

```
<section>
  <h2>Cabeçalho</h2>
  <p>Amontoado de conteúdos maneiros</p>
</section>
```

Conforme mencionado acima, `<section>` é um elemento de corte genérico e só deve ser usado se não houver um elemento mais específico para representá-lo. Por exemplo, um menu de navegação deve ser envolvido em uma tag `<nav>`, mas uma lista de resultados de pesquisa ou uma exibição de mapa e seus controles não possuem elementos específicos e podem ser colocados dentro de uma `<section>`.

Considere também estes casos:

Se o conteúdo do elemento representa uma unidade atômica autônoma de conteúdo como, por exemplo, uma postagem de blog, um comentário ou um artigo de jornal), o `<article>` seria uma escolha melhor.

Você pode ver um pouco mais sobre a tag `<section>` nesse vídeo:

[Tag section do HTML 5](#)