
Laravel 8 CRUD Mahasiswa



Membuat Laravel CRUD Mahasiswa tanpa Auth dan tanpa relasi DB


Buat project baru

Buat project baru dengan mana project **mahasiswa** dan setup DB pada .env sebagai berikut

```
APP_URL=http://mahasiswa.test/
DB_DATABASE=mahasiswa

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD= #kosongkan kalau tidak ada password
```



Membuat Model, Migration, Controller dan Factory

Membuat Model dan Migration dengan perintah berikut:

php artisan make:model Mahasiswa -m membuat model dan migration
php artisan make:controller MahasiswaController membuat controller
php artisan make:factory MahasiswaFactory membuat factory
akan ada 4 file baru pada:

database\migrations\2022_09_20_073456_create_mahasiswas_table.php app\Models\Mahasiswa.php

app\Http\Controllers\MahasiswaController.php
database\factories\MahasiswaFactory.php

Edit Migration Mahasiswa

Buka file migration Mahasiswa dan ubah menjadi

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     * @return void
    public function up()
    {
        Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nim');
            $table->string('nama');
            $table->string('alamat');
            $table->timestamps();
        });
    }
    /**
```

lakukan migration dengan php artisan migrate dan pastikan sudah ada tabel baru yaitu **mahasiswa**

Edit Model Mahasiswa

Edit Factory MahasiswaFactory

```
<?php

namespace Database\Factories;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;

/**
    * @extends
\Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory<\App\Models\Mahasiswa>
    */
```

Edit DatabaseSeeder

```
<?php
namespace Database\Seeders;
// use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
class DatabaseSeeder extends Seeder
    /**
    * Seed the application's database.
     * @return void
    */
    public function run()
        // \App\Models\User::factory(10)->create();
        // highlight-start
        \App\Models\Mahasiswa::factory(100)->create();
        // highlight-end
        // \App\Models\User::factory()->create([
       // 'name' => 'Test User',
        // 'email' => 'test@example.com',
       // ]);
    }
}
```

lakukan perintah php artisan db:seed cek phpMyAdmin maka ada 100 data yang masuk, jika ingin menghapus semua data bisa menggunakan php artisan migrate:fresh kalau ingin melakukan hapus data sekaligus membuat data bisa menggunakan php artisan migrate:fresh --seed

Edit Route

```
<?php
use App\Http\Controllers\MahasiswaController;
use App\Models\Mahasiswa;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
/*
Web Routes
Here is where you can register web routes for your application. These
routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
contains the "web" middleware group. Now create something great!
*/
Route::get('/', function () {
   return view('welcome');
});
Route::get('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'index'])-
>name('mahasiswa.index'); // View Mahasiswa
Route::get('/mahasiswa/create', [MahasiswaController::class, 'create'])-
>name('mahasiswa.create'); // Create Mahasiswa
Route::post('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'store'])-
>name('mahasiswa.store'); // Create Mahasiswa
Route::get('/mahasiswa/{mahasiswa}/edit', [MahasiswaController::class,
'edit'])->name('mahasiswa.edit'); // Edit Mahasiswa
Route::put('/mahasiswa/{mahasiswa}', [MahasiswaController::class,
'update'])->name('mahasiswa.update'); // Edit Mahasiswa
Route::delete('/mahasiswa/{mahasiswa}delete', [MahasiswaController::class,
'destroy'])->name('mahasiswa.destroy'); // Delete Mahasiswa
```

Edit Controller MahasiswaController

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Mahasiswa;
use Illuminate\Http\Request;
class MahasiswaController extends Controller
    // View Mahasiswa
    public function index()
        $mahasiswa = Mahasiswa::orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
        return view('mahasiswa.index', compact('mahasiswa'));
    }
    // Create Mahasiswa
    public function create()
       return view('mahasiswa.create');
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'nim' => 'required|max:11',
            'alamat' => 'required',
        ]);
        Mahasiswa::create($request->post());
        return redirect()->route('mahasiswa.index')->with('success',
'Mahasiswa has been created successfully.');
    }
    // Edit Mahasiswa
    public function edit(Mahasiswa $mahasiswa)
        return view('mahasiswa.edit', compact('mahasiswa'));
    }
    public function update(Request $request, Mahasiswa $mahasiswa)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'nim' => 'required|max:11',
            'alamat' => 'required',
        ]);
```

index.blade.php

Membuat index.blade.php di folder view/mahasiswa

```
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laravel CRUD Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.
css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-2">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 margin-tb">
                <div class="pull-left">
                     <h2>Laravel CRUD Mahasiswa</h2>
                </div>
                <div class="pull-right mb-2">
                     <a class="btn btn-success" href="{{</pre>
route('mahasiswa.create') }}"> Create Mahasiswa</a>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```
@if ($message = Session::get('success'))
      <div class="alert alert-success">
         {{ $message }}
      </div>
      @endif
      <thead>
            ID
               Nama
               NIM
               Alamat
               Action
         </thead>
         @foreach ($mahasiswa as $data)
            {{ $data->id }}
               {{ $data->nama }}
               {{ $data->nim }}
               {{ $data->alamat }}
               <form action="{{ route('mahasiswa.destroy', $data-</pre>
>id) }}" method="Post">
                      <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.edit',$data->id) }}">Edit</a>
                      @csrf
                      @method('DELETE')
                      <button type="submit" class="btn btn-</pre>
danger">Delete</button>
                  </form>
               @endforeach
         {!! $mahasiswa->links() !!}
   </div>
</body>
</html>
```

create.blade.php

Membuat create.blade.php di folder view/mahasiswa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Add Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min."
css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-2">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 margin-tb">
                 <div class="pull-left mb-2">
                     <h2>Add Mahasiswa</h2>
                </div>
                <div class="pull-right">
                     <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.index') }}"> Back</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        @if(session('status'))
        <div class="alert alert-success mb-1 mt-1">
            {{ session('status') }}
        </div>
        @endif
        <form action="{{ route('mahasiswa.store') }}" method="POST"</pre>
enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Nama</strong>
                         <input type="text" name="nama" class="form-control"</pre>
placeholder="Nama">
                         @error('nama')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
$message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>NIM</strong>
                         <input type="number" name="nim" class="form-</pre>
control" placeholder="NIM">
```

```
@error('nim')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
$message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Alamat</strong>
                         <input type="text" name="alamat" class="form-</pre>
control" placeholder="Alamat">
                         @error('alamat')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
$message }}</div>
                         @enderror
                    </div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-primary ml-</pre>
3">Submit</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

edit.blade.php

Membuat edit.blade.php di folder view/mahasiswa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Company Form - Laravel 9 CRUD Tutorial</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min."
css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-2">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 margin-tb">
                <div class="pull-left">
                     <h2>Edit Company</h2>
                </div>
```

```
<div class="pull-right">
                     <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.index') }}" enctype="multipart/form-data">
                         Back</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        @if(session('status'))
        <div class="alert alert-success mb-1 mt-1">
            {{ session('status') }}
        </div>
        @endif
        <form action="{{ route('mahasiswa.update',$mahasiswa->id) }}"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            @method('PUT')
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Nama</strong>
                         <input type="text" name="nama" value="{{</pre>
$mahasiswa->nama }}" class="form-control"
                             placeholder="Nama">
                         @error('nama')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
$message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>NIM</strong>
                         <input type="number" name="nim" class="form-</pre>
control" placeholder="NIM"
                             value="{{ $mahasiswa->nim }}">
                         @error('nim')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
$message }}</div>
                         @enderror
                    </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Alamat</strong>
                        <input type="text" name="alamat" value="{{</pre>
$mahasiswa->alamat }}" class="form-control"
                             placeholder="Alamat">
                         @error('alamat')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">{{
```

Edit AppServiceProvider


Mengedit AppServiceProvider agar bisa menggunakan paginate

```
<?php
namespace App\Providers;
use Illuminate\Pagination\Paginator;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
     * Register any application services.
     * @return void
    public function register()
    {
       //
    }
     * Bootstrap any application services.
     * @return void
    public function boot()
        Paginator::useBootstrap();
    }
```


Hasil

jika tidak ada eror maka akan muncul pada http://mahasiswa.test/mahasiswa


Index



Create



Edit



Delete

