

Programación Java. Sprint 1

Requerimientos técnicos funcionales - Adicionales (Andrés Lugo)

US 0012: Obtener un listado de todos los productos en promoción de un determinado vendedor

Sign:

Method	SIGN	
GET	/products/promo-post/list?user_id={userId}	
RESPONSE:	<pre>"user_id": 234, "user_name": "vendedor1", "posts": [</pre>	





1

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario
user_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre del usuario
post_id	int	Número identificatorio de cada una de las publicaciones
date	LocalDate	Fecha de la publicación en formato dd-MM-yyyy
product_id	int	Número identificatorio de un producto asociado a una publicación
product_name	String	Cadena de caracteres que representa el nombre de un producto
type	String	Cadena de caracteres que representa el tipo de un producto
brand	String	Cadena de caracteres que representa la marca de un producto
color	String	Cadena de caracteres que representa el color de un producto
notes	String	Cadena de caracteres para colocar notas u observaciones de un producto
category	int	Identificador que sirve para conocer la categoría a la que pertenece un producto. Por ejemplo: 100: Sillas, 58: Teclados
price	double	Precio del producto
has_promo	boolean	Campo true o false para determinar si un producto está en promoción o no
discount	double	En caso de que un producto estuviese en promoción, establece el monto de descuento.





US 0013: Ordenamiento alfabético ascendente y descendente

Sign:

Method	SIGN	
GET	Ejemplos: products/post/promo-post/{userId}/list?order=product_name_asc products/post/promo-post/{userId}/list?order=product_name_desc	

order	Description
product_name_asc	Alfabético ascendente.
product_name_desc	Alfabético descendente.

*Nota: Este ordenamiento aplica solo para US-012