Creo un repositorio local, defino identidad, creo un archivo llamado "lorem.txt" y coloco un texto "random" dentro de él.

Hecho esto, agrego el archivo al stage y confirmo definitivamente este cambio.

Creo un repositorio remoto en github, configuro en el repositorio local la dirección al repositorio remoto para poder compartir luego los archivos y consulto el estado del repositorio local para ver en qué situación está el archivo "lorem.txt".

```
Ejercicio2 — -zsh — 107x24

[ebercellini@AR000DL404P2K0X Ejercicio2 % git remote add origin https://github.com/bercellinierika/Ejercicio]
2.git
[ebercellini@AR000DL404P2K0X Ejercicio2 % git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Envío el archivo "lorem.txt" al repositorio remoto.

```
ebercellini@AR000DL404P2K0X Ejercicio2 % git push --set-upstream origin main

Enumerating objects: 3, done.

Counting objects: 100% (3/3), done.

Writing objects: 100% (3/3), 257 bytes | 257.00 KiB/s, done.

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

To github.com-personal:bercellinierika/Ejercicio2.git

* [new branch] main -> main

branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ebercellini@AR000DL404P2K0X Ejercicio2 %
```

Entro a GitHub y verifico si el archivo llegó correctamente al repositorio remoto.

