



Programación Java. Sprint 1

▸ Requerimientos técnicos funcionales

BONUS

US-0013- Poder mostrar una lista de todos los vendedores que incluye su identificador, nombre y cantidad de seguidores. (Tener en cuenta el ordenamiento del vendedor de mayor cantidad de seguidores al vendedor de menor cantidad de seguidores).

Sign:

Method	SIGN
GET	/users/followers/seller/ranking
Ejemplo: /users/followers/seller/ranking	
RESPONSE:	<pre>[{ "user_id": 3, "user_name": "Sofia", "followers_count": 10 }, { "user_id": 1, "user_name": "Pedro", "followers_count": 5 }, { "user_id": 2, "user_name": "Maria", "followers_count": 1 },]</pre>

US-0013-A Ordenamiento por cantidad de seguidores ascendente y descendente.

Sign:

Method	SIGN
GET	Ejemplo: /users/followers/seller/ranking?order=date_asc /users/followers/seller/ranking?order=date_desc

order	Description
date_asc	Vendedores Ascendente(de menor cantidad a mayor cantidad de seguidores)
date_desc	Vendedores Descendente (de mayor cantidad a menor cantidad de seguidores)

US-0014: Poder modificar el descuento de un posteo en específico como vendedor

Sign:

Method	SIGN
PUT	/products/discount/by-post/{postId}/by-seller/{sellerId}
Ejemplo: /products/discount/by-post/2/by-seller/2	
Payload	{ "discount": 0.80 }

Parameter	Description
sellerId	Id del vendedor al cual se le actualizaran los descuentos de los posteos

postId	Id del posteo al cual se le va a actualizar el descuento
--------	--

US-0015: Actualizar descuentos para un vendedor específico

Sign:

Method	SIGN
PUT	Ejemplo: /products/discount/by-seller/{sellerId}
Payload	{ "discount": 0.25 }

Parameter	Description
sellerId	Id del vendedor al cual se le actualizaran los descuentos de los posteos

US 0016: Actualizar todos los precios de un vendedor

Sign:

Method	SIGN
PUT	/products/seller/{userId}/prices
PAYLOAD:	Para aumentar: <pre>{ "operation": "increase" "percentage": 0.20 }</pre> Para disminuir: <pre>{ "operation": "decrease" "percentage": 0.20 }</pre>
RESPONSE	Status Code 200 (todo OK) Status Code 400 (Bad Request)

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
operation	String	"increase" para aumentar, "decrease" para descontar
percentage	Double	Porcentaje a aumentar o disminuir los precios, 1 es 100% de aumento

US-0017: Obtener posts de un vendedor por un rango de precios.**Sign:**

Method	SIGN
GET	/products/{userId}/posts/price-range?minPrice={}&maxPrice={} Ejemplo: /products/15/posts/price-range?minPrice=1000&maxPrice=20000

order	Description
minPrice	Precio Mínimo por el cual se quiere filtrar los posts
maxPrice	Precio Máximo por el cual se quiere filtrar los posts

US-0018: Obtener todos los post de un vendedor**Sign:**

Method	SIGN
GET	/products/post/list
Ejemplo: /products/post/list	
RESPONSE :	<pre>{ "userId": 1, "posts": [{ "userId": 1, "date": "01-05-2021", "product": { "product_id": 1, "product_name": "Headset RGB Inalámbrico", "type": "Gamer", "brand": "Razer", "color": "Green with RGB", "notes": "Sin Batería" }, "category": 120, "price": 2800.69, "postId": 1 }, {</pre>

	<pre>“user_id”: 1, “date”: “29-04-2021”, “product”: { “product_id”: 2, “productName”: “Silla Gamer”, “type”: “Gamer”, “brand”: “Racer”, “color”: “Red & Black”, “notes”: “Special Edition” }, “category”: 100, “price”: 15000.50, “postId”: 2 }]</pre>
--	---