

光速度

有馬海人

2018 年 2 月 6 日

1 実験の目的

光速度の直接測定と同軸ケーブルを信号が伝わる速度の測定を行う。

2 実験の原理

この実験で使う半導体レーザーは波長 685nm の赤色光を出す。このレーザー変調入力端子に約 1 2V の電圧を加えるとレーザー光はでない。そこでばるす発生器を使うとレーザーからの出力は幅約 10ns の光パルスとなる。

このような短い光パルスを観測するためには応答時間が 1ns 以下の光検出器を使用しなければならない。ここでは pin フォトダイオードを用いる。受光面に当たった光パルスと同じ波形の電気信号を出力する。

測定は、半導体レーザーからの、繰り返し周波数やく 15MHz の光パルス列を数 m 離れたプリズム反射機で反射させて光検出器に導く。光検出器の出力信号をオシロスコープに導き、2 つの光パルス時間間隔 T を測定する。一方、プリズム反射機または半透明鏡で反射して光検出器に入る光路の差 L を測定する。光速度 c は次の式で計算される。

$$c = \frac{L}{T} \quad (1)$$

3 実験の方法

3.1 光速度の測定

3.1.1 T の観測

1. ケーブルが指示通りに繋がっているか確認した。
2. 装置の電源を入れて半導体レーザーから連続光を出した。
3. レーザー光をプリズム反射機の左側のプリズムに当てた。
4. 反射光を光検出器の受光面の近くに返るようプリズム反射機の上下の傾きを調整した。
5. 反射レーザー光が光検出器の受光面に正しく当たるようにし、オシロスコープの画面を見ながら光検出器の位置を調整した。

6. 半導体レーザーからおよそ 60cm ほど離して、レーザー光線に半透明鏡を挿入し、レーザー光線が半透明鏡の中央を通るように位置を調整した。
7. 半透明鏡の反射光が光検出器の受光面に当たるように、半透明鏡の向きを調整した。
8. 半透明鏡と光検出器の中間付近に焦点距離 30cm のレンズを挿入し、半透明鏡の反射光が光検出器の受光面に当たるように、レンズの位置を調整した。
9. オシロスコープで 2 つのパルスが観測できるようになったら、その時間間隔 T を測定した。

3.1.2 光路の長さの測定

1. 半透明鏡からプリズム反射機のプリズム面までの距離 d_1 , 光検出器からプリズム面までの距離 d_2 , 半透明鏡から光検出器までの距離 d_3 を巻尺を使って測定した。
2. プリズム反射機の第一プリズムに入ってから二番目のプリズムから出てくるまでの幾何学的な光路の長さは、光がどこに入ろうとも l_0 であるのに注意しながら、 l_0 を測定した。

3.1.3 水中の場合の測定

1. 光路 d_2 に水の入ったガラス管を挿入した。
2. 先ほどと同様に時間間隔 T

3.2 同軸ケーブルを伝わる信号速度の測定

1. オシロスコープの電源を入れた。
2. パルス発生器の電源を入れた。
3. 同軸ケーブルの終端に付いているインピーダンス整合機をはずした。
4. 直接来たパルスと終端の反射によって生じたパルスとの間の時間間隔 T を測定した。
5. 同軸ケーブルを取り外してその長さ L を測定した。

4 測定結果

半透明鏡からプリズム反射機のプリズム面までの距離を d_1 、光検出器からプリズム面までの距離を d_2 、半透明鏡から光検出器までの距離を d_3 とする。また、光路の差 L は次の式から出した。ガラスの屈折率は 1.5 としている。

$$L = d_1 + d_2 - d_3 + 1.5(l_0 - l_1) + l_1 \quad (2)$$

表 1 光速度の測定における測定結果

T /s	17.9
d_1 /cm	249.6
d_2 /cm	309.8
d_3 /cm	60.7
l_0 /cm	17.81
l_1 /cm	12.8
L /cm	519.015

表 2 水中の場合における測定結果

T /s	19.3
d_1 /cm	249.6
d_2 /cm	309.8
d_3 /cm	60.7
l_0 /cm	17.81
l_1 /cm	12.8
L /cm	519.015

表 3 同軸ケーブルでの信号速度における測定結果

T /s	10.9
L /cm	103.8

5 課題

5.1 光速度とその不確かさ

式 1 より、表 1 の値を代入すると、光速度 $c = 2.900 \times 10^8 \text{m/s}$ となった。

次に光速度の不確かさを求めていく。不確かさを出すのには次の式を使用した。また、この時の $\Delta L = 0.1, \Delta T = 0.5$ である。

$$\Delta c = c \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (3)$$

以上より、 $\Delta T = 0.08 \times 10^8 \text{m/s}$ となった。

従ってこの実験から得られた光速度 $c = 2.900 \pm 0.08 \times 10^8 \text{m/s}$ である。

5.2 水の屈折率とその不確かさ

水の屈折率を n とすると、水の屈折率は次の式で計算される。

$$n = 1 + \frac{ct}{l} \quad (4)$$

上式と 2 の値より、水の屈折率 $n = 1.68$ となった。

次に水の屈折率の不確かさを求めていく。不確かさを出すのには次の式を利用した。また、この時の $\Delta t = 0.1, \Delta l = 0.1$ である。

$$\Delta n = (n - 1) \sqrt{\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2} \quad (5)$$

上式に表 2 の値を代入することにより、 $\Delta n = 0.05$ となった。

従ってこの実験から得られた水の屈折率 $n = 1.68 \pm 0.05$ である。

6 考察

考察

参考文献

- [1] 共通教育部自然科学部会（物理）、『基礎科学実験 A（物理学実験）平成 29 年（2017 年）版』