



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)
Pertemuan ke- : 1 (satu)

JOBSHEET 02

ROUTING, CONTROLLER, DAN VIEW

1. MVC pada Laravel

MVC merupakan singkatan dari Model View Controller. Laravel menggunakan model MVC, oleh karena itu ada tiga bagian inti dari framework yang bekerja bersama: model, view, dan controller. Controller adalah bagian utama di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan. Controller terhubung ke Model untuk mendapatkan, membuat, atau memperbarui data dan menampilkan hasilnya pada View, yang berisi struktur HTML aktual dari aplikasi. a. Model

Dalam Laravel, kelas Model berisi semua metode dan atribut yang diperlukan untuk berinteraksi dengan skema database yang ditentukan.

b. View

View mewakili bagaimana informasi ditampilkan, digunakan untuk semua logika antarmuka pengguna perangkat lunak. View mewakili Antarmuka Pengguna (Frontend) dari halaman web.

c. Controller

Controller berperan sebagai perantara antara Model dan View, memproses semua masukan yang dikirim oleh pengguna dari View. Controller memproses semua logika bisnis, memanipulasi data menggunakan komponen Model, dan berinteraksi dengan View untuk merender output akhir.

2. Routing

Pada Laravel terdapat fitur yang bernama *route*. Route ini digunakan sebagai penghubung antara user dengan aplikasi. Dengan kata lain, URL yang kita tulis di dalam browser akan melewati route. Dan pada route tersebut akan ditentukan kemana selanjutnya, bisa ke Controller atau ke View.

Routing sendiri adalah proses pengiriman data maupun informasi ke pengguna melalui sebuah permintaan yang dilakukan kepada alamat yang sudah terdaftar, lalu alamat tersebut



akan memproses dari permintaan kita tadi. Setelah proses selesai maka akan mengembalikan sebuah output atau hasil dari proses tersebut.

Untuk membuat route digunakan **Facade Route** diikuti dengan verb yang merupakan **HTTP verb**, umumnya terdiri dari **get, post, put, delete, options, patch**. Selain itu dibutuhkan **path** yang berupa URL setelah nama domain aplikasi yang diakses oleh pengguna. Dan pada bagian akhir terdapat **callback** yang dapat berupa **callback function** atau **controller action** yang menjalankan logika ketika path diakses oleh pengguna.


Berikut contoh sederhana penulisan route di Laravel 10.

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
  
Route::get('/hello', function () {  
    return 'Hello World'; });
```

Route di atas dapat diterjemahkan ketika pengguna mengakses URL pada **/hello** akan mengeksekusi callback function yang menampilkan pesan 'Hello World'.

Akan tetapi penggunaan callback function jarang sekali dipakai dalam pembuatan aplikasi sesungguhnya, karena untuk logika yang kompleks menjadikan kode susah dimaintenance. Sebagai solusi diperkenalkan konsep Controller. Jika route di atas dikonversi ke controller menjadi sebagai berikut:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
  
Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);
```





Di dalam project Laravel, terdapat folder **routes**. Secara umum laravel membagi menjadi empat tempat, yaitu:

- `routes/web.php` digunakan untuk web standard
- `routes/api.php` digunakan untuk web service/API
- `routes/console.php` digunakan untuk command line
- `routes/channel.php` digunakan untuk broadcast channel melalui websocket

Secara umum aplikasi yang dibuat cukup dengan `routes/web.php` dan `routes/api.php`. Bahkan jika aplikasi tidak perlu menyediakan API hanya menggunakan `routes/web.php` saja.

Pada Laravel kita dapat menggunakan semua http verb untuk dipasang sebagai method router yang ingin digunakan, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semua http verb dapat dilayani dengan Router pada laravel. Endpoint / url router sebaiknya mengikuti best practice berikut ini dimana sebuah resource dapat dilayani dengan fungsi berbeda pada setiap http verb nya.

Resource	POST	GET	PUT	DELETE
/mahasiswa	Membuat record mahasiswa baru	Mengambil Daftar Mahasiswa	Update banyak data mahasiswa	Delete banyak data mahasiswa
/mahasiswa/{id}	Error	Tampilkan Data Satu Mahasiswa	Update data mahasiswa jika ada data dengan id yang dikirim	Delete satu data mahasiswa

Perlu diketahui laravel dapat mendukung satu route yang memiliki lebih dari satu http verb atau memiliki semua http verb. Berikut ini kode program routing untuk tabel di atas



```
Route::get('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::post('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::put('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::delete('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::get('mahasiswa/{id}', function ($id) { });  
Route::put('mahasiswa/{id}', function ($id) { });  
Route::delete('mahasiswa/{id}', function ($id) { });
```

Untuk memeriksa dan memvalidasi apakah route yang dibuat sudah benar dengan menggunakan perintah berikut

```
php artisan route:list
```

Output dari perintah tersebut jika routing yang anda buat benar akan menjadi seperti ini

Domain	Method	URI	Name	Action	Middleware
	GET HEAD	/		Closure	web
	GET HEAD	api/user		Closure	api auth:api
	GET HEAD	<u>mahasiswa</u>		Closure	web
	POST	mahasiswa		Closure	web
	PUT	mahasiswa		Closure	web
	DELETE	mahasiswa		Closure	web
	GET HEAD	mahasiswa/{id}		Closure	web
	PUT	mahasiswa/{id}		Closure	web
	DELETE	mahasiswa/{id}		Closure	web

Jika anda membutuhkan route yang dapat memiliki lebih dari satu http method routing nya dapat dibuat dengan cara seperti ini.

```
Route::match(['get', 'post'], '/specialUrl', function () {  
});  
  
Route::any('/specialMahasiswa', function ($id) { });
```



Domain	Method	URI	Name	Action	Middleware
	GET HEAD GET HEAD	/api/user		Closure Closure	web api auth:api
	GET HEAD POST PUT PATCH DELETE OPTIONS GET POST HEAD	specialMahasiswa specialUrl		Closure Closure	web web

- Basic Routing

Pada dasarnya Routing di Laravel membutuhkan informasi mengenai http verb kemudian input berupa url dan apa yang harus dilakukan ketika menerima url tersebut. Untuk membuat sebuah route anda dapat menggunakan callback function atau menggunakan sebuah controller.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Pada bagian ini, kita akan membuat dua buah route dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Http Verb	Url	Fungsi
1	get	/hello	Tampilkan String Hello ke browser.
2	get	/world	Tampilkan String World ke browser

Kita akan menggunakan project minggu sebelumnya yaitu PWL_2024.

- b. Buka file `routes/web.php`. Tambahkan sebuah route untuk nomor 1 seperti di bawah ini:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', function () {
    return 'Hello World'; });
```

- c. Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: `localhost/PWL_2024/public/hello`. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab






- d. Untuk membuat route kedua, tambahkan route /world seperti di bawah ini:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
  
Route::get('/world', function () {    return 'World';  
});
```

- e. Bukalah pada browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/world. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda.


Jawab:

Kedua hasil diatas mengetahui bahwa penggunaan get akan memanggil sebuah file sesuai dengan yang diinputkan pada domain. Lalu akan dilakukan pengembalian atau return sesuai dengan nilai yang diberikan. Ketika memanggil dengan kata kunci world maka akan keluar output tulisan world sesuai dengan yang diinputkan pada kode programnya.




- f. Selanjutnya, cobalah membuat route '/' yang menampilkan pesan 'Selamat Datang'.

Jawab



- g. Kemudian buatlah route '/about' yang akan menampilkan NIM dan nama Anda.

Jawab





- Route Parameters

Terkadang saat membuat sebuah URL, kita perlu mengambil sebuah parameter yang merupakan bagian dari segmen URL dalam route kita. Misalnya, kita membutuhkan nama user yang dikirim melalui sebuah URL.

Langkah-langkah Praktikum:

Untuk membuat routing dengan parameter dapat dilakukan dengan cara berikut ini.


- Kita akan memanggil route `/user/{name}` sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user `$name` seperti kode di bawah ini.

```
Route::get( '/user/{name}', function  
($name) { return 'Nama saya  
'. $name; } );
```

- Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: **localhost/PWL_2024/public/user>NamaAnda**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab


Pada input ke dalam domain yang nantinya akan dipakai hasil inputan tersebut ke dalam website. Menggunakan parameter sebuah variable yang bernama `name`. yang nantinya akan menjadi sebuah tempat untuk menyimpan hasil inputan pada domain dan akan dikembalikan atau direturn ke dalam website.



- Selanjutnya, coba tuliskan URL: **localhost/PWL_2024/public/user/**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda

Jawab

Dari hasil yang terjadi adalah error karena tidak ada sebuah fungsi yang hanya memanggil pada file user saja Namun, jika pada file sebelumnya yang terdapat sebuah parameter. Parameter tersebut tidak menerima hasil berupa null. Jika memiliki nilai null pada parameternya maka yang dihasilkan adalah error seperti dibawah ini




- d. Suatu route, juga bisa menerima lebih dari 1 parameter seperti kode berikut ini. Route menerima parameter \$postId dan juga \$comment.

```
Route::get('/posts/{post}/comments/{comment}', function  
($postId, $commentId) {  
    return 'Pos ke-' . $postId . " Komentar ke-: " . $commentId;  
});
```

- e. Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: **localhost/PWL_2024/public/posts/1/comments/5**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.


Jawab

Penggunaan parameter tidak hanya 1 inputan saja melainkan untuk menginputkan lebih dari satu data dan diolah ke dalam website tersebut. Jika melakukan inputan pada domain tersebut pada pos dan comment dan ditampilkan pada halaman website sesuai apa yang di deprogram dan terkait urutan penampilan data inputannya



- f. Kemudian buatlah route `/articles/{id}` yang akan menampilkan output “Halaman Artikel dengan ID {id}”, ganti id sesuai dengan input dari url.

Jawab





- Optional Parameters

Kita dapat menentukan nilai parameter route, tetapi menjadikan nilai parameter route tersebut opsional. Pastikan untuk memberikan variabel yang sesuai pada route sebagai nilai default. Parameter opsional diberikan tanda ‘?’.

Langkah-langkah Praktikum:

Untuk membuat routing dengan optional parameter dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

- a. Kita akan memanggil route `/user` sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user `$name` dimana parameternya bersifat opsional.


```
Route::get( '/user/{name?}', function ($name=null) {  
    return 'Nama saya '.$name;  
});
```

- b. Jalankan kode dengan menuliskan URL:

localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab

Jika inputan parameter bersifat null maka tetap bisa ditampilkan. Tidak seperti hasil sebelumnya jika inputan bersifat null maka akan terjadi error. Karena pada function parameter terdapat sebuah indikasi variable name memiliki nilai null.



- c. Selanjutnya tuliskan URL: **localhost/PWL_2024/public/user>NamaAnda**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda

Jawab

Jika tetap menginputkan nama maka tetap akan bisa menampilkan seperti hasil dikarenakan pada variable name memiliki nilai awal null jika terdapat sebuah inputan maka nilai variable tersebut akan diganti menjadi sesuai apa yang diinputkan dan ditampilkan pada halaman website



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user/Arimbi%20Putri%20Hapsari ☆ ☆≡

Nama saya Arimbi Putri Hapsari

- d. Ubah kode pada route /user menjadi seperti di bawah ini.

```
Route::get( '/user/{name?}', function  
            ($name='John') { return  
'Nama saya '.$name; });
```

- e. Jalankan kode dengan menuliskan URL:

localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab:

Walaupun pada inputan parameter di domain bersifat null variable tersebut bersifat optional dan sudah memiliki nilai awal sehingga dapat menampilkan output tanpa mengubah nilai awal dari variable tersebut.

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user ☆ ☆≡

Nama Saya John

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/user ☆ ☆≡

Nama Saya Arimbi Putri Hapsari



- **Route Name**

Route name biasanya digunakan untuk mempermudah kita dalam pemanggilan route saat membangun aplikasi. Kita cukup memanggil name dari route tersebut.

```
Route::get('/user/profile', function () {  
    //  
})->name('profile');  
  
Route::get(  
    '/user/profile',  
    [UserProfileController::class, 'show']  
)->name('profile');  
  
// Generating URLs...  
$url = route('profile');  
  
// Generating Redirects... return redirect()-  
>route('profile');
```

- **Route Group dan Route Prefixes**

Beberapa route yang memiliki atribut yang sama seperti middleware yang sama dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok untuk mempermudah penulisan route selain digunakan untuk middleware masih ada lagi penggunaan route group untuk route yang berada dibawah satu subdomain. Contoh penggunaan route group adalah sebagai berikut:



```
Route::middleware(['first', 'second'])->group(function () {
    Route::get('/', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });

    Route::get('/user/profile', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });
});

Route::domain('{account}.example.com')->group(function () {
    Route::get('user/{id}', function ($account, $id) {
        //
    });
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
    Route::get('/post', [PostController::class, 'index']);
    Route::get('/event', [EventController::class, 'index']);
});
```

Route Prefixes

Pengelompokan route juga dapat dilakukan untuk route yang memiliki prefix (awalan) yang sama. Untuk pembuatan route dengan prefix dapat dilihat kode seperti di bawah ini

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
    Route::get('/post', [PostController::class, 'index']);
    Route::get('/event', [EventController::class, 'index']);
});
```

- **Redirect Routes**

Untuk melakukan redirect pada laravel dapat dilakukan dengan menggunakan `Route::redirect` cara penggunaannya dapat dilihat pada kode program dibawah ini.



```
Route::redirect('/here', '/there');
```

Redirect ini akan sering digunakan pada kasus kasus CRUD atau kasus lain yang membutuhkan redirect.

- View Routes

Laravel juga menyediakan sebuah route khusus yang memudahkan dalam membuat sebuah routes tanpa menggunakan controller atau callback function. Routes ini langsung menerima input berupa url dan mengembalikan view / tampilan. Berikut ini cara membuat view routes.

```
Route::view('/welcome', 'welcome');  
Route::view('/welcome', 'welcome', ['name' => 'Taylor']);
```

Pada view routes diatas /welcome akan menampilkan view welcome dan pada route kedua /welcome akan menampilkan view welcome dengan tambahan data berupa variabel name.

Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.

<https://github.com/arimbiph4/pwl2025>

3. Controller

Controller digunakan untuk mengorganisasi logika aplikasi menjadi lebih terstruktur. Logika action aplikasi yang masih ada kaitan dapat dikumpulkan dalam satu kelas Controller. Atau sebuah Controller dapat juga hanya berisi satu buah action. Controller pada Laravel disimpan dalam folder `app/Http/Controllers`.

- Membuat Controller

Langkah-langkah Praktikum:

- Untuk membuat controller pada Laravel telah disediakan perintah untuk menggenerate struktur dasarnya. Kita dapat menggunakan perintah artisan diikuti dengan definisi nama controller yang akan dibuat.

```
php artisan make:controller WelcomeController
```



- b. Buka file pada `app/Http/Controllers/WelcomeController.php`. Struktur pada controller dapat digambarkan sebagai berikut:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
```



```
class WelcomeController extends Controller
{
    //
}
```

- c. Untuk mendefinisikan action, silahkan tambahkan function dengan access public. Sehingga controller di atas menjadi sebagai berikut:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello() {
        return 'Hello World';
    }
}
```


- d. Setelah sebuah controller telah didefinisikan action, kita dapat menambahkan controller tersebut pada route. Ubah route /hello menjadi seperti berikut:

```
Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);
```

- e. Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/hello. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab:

Dari hasil praktikum sebelumnya mengenai route Dimana waktu kita mengakses link selalu ada pengembalian atau return. Proses ini dipindahkan ke dalam controller. Sehingga aksi menampilkan teks dipindah dan menjadi sebuah fungsi yaitu Bernama hello, lalu pada route diubah dengan menambahkan nama class dan nama fungsinya agar bisa memanggil fungsi tersebut dan bisa dijalankan.



- f. Modifikasi hasil pada praktikum poin 2 (Routing) dengan konsep controller. Pindahkan logika eksekusi ke dalam controller dengan nama PageController.

Resource	POST	GET	PUT	DELETE
/		Tampilkan Pesan 'Selamat Datang' PageController : index		
/about		Tampilkan Nama dan NIM PageController : about		
/articles/ {id}		Tampilkan halaman dinamis 'Halaman Artikel dengan Id {id}' id diganti sesuai input dari url		
		PageController : articles		

Jawab:

PageController

```
web.php M PageController.php U X Controller.php A WelcomeControll
app > Http > Controllers > PageController.php > PageController > about
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class PageController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         return 'Selamat Datang';
12     }
13     public function about()
14     {
15         return 'Nama: Arimbi Putri Hapsari | NIM: 2341760016';
16     }
17     public function articles($id)
18     {
19         return 'Halaman Artikel dengan ID' . $id;
20     }
21
22 }
```




Web.php

```
Route::get('/', [PageController::class, 'index']);  
Route::get('/about', [PageController::class, 'about']);  
Route::get('/articles/{id}', [PageController::class, 'articles']);
```

Output



- g. Modifikasi kembali implementasi sebelumnya dengan konsep Single Action Controller. Sehingga untuk hasil akhir yang didapatkan akan ada HomeController, AboutController dan ArticleController. Modifikasi juga route yang digunakan.


Jawab

```
PS D:\lphp artisan make:controller AboutController  
  
INFO Controller [D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025\app\Http\Controllers\AboutController.php] created successfully.  
  
PS D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025> php artisan make:controller HomeController  
  
INFO Controller [D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025\app\Http\Controllers\HomeController.php] created successfully.  
  
PS D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025> php artisan make:controller ArticlesController  
  
INFO Controller [D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025\app\Http\Controllers\ArticlesController.php] created successfully.  
  
PS D:\laragon\www\laravel -10\PWL_2025> |
```

HomeController




```
app > Http > Controllers > HomeController.php > HomeController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class HomeController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         return 'Selamat Datang';
12     }
13     //
14 }
15
```



AboutController

```
app > Http > Controllers > AboutController.php > AboutController > about
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class AboutController extends Controller
8  {
9      public function about()
10     {
11         return 'Nama : Arimbi Putri Hapsari | NIM : 2341760016';
12     }
13     //
14 }
15
```




ArticlesController



```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class ArticlesController extends Controller
{
    public function articles($id)
    {
        return 'Halaman Artikel dengan ID ' . $id;
    }
}
```



- Resource Controller

Khusus untuk controller yang terhubung dengan Eloquent model dan dapat dilakukan operasi CRUD terhadap model Eloquent tersebut, kita dapat membuat sebuah controller yang bertipe Resource Controller. Dengan membuat sebuah resource controller, maka controller tersebut telah dilengkapi dengan method-method yang mendukung proses CRUD, serta terdapat sebuah route resource yang menampung route untuk controller tersebut.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Untuk membuatnya dilakukan dengan menjalankan perintah berikut ini di terminal.

```
php artisan make:controller PhotoController --resource
```

Perintah ini akan generate sebuah controller dengan nama PhotoController yang berisi method method standar untuk proses CRUD.

- b. Setelah controller berhasil degenerate, selanjutnya harus dibuatkan route agar dapat terhubung dengan frontend. Tambahkan kode program berikut pada file web.php.

```
use App\Http\Controllers\PhotoController;

Route::resource('photos', PhotoController::class);
```



- c. Jalankan cek list route (php artisan route:list) akan dihasilkan route berikut ini.

Domain	Method	URI	Name	Action	Middleware
	GET HEAD GET HEAD	/		Closure Closure	web api
	GET HEAD POST	api/user			auth:api
	GET HEAD POST	photos	photos.index	App\Http\Controllers\PhotoController@index	web
	GET HEAD PUT PATCH	photos/create	photos.store	App\Http\Controllers\PhotoController@store	web
	DELETE	photos/{photo}	photos.create	App\Http\Controllers\PhotoController@create	web
	GET HEAD	photos/{photo}	photos.show	App\Http\Controllers\PhotoController@show	web
	DELETE	photos/{photo}	photos.update	App\Http\Controllers\PhotoController@update	web
	GET HEAD	photos/{photo}/edit	photos.destroy	App\Http\Controllers\PhotoController@destroy	web
	GET HEAD POST PUT PATCH DELETE OPTIONS	photos/{photo}/edit	photos.edit	App\Http\Controllers\PhotoController@edit	web
	GET POST HEAD	specialMahasiswa		Closure Closure	web web

Jawab

```
TERMINAL
GET|HEAD /
GET|HEAD Selamat Datang .....
POST _ignition/execute-solution ..... ignition.executeSolution > Spatie\LaravelIgnition > ExecuteSolutionController
GET|HEAD _ignition/health-check ..... ignition.healthCheck > Spatie\LaravelIgnition > HealthCheckController
POST _ignition/update-config ..... ignition.updateConfig > Spatie\LaravelIgnition > UpdateConfigController
GET|HEAD about ..... PageController@about
GET|HEAD api/user .....
GET|HEAD articles/{articles}/comments/{comment} .....
GET|HEAD articles/{id} ..... PageController@articles
GET|HEAD hello ..... WelcomeController@hello
GET|HEAD items ..... items.index > ItemController@index
POST items ..... items.store > ItemController@store
GET|HEAD items/create ..... items.create > ItemController@create
GET|HEAD items/{item} ..... items.show > ItemController@show
PUT|PATCH items/{item} ..... items.update > ItemController@update
DELETE items/{item} ..... items.destroy > ItemController@destroy
GET|HEAD items/{item}/edit ..... items.edit > ItemController@edit
GET|HEAD photos ..... photos.index > PhotoController@index
POST photos ..... photos.store > PhotoController@store
GET|HEAD photos/create ..... photos.create > PhotoController@create
GET|HEAD photos/{photo} ..... photos.show > PhotoController@show
PUT|PATCH photos/{photo} ..... photos.update > PhotoController@update
DELETE photos/{photo} ..... photos.destroy > PhotoController@destroy
GET|HEAD photos/{photo}/edit ..... photos.edit > PhotoController@edit
GET|HEAD posts/{post}/comments/{comment} .....
GET|HEAD sanctum/csrf-cookie ..... sanctum.csrf-cookie > Laravel\Sanctum > CsrfCookieController@show
GET|HEAD user/{name?} .....
GET|HEAD user/{name} .....
GET|HEAD world .....
```

- d. Pada route list semua route yang berhubungan untuk crud photo sudah di generate oleh laravel. Jika tidak semua route pada resource controller dibutuhkan dapat dikurangi dengan mengupdate route pada web.php menjadi seperti berikut ini.

```
Route::resource('photos', PhotoController::class)->only([
    'index', 'show'
]);

Route::resource('photos', PhotoController::class)->except([
    'create', 'store', 'update', 'destroy' ]);
```

Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.

<https://github.com/arimbiph4/pwl2025>



4. View

Dalam kerangka kerja Laravel, View merujuk pada bagian dari aplikasi web yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna kepada pengguna akhir. View pada dasarnya adalah file template yang digunakan untuk menghasilkan HTML yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Blade merupakan templating engine bawaan Laravel. Berguna untuk mempermudah dalam menulis kode tampilan. Dan juga memberikan fitur tambahan untuk memanipulasi data di view yang dilempar dari controller. Blade juga memungkinkan penggunaan plain PHP pada kode View. Karena Laravel menggunakan *templating engine* bawaan Blade, maka setiap *file* View diakhiri dengan `.blade.php`. Misal: `index.blade.php`, `home.blade.php`, `product.blade.php`.

- Membuat View

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Pada direktori `app/resources/views`, buatlah file `hello.blade.php`.

```
<!-- View pada resources/views/hello.blade.php -->
<html>
  <body>
    <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
  </body>
</html>
```

- b. View tersebut dapat dijalankan melalui Routing, dimana *route* akan memanggil View sesuai dengan nama *file* tanpa `'blade.php'`. (Catatan: Gantilah Andi dengan nama Anda)

```
Route::get('/greeting', function () { return
view('hello', ['name' => 'Andi']);
});
```

- c. Jalankan code dengan membuka url `localhost/PWL_2024/public/greeting`. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab:

pengkombinasian penggunaan view dan route yang dimana untuk tulisan pada halaman website yang telah dibuat pada file `hello.blade.php`. File tersebut yang nantinya ditampilkan ke public. Lalu untuk mengenerate atau memanggil file tersebut buat sebuah route. menggunakan route view untuk memanggil file dari nama file yang diinputkan menggunakan



route view hello untuk memanggil file bernama hello.blade.php yang akan dijalankan. Pada route untuk variabel name tersebut merupakan sebuah inputan yang nantinya akan ditampilkan pada view.




- View dalam direktori

Jika di dalam direktori `resources/views` terdapat direktori lagi untuk menyimpan *file* view, sebagai contoh hello.blade.php ada di dalam direktori blog, maka kita bisa menggunakan “dot” notation untuk mereferensikan direktori,

Langkah-langkah Praktikum:

- Buatlah direktori blog di dalam direktori views.
- Pindahkan file hello.blade.php ke dalam direktori blog.



- Selanjutnya lakukan perubahan pada route.

```
Route::get('/greeting', function () {    return  
view('blog.hello', ['name' => 'Andi']); });
```

- Jalankan code dengan membuka url `localhost/PWL_2024/public/greeting`. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



Jawab:

Tetap bisa diakses walaupun pada url seharusnya tidak bisa diakses. Dikarenakan pada route telah mengidentifikasi path dari file tersebut. Jika terdapat sebuah direktori didalam view maka pada route identifikasi direktori tersebut agar nama filenya bisa diakses tanpa harus mencantumkan nama direktorinya.



- Menampilkan View dari Controller

View dapat dipanggil melalui Controller. Sehingga Routing akan memanggil Controller terlebih dahulu, dan Controller akan me-*return* view yang dimaksud.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Buka WelcomeController.php dan tambahkan fungsi baru yaitu greeting.

```
class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello(){                return('Hello World');
    }
    public function greeting(){
        return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']);
    }
}
```

- b. Ubah route /greeting dan arahkan ke WelcomeController pada fungsi greeting.

```
Route::get('/greeting', [WelcomeController::class,
'greeting']);
```

- c. Jalankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab:



Pada Langkah sebelumnya tanpa menggunakan controller sedangkan pada Langkah ini menggunakan controller dengan cara membuat sebuah fungsi terlebih dahulu pada controller yang nantinya akan mereturn atau memanggil file `hello.blade.php` pada direktori `blog`. Lalu controller tersebut dipanggil dengan menggunakan route dengan cara menjalankan `url/greeting` maka akan memanggil file controller `welcome.controller`



- Meneruskan data ke view

Pada contoh sebelumnya, kita dapat meneruskan data array ke view agar data tersebut tersedia untuk view:

```
return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']);
```

Saat meneruskan informasi dengan cara ini, data harus berupa array dengan pasangan kunci / nilai. Setelah memberikan data ke view, kemudian kita dapat mengakses setiap nilai dalam view menggunakan kunci data seperti: `<?php echo $name; ?>` atau `{{ $name }}`. Sebagai alternatif untuk meneruskan array data lengkap ke fungsi view helper, kita dapat menggunakan metode **with** untuk menambahkan bagian data individual ke view. Metode **with** mengembalikan instance view objek sehingga kita dapat melanjutkan rangkaian metode sebelum mengembalikan tampilan

notation untuk mereferensikan direktori,

Langkah-langkah Praktikum:

- Buka `WelcomeController.php` dan tambahkan ubah fungsi `greeting`.

```
class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello(){
        return('Hello World');
    }
    public function greeting(){
        return view('blog.hello')
```




```
->with('name', 'Andi')  
->with('occupation', 'Astronaut');  
  
}  
  
}
```

- b. Ubah hello.blade.php agar dapat menampilkan dua parameter.

```
<html>  
  <body>  
    <h1>Hello, {{ $name }}</h1>  
    <h1>You are {{ $occupation }}</h1>  
  </body>  
</html>
```

- c. Jalankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.

Jawab:

Meneruskan data ke dalam view selain menggunakan array pada Langkah sebelumnya terdapat cara lain yaitu menggunakan with, dengan mencantumkan with bisa melakukan input data kedalam parameter name dan occupation. Yang akan masuk data tersebut ke dalam view dan ditampilkan pada halaman website.



Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.

<https://github.com/arimbiph4/pwl2025>



SOAL PRAKTIKUM

1. Jalankan Langkah-langkah Praktikum pada jobsheet di atas. Lakukan sinkronisasi perubahan pada project PWL_2024 ke Github.

<https://github.com/arimbiph4/pwl2025>

2. Buatlah project baru dengan nama POS. Project ini merupakan sebuah aplikasi Point of Sales yang digunakan untuk membantu penjualan.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Asus>composer create-project laravel/laravel="10.3.*" POS
Creating a "laravel/laravel=10.3.*" project at "./POS"
Installing laravel/laravel (v10.3.3)
- Installing laravel/laravel (v10.3.3): Extracting archive
Created project in C:\Users\Asus\POS
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.12.1)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (2.1.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
```

3. Buatlah beberapa route, controller, dan view sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

1	Halaman Home Menampilkan halaman awal website
2	Halaman Products Menampilkan daftar product (route prefix) /category/food-beverage /category/beauty-health /category/home-care /category/baby-kid
3	Halaman User Menampilkan profil pengguna (route param) /user/{id}/name/{name}
4	Halaman Penjualan Menampilkan halaman transaksi POS

4. Route tersebut menjalankan fungsi pada Controller yang berbeda di setiap halaman.
5. Fungsi pada Controller akan memanggil view sesuai halaman yang akan ditampilkan.



6. Simpan setiap perubahan yang dilakukan pada project POS pada Git, sinkronisasi perubahan ke Github.

1. HOME PAGES

Routes

```
Route::get('/selamat ', [HomeController::class, 'index']); // Halaman Home
```

HomeController

```
app > Http > Controllers > HomeController.php > HomeController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class HomeController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         return view('home');
12     }
13 }
```

View

```
resources > views > home.blade.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <title>Home</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>Selamat Datang di POS (Point of Sales)</h1>
8  </body>
9  </html>
```



< 127.0.0.1:8000/selamat

Selamat Datang di POS (Point of Sales)

2. PRODUCT PAGES

Routes

```
use App\Http\Controllers\ProductController;
// Route dengan Prefix untuk Products
Route::prefix('category')->group(function () {
    Route::get('/food-beverage', [ProductController::class, 'foodBeverage']);
    Route::get('/beauty-health', [ProductController::class, 'beautyHealth']);
    Route::get('/home-care', [ProductController::class, 'homeCare']);
    Route::get('/baby-kid', [ProductController::class, 'babyKid']);
});
```

ProductController

```
app > Http > Controllers > ProductController.php > ProductController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class ProductController extends Controller
8  {
9      public function foodBeverage()
10     {
11         return view('food-beverage'); // Tanpa "products."
12     }
13
14     public function beautyHealth()
15     {
16         return view('beauty-health');
17     }
18
19     public function homeCare()
20     {
21         return view('home-care');
22     }
23
24     public function babyKid()
25     {
26         return view('baby-kid');
27     }
28 }
```



Views


food-beverage

```
resources > views > food-beverage.blade.php > p
1 <h1>Kategori: Food & Beverage</h1>
2 <p>Daftar produk makanan dan minuman.</p>
```



Beauty & Health

```
resources > views > beauty-health.blade.php > p
1 <h1>Kategori: Beauty & Health</h1>
2 <p>Daftar produk kecantikan dan kesehatan.</p>
```



Home Care

```
resources > views > home-care.blade.php > p
1 <h1>Kategori: Home Care</h1>
2 <p>Daftar produk perawatan rumah.</p>
```





Baby Kid

```
resources > views > baby-kid.blade.php > p
1 <h1>Kategori: Baby & Kid</h1>
2 <p>Daftar produk bayi dan anak-anak.</p>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/category/baby-kid

Kategori: Baby & Kid

Daftar produk bayi dan anak-anak.

3. USER PROFILE

Routes

```
use App\Http\Controllers\UserController;
Route::get('/user/{id}/name/{name}', [UserController::class, 'show']);
```

UserController


```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class UserController extends Controller
8 {
9     public function show($id, $name)
10     {
11         return view('profile', compact('id', 'name'));
12     }
13 }
```

View

```
resources > views > user.blade.php > html
1 <html>
2 <head>
3     <title>User</title>
4 </head>
5 <body>
6     <h1>User Information</h1>
7     <h2>Name : {{ $name }}</h2>
8     <h2>ID : {{ $id }}</h2>
9 </body>
10 </html>
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>





4. TRANSACTION

Routes

```
use App\Http\Controllers\SalesController;  
// Halaman Penjualan  
Route::get('/sales', [SalesController::class, 'index']);
```

SalesController

```
app > Http > Controllers > SalesController.php > SalesController  
1 <?php  
2  
3 namespace App\Http\Controllers;  
4  
5 use Illuminate\Http\Request;  
6  
7 class SalesController extends Controller  
8 {  
9     public function index()  
10     {  
11         return view('sales');  
12     }  
13 }
```

View

```
resources > views > sales.blade.php > html  
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="en">  
3 <head>  
4     <meta charset="UTF-8">  
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
6     <title>Transaction</title>  
7 </head>  
8 <body>  
9     <h1>This is the Sales Transaction Page</h1>  
10 </body>  
11 </html>
```





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

**** Sekian, dan selamat belajar ****