PROJECT 5. MARKET

MARKETING STRATEGY

для проєкту
«Каталог фільмів з адаптивними рекомендаціями»

Роботу виконала студентка
1 курсу магістратури
комп’ютерних наук
Група інформатика -1
Голубцова Орина Євгенівна

Київ – 2026

5 MARKETING STRATEGY

Метою маркетингової стратегії є визначення цільової аудиторії, ціннісної пропозиції, моделі виходу на ринок і системи показників для проєкту «Каталог фільмів з адаптивними рекомендаціями». Стратегія спирається на реалізований прототип: каталог із пошуком і фільтрами, персональні списки та оцінки, історію взаємодій, рекомендації Top-K, схожі фільми й адміністративне керування даними.

5.1 Аналіз продукту та ринку

5.1.1 Ціннісна пропозиція та цільові сегменти

Основна проблема користувача - надлишок вибору та необхідність пам’ятати переглянуті фільми, плани й уподобання у різних сервісах. Продукт поєднує особистий кінокаталог із пояснюваними рекомендаціями, які змінюються відповідно до оцінок і дій користувача.

Таблиця 5.1 – Цільові сегменти та цінність продукту

Сегмент	Потреба	Цінність продукту
Студенти та молоді глядачі	Швидко обрати фільм без довгого пошуку	Лаконічний україномовний інтерфейс, пошук, Top-K рекомендації
Активні кіномани	Зберігати історію, оцінки та плани	Favorite, Watchlist, Watched, особиста оцінка 1–5, історія дій
Кіноклуби й навчальні медіатеки	Мати керований тематичний каталог	Адміністративне наповнення, пошук, фільтри, можливість self-hosted розгортання
Контент-менеджери	Підтримувати якісні метадані	CRUD, синхронізація зовнішніх метаданих, контроль ролей

Унікальність позиціонування полягає не у розмірі бази, а у поєднанні простоти, української локалізації, прозорої логіки персоналізації та контролю користувача над власними списками. Система не повинна продавати персональні дані; рекомендації формуються з мінімально необхідної історії взаємодій.

5.1.2 Порівняння з альтернативами

Для позиціонування проаналізовано функції офіційних сервісів. Порівняння не означає повної функціональної рівності: прототип має менший

каталог, але може конкурувати у вузькому сегменті завдяки локалізації, простоті та пояснюваній адаптації.

Таблиця 5.2 – Конкурентне оточення

Рішення	Сильні сторони	Можливість диференціації проєкту
Letterboxd	Щоденник переглядів, списки, Watchlist, соціальні функції, платні можливості статистики [1]	Українська локалізація, простіший сценарій, акцент на адаптивному Top-K і поясненні рекомендацій
IMDb	Велика база, оцінювання 1–10, Watchlist і персональні рекомендації на основі оцінок та списку [2; 3]	Менше інформаційного перевантаження, прозорі ваги власних взаємодій, self-hosted сценарій
JustWatch	Пошук легальних пропозицій перегляду та персональні рекомендації [4]	Фокус на особистому каталозі й навчальному/локальному у використанні; інтеграція доступності можлива пізніше
TMDB	Велика база метаданих та API для розробників [5]	TMDB доцільно розглядати як джерело даних, тоді як проєкт є готовим користувацьким застосунком

5.1.3 Модель монетизації

Для першого року доцільною є модель freemium: базові сценарії залишаються безоплатними, а монетизація перевіряється лише після підтвердження регулярного користування. Це знижує бар’єр входу й не обмежує навчальну цінність прототипу.

Таблиця 5.3 – Запропоновані рівні продукту

Рівень	Функції	Статус
Free	Каталог, пошук, деталі, оцінки, Favorite, Watchlist, Watched, базові рекомендації	Основна частина вже реалізована

Рівень	Функції	Статус
Premium	Без реклами, розширена статистика, додаткові списки, розширені фільтри та пояснення, сповіщення	Гіпотеза; потрібне опитування і тест готовності платити
B2B / white-label	Окреме розгортання для кіноклубу або медіатеки, брендування, адміністрування, API	Можливо після пілота і стабілізації PostgreSQL-версії
Партнерства	Прозоро позначені переходи до легальних сервісів перегляду	Майбутня опція; потрібні договори та коректна атрибуція

Принципи монетизації:

- не продавати персональні дані та не приховувати рекламний вплив на рекомендації;
- не закривати базові персональні списки та видалення облікового запису за paywall;
- показувати партнерські матеріали окремо від органічного рейтингу рекомендацій;
- до комерційного запуску перевірити ліцензії на постери, описи й зовнішні метадані.

5.1.4 Вихід на ринок і канали просування

Таблиця 5.4 – Поетапний план виходу на ринок

Етап	Дії	Критерій переходу
1. Закрита beta	20–30 користувачів зі студентських спільнот; інтерв'ю та реальний usability-тест	Не менше 80% успішних сценаріїв; виправлені критичні проблеми
2. Публічний MVP	Демо-відео, тематичні спільноти, SEO для україномовних запитів, програма запрошень	Стабільні активація та повторне використання
3. Пілот B2B	Кіноклуб або університетська медіатека; окреме розгортання	Підтверджена користь адміністратора і готовність до пілотної оплати

Етап	Дії	Критерій переходу
4. Монетизаційний тест	A/B-перевірка Premium-наборів без погіршення Free-рівня	Позитивна конверсія та відсутність зростання відтоку

Основні канали: студентські та університетські спільноти, кіноклуби, короткі демонстрації в соціальних мережах, партнерства з медіатеками та пошуковий контент українською мовою. Платну рекламу доцільно запускати лише після вимірювання активації й утримання, інакше залучений трафік не доведе життєздатність продукту.

5.2 Метрики та робота з даними

5.2.1 Підтверджений технічний базис

Наведені нижче результати є фактичними вимірюваннями локального прототипу. Вони не підміняють продукційний тест на цільовому сервері та дослідження з реальними учасниками.

Таблиця 5.5 – Наявні результати перевірки

Показник	Результат	Інтерпретація
Автоматизовані тести	17 passed, 1 warning	Функціональні сценарії тестового набору пройдено
Покриття ключових модулів	interactions.py - 100%; recommendation.py - 92%; разом - 94%	Високе покриття, але не гарантія відсутності дефектів
Frontend build	Vite: 29 modules transformed	Клієнт збирається без помилок
30-хвилинний локальний тест	142 776 HTTP 200; 20 VU; 0 серверних/мережевих помилок	Стабільність локального сценарію підтверджена
Search p95	855,86 мс за цілі ≤ 800 мс	Ціль не виконано; необхідна оптимізація
Recommendations p95	870,67 мс за цілі ≤ 1200 мс	Локальну ціль виконано
Usability	5 автоматизованих browser-сесій	Це не заміна тесту з п’ятьма реальними учасниками

5.2.2 KPI продукту

Таблиця 5.6 – Система показників

Група	Показник і формула	Навіщо вимірювати
Активація	Користувачі з першою оцінкою або додаванням до списку / нові реєстрації × 100%	Чи зрозумів користувач цінність після входу
Рекомендації	Відкриті рекомендовані фільми / показані рекомендації × 100%	Якість і релевантність персоналізації
Watchlist conversion	Позначені як Watched із Watchlist / усі елементи Watchlist × 100%	Чи допомагає продукт перейти від плану до перегляду
Утримання	D7 і D30: користувачі, що повернулися / користувачі когорти × 100%	Повторна цінність продукту
Якість каталогу	Повні картки / усі фільми × 100%; дублі; частка помилкових метаданих	Довіра до каталогу
Технічна якість	p95 пошуку і рекомендацій; HTTP 5xx; успішність записів	Швидкодія та надійність
Бізнес	CAC, конверсія Premium, MRR, churn	Вимірювати лише після запуску платної гіпотези

5.2.3 Збір, зберігання та аналіз даних

У поточній архітектурі джерелом продуктового аналізу є UserInteraction, поточні стани Rating/Favorite/Watchlist/Watched та серверні журнали. Для аналітики потрібно додати лише мінімальні події: реєстрація, перша корисна дія, показ і відкриття рекомендації, пошук, успішне або помилкове збереження.

1. Події передаються без паролів, токенів і текстових персональних даних.
2. Ідентифікатор користувача псевдонімізується; доступ до аналітики обмежується ролями.
3. Встановлюється строк зберігання журналів та процедура видалення/експорту даних.

4. Щотижня формується продуктова панель; щомісяця переглядаються когорти D7/D30.
5. Будь-яка зміна алгоритму порівнюється на однаковому наборі даних і документується.

5.3 Досвід проєкту та оптимізація реалізації

5.3.1 Результати етапів 1–4

Таблиця 5.7 – Узагальнення попередніх етапів

Етап	Результат	Вплив на ринкову готовність
1–2. Requirements & Design	Вимоги, ролі, схема БД, алгоритм ваг і cosine similarity	Є простежувана цінність і технічна концепція
3. Development & Testing	FastAPI/SQLAlchemy, React/TypeScript, 30 демонстраційних фільмів, 17 тестів	Доступний функціональний MVP
4. Refactoring & Delivery	Рефакторинг модулів, Alembic, Docker Compose, локальні сценарії перевірки	Продукт можна відтворити й демонструвати
Перевірка продуктивності	30 хвилин, 20 VU, 142 776 успішних відповідей	Стабільність підтверджено локально; пошук потребує оптимізації

5.3.2 Пріоритети вдосконалення

Таблиця 5.8 – Backlog ринкової готовності

Пріоритет	Завдання	Критерій готовності
P0	Реальний usability-тест із 5 учасниками	Зафіксовані успіх і час чотирьох сценаріїв; ціль ≥ 80%
P0	Повторний performance-тест на PostgreSQL 16	2 vCPU, 4 GB RAM, до 20 000 фільмів; щонайменше 1000 запитів кожного типу

Пріоритет	Завдання	Критерій готовності
P0	Політика конфіденційності, експорт і видалення даних	Документована процедура та позитивні тести
P0	Ліцензії й атрибуція метаданих	Для кожного джерела збережено дозволені умови використання
P1	Оптимізація пошуку	Search p95 ≤ 800 мс у цільовому середовищі
P1	Онбординг і cold start	Новий користувач отримує корисний результат після 3–5 виборів
P1	Розширення каталогу та аналітика	Автоматизований контроль дублів, повноти й KPI
P2	PWA, соціальні списки, B2B API	Лише після підтвердження утримання й попиту

5.3.3 Основні ризики

Таблиця 5.9 – Ризики та зменшення впливу

Ризик	Вплив	Заходи
Недостатньо даних для персоналізації	Слабкий cold start	Популярні/різноманітні фільми, короткий онбординг, явний вибір жанрів
Неактуальні або неліцензовані метадані	Правові та репутаційні втрати	Офіційні API, атрибуція, журнал походження даних
Затримка пошуку	Відмова користувача від сценарію	Індекси, профілювання SQL, кешування, повторний тест PostgreSQL

Ризик	Вплив	Заходи
Витік персональних даних	Високий	bcrypt, JWT, TLS, мінімізація журналів, ротація секретів, резервне копіювання
Монетизація погіршує довіру	Відтік	Відокремити рекламу від рекомендацій, не продавати персональні дані

Висновки:

Проєкт має готовий демонстраційний MVP і зрозумілу нішу: простий україномовний особистий кінокаталог з адаптивними пояснюваними рекомендаціями. Найбезпечніша стратегія - спочатку підтвердити корисність у закритій beta, провести реальний usability-тест і повторити навантажувальну перевірку на PostgreSQL. Лише після стабільних показників активації й утримання слід тестувати Premium або B2B-модель. Такий підхід відокремлює фактичні результати прототипу від майбутніх бізнес-гіпотез.

Список використаних джерел

1. Letterboxd. Paid subscriptions and member features. URL: https://letterboxd.com/about/pro-apps/ (дата звернення: 11.11.2026).
2. IMDb. Recommended For You FAQ. URL: https://help.imdb.com/article/imdb/discover-watch/recommended-for-you-faq/GPZ2RSPB3CPVL86Z (дата звернення: 11.11.2026).
3. IMDb. Watchlist FAQ. URL: https://help.imdb.com/article/imdb/track-movies-tv/watchlist-faq/G9PA556494DM8YBA (дата звернення: 11.11.2026).
4. JustWatch. What is JustWatch?. URL: https://support.justwatch.com/article/what-is-justwatch (дата звернення: 11.11.2026).
5. TMDB Developer Documentation. FAQ. URL: https://developer.themoviedb.org/docs/faq (дата звернення: 11.11.2026).