

# Aula 5



### Front-end:



### Front-end:



**ESTRUTURA** 

**APARÊNCIA** 

**FUNCIONALIDADE** 

#### JavaScript

É uma linguagem de programação que permite adicionar interatividade e dinamismo a uma página web. Com o JavaScript, é possível criar efeitos visuais, validar formulários, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Minha Página Interativa</title>
</head>
<body>
    <h1>01á, mundo!</h1>
    <button onclick="alert('Você clicou no botão!')">Clique Aqui</button>
</body>
</html>
```

## → Prática

```
    aula5.html  
    ★ Js aula5.js

             EXPLORER

√ códigos

    aula5.html > 
    html
    html
    aula5.html
    aula5.
                                                                                                                                                                                                                                                   <!DOCTYPE html>
         aula5.html
                                                                                                                                                                                                                                                  <html lang="en">
         Js aula5.js
                                                                                                                                                                                                                                                   <head>
                                                                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                                                                                                                                   <meta charset="UTF-8">
                                                                                                                                                                                                               4
                                                                                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                                                                                                                                   <meta name="viewport" content="width:</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                   <title>Document</title>
                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                                   </head>
                                                                                                                                                                                                                                                   <body>
                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                               9
                                                                                                                                                                                                                                                                                   <h1>Aula 5</h1>
                                                                                                                                                                                                      10
                                                                                                                                                                                                                                                                                   <script src="aula5.js"></script>
                                                                                                                                                                                                      11
                                                                                                                                                                                                      12
                                                                                                                                                                                                                                                   </body>
                                                                                                                                                                                                                                                  </html>
                                                                                                                                                                                                      13
```

```
JS aula5.js
aula5.html
                           ×
Js aula5.js > ...
       // Exemplo de uso do switch case em JavaScript
       // Definindo uma variável para o dia da semana (1 = segunda, 2 :
       let diaDaSemana = 3
       console.log("Testando com if else")
  6
       if (diaDaSemana === 1) {
         console.log('Segunda-feira')
  8
       } else if (diaDaSemana === 2) {
         console.log('Terça-feira')
 10
       } else if (diaDaSemana === 3) {
 11
 12
         console.log('Quarta-feira')
 13
 14
```

```
console.log("Testando switch case")
// Utilizando o switch case para determinar o nome do dia da semana
switch (diaDaSemana) {
 case 1:
   console.log('Segunda-feira')
   break // Importante: o 'break' impede a execução dos casos subsequentes
 case 2:
   console.log('Terça-feira')
   break
 case 3:
   console.log('Quarta-feira')
   break
 case 4:
   console.log('Quinta-feira')
   break
 case 5:
   console.log('Sexta-feira')
   break
 case 6:
   console.log('Sábado')
   break
 case 7:
   console.log('Domingo')
   break
 default:
   console.log('Dia inválido') // Caso o valor não corresponda a nenhum dos casos anteriores
```

lanchonete.html

Js lanchonete.js

```
<body>
   <h1>Menu da LanchoEtec</h1>
   x-bacon - R$15,00
      x-salada - R$14,00
   <h2>Escolha o seu lanche</h2>
   Digite o código do lanche
   <input type="number" id="codigo">
   Digite a quantidade de lanches
   <input type="number" id="quantidade">
   <hr>>
   <button id="btn">Finalizar</button>
   <hr>>
   <h2>Total a pagar:</h2>
   <script src="lanchonete.js"></script>
</body>
```

```
→ aula5.html

               JS aula5.js
                          lanchonete.html
                                                    JS lanchonete.js X
JS lanchonete.js > 🗘 calcular
       function calcular() {
         let codigo = Number(document.getElementById('codigo').value)
         let quantidade = Number(document.getElementById('quantidade').value)
         let texto = document.getElementById('texto')
         let total = 0
         switch (codigo) {
           case 1:
             total = quantidade * 15.0
 10
             break
 11
           case 2:
 12
             total = quantidade * 14.0
             break
 13
 14
           default:
             total = "código inválido"
 15
 16
             break
 17
 18
 19
         texto.innerHTML = 'R$ ' + total
 20
```

```
⇔ aula5.html
              JS aula5.js
                             ♦ lanchonete.html ×
                                                JS lanchonete.js
♦ lanchonete.html > ♦ html > ♦ body > ♦ button#btn
      <html lang="en">
      <head>
      </head>
      <body>
          <h1>Menu da LanchoEtec</h1>
 10
          x-bacon - R$15,00
 11
              x-salada - R$14,00
 12
 13
          14
 15
          <h2>Escolha o seu lanche</h2>
 16
          Digite o código do lanche
 17
          <input type="number" id="codigo">
          Digite a quantidade de lanches
 18
          <input type="number" id="quantidade">
 19
          <hr>>
 20
 21
          <button id="btn" onclick="calcular()">Finalizar</button>
 22
          <hr>>
          <h2>Total a pagar:</h2>
 23
          24
 25
          <script src="lanchonete.js"></script>
      </body>
 26
 27
      </html>
```

Faça o CSS da página.

Adicione mais 5 opções de lanche e adapte o código js