

Стринг

Библиотека: string

Синтаксис: string name;

Стринг е линейна структура данни, част от STL, която реализира динамичен низ. Както обикновените низове, стрингът поддържа пряк достъп до елементите, основните операции (конкатенация, рязане), както и допълнителна функционалност, създадена за улеснение при използване.

Както и повечето структури от STL, стрингът поддържа обхождане с итератори.

Пример:

```
string a="Harry", b="Potter", c;
```

```
a+=" "+b;           //на този ред a="Harry Potter"
```

```
cin>>b1;           //въвеждане на дума
```

```
getline(cin, a); //въвеждане на текст до срещане на нов ред
```

```
getline(cin, c, '.'); //въвеждане на текст до срещане на точка
```

Често използвани методи и функции:

=	Оператор за присвояване.
a + b	Конкатенация на стринговете a и b.
.size() .length()	Връща текущия размер (брой символи) на стринга.
.replace(pos, n, str)	Заменя подниза от n символа, започвайки от позиция pos, със стринга str.
.replace(pos, n str, m)	Заменя подниза от n символа, започвайки от позиция pos, с първите m на брой символа от стринга str.
.replace(pos, n, m, str)	Заменя подниза от n символа, започвайки от позиция pos, с m повторения на стринга str.
.erase(pos, n)	Изтрива n на брой символа, започвайки от позиция pos.
.find(str)	Връща позицията на първото срещане на подниза str.
.substr(pos)	Връща подниза, започващ от позиция pos.
.substr(pos, n)	Връща подниза с дължина n символа, започващ от позиция pos.
[n]	Оператор за пряк достъп до n-тия елемент.