Εξέταση Python

Υλοποιήστε τη συνάρτηση process_numbers η οποία θα δέχεται σαν παράμετρο δύο ονόματα αρχείων. Η συνάρτηση θα διαβάζει τους ακέραιους αριθμούς από το πρώτο αρχείο, θα κρατεί μόνο μια εμφάνιση κάθε αριθμού και θα τους αποθηκεύει στο δεύτερο αρχείο. Στο δεύτερο αρχείο θα πρέπει να εμφανίζονται πρώτα οι περιττοί αριθμοί ταξινομημένοι και στη συνέχεια οι ζυγοί αριθμοί σύμφωνα με την σειρά εμφάνισής τους στο πρώτο αρχείο.

Έστω η πρώτη παράμετρος της συνάρτησης είναι το αρχείο **in.txt** όπως φαίνεται πιο κάτω,

```
10
12 9 11 2 13 4
9 67 10 99
12 5 8 23
8 13 22 23
7 7 5 58 6 71 8 76 10 4
```

τότε το δεύτερο αρχείο, έστω ονομάζεται **output.txt**, θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω δεδομένα

```
5 7 9 11 13 23 67 71 99 10 12 2 4 8 22 58 6 76
```

Κατεβάστε το αρχείο in.txt από το BlackBoard.
Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα το οποίο ζητά από τον χρήστη τα ονόματα των δύο αρχείων και στη συνέχεια τρέχει τη συνάρτηση process_numbers που έχετε υλοποιήσει. Αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητα του προγράμματός σας, καλέστε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την αξιολόγηση σας.

Μεθόδοι/Συναρτήσεις σε αλφαβητική σειρά

`.append(τιμή στοιχείου)`	`.isspace()`	`.split(x)`
`.count(substring)`	`.isupper()`	`.strip()`
`.count(στοιχείο)`	`.lower()`	`.swapcase()`
`.find(substring)`	`.pop()`	`.title()`
`.index(τιμή στοιχείου)`	`.pop(θέση)`	
`.insert(θέση, τιμή στοιχείου)`	`.remove(τιμή στοιχείου)`	
`.isalnum()`	`.replace(old_substr, new_substr)`	
`.isalpha()`	`.reverse()`	
`.isdigit()`	`.sort()`	
`.islower()`	`.split()`	