

Consigna

Automatización de procesos con Powershell.

Crear un script que realice las siguientes tareas:

1. Creación de carpetas.
 - a. Crear una carpeta principal llamada **LaboratorioPS**,
 - b. Dentro de ella crear las siguientes subcarpetas:
 - i. Logs
 - ii. Reportes
 - iii. Respaldo
2. Creación de archivos.
 - a. Dentro de la carpeta **Logs**, crear 5 archivos de texto:
 - i. log_error_01.txt
 - ii. log_error_02.txt
 - iii. log_info_01.txt
 - iv. usuarios.txt
 - v. ips.txt
3. Carga de contenido a archivos.
4. El script debe escribir contenido de ejemplo en esos archivos usando *Set-Content* y/o *Add-Content*:
 - a. líneas que comiencen con ERROR
 - b. líneas que comiencen con INFO
 - c. nombres de usuario
 - d. direcciones IP
 - e. correos electrónicos
 - f. fechas
 - g. códigos numéricos
 - h. Ejemplo de líneas posibles:
 - i. ERROR: acceso denegado al sistema
 - ii. INFO: respaldo completado
 - iii. usuario: ana.perez
 - iv. IP: 192.168.1.25
 - v. mail: soporte@empresa.com
 - vi. Ticket 12345 generado
5. Navegación y listado. El script debe:
 - a. mostrar la ubicación actual,
 - b. cambiar a la carpeta LaboratorioPS,
 - c. listar todo el contenido de forma recursiva.

6. Búsqueda por nombre. El script debe buscar y mostrar:
 - a. todos los archivos .txt,
 - b. todos los archivos cuyo nombre comience con log_
 - c. todos los archivos cuyo nombre cumpla con una expresión regular.
 - d. Por ejemplo, detectar archivos que sigan el patrón:
 - i. comienzan con log_
 - ii. terminan en .txt
7. Búsqueda de texto dentro de archivos:
 - a. El script debe recorrer los archivos .txt y buscar:
 - i. líneas que contengan la palabra ERROR,
 - ii. líneas que contengan direcciones IP,
 - iii. líneas que contengan correos electrónicos,
 - iv. líneas que contengan números de ticket.
8. RegEx. El script debe utilizar expresiones regulares para detectar y mostrar los archivos cuyo contenido contengan estos patrones:
 - a. direcciones IP
 - b. correos electrónicos
 - c. líneas que comiencen con ERROR
 - d. números de ticket de 5 dígitos
9. Generación de reporte.
 - a. El script debe crear un archivo final llamado *reporte_auditoria.txt* dentro de **Reportes**, que incluya:
 - i. cantidad total de archivos .txt,
 - ii. nombres de los archivos log_*.txt,
 - iii. coincidencias encontradas para ERROR,
 - iv. correos electrónicos detectados,
 - v. direcciones IP detectadas,
 - vi. tickets detectados.
10. Finalmente, el script debe copiar el archivo de reporte a la carpeta Respaldo.

Formato y plazo de entrega.

Generar un documento con los ítems detallados, indicando al final del mismo las fuentes utilizadas (sitios web, bibliografía, videos (link), etc.)

Nombre del archivo: **Lab07_nombre-apellido.pdf**

Dicho archivo deberá ser subido a Webasignatura en el espacio asignado, en el plazo establecido

Recuerda: el trabajo deberá ser **original** y de tu **propia** autoría, tomándose las medidas reglamentarias correspondientes en el caso de detectar alguna irregularidad en este sentido.