

PostScript name: Puritan2

Available code pages:

encoding[0] = 1252 Latin 1

encoding[1] = Macintosh Character Set (US Roman)

encoding[2] = Symbol Character Set

encoding[3] = 865 MS-DOS Nordic

encoding[4] = 863 MS-DOS Canadian French

encoding[5] = 861 MS-DOS Icelandic

encoding[6] = 860 MS-DOS Portuguese

PostScript name: FreeSans

Available code pages:

encoding[0] = 1252 Latin 1

encoding[1] = 1250 Latin 2: Eastern Europe

encoding[2] = 1251 Cyrillic

encoding[3] = 1253 Greek

encoding[4] = 1254 Turkish

encoding[5] = 1255 Hebrew

encoding[6] = 1257 Windows Baltic

encoding[7] = 932 JIS/Japan

encoding[8] = Macintosh Character Set (US Roman)

encoding[9] = OEM Character Set

encoding[10] = 869 IBM Greek

encoding[11] = 866 MS-DOS Russian

encoding[12] = 865 MS-DOS Nordic

encoding[13] = 863 MS-DOS Canadian French

encoding[14] = 862 Hebrew

encoding[15] = 861 MS-DOS Icelandic

encoding[16] = 860 MS-DOS Portuguese

encoding[17] = 857 IBM Turkish

encoding[18] = 855 IBM Cyrillic; primarily Russian

encoding[19] = 852 Latin 2

encoding[20] = 775 MS-DOS Baltic

encoding[21] = 737 Greek; former 437 G

encoding[22] = 437 US