# Training Model 만들기

21.08.19

길다영

https://github.com/sunset1995/HorizonNet 참고.

# Index

1. Estimating layout with HorizonNet 실행 결과 비교

2. Train img 밝기 조절하여 결과 도출

3. Resnet50과 st3d.pth 비교

4. Mydataset으로 training model 만들어보기

5.

6. Mydataset에서 이미지 양 끝의 높이 일치 여부에 따른 결과 비교

# 1.

# Estimating layout with HorizonNet

## 실행 결과 비교

# 1. Estimating layout with HorizonNet 실행 결과 비교

| Finetune_general/visual | Panos2d3d.pth | St3d.pth | resnet50 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 1. Estimating layout with HorizonNet 실행 결과 비교

Pretrained Models

- resnet50_rnn__panos2d3d.pth
  - Trained on PanoContext/Stanford2d3d 817 pano images.
  - Trained for 300 epoch
- resnet50_rnn__st3d.pth
  - Trained on Structured3D 18362 pano images with setting of original furniture and lighting.
  - Trained for 50 epoch.
  - Select 50th epoch according to loss function on validation set.

딱 보기에도 finetune의 밝기가 다른 것들에 비해 더 밝고 resnet50과 가장 유사함.

Finetune과 resnet50의 결과를 바탕으로 layoutview를 비교해보고자 함.

# 2.

# Train img

# 밝기 조절하여 결과 도출

## 2. Train img 밝기 조절하여 결과 도출

- 밝기 조절 전과 별다른 차이가 없었음.



## 2. Train img 밝기 조절하여 결과 도출

- 밝기 조절 전과 별다른 차이가 없었음.





# 3.

# Resnet50과 st3d.pth 비교

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
|---|---|---|
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
|---|---|---|
|  |  | |
|  |  | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | Resnet50 (epoch300, train img24개) | resnet50(epoch500, train img60개) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

| St3d.pth | resnet50 |
| --- | --- |
| | |
| | |

# 3. Resnet50과 st3d.pth 비교

눈으로 확인했을 때 이미지에 따라 각각 오차가 있어, 무엇이 더 좋다고 판단하기 어려움.

Resnet50, epoch=300, training data 개수 = 24장

Resnet50, epoch=500, training data 개수 = 80장

녹색선을 분명히 하고, 오류를 줄이기 위해 시도해봄.

# 4.

# Mydataset으로 training model 만들어 보기

# 4. Mydataset으로 training model 만들어보기

pano_01 - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

```
629 435
629 937
899 443
899 943
941 387
941 987
1215 499
1215 929
1765 491
1765 947
2421 435
2421 937
```

*pano_01 - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

```
215 150
215 320
306 150
306 322
321 132
321 334
416 170
416 311
602 168
602 316
826 123
826 342
```

# 4. Mydataset으로 training model 만들어보기

https://www.pinterest.co.kr/pin/17240411063757029/

파노라마 데이터 셋을 구해 직접 모서리를 찍어 봤으나, preprocess까지만 되고 train에서 오류가 남😭

1024 x 512 범위 안에 모서리를 찍어야 하는데, 이 범위를 벗어나서 그런 것 같음.

🤔👉 Preprocess 된 이미지에 모서리를 다시 찍어보도록 하겠음



# Thank You.

# Enter the title

## ENTER THE CONTENTS

I believe that someone like you. I was broken my heart. But now, I am standing again.


### Something

I believe that someone like you. Enter something here.

### Something

I believe that someone like you. Enter something here.

### Something

I believe that someone like you. Enter something here.

# Enter the title

ENTER THE CONTENTS

I believe that someone like you

ENTER



# Enter the title




I want you to use this template for free and to remember slug and CREBUGS for me.

# Enter the title

## ENTER THE CONTENTS

I believe that someone like you. I was broken my heart. But now, I am standing again.

### Someone

I believe that someone like you.
Enter something here.

### Someone

I believe that someone like you.
Enter something here.

### Someone

I believe that someone like you.
Enter something here.