mini-pi

1 待裁决

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

模型 deepseek-chat 上下文 3.1k / 128k 步数 第 4 步

收敛路径检查：检索只留 walkEntries 一处出口。

14:02

✓ grep "isRealPathInside" -r packages/core · 14 处 1.2s

✓ read_file packages/core/src/agent/tools/searchWalk.ts 0.3s

● bash pnpm vitest run tests/packages.test.ts 8.7s

```
RUN  v2.1.8  packages/client
✓ tests/packages.test.ts  (11 tests) 812ms
Test Files  2 passed (2)
```

边界检查现在散在两处：walkEntries 管检索时遇到的每个条目，resolveInsideWorkspace 管入口。我把后者并进前者，出口只剩一个。

接着补三组测试：正常路径、指向工作区外的 symlink、以及

⚠ 需要确认 · write_file 已等待 0:18

目标 packages/core/src/fsutil.ts

+ 62 行 · 新增 1 个文件

• 命中规则：写文件（工作区内）

允许一次 本会话全部允许 拒绝 看变更

跑完这条之后接着补 coverage 闸门的用例

已入队 · 当前回合结束后执行 撤回

deepseek-chat 工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区 委派子 Agent 运行中 · 输入照常排队 停止

mini-pi

● 1 待裁决

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

模型 deepseek-chat　上下文 3.1k / 128k　步数 第 4 步

把 packages/core 里的路径边界检查收敛成单一实现：检索只留 walkEntries 一处出口，symlink 逃逸与落盘都要有测试。

14:02

✓ grep "isRealPathInside" -r packages/core · 14 处　1.2s

✓ read_file packages/core/src/agent/tools/searchWalk.ts　0.3s

● bash pnpm vitest run tests/packages.test.ts　8.7s

```
RUN  v2.1.8  packages/client
✓ tests/packages.test.ts  (11 tests) 812ms
Test Files  2 passed (2)
     Tests  17 passed (17)
```

查看完整输出　复制

边界检查现在散在两处：walkEntries 管检索时遇到的每个条目，resolveInsideWorkspace 管入口。我把后者并进前者，出口只剩一个。

接着补三组测试：正常路径、指向工作区外的 symlink、以及

⚠ 需要确认 · write_file　已等待 0:18

目标 packages/core/src/fsutil.ts

+ 62 行 · 新增 1 个文件

• 命中规则：写文件（工作区内）

允许一次　本会话全部允许　拒绝　看变更

deepseek-chat　工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区　委派子 Agent　运行中 · 输入照常排队　停止

mini-pi

● 1 待裁决

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

模型 deepseek-chat　上下文 4.2k / 128k　步数 第 4 步

把 packages/core 里的路径边界检查收敛成单一实现：检索只留 walkEntries 一处出口，symlink 逃逸与落盘都要有测试。

14:02

变更预览 · 隔离工作区

落地前预览 · 应用后才会写入真实工作区

+54 -6

packages/core/src/fsutil.ts +48 -6

```
@@ -12,7 +12,42 @@ export function writeFileInside(
-  export function resolveInsideWorkspace(p: string) {
+  export function resolveInsideWorkspace(root: string, p: string) {
+    if (!isRealPathInside(root, p)) {
+      throw new Error('path escapes workspace');
+    }
     return normalize(p);
```

应用变更　放弃变更　返回审批

deepseek-chat　工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区　委派子 Agent

运行中 · 输入照常排队　停止

搜索会话
工作区 +
mini-pi 1
收敛路径检查 12.4s + •••

设置

凭据、默认模型与上下文窗口

模型供应商

7 家已注册 · 2 家已配置

MiniMax-CN	https://api.minimax.cn/anthropic	未配置
DeepSeek	https://api.deepseek.com	已配置

密钥只保存在本机、不会上传，界面也不回显原文——要改只能整体替换。

Base URL: https://api.deepseek.com

API Key: sk-••••••••••••••••••••••••3f9a

保存并重载 | 清除凭据 | 拉取模型列表校验

OpenAI	https://api.openai.com/v1	未配置
MiMo（小米）	https://api.xiaomimimo.com/v1	未配置
Kimi（月之暗面）	https://api.moonshot.cn/v1	已配置
智谱 Zhipu	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	未配置
Anthropic	https://api.anthropic.com	未配置

自定义服务商 · OpenAI 兼容协议

名称: 内网网关

Base URL: https://llm.internal.example.com/v1

API Key: 输入不回显 · 保存后只显示掩码

保存 | 取消

保存后就能在模型列表里选用，不会影响上面任何一家已保存的密钥。

用 OpenAI 兼容协议的私有部署或网关，可以在下面自定义。

默认模型

当前默认: deepseek / deepseek-flash

上下文窗口
留空则按所选模型自动判断: 131072

输出上限 maxTokens: 8192

mini-pi

搜索会话

工作区

还没有工作区

点上面「工作区」右侧的 + 选一个目录

先选一个工作区目录

之后所有读写都限制在这个目录里；越界的操作会停下来等你确认，不会静默放行。

选择目录...

Ctrl K 搜索会话 Ctrl N 新建会话 Ctrl , 设置

deepseek-chat

工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区

委派子 Agent

运行中 · 输入照常排队

停止

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

把 packages/core 里的路径边界检查收敛成单一实现：检索只留 walkEntries 一处出口，symlink 逃逸与落盘都要有测试。

14:02

✓ grep "isRealPathInside" -r packages/core · 14 处 1.2s

✓ read_file packages/core/src/agent/tools/searchWalk.ts 0.3s

● bash pnpm vitest run tests/packages.test.ts 8.7s

```
RUN  v2.1.8  packages/client
✓ tests/packages.test.ts  (11 tests) 812ms
Test Files  2 passed (2)
     Tests  17 passed (17)
```

查看完整输出 复制

边界检查现在散在两处：walkEntries 管检索时遇到的每个条目，resolveInsideWorkspace 管入口。我把后者并进前者，出口只剩一个。

接着补三组测试：正常路径、指向工作区外的 symlink、以及

⚠ 需要确认 · write_file 已等待 0:18

目标 packages/core/src/fsutil.ts

+ 62 行 · 新增 1 个文件

• 命中规则：写文件（工作区内）

允许一次 本会话全部允许 拒绝 看变更

deepseek-chat 工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区 委派子 Agent 运行中 · 输入照常排队 停止

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

模型 deepseek-chat 上下文 4.2k / 128k 步数 第 4 步

把 packages/core 里的路径边界检查收敛成单一实现：检索只留 walkEntries 一处出口，symlink 逃逸与落盘都要有测试。

14:02

变更预览 · 隔离工作区

落地前预览 · 应用后才会写入真实工作区

+54 -6

packages/core/src/fsutil.ts +48 -6

```
@@ -12,7 +12,42 @@ export function writeFileInside(
-  export function resolveInsideWorkspace(p: string) {
+  export function resolveInsideWorkspace(root: string, p: string) {
+    if (!isRealPathInside(root, p)) {
+      throw new Error('path escapes workspace');
+    }
     return normalize(p);
```

应用变更 放弃变更 返回审批

deepseek-chat 工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区 委派子 Agent

运行中 · 输入照常排队 停止

mini-pi

搜索会话

工作区

还没有工作区

点上面「工作区」右侧的 + 选一个目录

先选一个工作区目录

之后所有读写都限制在这个目录里；越界的操作会停下来等你确认，不会静默放行。

选择目录...

Ctrl K 搜索会话 Ctrl N 新建会话 Ctrl , 设置

deepseek-chat

工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区

委派子 Agent

运行中 · 输入照常排队

停止

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

设置

凭据、默认模型与上下文窗口

模型供应商

7 家已注册 · 2 家已配置

MiniMax-CN	https://api.minimax.cn/anthropic	未配置
DeepSeek	https://api.deepseek.com	已配置

密钥只保存在本机、不会上传，界面也不回显原文——要改只能整体替换。

Base URL: https://api.deepseek.com

API Key: sk-••••••••••••••••••••••3f9a

保存并重载 清除凭据 拉取模型列表校验

OpenAI	https://api.openai.com/v1	未配置
MiMo（小米）	https://api.xiaomimimo.com/v1	未配置
Kimi（月之暗面）	https://api.moonshot.cn/v1	已配置
智谱 Zhipu	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	未配置
Anthropic	https://api.anthropic.com	未配置

自定义服务商 · OpenAI 兼容协议

名称: 内网网关

Base URL: https://llm.internal.example.com/v1

API Key: 输入不回显 · 保存后只显示掩码

保存 取消

保存后就能在模型列表里选用，不会影响上面任何一家已保存的密钥。

用 OpenAI 兼容协议的私有部署或网关，可以在下面自定义。

默认模型

当前默认: deepseek / deepseek-flash

上下文窗口
留空则按所选模型自动判断: 131072

输出上限 maxTokens: 8192

搜索会话

工作区

mini-pi 1

收敛路径检查 12.4s

模型 deepseek-chat 上下文 3.1k / 128k 步数 第 4 步

收敛路径检查：检索只留 walkEntries 一处出口。

14:02

✓ grep "isRealPathInside" -r packages/core · 14 处 1.2s

✓ read_file packages/core/src/agent/tools/searchWalk.ts 0.3s

● bash pnpm vitest run tests/packages.test.ts 8.7s

```
RUN  v2.1.8  packages/client
✓ tests/packages.test.ts  (11 tests) 812ms
Test Files  2 passed (2)
```

边界检查现在散在两处：walkEntries 管检索时遇到的每个条目，resolveInsideWorkspace 管入口。我把后者并进前者，出口只剩一个。

接着补三组测试：正常路径、指向工作区外的 symlink、以及

⚠ 需要确认 · write_file 已等待 0:18

目标 packages/core/src/fsutil.ts

+ 62 行 · 新增 1 个文件

• 命中规则：写文件（工作区内）

允许一次 本会话全部允许 拒绝 看变更

跑完这条之后接着补 coverage 闸门的用例

已入队 · 当前回合结束后执行 撤回

deepseek-chat 工作区写

接着说，或按 Tab 排队下一条...

隔离工作区 委派子 Agent 运行中 · 输入照常排队 停止