

basic

Alexia	
加载次序	1、类加载后从父类到子类执行被static修饰的语句
	2、当static执行完后再执行main方法
	3、如果有语句new了对象将顺序执行 构造代码块、构造函数
构造	普通类方法可以和类名同名，和构造方法的唯一区分就是，构造方法没有返回值
线程	start()启动一个线程,当调用start方法后，系统才会开启一个新的线程，进而调用run()方法来执行任务。而单独调用run()就跟调用普通方法是一样的，已经失去了线程的特性

- java异常的基类为java.lang.Throwable,java.lang.Error和java.lang.Exception继承Throwable
- 1、 类加载后从父类到子类执行被static修饰的语句
- 2、 当static执行完后再执行main方法
- 3、 如果有语句new了对象将顺序执行 构造代码块、构造函数
- 普通类方法可以和类名同名，和构造方法的唯一区分就是，构造方法没有返回值

— is the decimal-encoded equivalent of — .

Roses are \textcolor{red}{red}, violets are \textcolor{blue}{blue}.

interview

[Java开发中的23种设计模式详解\(转\)](#)

[dongchuan.gitbooks](#)

[java面试精选题](#)

[finally的分析 IBM](#)

Alexia

[finally 分析通俗版](#)

[精选30道Java笔试题解答](#)

programcreek

[面试10大算法汇](#)

[面试10大算法汇总 + 常见题目解答](#)

[Top 10 questions of Java Strings](#)

springcloud.cn

[didispace](#)

[xujin](#)

programcreek

String StringBuffer StringBuilder

[java-convert-a-file-into-a-string](#)

Multi-threading thread and concurrency

[How to make a method thread-safe](#)

programcreek Java Design Pattern

[Singleton](#)

`final` 什么意思具体怎么用?

programcreek simple java

7、I/O & Database

[fileoutputstream-vs-filewriter](#)

[decorate-your-girlfriend](#)

[Thread and Concurrency](#)

[how-to-make-a-method-thread-safe-in-java](#)

[convert a file to byte array.then convert byte array to a file](#)

[notify-and-wait-example](#)

importnew

[最近5年133个Java面试问题列表](#)

博客园

[zdy0_2004](#)

interview

[面试总结](#)

[崔永超 2016寄语](#)

[java集合类接口](#)

[java面试题](#)