

Experimento 4 – Training Strategy

“Utilización de los meses de pandemia”

Grupo A: Cesar Pagliarini – Alberto Kremer

Instrucciones de uso de los cuadernos

1. Se realizaron 6 escenarios en total, con 14 semillas cada uno.
 - a. E0: Exploración de referencia. Todos los meses del dataset histórico
 - b. E1: Quitamos Abril-Mayo-Junio 2020
 - c. E2: Quitamos Marzo-Abril-Mayo-Junio 2020
 - d. E3: Quitamos Febrero 2020
 - e. E4: Quitamos Febrero-Marzo 2020
 - f. E5: Quitamos Enero-Febrero-Marzo 2020
2. En función de habernos dividido la exploración con 7 semillas por cada integrante del curso, surgen un par de metodologías para la reproducción de los experimentos:
 - a. E0: En este escenario no contemplábamos como válido automatizar el proceso. Encontrarán en la carpeta los cuadernos individuales listos para correr con cada semilla individual, divididos en dos carpetas ya que agrupamos las semillas por integrante. Surgen así el Grupo 7A de semillas y el Grupo 7B.
 - b. E1: Con ambos grupos de semillas se automatizó el proceso de ejecución con las 7 semillas correspondientes. Pero exploramos dos metodologías:
 - i. Con el grupo de semillas 7A se crearon 7 cuadernos, cada uno con su propia semilla, y se empleó un cuaderno disparador de cuadernos. Con esto, cada cuadernos era llamado y ejecutado uno tras otro en forma automatizada.
 - ii. Con el grupo de semillas 7B se creó un único cuaderno en el que se implementó la iteración de todo el proceso del cuaderno básico, pero contemplándose:
 1. La iteración por las 7 semillas
 2. La quita de meses al inicio del cuaderno, facilitando su parametrización.
 - c. Los restantes escenarios adoptan la modalidad del cuaderno único con procesos iterativos.
 - d. **Para la reproducción de los experimentos recomendamos el empleo de este cuaderno con procesos iterativos, ya que al inicio se puede personalizar fácilmente tanto la quita de meses a explorar como las semillas con las que se realizarán las exploraciones.**
 - e. Respecto del análisis estadístico del dataset de resultados, el cuaderno debe ser corrido en Cloud.

El dataset debe ser subido a la carpeta: `/buckets/b1/exp/`

Por comodidad, subir el cuaderno también a dicha carpeta.
 - f. Finalmente, la totalidad de cuadernos está ya con los parámetros adaptados para que corran sin problemas y muestren los resultados o ejecuten las acciones pretendidas.