Relatório de Testes de API - Squad 3 [Bug Hunters]

Projeto: Petstore Swagger | Data: 26/01/2026

---

1. Resumo

- **Total de Endpoints:** 36
- **Testados:** [100]%
- **Bugs Encontrados:** [23]
- **Status Geral:** 🟢 Estável / 🟡 Instável / 🔴 Crítico

2. Mapeamento e Resultados por Membro

[Arlen Freitas] - Domínio: [Pet POST/GET/PUT]

Request/Endpoint	Cenário	Status	Observações/Evidências
POST /pet	Criar novo Pet com sucesso	PASS	Requisição processada corretamente.
POST /pet	Buscar com ID em formato string	FAIL	Type: Bug, Key: ADTA-12 Synced just now · 1 item
POST /pet	Testar ausência de campos obrigatórios (405)	FAIL	Type: Bug, Key: ADTA-13 Synced just now · 1 item
POST /pet/{petId}/upload	Realizar upload de	PASS	Requisição processada

Image	imagem com sucesso		corretamente.
POST /pet/{petId}/uploadImage	Testar upload para petId inexistente (404)	FAIL	Type: ADTA-14 Synced just now · 1 item
GET /pet/{petId}	Consultar pet por ID com sucesso	PASS	Requisição processada corretamente.
GET /pet/{petId}	Testar consulta de ID inexistente (404)	PASS	Requisição processada corretamente.
GET /pet/{petId}	Testar formato de ID inválido (400)	FAIL	Type: ADTA-15 Synced just now · 1 item
GET /pet/findByStatus	Consultar pets por status com sucesso	PASS	Requisição processada corretamente.
GET /pet/findByStatus	Testar valor de status inválido (400)	FAIL	Type: ADTA-16 Synced just now · 1 item
PUT /pet/	Atualizar dados de pet	PASS	Requisição processada

	existente com sucesso		corretamente.
PUT /pet	Testar atualização de pet inexistente (404)	FAIL	Type: ADTA-17 Synced just now · 1 item
PUT /pet	Testar atualização de pet ID inválido (400)	FAIL	Type: ADTA-18 Synced just now · 1 item
PUT /pet	Testar exceção de validação (405)	FAIL	Type: ADTA-25 Synced just now · 1 item

---

[Giovanna Caetano] - Domínio: [Pet Post/ Delete + Store Get/Post]

Request/Endpoint	Cenário	Status	Observações/Evidências
POST /pet/{petId}	Testar atualização de formulário.	Falhou	ADTA-21: [POST]/pet/{petId} - Retorna 404 para input válido e não 405 CONCLUÍDO

DELETE /pet/{petId}	Testar deletar pet.	Falhou	ADTA-22: [DELETE]/store/order/{orderId} - API retorna 404 e não 200 CONCLUÍDO
GET /store/inventory	Testar retorno dos inventários pet organizados por status.	Passou	Requisição processada corretamente.
POST /store/order	Testar a criação de um pedido (order) para compra de um pet.	Falhou	ADTA-24: [POST]/store/order - API aceita dados inválidos retornando 200 ao invés 400 CONCLUÍDO
GET /store/order/{orderId}	Testar a recuperação de um pedido específico por ID.	Falhou	ADTA-19: [GET]/store/order/{orderId} - API retorna 404 para ID string inválido CONCLUÍDO

[Luiza Marques] - Domínio: [Store Delete + User Post/Get/Put/Delete]

Request/Endpoint	Cenário	Status	Observações/Evidências
DELETE /store/order/{orderId}	Testar formato de ID de pedido inválido (400)	Falhou	Type: ADTA-9 Synced just now · 1 item

POST /user/createWithList	Testar criação com lista de dados inválidos (400)	Falhou	Type: Bug Key: ADTA-11 Synced just now · 1 item
GET /user/{username}	Buscar dados do usuário com sucesso	Passou	Requisição processada corretamente.
PUT /user/{username}	Testar atualização de ID usuário inexistente (400)	Falhou	Type: Bug Key: ADTA-10 Synced just now · 1 item
DELETE /user/{username}	Remover usuário pelo nome com sucesso	Passou	Requisição processada corretamente.

[Vitor Alexandre] - Domínio: [Pet User GET/POST]

Request/Endpoint	Cenário	Status	Observações/Evidências
GET user/login	Fazer login com usuário válido	Falhou	Type: Bug Key: ADTA-8 Synced just now · 1 item
GET user/logout	Fazer logout com um	Passou	

	usuário atualmente conectado		
POST /user	Criar um novo usuário	Falhou	Type Key ADTA-2 Synced just now · 1 item Type Key ADTA-3 Synced just now · 1 item Type Key ADTA-4 Synced just now · 1 item
POST /user/createWithArray	Criar um array de usuários	Falhou	Type Key ADTA-5 Synced just now · 1 item Type Key ADTA-6 Synced just now · 1 item

			Type | Key ADTA-7 Synced just now · 1 item

---

3. Report de Issues (Bugs)

Modelo de Report no Jira para cada bug encontrado.

> **ID:** BUG-[001]
> **Título:** [Verbo] [Endpoint] - [Breve descrição do erro]
> **Severidade:** (Baixa / Média / Alta / Crítica)
> **Membro Responsável:** [Nome]
>
> **Descrição:** Ao realizar a chamada com o parâmetro X, a API retornou erro 500 em vez de 404.
>
> **Ambiente:**
>
> **Passos para Reproduzir:**
>
> 1. Abrir Postman.
> 2. Realizar GET em `/pet/1` (ID inexistente).
> 3. **Payload / Params**
>
> ```
> {
>  "petId": 1
> }
> ```
>
> 4. Observar o retorno.
>
> **Resultado Esperado:** HTTP 404 Not Found.
> **Resultado Atual:** HTTP 500 Internal Server Error.
>
> **Evidência:** [Screenshot do Postman com o erro]

---

4. Tabela referência Status Code e descrição.

Status Code	Método	Categoria	Descrição e Contexto de Uso
200 OK	GET PUT POST	**Sucesso**	A requisição foi bem-sucedida. Utilizado para retorno de dados, atualizações e uploads realizados com sucesso.
201 Created	POST	**Sucesso**	Um novo recurso (Pet) foi criado com sucesso na base de dados.
400 Bad Request	TODOS	**Erro do Cliente**	A requisição é inválida. Utilizado para formatos de ID incorretos (ex: strings) ou JSON malformado.
404 Not Found	GET PUT DELETE	**Erro do Cliente**	O ID do recurso solicitado não existe no sistema.
405 Invalid Input	POST PUT	**Erro do Cliente**	Exceção de Validação. Os dados enviados não coincidem com o esquema obrigatório (ex:

			falta do campo 'name').
500 Internal Server Error	TODOS	**Erro do Servidor**	**Bug Identificado:** O servidor falhou ao processar a requisição devido a exceções não tratadas (ex: NumberFormatException).

5. Conclusão

A bateria de testes realizada pela Squad 3 evidenciou que, embora a API Petstore cumpra suas funções básicas, existem falhas críticas de **integridade de dados** e **divergências de contrato**. Foram identificados comportamentos de 'Upsert' indevidos no método PUT e falta de validação de campos obrigatórios no POST. Recomendamos a revisão das regras de negócio no backend e a padronização das mensagens de erro (HTTP 400 vs 500) para garantir uma integração segura com o front-end. O sistema encontra-se estável para uso básico, mas vulnerável a inconsistências de banco de dados.