

CADASTRO DE USUÁRIO

NOME COMPLETO

Digite seu nome

IDADE

Digite sua idade

CADASTRAR

php

STATUS DO PROCESSAMENTO

USUÁRIO CADASTRADO

Nome: Hívio De Lira
Idade: 35 anos
Status: [ACESSO CONCEDIDO] - Credencial Ativa

USUÁRIO CADASTRADO

Nome: Arlete De Lira
Idade: 25 anos
Status: [ACESSO CONCEDIDO] - Credencial Ativa

USUÁRIO CADASTRADO

Nome: Looney Tunes
Idade: 2 anos
Status: [RESTRITO] - Aguardando Autorização do Guardião

[VOLTAR AO TERMINAL]

Funções e Estruturas de Repetição

Função Personalizada

- validarCadastro(string \$nome, int \$idade): array:** Recebe o nome e a idade do usuário, higieniza o texto, verifica a maioridade e retorna um array associativo com os dados formatados.

Funções Nativas do PHP

- trim(\$nome):** Remove espaços extras no início e no final do nome.
- strtolower(...):** Converte todo o nome para letras minúsculas.
- ucwords(...):** Converte a primeira letra de cada palavra do nome para maiúscula.
- isset(\$_POST['...']):** Verifica se a chave botaoCadastrar existe no envio da requisição POST.
- empty(...):** Valida se o array de cadastros processados possui elementos antes da exibição.

foreach (\$cadastros as \$pessoa) (Processamento Back-end): Itera sobre o array multidimensional \$cadastros. Em cada ciclo, passa os dados de \$pessoa para a função validarCadastro() e insere o retorno no array \$listaUsuarios[].

<?php foreach (\$listaUsuarios as \$usuario): ?> ... <?php endforeach; ?> (Renderização Front-end): Utiliza a sintaxe alternativa do PHP para templates HTML, percorrendo \$listaUsuarios para gerar dinamicamente os blocos visuais (.alert-box) de cada cadastro.

```
function validarCadastro(string $nome, int $idade): array {  
    $nomeLimpo = ucwords(strtolower(trim($nome)));  
    $status = ($idade >= 18)  
        ? "[ ACESSO CONCEDIDO ] - Credencial Ativa"  
        : "[ RESTRITO ] - Aguardando Autorização do Guardião";  
  
    return [  
        'nome' => $nomeLimpo,  
        'idade' => $idade,  
        'status' => $status  
    ];  
}
```

```
$listaUsuarios = [];  
$enviado = false;  
  
if (isset($_POST['botaoCadastrar'])) {  
    $enviado = true;  
  
    $cadastros = [  
        ['nome' => $_POST['Nome'], 'idade' => (int)$_POST['Idade']],  
        ['nome' => 'Arlete de Lira ', 'idade' => 25],  
        ['nome' => 'Looney Tunes ', 'idade' => 02]  
    ];  
  
    foreach ($cadastros as $pessoa) {  
        $listaUsuarios[] = validarCadastro($pessoa['nome'], $pessoa['idade']);  
    }  
}
```

```
<?php if ($enviado && !empty($listaUsuarios)) { ?>  
  
    <?php foreach ($listaUsuarios as $usuario): ?>  
        <div class="alert-box" style="margin-bottom: 12px;">  
            <strong>Usuário Processado!</strong><br><br>  
            <strong>Nome:</strong> <?php echo $usuario['nome']; ?><br>  
            <strong>Idade:</strong> <?php echo $usuario['idade']; ?> anos<br>  
            <strong>Status:</strong> <?php echo $usuario['status']; ?>  
        </div>  
    <?php endforeach; ?>  
    <?php else: ?>  
        <div class="alert-box" style="background-color: #fed7d7; border-color: #feb2b2;">  
            > FALHA NA CONEXÃO: Envie o formulário novamente.  
        </div>  
    <?php endif; ?>
```

Principais decisões de desenvolvimento



Condicional Ternário

Simplifica a checagem de idade ($\$idade \geq 18$) em uma única linha, sem usar if/else verboso.

Encapsulamento

A função validarCadastro() isola a validação e formatação, evitando repetição de código.

Processamento em Lote

Junta o dado do formulário com registros fixos para testar múltiplos cenários de uma vez.

Sintaxe Alternativa no HTML

Uso de if: e foreach: com endif; deixa o código limpo ao misturar PHP e HTML.

Separação Lógica/HTML

O PHP processa os dados no início e o HTML apenas os exibe no final.

Desafio Intercalação de Código Server-Side no Front-End

O Problema

- Confusão ao abrir e fechar tags do PHP (`<?php ... ?>`) no meio do HTML, com risco de chaves `{ }` soltas e erros ao tentar exibir dados vazios.

A Solução

Sintaxe Alternativa

Troca das chaves por if: / endif; e foreach: / endforeach; deixando o HTML mais limpo.

Blocos Dinâmicos:

Colocação do foreach apenas na div .alert-box, criando um card por usuário de forma automática.

Trava de Segurança:

Uso do teste `if ($enviado && !empty($listaUsuarios))` para só gerar os cards se o formulário for enviado com dados.

Aprendizados do processo



Isolamento e Reutilização de Código

Criar funções personalizadas para validação evita repetições e centraliza regras de negócio, facilitando a manutenção.

Sanitização de Dados

O tratamento de dados no back-end com funções de manipulação de strings garante padronização das informações recebidas.

Controle de Fluxo Limpo no Front-End

A sintaxe alternativa do PHP (if: / endif;, foreach: / endforeach;) resolve a complexidade de misturar lógica e HTML, mantendo a marcação clara.

Acesse o Repositório

