Lista de Exercícios – Estruturas Condicionais IF/ELSE em JavaScript

Sep 28, 2026 · @Davi Saldanha

Revisão rápida: como o JavaScript decide

Toda condição resulta em `true` ou `false`; o `if` executa o bloco quando o resultado é `true`, e o `else` quando é `false`.

```
// Condicional simples
if (idade >= 18) {
  console.log("Maior de idade");
}

// Condicional composta
if (nota >= 7) {
  console.log("Aprovado");
} else {
  console.log("Reprovado");
}

// Condicional encadeada
if (nota >= 9) {
  console.log("Excelente");
} else if (nota >= 7) {
  console.log("Bom");
} else {
  console.log("Precisa melhorar");
}

// Operador ternário (atalho para if/else simples)
const situacao = nota >= 7 ? "Aprovado" : "Reprovado";
```

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
`===`	igual (valor e tipo)	`5 === "5"`	`false`
`!==`	diferente	`3 !== 4`	`true`
`>` / `<`	maior / menor	`10 > 7`	`true`
`>=` / `<=`	maior ou igual / menor ou igual	`7 >= 7`	`true`

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
`&&`	E (as duas precisam ser verdadeiras)	`idade >= 18 && temCNH`	depende
`||`	OU (basta uma ser verdadeira)	`ehVip || total > 200`	depende
`!`	NÃO (inverte o valor)	`!estaBloqueado`	depende

Erros comuns para observar: usar `=` (atribuição) no lugar de `===`; esquecer de converter o `prompt()` com `Number()`; escrever `else if` fora de ordem e nunca atingir uma faixa; esquecer as chaves `{ }`.

Nível 1 — Primeiras decisões (if / else)

Objetivo: construir condições simples e compostas com um operador relacional. Indicadores 1, 2 e 3.

Exercício 1 — Frete grátis no Mercadinho Dona Socorro

Dona Socorro oferece frete grátis para compras a partir de R$ 150,00. Abaixo disso, o frete custa R$ 12,00.

- **Entrada:** valor da compra.
- **Saída:** "Frete grátis!" ou "Frete: R$ 12,00 — Total: R$ X".
- **Teste com:** 149.99, 150 e 200.
- **Reflexão:** o que muda no resultado se você usar `>` em vez de `>=`?

Exercício 2 — Classificação indicativa do Cine Iracema

O cinema precisa verificar se o cliente pode assistir a um filme com classificação 16 anos.

- **Entrada:** idade do cliente.
- **Saída:** "Entrada liberada" ou "Entrada não permitida para menores de 16 anos".
- **Reflexão:** qual idade é o caso-limite desse problema? Por que ele deve ser testado?

Exercício 3 — Par ou ímpar na senha da fila

A farmácia chama senhas pares no Caixa 1 e ímpares no Caixa 2.

- **Entrada:** número da senha.
- **Saída:** "Dirija-se ao Caixa 1" ou "Dirija-se ao Caixa 2".
- **Dica:** use o operador de resto `%`.
- **Reflexão:** reescreva a solução usando o operador ternário.

Exercício 4 — Estoque mínimo da Lanchonete Sabor da Praia

Quando a quantidade de pão fica abaixo de 20 unidades, o sistema deve alertar para fazer um novo pedido.

- **Entrada:** quantidade em estoque.
- **Saída:** "Atenção: faça um novo pedido!" ou "Estoque adequado".
- **Reflexão:** que outra regra do negócio poderia ser adicionada (ex.: estoque zerado)?

Nível 2 — Várias regras ao mesmo tempo (else if, &&, ||)

Objetivo: encadear condições por faixas e combinar critérios com operadores lógicos. Indicadores 1 a 4.

Exercício 5 — Boletim da Escola de Idiomas Speak Up

A escola classifica o aluno pela média de duas notas (0 a 10):

Média	Situação
7,0 ou mais	Aprovado
de 5,0 a 6,9	Recuperação
abaixo de 5,0	Reprovado

- **Entrada:** nota 1 e nota 2.
- **Saída:** média com uma casa decimal e a situação.
- **Desafio extra:** exiba "Nota inválida" se alguma nota for menor que 0 ou maior que 10.
- **Reflexão:** a ordem dos `else if` importa? Teste invertendo a ordem e explique o que acontece.

Exercício 6 — Plano ideal na Academia Corpo em Movimento

Treinos por semana	Plano sugerido	Mensalidade
1 a 2	Básico	R$ 79,90
3 a 4	Intermediário	R$ 99,90
5 a 7	Livre	R$ 129,90

- **Entrada:** quantidade de treinos por semana.
- **Saída:** plano e mensalidade; "Quantidade inválida" para valores fora de 1 a 7.

Exercício 7 — Desconto no Mercadinho Dona Socorro

O cliente ganha 10% de desconto se for cadastrado no programa de fidelidade **e** a compra for acima de R$ 100,00. Clientes com mais de 60 anos ganham 5% em qualquer compra. Se atender às duas regras, vale o maior desconto.

- **Entrada:** valor da compra, se é cadastrado (`true` / `false`) e idade.
- **Saída:** percentual aplicado e valor final.
- **Reflexão:** em quais situações você usou `&&` e em quais usou `||` ? Por quê?

Exercício 8 — Empréstimo de livros na Biblioteca Comunitária

Um leitor pode pegar um livro emprestado se **não** tiver livros atrasados **e** tiver menos de 3 livros em mãos. Leitores com cadastro de professor podem ter até 5 livros.

- **Entrada:** tem atraso (`true` / `false`), quantidade de livros em mãos, é professor (`true` / `false`).
- **Saída:** "Empréstimo autorizado" ou o motivo da recusa.
- **Dica:** use o operador `!` para testar a ausência de atraso.

Exercício 9 — Tarifa do estacionamento do shopping

Tempo de permanência	Valor
até 15 min	Grátis
até 3 h	R$ 8,00
acima de 3 h	R$ 8,00 + R$ 3,00 por hora adicional (fração conta como hora cheia)

- **Entrada:** tempo em minutos.
- **Saída:** valor a pagar.
- **Dica:** pesquise `Math.ceil()` para arredondar a hora adicional.