

Fig. 31 - Catene a sbarre per elevatori e trasportatori.

Esecuzione senza hussole. Il tipo con bussole ha i permi montati come la catena a rulli di fig. 29.

Carico di rottura della catena P, kg		Larghezza			Diametro del						<b>b</b>	
	Passo t mm	plastra H mm	interna fra le piastre		perno	bussola	rullo	Spessore plastre		Lar- ghezza esterna	Peso per metro tipo a	
			interne b mm	b, mm	D mm	D <sub>b</sub> mm	D, mm	esterne s, mm	interne s <sub>i</sub> mm	H, mm	rulli !!sci kg	con bord kg
2 700	100	25	16	26	10	15	32	1	4	10	2,5	,
	150	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF									1,9	1
5 000	100	40	20	32	12	18	48	1	5	45	5,5	
	125						,				4.9	
	150									.	4.5	
10 000	100	50	26	. 42	17	23	6.5	5	7	60	11.3	
	125				•			•		.	10.1	
	150	:		:	:	:	:	:	:	:	9.2 8.1	
16 000												
	125	60	38	58	20	28	90	. 8	9	18	18	_
	200	:	•	:							17	18
	250	:	:		:	:		•		.	1.5	16
	300	:	:	:	:	:	:	:	:	:	13	14
20 000	150	62	38	58	20	28	90	8	9	80	18	19
	200		,		,	,				.	16	18
	250										15	16
	300										13	14
25 000	150	65	38	58	22	30	90	. 8	9	80	19	20
	200			*							17	17
	250							•		.	16	18
	300									. *.	1.4	15
35 000	300	6.5	38	6.5	22	30	120	11	13	95	. 21	22
	350										20	21
	400		,								19	20
	450	,	,								13	19