


NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DEI GOLFARI

MEC-WOLF

Le seguenti portate (WLL) sono valide per i **golfari maschi** DIN 580:2010 e per i **golfari femmina** DIN 582:2010 in acciaio C15E e inossidabile A2/A3/A4.

PORTATA DEI GOLFARI		Misura del filetto	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72	M80	M100
PORTATA DEI GOLFARI	Portata assiale (WLL) per ogni golfare.		140	230	340	700	1.200	1.800	3.200	4.600	6.300	8.600	11.500	16.000	20.000	28.000	40.000
	Portata per ogni golfare ≤ 45°		100	170	240	500	860	1.290	2.300	3.300	4.500	6.100	8.200	11.000	14.000	20.000	29.000
	Portata per ogni golfare avvitato lateralmente ≤ 45°		70	115	170	350	600	900	1.600	2.300	3.150	4.300	5.750	8.000	10.000	14.000	20.000



ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI GOLFARI.

Avvitare a fondo il golfare. Le portate massime di carico si riferiscono a golfari ben serrati all'oggetto da sollevare. Utilizzando per il serraggio leve o mezzi meccanici, assicurarsi di non causare sovratensioni nel gambo. Mettere in tensione le funi e/o i ganci prima di iniziare il sollevamento.



Non utilizzate i golfari tirando l'anello in modo laterale.


La portata massima (WLL) indicata in Kg sui golfari si riferisce al tiro dritto. La portata per il tiro inclinato a 45° e per il tiro ortogonale a 90° è indicata sull'etichetta della confezione (vedi figura relativa al punto 9 e 10). Per il tiro con più golfari allineati gli anelli con un corretto serraggio oppure per mezzo di rondelle di spessore che abbiano almeno lo stesso diametro del piano di appoggio dei golfari.

Le portate massime di carico si riferiscono ad una temperatura di utilizzo compresa tra -20°C e +200°C (-4°F e +392°F).

Ad ogni riutilizzo dei golfari, controllate visivamente che non siano presenti difetti, quali ammaccature, cricche, bave taglienti, deformazioni, filetti strappati o mancanti, ruggine o segni evidenti di scorrimento stoccaggio.

IL SIGNIFICATO DELLE SCRITTE SUI NOSTRI GOLFARI:

- A** Dimensione / Filettatura.
- B** Lotto di fabbricazione.
- C** Materiale.
- D** Portata massima (WLL) a tiro dritto espressa in Kg.
- E** Marchio del costruttore.



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

Assicuratevi che nella confezione siano sempre presenti le istruzioni d'uso e il **certificato di collaudo 3.1 EN 10204** relativo al lotto di fabbricazione dei golfari che state acquistando o installando.

Per la marcatura **CE**, presente obbligatoriamente sui golfari, è necessaria la dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine EN 2006/42/CE rilasciata dal fabbricante (se non viene rilasciata a parte è presente nel certificato 3.1 EN 10204).

L'analisi chimica dei golfari stampati a caldo con acciaio C15E deve obbligatoriamente contenere Alluminio (min 0,025% - max 0,050%).


I golfari in acciaio inossidabile devono essere passivati e tale trattamento deve essere citato nel certificato 3.1 EN 10204. Attenzione: i golfari di acciaio inossidabile devono essere stampati a caldo e non pressofusi.

Se i golfari devono essere esportati (su attrezzature e/o macchinari) è necessaria anche la dichiarazione di origine rilasciata dal fabbricante. Anche questa dichiarazione, se non viene rilasciata a parte è solitamente presente nel certificato 3.1 EN 10204.

Attenzione: i golfari sono accessori di sollevamento e non generica bulloneria. Le normative sulla sicurezza prescrivono, oltre ovviamente alla buona qualità del prodotto, anche la presa visione da parte dell'utilizzatore della conformità dei golfari alle caratteristiche tecniche delle tabelle di riferimento e della normativa comunitaria **EN 2006/42/CE**. La conformità è dichiarata dal costruttore nel certificato 3.1 EN 10204

COME LEGGERE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO:

- 1** Norma / Tabella.
- 2** Dimensione / Filettatura.
- 3** Numero pezzi nella confezione.
- 4** Lotto e anno di fabbricazione.
- 5** Trattamento di superficie.
- 6** Materiale.
- 7** Analisi chimica del materiale.
- 8** Portata massima (WLL) a tiro dritto in chilogrammi (Kg).
- 9** Portata massima (WLL) tiro a 45° in chilogrammi (Kg).
- 10** Portata massima (WLL) tiro a 90° in chilogrammi (Kg).
- 11** Prova di rottura del materiale. (eseguita su spezzone di accielleria)
- 12** Numero analisi e certificato.
- 13** Figura dei pezzi nella confezione.



MEC-WOLF

MEC WOLF SRL - Via Cascina California, 39
I-22036 ERBA (Co), ITALY
Ph. 0039-031-33303 - Fax 0039-031-3330411
infomec@wolf.it www.mecwolf.it