

ÖRNEK SORULAR :

Soru 1: URLconf İçinde Parametre Ezme (Overriding)

Soru: Elinizde sadece statik bir "Hakkımızda" sayfasını (`about.html`) göstermek için kullanılan bir Django projesi var. Yeni bir Python dosyası içinde sınıf tanımlamak yerine, **sadece `urls.py` dosyasını kullanarak `TemplateView` sınıfını nasıl çalıştırırsınız?** Gerekli `import` satırını ve `path` tanımlamasını kod olarak yazınız.

Cevap: Bu yöntemde sınıfı alt sınıfa ayırmadan (subclassing yapmadan), `as_view()` metodu içerisine parametre göndererek öz nitelikleri ezeriz.

Python

urls.py içindeki çözüm

from django.urls import path

from django.views.generic import TemplateView

urlpatterns = [

 # TemplateView'ı doğrudan çağırıp template_name öz niteliğini içeride belirliyoruz

 path('hakkimizda/', TemplateView.as_view(template_name="about.html"), name='about'),

]

Soru 2: Dinamik Veri ve `get_context_data` Kullanımı

Soru: `TemplateView` sınıfından miras alarak `HaberView` adında bir sınıf oluşturmanız isteniyor. Bu görünüm `haberler.html` şablonunu kullanmalı ve şablona veritabanından bağımsız olarak **"sayfa_basligi": "Günün Şehir Haberleri"** şeklinde bir veriyi (`context`) göndermelidir. Gerekli sınıf yapısını Django standartlarına göre kodlayınız.

Cevap: Burada "subclassing" yöntemini kullanarak `get_context_data` metodunu geçersiz kılmanız (override) gerekir.

Python

views.py içindeki çözüm

from django.views.generic import TemplateView

class HaberView(TemplateView):

 template_name = "haberler.html"

 def get_context_data(self, **kwargs):

 # Önce ana sınıftan mevcut context verisini alıyoruz

 context = super().get_context_data(**kwargs)

 # Kendi dinamik verimizi ekliyoruz

 context['sayfa_basligi'] = "Günün Şehir Haberleri"

 return context

