

SAA 1

1. (20 Poin) Pada file “Barang.php” lengkapi class abstract tersebut dengan property nama, barcode, tanggal masuk, dan jumlah setelah itu buatlah function constructor, getter dan setter setelah itu buat abstract function dengan nama “getAllData” yang memiliki access modifier
2. (20Poin) Pada file “Elektronik.php” lakukan extends pada class “Barang” setelah itu tambahkan property “daya”. Lalu buat constructor yang memanggil constructor parent. Setelah itu buat function getter dan setter. Lengkapi implemented function “getAllData” dengan cara mengembalikan seluruh informasi pada class itu ke dalam sebuah array yang didefinisikan dengan nama, barcode, tanggal_masuk, jumlah, dan keterangan. Masukkan nilai ‘daya’ pada array dengan define ‘keterangan’.
3. (20 Poin) Pada file “Konsumsi.php” lakukan extends pada class “Barang” setelah itu tambahkan property “expired”. Lalu buat constructor yang memanggil constructor parent. Setelah itu buat function getter dan setter. Lengkapi implemented function “getAllData” dengan cara mengembalikan seluruh informasi pada class itu ke dalam sebuah array yang didefinisikan dengan nama, barcode, tanggal_masuk, jumlah, dan keterangan. Masukkan nilai ‘expired’ pada array dengan define ‘keterangan’.
4. (20 Poin) Pada file “Perabotan.php” lakukan extends pada class “Barang” setelah itu tambahkan property “bahan”. Lalu buat constructor yang memanggil constructor parent. Setelah itu buat function getter dan setter. Lengkapi implemented function “getAllData” dengan cara mengembalikan seluruh informasi pada class itu ke dalam sebuah array yang didefinisikan dengan nama, barcode, tanggal_masuk, jumlah, dan keterangan. Masukkan nilai ‘bahan pada array dengan define ‘keterangan’.
5. (20 Poin) Pada file “Insert.php” lengkapi bagian bagian if untuk menampung method POST pada masing-masing objek lalu push objek ke dalam array yang telah disediakan.