

Herramientas para el integrador

Consulta de transacciones y webhooks de notificación para el comercio integrador.

API	VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA
DynamiCardPay	v2	Rev. 1.0	19 de agosto de 2026

Antes de empezar

Este documento describe las herramientas complementarias de DynamiCardPay que el comercio integrador puede consumir una vez que su integración de cobro está en marcha: la **consulta de transacciones** y los **webhooks** de notificación.

Todas las llamadas viajan sobre la misma base de la API y se firman con el mismo header **Authorization** descrito en el Anexo A.

Base de la API

BASE

<https://api.dynamicore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/>

Herramientas disponibles

Ruta	Método	Para qué sirve	Sección
/main/transactions	GET	Consultar y filtrar las transacciones del comercio	1
/tools/webhooks	POST	Registrar la URL que recibirá las notificaciones	2.1
/tools/webhooks	PUT	Actualizar un webhook o habilitarlo / deshabilitarlo	2.2
/tools/webhooks	GET	Consultar los webhooks registrados	2.3

Requisitos

Credencial	Para qué sirve	Dónde se usa
API Key	Firmar las llamadas a la API	Todas las herramientas (backend)
CLIENT_KEY	Identifica tu llave dentro de la firma HMAC	Todas las herramientas (backend)

Headers comunes

Las cuatro llamadas de este documento usan los mismos headers.

Header	Valor	Obligatorio
Authorization	Firma HMAC de la petición (ver Anexo A)	Sí
Content-Type	application/json	Sí

Importante

La API Key nunca debe viajar al navegador. Todas las llamadas de este documento se firman desde tu servidor con el algoritmo HMAC descrito en el Anexo A.

HERRAMIENTA 1

1. Consulta de transacciones

Devuelve las transacciones del comercio, de la más reciente a la más antigua. Sirve para conciliar, para consultar el detalle de un cobro y para conocer el estado final de una transacción que quedó pendiente por 3-D Secure.

1.1 • Endpoint

GET

<https://api.dynamiccore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/main/transactions>

1.2 • Headers

Requiere el header [Authorization](#) firmado con tu API Key.

Header	Valor	Obligatorio
Authorization	Firma HMAC de la petición (ver Anexo A)	Sí
Content-Type	application/json	Sí

1.3 • Parámetros de consulta

Los parámetros son opcionales y se envían en la query string. Sin parámetros, el endpoint devuelve el listado completo del comercio.

Parámetro	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	string	Devuelve únicamente la transacción con ese identificador	?id=trs_11111111-..._pinpeo_100000001
status	entero	Devuelve solo las transacciones que están en ese estado: 1, 2 u 8	?status=1

Los filtros son independientes

Puedes usar [?id=](#) o [?status=](#) por separado. En cualquier caso, [message.total](#) corresponde siempre al número de registros devueltos en [message.data](#).

1.4 • Estados de una transacción

El estado vive en [message.data\[\].status.code](#). Estos son los tres valores que puede recibir el integrador.

code	name	Qué significa	Qué debe hacer el integrador
1	Approved	El emisor autorizó el cargo.	Entregar el producto o servicio.
2	Declined	El emisor o la autenticación 3-D Secure rechazó el cargo. El motivo viene en display_message y result_code .	Mostrar el motivo al tarjetahabiente y permitir un nuevo intento.
8	Pending	La transacción espera la validación 3-D Secure del tarjetahabiente; todavía no hay respuesta del emisor.	Redirigir al redirectURL de secure_data y volver a consultar la transacción.

Los tres estados son los únicos esperados

Cualquier transacción que consultes estará en **Approved**, **Declined** o **Pending**. Tu integración debe contemplar los tres, en especial **Pending**: no es un error, es una transacción que aún no termina su autenticación.

1.5 · Respuesta

La respuesta siempre tiene la misma envoltura: **status**, **message.code**, **message.total** y **message.data**, que es el arreglo de transacciones. El siguiente ejemplo muestra un caso de cada estado.

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": {
    "code": 1,
    "total": 3,
    "data": [
      {
        "id": "trs_11111111-1111-1111-1111-111111111111_pinpeo_1000000001",
        "service": 67,
        "operation": {
          "code": 1,
          "name": "Transacción con tarjeta"
        },
        "status": {
          "code": 2,
          "name": "Declined",
          "company": 0,
          "commerce": "Pruebas ",
          "commerce_id": 0,
          "extras": {
            "dcc": null,
            "msi": false,
            "tip": 0,
            "name": "Juan Pérez López",
            "brand": "MASTERCARD",
            "last4": "0000",
            "first6": "000000",
            "issuer": "BANCO EJEMPLO",
            "secure": "true",
            "channel": { "type": 2 },
            "currency": "484",
            "card_type": "debit",
            "recurring": false,
            "affiliation": "0000000",
            "result_code": "51",
            "secure_data": {
              "eci": "02",
              "enrolled": "Y",
              "dsTransID": "d5000000-0000-4000-8000-000000000001",
              "acsTransID": "ac500000-0000-4000-8000-000000000001",
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        "authMethod": "02",
        "transStatus": "Y",
        "authTimestamp": "2026-08-19T22:42:22+00:00",
        "messageVersion": "2.2.0",
        "authenticationValue": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "threeDSServerTransID": "3d500000-0000-4000-8000-000000000001"
    },
    "transaction_id": "001000000001",
    "display_message": "FONDOS INSUFICIENTES.",
    "pos_environment": "ecommerce",
    "original_service": {
        "id": "001000000001",
        "http_code": 200,
        "resp_code": "51",
        "request_id": "f0000000-0000-4000-8000-000000000001",
        "description": "FONDOS INSUFICIENTES.",
        "binInformation": {
            "bin": "000000",
            "bank": "BANCO EJEMPLO",
            "type": "DÉBITO",
            "brand": "MASTERCARD",
            "product": "MDS DEBIT MASTERCARD",
            "id_card_type": 2
        },
        "request_status": false
    },
    "reference_number":
"trs_11111111-1111-1111-1111-111111111111_pinpeo_1000000001"
    },
    "fees": {
        "total": 0,
        "interest": 0,
        "commission": 0,
        "interest_tax": 0,
        "percent_value": 0,
        "commission_tax": 0,
        "total_interest": 0,
        "original_amount": 1,
        "total_commission": 0
    }
},
"created_at": "2026-08-19T22:42:06.297911",
"updated_at": "2026-08-19T22:42:48.883374",
"client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
"payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
"amount": 1
},
{
    "id": "trs_22222222-2222-2222-2222-222222222222_pinpeo_1000000002",
    "service": 67,
    "operation": {
        "code": 1,

```

```

        "name": "Transacción con tarjeta"
    },
    "status": {
        "code": 1,
        "name": "Approved",
        "company": 0,
        "commerce": "Pruebas ",
        "commerce_id": 0,
        "extras": {
            "dcc": null,
            "msi": false,
            "tip": 0,
            "name": "Juan Pérez López",
            "brand": "MASTERCARD",
            "last4": "0000",
            "first6": "000000",
            "issuer": "BANCO EJEMPLO",
            "secure": "true",
            "channel": { "type": 2 },
            "currency": "484",
            "auth_code": "000000",
            "card_type": "debit",
            "recurring": false,
            "affiliation": "0000000",
            "result_code": "00",
            "secure_data": {
                "eci": "02",
                "enrolled": "Y",
                "dsTransID": "d5000000-0000-4000-8000-000000000002",
                "acsTransID": "ac500000-0000-4000-8000-000000000002",
                "authMethod": "02",
                "transStatus": "Y",
                "authTimestamp": "2026-08-19T22:32:30+00:00",
                "messageVersion": "2.2.0",
                "authenticationValue": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                "threeDSServerTransID": "3d500000-0000-4000-8000-000000000002"
            }
        },
        "transaction_id": "001000000002",
        "display_message": "APROBADA",
        "pos_environment": "ecommerce",
        "original_service": {
            "id": "001000000002",
            "trace_id": "000000",
            "http_code": 200,
            "resp_code": "00",
            "request_id": "f0000000-0000-4000-8000-000000000002",
            "description": "APROBADA",
            "request_date": "2026-08-19 16:32:53",
            "authorization": "000000",
            "binInformation": {
                "bin": "000000",
                "bank": "BANCO EJEMPLO",
            }
        }
    }
}

```

```

        "type": "DÉBITO",
        "brand": "MASTERCARD",
        "product": "MDS DEBIT MASTERCARD",
        "id_card_type": 2
    },
    "request_status": true
},
"reference_number":
"trs_22222222-2222-2222-2222-222222222222_pinpeo_1000000002"
},
"fees": {
    "total": 0,
    "interest": 0,
    "commission": 0,
    "interest_tax": 0,
    "percent_value": 0,
    "commission_tax": 0,
    "total_interest": 0,
    "original_amount": 1,
    "total_commission": 0
}
},
"created_at": "2026-08-19T22:32:18.350978",
"updated_at": "2026-08-19T22:32:53.510027",
"client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
"payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
"amount": 1
},
{
    "id": "trs_33333333-3333-3333-3333-333333333333_Pinpeo_1000000003",
    "service": 34,
    "operation": {
        "code": 1,
        "name": "Transacción con tarjeta"
    },
    "status": {
        "code": 8,
        "name": "Pending",
        "company": 0,
        "commerce": "Pruebas ",
        "commerce_id": 0,
        "extras": {
            "dcc": null,
            "msi": null,
            "name": "Juan Pérez López",
            "last4": "0000",
            "first6": "000000",
            "secure": "true",
            "channel": { "type": 2 },
            "recurring": false,
            "secure_data": {
                "identifier": 10000001,

```

```

        "redirectURL":
"https://3ds-mpi.placetopay.com/threeds/v2/sessions/10000001/00000000000000...",
        "sessionToken":
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001",
        "transactionID": 10000001
    },
    "redirect_3ds": "https://www.pinpeo.com",
    "pos_environment": "ecommerce",
    "reference_number": "1000000003"
},
"fees": {
    "total": 0,
    "interest": 0,
    "commission": 0,
    "interest_tax": 0,
    "percent_value": 0,
    "commission_tax": 0,
    "total_interest": 0,
    "original_amount": 1,
    "total_commission": 0
}
},
"created_at": "2026-08-19T20:53:02.182717",
"updated_at": "2026-08-19T20:53:02.182717",
"client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
"payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
"amount": 1
}
]
}
}

```

1.7 · Filtrar por transacción

GET

https://api.dynamiccore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/main/transactions?id=trs_11111111-1111-1111-1111-111111111111_pinpeo_1000000004

Devuelve un solo registro, con exactamente la misma estructura de la sección 1.5.

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": {
    "code": 1,
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "id": "trs_11111111-1111-1111-1111-111111111111_pinpeo_1000000004",
        "service": 67,
        "operation": {
          "code": 1,
          "name": "Transacción con tarjeta"
        },
        "status": {
          "code": 2,
          "name": "Declined",
          "company": 0,
          "commerce": "Pruebas ",
          "commerce_id": 0,
          "extras": {
            "result_code": "51",
            "display_message": "FONDOS INSUFICIENTES.",
            ... el resto de extras y secure_data, igual que en la sección 1.5
          },
          "fees": {
            ... el mismo desglose de comisiones que en la sección 1.5
          }
        },
        "created_at": "2026-08-19T22:42:06.297911",
        "updated_at": "2026-08-19T22:42:48.883374",
        "client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
        "payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
        "amount": 1
      }
    ]
  }
}
```

1.8 · Filtrar por estado

GET

<https://api.dynamiccore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/main/transactions?status=8>

Devuelve solo las transacciones que están en el estado indicado. En el ejemplo, las dos que siguen pendientes de validación 3-D Secure.

JSON

```
{
  "status": "success",
  "message": {
    "code": 1,
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "id": "trs_33333333-3333-3333-3333-333333333333_Pinpeo_1000000005",
        "service": 34,
        "operation": {
          "code": 1,
          "name": "Transacción con tarjeta"
        },
        "status": {
          "code": 8,
          "name": "Pending",
          "company": 0,
          "commerce": "Pruebas ",
          "commerce_id": 0,
          "extras": {
            "last4": "0000",
            "first6": "000000",
            "secure": "true",
            "secure_data": {
              "identifier": 10000001,
              "redirectURL": "https://3ds-mpi.placetopay.com/threeds/v2/sessions/10000001/00000000000000...",
              "sessionToken": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001",
              "transactionID": 10000001
            }
          },
          "redirect_3ds": "https://www.pinpeo.com",
          "pos_environment": "ecommerce",
          "reference_number": "1000000003"
        },
        "fees": {
          ... el mismo desglose de comisiones que en la sección 1.5
        }
      },
      {
        "created_at": "2026-08-19T20:53:02.182717",
        "updated_at": "2026-08-19T20:53:02.182717",
        "client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
        "payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
      }
    ]
  }
}
```

```

        "amount": 1
    },
    {
        "id": "trs_44444444-4444-4444-4444-444444444444_Pinpeo_1000000006",
        "service": 34,
        "operation": {
            "code": 1,
            "name": "Transacción con tarjeta"
        },
        "status": {
            "code": 8,
            "name": "Pending",
            "company": 0,
            "commerce": "Pruebas ",
            "commerce_id": 0,
            "extras": {
                "last4": "0000",
                "first6": "000000",
                "secure": "true",
                "secure_data": {
                    "identifier": 10000002,
                    "redirectURL":
"https://3ds-mpi.placetopay.com/threeds/v2/sessions/10000002/00000000000000...",
                    "sessionToken":
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
                    "transactionID": 10000002
                }
            },
            "redirect_3ds": "https://www.pinpeo.com/",
            "pos_environment": "ecommerce",
            "reference_number": "100000007"
        },
        "fees": {
            ... el mismo desglose de comisiones que en la sección 1.5
        }
    },
    "created_at": "2026-08-17T22:50:33.554525",
    "updated_at": "2026-08-17T22:50:33.554525",
    "client": "c1000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "payment_method": "b0000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "amount": 1
    }
]
}

```

HERRAMIENTA 2

2. Webhooks

Un webhook es una URL de tu servidor a la que se envía el resultado de la transacción en cuanto se resuelve. Te evita tener que consultar el listado para saber si un cobro se aprobó, se rechazó o sigue pendiente.

2.1 · Crear un webhook

POST

<https://api.dynamiccore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/tools/webhooks>

BODY

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
name	string	Sí	Nombre con el que identificas al webhook.
config.url	string	Sí	URL de tu servidor que recibirá la notificación por POST.
config.params	arreglo	No	Headers que se enviará en cada notificación. Cada elemento es un objeto con key y value .

PETICIÓN

JSON

```
{
  "name": "Webhook Test",
  "config": {
    "url": "https://domain.io/path/example",
    "params": [
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/json"
      },
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "token"
      }
    ]
  }
}
```

RESPUESTA

JSON

```
{
  "id": "webhook_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "name": "Webhook Test",
  "config": {
    "url": "https://domain.io/path/example",
    "params": [
      {
        "key": "Content-Type",
```

```

        "value": "application/json"
      },
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "token"
      }
    ]
  },
  "commerce": 0,
  "created_at": "2023-06-27T18:01:17",
  "enable": "1"
}

```

Guarda el identificador

La respuesta incluye el [id](#) del webhook con el prefijo [webhook_](#). Es el valor que necesitas para actualizarlo más adelante.

2.2 · Actualizar un webhook

PUT

<https://api.dynamiccore.io/marketplace/apps/dynamiccardpay/v2/tools/webhooks>

BODY

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	string	Sí	Identificador del webhook que quieres modificar (webhook_...).
name	string	Sí	Nombre del webhook.
enable	entero	Sí	1 activo, 0 inactivo.
config.url	string	Sí	URL que recibirá la notificación.
config.params	arreglo	No	Headers que se enviarán en cada notificación.

PETICIÓN

JSON

```

{
  "id": "webhook_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "name": "Webhook Test",
  "enable": 1,
  "config": {
    "url": "https://domain.io/path/example",
    "params": [
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/json"
      },
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "token"
      }
    ]
  }
}

```

```
}
]
}
}
```

RESPUESTA

JSON

```
{
  "id": "webhook_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
  "name": "Webhook Test",
  "enable": 1,
  "config": {
    "url": "https://domain.io/path/example",
    "params": [
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/json"
      },
      {
        "key": "Authorization",
        "value": "token"
      }
    ]
  }
}
```

Cómo apagar un webhook sin borrarlo

Actualízalo con `enable: 0`. Deja de recibir notificaciones y conserva su configuración; para reactivarlo, vuelve a enviarlo con `enable: 1`.

2.3 · Consultar los webhooks

GET

<https://api.dynamicore.io/marketplace/apps/dynamicardpay/v2/tools/webhooks>

Devuelve los webhooks registrados por el comercio. Cada elemento conserva la misma estructura de la respuesta de creación: `id`, `name`, `config`, `commerce`, `created_at` y `enable`.

2.4 · La notificación que recibe tu servidor

Cuando la transacción se resuelve, se hace una petición **POST** a la `config.url` registrada, con los headers que definiste en `config.params`. El cuerpo tiene la misma estructura que el objeto `message` de la consulta de transacciones.

JSON

```
{
  "code": 1,
  "total": 1,
```

```
"data": [
  {
    "id": "trs_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX_pinpeo_0000000000",
    "service": 67,
    "operation": {
      "code": 1,
      "name": "Transacción con tarjeta"
    },
    "status": {
      "code": 1,
      "name": "Approved",
      "company": 0,
      "commerce": "XXXX XXXXX XXXXXX",
      "commerce_id": 0,
      "extras": {
        "dcc": null,
        "msi": false,
        "tip": 0,
        "name": "XXXXXX XXXXXX",
        "brand": "MASTERCARD",
        "last4": "0000",
        "first6": "000000",
        "issuer": "BANCO EJEMPLO",
        "secure": true,
        "channel": { "type": 2 },
        "currency": "484",
        "auth_code": "000000",
        "card_type": "debit",
        "affiliation": "0000000",
        "result_code": "00",
        "secure_data": {
          "eci": "02",
          "enrolled": "Y",
          "dsTransID": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
          "acsTransID": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
          "authMethod": "01",
          "transStatus": "Y",
          "authTimestamp": "2024-01-15T10:23:45+00:00",
          "messageVersion": "2.2.0",
          "authenticationValue": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "threeDSSTransID": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"
        }
      },
      "transaction_id": "000000000000",
      "display_message": "APROBADA",
      "pos_environment": "ecommerce",
      "original_service": {
        "id": "000000000000",
        "trace_id": "000000",
        "http_code": 200,
        "resp_code": "00",
        "request_id": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
        "description": "APROBADA",

```

```
    "request_date": "2024-01-15 10:23:45",
    "authorization": "000000",
    "binInformation": {
      "bin": "000000",
      "bank": "BANCO EJEMPLO",
      "type": "DÉBITO",
      "brand": "MASTERCARD",
      "product": "MDS DEBIT MASTERCARD"
    },
    "request_status": true
  },
  "reference_number": "trs_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX_pinpeo_0000000000"
},
"fees": {
  "original_amount": 1,
  "interest": 0,
  "interest_tax": 0,
  "total_interest": 0,
  "commission": 0,
  "commission_tax": 0,
  "total_commission": 0,
  "total": 0,
  "percent_value": 0
}
},
"created_at": "2024-01-15T10:23:45.555884",
"updated_at": "2024-01-15T10:23:45.925839",
"client": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
"payment_method": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
"amount": 1
}
]
```

2.5 · Recomendaciones de implementación

Recomendación	Por qué
Responde 2xx de inmediato	Confirma la recepción antes de procesar. Deja el trabajo pesado para un proceso asíncrono.
Valida el origen	Usa el header que registraste en <code>config.params</code> (por ejemplo <code>Authorization</code>) para verificar que la notificación viene de Pinpeo.
Sé idempotente	Usa <code>data[].id</code> como llave. Si la misma notificación llega dos veces, no proceses el pedido dos veces.
Confirma contra la API	Ante cualquier duda, consulta <code>/main/transactions?id=...</code> : es la fuente autoritativa del estado.
Ignora los campos que no conozcas	La respuesta puede incorporar campos nuevos con el tiempo; la estructura base no cambia.

La estructura base siempre se conserva

Una respuesta puede traer campos adicionales conforme evoluciona la API, pero `status`, `message.code`, `message.total` y `message.data` siempre están presentes. Tu integración debe ignorar lo que no reconozca en lugar de fallar.

ANEXO A

Autorización (firma HMAC)

Todas las llamadas a la API de este documento viajan con el header `Authorization`. El siguiente script de *pre-request* de Postman lo construye a partir del método, la URL y el body de la petición.

Sustituye tus credenciales

Antes de ejecutarlo, coloca tu `CLIENT_KEY` y el hash de tu secreto en las variables correspondientes. Este script debe vivir únicamente en tu backend o en tu entorno de pruebas.

Construcción del header

JAVASCRIPT

```
function getPath(url) {
  var pathRegex = /.+?\:\/\/.+?(\/.+?)(?:#|\?|$)/;
  var result = url.match(pathRegex);
  return result && result.length > 1 ? result[1] : '';
}

function getQueryString(url) {
  var arrSplit = url.split('?');
  return arrSplit.length > 1 ? url.substring(url.indexOf('?') + 1) : '';
}

var _requestData;
var _requestPath;

function getAuthHeader(httpMethod, requestUrl, _requestBody) {
  var CLIENT_KEY = '';
  var hash = '';
  var SECRET_KEY = CryptoJS.enc.Hex.stringify(CryptoJS.SHA512(hash));
  var AUTH_TYPE = 'DynamiCore';
  var requestBody = '';
  var requestPath = getPath(requestUrl);
  _requestPath = requestPath;
  var queryString = getQueryString(requestUrl);

  if (httpMethod === 'GET' || !_requestBody) {
    requestBody = '';
  } else {
    requestBody = JSON.stringify(JSON.parse(_requestBody));
  }

  var timestamp = new Date().getTime();
  var requestData = [timestamp, httpMethod, requestPath, queryString, requestBody].join("");
  requestData = requestData.trim();
  _requestData = requestData;

  var hmacDigest = CryptoJS.enc.Hex.stringify(CryptoJS.HmacSHA256(requestData, SECRET_KEY));
  var authHeader = AUTH_TYPE + ' ' + CLIENT_KEY + ':' + timestamp + ":" + hmacDigest;
  return authHeader;
}
```

```
postman.setEnvironmentVariable('hmacAuth', getAuthHeader(request['method'], request['url'],  
request['data']));  
postman.setEnvironmentVariable('hmac_d', _requestData);  
postman.setEnvironmentVariable('hmac_path', _requestPath);
```