

Integración de cargos recurrentes

Flujo de tokenización, configuración de recurrencia y cargo normal

Objetivo

Documentar el flujo requerido para habilitar cargos recurrentes, configurar la periodicidad del cargo y diferenciarlo del flujo de cargo normal.

Alcance

- Creación del cliente con configuración recurrente.
- Tokenización de tarjeta mediante iframe.
- Asignación del cliente a la tokenización.
- Ejecución del cargo recurrente mediante `/transactionno3ds`.
- Ejecución de un cargo normal mediante `/ccTransactions`.

1. Flujo de cargo recurrente

Para realizar un cargo recurrente, el cliente y la tokenización deben quedar asociados con la configuración recurrente antes de ejecutar la transacción.

Paso	Acción	Descripción	Dato clave
1	Crear cliente	Crear el cliente con la bandera recurrente habilitada.	<code>recurrent: true</code>
2	Tokenizar tarjeta	Realizar la tokenización utilizando el mismo iframe de tokenización.	iframe
3	Asignar cliente a tokenización	Relacionar el cliente con la tokenización y habilitar la bandera recurrente.	<code>recurrent: true</code>
4	Ejecutar cargo recurrente	Enviar el cargo al endpoint de transacción sin 3DS y definir la recurrencia.	<code>/transactionno3ds</code>

2. Configuración del request recurrente

Al invocar el endpoint `/transactionno3ds`, el body debe incluir la bandera **`recurrent: true`** y el objeto **`recurring`** con la periodicidad deseada.

2.1 Periodicidad mensual

```
{
  "recurrent": true,
  "recurring": {
    "type": "mensual"
  }
}
```

2.2 Periodicidad mediante cron

```
{
  "recurrent": true,
  "recurring": {
    "type": "0 6 1 * *"
  }
}
```

Interpretación del ejemplo cron

La expresión "0 6 1 * *" representa una ejecución a las 06:00, el día 1 de cada mes. La zona horaria efectiva depende de la configuración del servicio que ejecuta la automatización.

3. Ejemplo de respuesta exitosa

Cuando el cargo recurrente se procesa correctamente, la respuesta puede incluir la transacción aprobada y la automatización creada para futuras ejecuciones.

```
{
  "status": "success",
  "message": {
    "external_id": "trs_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX_pinpeo_0",
    "date": "2024-01-15T10:23:45.000000+00:00",
    "client": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX",
    "message": "APROBADA",
    "result_code": "",
    "display_message": "APROBADA",
    "transaction_id": "000000000000",
    "reference_number": "0000000000",
    "pos_environment": "ecommerce",
    "last4": "0000",
    "first6": "000000",
    "affiliation": "000000",
    "tip": 0,
    "currency": "484",
    "auth_code": "000000",
    "acquiéreBankName": "BANCO EJEMPLO",
    "acquiéreBankId": "001",
    "card_type": "GENERAL",
    "recurring": true,
    "automation": {
      "id": "auto_XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX",
      "type": "cron",
      "message": "New automation",
      "status": "success"
    }
  }
}
```

3.1 Campos clave a validar

- status debe indicar success cuando la operación fue procesada correctamente.
- message.message y display_message permiten identificar el resultado mostrado por el procesador.
- recurring: true confirma que la operación fue tratada como recurrente.
- automation.id identifica la automatización creada.
- automation.status: success confirma que la automatización se registró correctamente.

4. Cargo normal

Para un cargo no recurrente se utiliza el endpoint **/ccTransactions**. El flujo es equivalente en la parte de tokenización, pero la operación se envía sin la bandera recurrente y sin configurar el objeto recurring.

```
POST /ccTransactions

// Body normal de la transacción
// Sin: "recurrent": true
// Sin: "recurring": { ... }
```

5. Comparación de flujos

Elemento	Cargo recurrente	Cargo normal
Endpoint	/transactionno3ds	/ccTransactions
Cliente recurrente	Sí: recurrent = true	No requerido
Tokenización	Iframe	Iframe
Asignación recurrente	Sí: recurrent = true	No requerido
Bandera en transacción	recurrent = true	No se envía
Objeto recurring	Sí	No se envía
Automatización	Se crea según periodicidad	No aplica

6. Checklist de implementación y pruebas

- ☐ El cliente fue creado con recurrent = true para el flujo recurrente.
- ☐ La tarjeta fue tokenizada mediante el iframe.
- ☐ La tokenización fue asociada al cliente con recurrent = true.
- ☐ El cargo recurrente se envía a /transactionno3ds.
- ☐ El body contiene recurrent = true.
- ☐ El objeto recurring contiene "mensual" o la expresión cron definida.
- ☐ La respuesta retorna recurring = true.
- ☐ La respuesta contiene automation.id y automation.status = success.
- ☐ Para cargo normal se utiliza /ccTransactions y no se envían las banderas de recurrencia.