بسمه تعالى



دانشكده مهندسي كامپيوتر

بينايي كامپيوتر

نام استاد: دکتر محمدی

تمرین اول

نام دانشجو: آرمان حيدري

شماره دانشجویی: ۹۷۵۲۱۲۵۲


مهر ۱۴۰۱

فهرست

	ه سوال اول	
٣	ىنابع	۵
۴	ع سوال دوم	پاسخ
۵	ع سوال سوم	پاسخ
۵	لف)	JI
۵	ب)	ب
٧	s سوال چهارم	پاسخ

ياسخ سوال اول

- ۱. سرعت دریچه shutter که مدت زمانی است که دریچه دوربین باز است و نور را بر روی حسگر دوربین قرار میدهد.
 - ۲. میزان روشنایی منبع نوری که به صحنه تابیده شده است.
 - ۳. میزان روشنایی که توسط اشیاء موجود در صحنه منعکس میشود.
 - ۴. تعداد تصاویری که در یک ثانیه توسط دوربین ثبت می شود (FPS)
 - ه. طراحی دوربین (مواردی مانند قرار دادن سوراخ در شکل زیر و اندازه سوراخ و ...) $^{\Delta}$



شکل ۱: اهمیت طراحی دوربین در روشنایی تصاویر

منابع

• اسلاید درسی جلسه اول

ياسخ سوال دوم

می توانیم سیستمی طراحی کنیم که با قرار گرفتن یک دوربین در محلی، شرایط غیر معمول و جدید آن محل را اطلاع رسانی کند. در واقع کاری که امروزه توسط نگهبانان انجام می شود را به دوربینهای هوشمندمان بسپاریم.


برای مثال در یک مغازه طلافروشی نصب شود و تشخیص دهد (یا از قبل برایش تعریف کنیم) که بعد از ساعتی خاص نباید کسی داخل مغازه باشد و در صورت آمدن کسی داخل مغازه، بلافاصله آلارم بدهد.

یا این که دوربینی در ساختمانی باشد و در صورت آتش سوزی گزارش دهد. می دانیم توسط حسگرهای دودی این قضیه خطای زیادی دارد و اکثرا آلارمهای نادرست میدهند.

ياسخ سوال سوم

الف)

از منظر نوع عملکرد، global shutter در یک لحظه تمام تصویر را ثبت میکند اما rolling shutter این کار را سطر به سطر انجام میدهد.



شکل ۲: مقایسه عملکرد global shutter و

پس rolling shutter نیاز به جابجایی برای ثبت تصاویر دارد اما global اینطور نیست. برای تصویر نمونه، چون rolling shutter بار جابجا شود اما global نیازی نیست. در نتیجه سرعت ثبت مصاویر هم در global بالاتر است چون زمانی صرف جابجایی نمی شود. البته که هزینه بیشتری دارد چون باید حسگرهای بیشتری داشته باشیم. در نتیجه در دوربین های با کیفیت بهتر از آنها استفاده می کنیم.

<u>ب</u>

تصویر آسیاب در حال چرخش در صورت ثبت با rolling، به صورت تار می شود. و حتی کمی پره ها دچار انحنا می شوند و لبه هایشان صاف و درست ثبت نمی شود. چون زمانی که صرف جابجایی حسگر خطی می شود، هر پره آسیاب جابجا شده است و در محل جدیدی ثبت میشود. اما با Global چنین چیزی نیست و در یک لحظه خاص محل پره ها ثبت می شود.






منابع

- اسلاید درسی جلسه اول

 - <u>شکل ۲</u> <u>شکل ۳</u>

پاسخ سوال چهارم

پیاده سازی این سوال به ترتیب مراحل گفته شده در فایل q4.py انجام شده است. خروجی نهایی عکسی با ابعاد 74.*00 است که حاوی مستطیلی فیروزه ای رنگ به ابعاد 74.*00 است و 70.*00 است که حاوی مستطیلی فیروزه ای رنگ به ابعاد 74.*00 است و 70.*00 است. به شعاع 70.*00 بیکسل مشخص شده اند. همچنین شکل داده شده در وسط آن پیاده شده است.



شکل ۳: نتیجه نهایی سوال چهارم

منابع

- /https://www.geeksforgeeks.org •
- /https://pypi.org/project/opency-python
 - /https://opencv.org •