بسمه تعالى



دانشكده مهندسي كامپيوتر

بينايي كامپيوتر

نام استاد: دکتر محمدی

تمرین دوم

نام دانشجو: آرمان حيدري

شماره دانشجویی: ۹۷۵۲۱۲۵۲


مهر ۱۴۰۱

فهرست

٣	پاسخ سوال اول
٣	منابع
۴	پاسخ سوال دوم
۴	منابع
۵	پاسخ سوال سوم
۵	منابع
۶	پاسخ سوال چهارم
۶	()
٧	(۵
٧	(β
٨	(Y
٩	منابعمنابع

پاسخ سوال اول

کم شدن اندازه دریچهها منجر به کم شدن روشنایی می شود چون نور کمتری از دریچه عبور می کند. همچنین اگر خیلی کوچک شوند، باعث پراکندگی نور پس از عبور شده و تصویر تار می شود. بزرگ شدن دریجه ها باعث می شود روشنایی با عبور نور بیشتر، بیشتر شود. اما چون نور منعکس شده در بخش بیشتری تاثیر می گذارد، تصویر تار می شود.



شکل ۱: پراکندگی رنگها با دو دریچه

با توجه به شکل ۱، ناحیه اول و سوم فقط حاوی رنگ سبز هستند و ناحیه ۲، حاوی رنگ های آبی و قرمز است.

منابع

• ويدئو جلسه دوم كلاس

ياسخ سوال دوم

مربوط به دوربین لنزدار است و مشکل ناشی از سه بعدی بودن جسم و دو بعدی بودن تصویر است که به آن مشکل عمق میدان DOF گفته می شود. بخش های بالایی و پایینی، تصویرشان پشت یا جلوی فیلم تشکیل شده است. و فقط بخش وسط تصویر با فاصله کانونی لنز منطبق است.

تصویر به صورت perspective بوده و v برای بالای تصویر زیاد و برای پایین آن کم است، پس طبق فرمول منطبق با f لنز نیستند و فقط وسط منطبق است.

بهترین تغییر در نوع تصویربرداری، استفاده از دریچه برای افزایش یا کاهش عمق میدان تصویر ماست. با استفاده از یک دریچه خیلی بزرگ، میتوانیم به نور های بسیار زیادی اجازه ورود دهیم ولی میزان عمق میدان ما بسیار کم میشود و فقط در عمق های محدودی تصویر واضح داریم. در حالی که با کاهش اندازه دریچه، میزان نور عبوری را خیلی کم میکنیم ولی میزان عمق میدان ما بسیار زیاد میشود و تا بازه خیلی خوبی همه تصاویر به عمق های متفاوت را شفاف و غیر تار میبینم. با یک trade-off مناسب، و انتخاب اندازه مناسب دریچه این مشکل حل میشود.

منابع

• ويدئو جلسه دوم كلاس

ياسخ سوال سوم

رابطه ای که میدانیم:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

فرضيات مسئله:

f = 10 cm, u = 30 cm, v = 10 cm

با جایگذاری u و t در این رابطه، میبینیم که v=15 cm به دست می آید. یعنی فاصله بهینه برای فیلم ۱۵ باید باشد که در این سوال ۱۰ است. پس تصویر روی فیلم تار خواهد بود و تصویر مناسب پشت فیلم تشکیل می شود.

حالا با فرض ثابت بودن فاصله فیلم و شی و ثابت بودن نوع دوربین، باید فاصله بهینه را پیدا کنیم. یعنی دو معادله دو u=20cm و u=20cm و u=40 cm را باید حل کنیم. که به دست می آید: u+v=40 cm و u+v=40 cm که یعنی باید لنز را ۱۰ سانتی متر به شی نزدیک تر کنیم.

منابع

• اسلاید جلسه دوم درس

ياسخ سوال چهارم

کد مربوط به این سوال در فایل Q4.py پیوست شده است.


<u>()</u>

دو نوع عمده تحریف عبارتند از: اعوجاج شعاعی و اعوجاج مماسی اعوجاج شعاعی باعث می شود خطوط مستقیم منحنی به نظر برسند. هر چه نقاط دورتر از مرکز تصویر باشند، اعوجاج شعاعی بزرگتر می شود به همین ترتیب، اعوجاج مماسی به این دلیل رخ می دهد که لنز تصویربرداری هم تراز نیست.

کاملا موازی با صفحه تصویربرداری. بنابراین، برخی از مناطق در تصویر ممکن است نزدیکتر به نظر برسند. در عمل، هیچ لنز ساخته شده ای کامل نیست، تصاویر گرفته شده توسط دوربین ها سوژه هستند به تحریف این تحریفات بر اساس انتخاب به دو نوع اصلی تقسیم می شوند.

(٣

نتیجه این بخش در فایل calib1_corners.png است.



پارامترها به ترتیب از راست به چپ:

```
01 0 = {float64} -0.20625468220093468

01 1 = {float64} 0.19895320011233164

01 2 = {float64} -0.0008226067017545929


01 3 = {float64} -0.016491390046288943

01 4 = {float64} -0.18016533311994923
```

شکل ۲: پارامترهای کالیبریشن با img1


(8

خروجی این بخش در فایل calib1.png است.



<u>(Y</u>

نتیجه این بخش در فایل calib2.png پیوست شده است.



میبینیم که خروجی این بخش کمی بهتر از قسمت قبل است چون پارامترها از چندین عکس این دوربین به دست آمده اند و مقادیر واقعی تری هستند. به دو دلیل این بهبود را شاهد هستیم.

- ۱. صفحات شطرنج این عکس ها در جاهای مختلفی هستند و ممکن است عمق دوربین در آن ها متفاوت باشد پس کمی پارامترهای کالیبره متفاوت به دست بیاید و در مجموع همه آن ها پارامترها واقعی تر خواهد بود و در قسمت های مختلف عکس img5 بهتر کالیبراسیون انجام می شود.
 - ۲. برای حل معادله چند معادله چند مجهول پارامترها، با افزایش معادلات به پارامترهای دقیق تری می رسیم.

منابع

 https://opencv24-pythontutorials.readthedocs.io/en/stable/py_tutorials/py_calib3d/py_calibration/py_calibration.html