

DIXION-4700

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ:



- Для взрослых и детей
- 12.1" цветной сенсорный дисплей
- Полноценный набор режимов для реанимации, включая BIVENT и PRVC
- Инвазивные и неинвазивные режимы вентиляции
- Система компенсации утечек
- Компактный, не требует компрессора для работы, подходит для транспортировки внутри больницы
- Аккумулятор большой емкости
- Расположение дисплея ИВЛ: на тележке, на кровати, на стене
- Автоклавируемый клапан выдоха с подогревом
- Встроенный датчик потока
- Доступен апгрейд программного обеспечения через USB порт

КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ ИВЛ С БЕСШУМНОЙ ТУРБИНОЙ, УНИКАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ВЫДОХА, УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ, ИНТУИТИВНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ОБЕСПЕЧИТ КОМФОРТНУЮ РАБОТУ ВРАЧУ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



DIXION

DIXION-4700

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

Дыхательный объем	20 – 2000 мл
Частота дыхания	1 – 80 вд/мин
Время вдоха	0.2 – 9 сек (для взрослых), 0.2 – 5 сек (для детей)
Поток на входе	0 – 100 л/мин (для детей), 0 – 180 л/мин (для взрослых)
Давление на входе	5 – 70 см H ₂ O
Максимальное давление на входе	80 см H ₂ O
PEEP	0 – 35 см H ₂ O
FiO ₂	21 – 100 %
Чувствительность триггера по давлению	-20..0 см H ₂ O
Чувствительность триггера по потоку	0,5 – 20 л/мин
I/E	1:10 – 4:1
Время апноэ	10 – 60 сек

РЕЖИМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

- VCV (A/C), PCV (A/C), PRVC, PSV, STANDBY • SIMV (VCV)+PSV, SIMV (PCV)+PSV, SIMV (PRVC)+PSV • SPONT/CPAP+PSV • BIVENT/APRV+PSV • NIV/CPAP, NIV-T, NIV-S/T

МОНИТОРИНГ

- Давление (Pplat, Ppeak, Pmean, Pmin, PEEP)
- Параметры объема и потока: VTi, VTe, MV, MVe, MVspont
- Частота дыхания, частота спонтанного дыхания, I:E
- FiO₂, etCO₂
- Минутный объем утечки, RSBI, WOB, PEEPi, податливость и растяжимость легких
- Петли: давление-объем, давление-поток, поток-объем



DIXION

Телефоны: +7(495) 780-07-93, 780-76-92, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)
e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru